

在 Oh My Pi 中使用 DeepSeek

Oh My Pi 是终端 AI 编程 Agent。自 v14.5 起内置了 DeepSeek V4 模型条目，但内置条目缺少关键配置，直接使用可能报错，仍需自定义 `models.yml`。

前置条件

安装 Oh My Pi: <https://github.com/can1357/oh-my-pi#installation>

从 [DeepSeek 开放平台](#) 获取 API Key:

```
export DEEPSEEK_API_KEY=<你的 API Key>
```

配置

创建 `~/.omp/agent/models.yml`:

```
providers:
  deepseek:
    baseUrl: https://api.deepseek.com
    api: openai-completions
    apiKey: DEEPSEEK_API_KEY
    authHeader: true
    models:
      - id: deepseek-v4-pro
        name: DeepSeek V4 Pro
        reasoning: true
        thinking:
          minLevel: high
          maxLevel: xhigh
          mode: effort
        input: [text]
        contextWindow: 1000000
        maxTokens: 384000
        compat:
          supportsDeveloperRole: false
          supportsReasoningEffort: true
```

```
maxTokensField: max_tokens
reasoningEffortMap:
  high: high
  xhigh: max
supportsToolChoice: false
requiresReasoningContentForToolCalls: true
requiresAssistantContentForToolCalls: true
extraBody:
  thinking:
    type: enabled
- id: deepseek-v4-flash
name: DeepSeek V4 Flash
reasoning: true
thinking:
  minLevel: high
  maxLevel: xhigh
  mode: effort
input: [text]
contextWindow: 1000000
maxTokens: 384000
compat:
  supportsDeveloperRole: false
  supportsReasoningEffort: true
  maxTokensField: max_tokens
  reasoningEffortMap:
    high: high
    xhigh: max
  supportsToolChoice: false
  requiresReasoningContentForToolCalls: true
  requiresAssistantContentForToolCalls: true
  extraBody:
    thinking:
      type: enabled
```

配置要点

基础

字段	说明
<code>baseUrl:</code> <code>https://api.deepseek.com</code>	DeepSeek OpenAI 兼容接口。不要加 <code>/v1</code> 。
<code>authHeader: true</code>	发送 <code>Authorization: Bearer \$DEEPSEEK_API_KEY</code> 。不经过 OAuth <code>/login</code> 。
<code>supportsDeveloperRole:</code> <code>false</code>	以 <code>system</code> 角色发系统提示词。DeepSeek API 不接受 <code>developer</code> 角色。
<code>maxTokensField: max_tokens</code>	DeepSeek 的输出限制字段是 <code>max_tokens</code> ，不是 OpenAI 的 <code>max_completion_tokens</code> 。

Thinking（思考模式）

字段	说明
<code>thinking.mode: effort</code>	使用 effort-based thinking，OMP 会发 <code>reasoning_effort</code> 参数。
<code>thinking.minLevel: high</code> / <code>maxLevel: xhigh</code>	限制为 DeepSeek 支持的两档。
<code>reasoningEffortMap: { high: high, xhigh: max }</code>	OMP 的 <code>xhigh</code> 映射为 DeepSeek 的 <code>max</code> 。不配这个会导致 <code>xhigh</code> 不被识别。
<code>extraBody.thinking.type: enabled</code>	显式启用 DeepSeek V4 思考模式。
<code>supportsReasoningEffort: true</code>	允许 OMP 发送 <code>reasoning_effort</code> 。

三项关键 compat（必配）

这三个字段是避免报错的关键。不配会导致 DeepSeek V4 在 thinking mode 下带 tool call 时返回 400。

字段	说明
<code>supportsToolChoice: false</code>	DeepSeek V4 thinking mode 不接受 <code>tool_choice</code> 参数。
<code>requiresReasoningContentForToolCalls: true</code>	DeepSeek 要求 tool call 对话的历史消息中必须保留 <code>reasoning_content</code> 。不配合会导致 400。
<code>requiresAssistantContentForToolCalls: true</code>	确保 tool call 消息的 <code>content</code> 字段不为空。配合上一个字段使用。

使用

```
cd /path/to/your-project
omp --model deepseek/deepseek-v4-pro
```

需要更快响应时：

```
omp --model deepseek/deepseek-v4-flash
```

在 Oh My Pi 内输入 `/model` 或按 `Ctrl+L` 切换模型。

已知问题

不推荐依赖内置模型条目。较新版本 `omp --list-models deepseek` 能列出 `deepseek-v4-pro` 和 `deepseek-v4-flash`，但内置条目缺少上述三项关键 `compat`。直接用内置条目在 thinking mode 下带 tool call 的长对话大概率 400。始终使用上方的 `models.yml` 配置。

Oh My Pi 目前没有 DeepSeek 的 OAuth `/login` 入口。只能通过 `DEEPSEEK_API_KEY` 环境变量或 `models.yml` 中的 `apiKey` 字段配置 API Key。

DeepSeek V4 在非官方 provider（DeepInfra、KiloCode、NVIDIA NIM、Zenmux 等）上通过 OpenAI-compatible 接口使用时，`reasoning_content` 回传规则可能不同，兼容性未收敛。建议优先用官方 `api.deepseek.com`。

`models.yml` 的 `compat` 是整块替换，不跟内置条目合并。所以 `compat` 必须写全，不能只补缺的字段。