

接入 OpenClaw

OpenClaw 是一个开源的个人 AI 助手，可以接入飞书、微信等常用聊天工具，可以通过 Skill 扩展能力。

从现有安装中迁移到 DeepSeek

如果你已经安装了 OpenClaw，运行以下命令重新进入配置阶段，切换到 DeepSeek 提供商：

```
openclaw onboard --install-daemon
```

然后按照提示操作：

- 遇到提示：I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue? 请选择 **Yes**。
- 遇到提示：Setup mode 推荐选择 **QuickStart**。
- 遇到提示：Model/auth provider 请选择 **DeepSeek**。
- 遇到提示：Enter DeepSeek API key 请填入你的 [DeepSeek API Key](#)。
- 遇到提示：Default model 请将光标指向 **Enter model**，填写模型名称（`deepseek-v4-pro` 或 `deepseek-v4-flash`）。
- 后续的其余配置（消息频道、Skill 等）请根据需求配置，新手可以先选择 **Skip for now**。

从零安装 OpenClaw

1. 安装 OpenClaw

Linux / Mac 用户执行以下命令，从 [OpenClaw 安装脚本](#) 安装：

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Windows 用户执行以下命令，从 [OpenClaw 安装脚本](#) 安装：

```
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
```

2. 配置 OpenClaw 中的默认模型

首次安装完成后，会自动进入 setup（配置）阶段；已经安装过 OpenClaw 的用户可以通过 `openclaw onboard --install-daemon` 命令进入配置阶段。

- 遇到提示：I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue? 请选择 **Yes**。
- 遇到提示：Setup mode 推荐选择 **QuickStart**。
- 遇到提示：Model/auth provider 请选择 **DeepSeek**。
- 遇到提示：Enter DeepSeek API key 请填入你的 [DeepSeek API Key](#)。
- 遇到提示：Default model 请将光标指向 **Enter model**，填写模型名称（`deepseek-v4-pro` 或 `deepseek-v4-flash`）。
- 后续的其余配置（消息频道、Skill 等）请根据需求配置，新手可以先选择 **Skip for now**。

3. 开始使用

打开 Web UI，在 Chat 页面进行交互：

```
openclaw dashboard
```

在终端中打开 TUI：

```
openclaw tui
```

在终端中与 Openclaw 对话：

```
openclaw terminal
```