

接入 Pi

Pi (pi-mono) 是一个极简且高度可扩展的终端编码框架。它通过 TypeScript 扩展、技能、提示模板和主题来适配你的工作流，支持树状会话结构和 15+ 内置供应商。

1. 安装 Pi

- 安装 [Node.js](#)。
- 在命令行界面，执行以下命令安装 Pi：

```
npm install -g @mariozechner/pi-coding-agent
```

- 安装结束后，执行以下命令，若显示版本号则安装成功：

```
pi --version
```

注意：Linux / macOS 用户也可以通过官方脚本安装：

```
curl -fsSL https://pi.dev/install.sh | sh
```

2. 配置 DeepSeek 供应商

Pi 通过 `models.json` 支持自定义供应商。将 DeepSeek 添加为 OpenAI 兼容供应商：

- **Linux / macOS:** `~/.pi/agent/models.json`
- **Windows:** `%USERPROFILE%\pi\agent\models.json`

```
{
  "providers": {
    "deepseek": {
      "baseUrl": "https://api.deepseek.com",
      "api": "openai-completions",
      "apiKey": "$DEEPSEEK_API_KEY",
      "models": [
```

```
{
  "id": "deepseek-v4-pro",
  "name": "DeepSeek V4 Pro",
  "contextWindow": 1000000,
  "maxTokens": 384000,
  "input": ["text"],
  "reasoning": true,
  "cost": {
    "input": 1.74,
    "output": 3.48,
    "cacheRead": 0.145,
    "cacheWrite": 0
  },
  "compat": {
    "requiresReasoningContentOnAssistantMessages": true,
    "thinkingFormat": "deepseek",
    "reasoningEffortMap": {
      "minimal": "high",
      "low": "high",
      "medium": "high",
      "high": "high",
      "xhigh": "max"
    }
  }
},
{
  "id": "deepseek-v4-flash",
  "name": "DeepSeek V4 Flash",
  "contextWindow": 1000000,
  "maxTokens": 384000,
  "input": ["text"],
  "reasoning": true,
  "cost": {
    "input": 0.14,
    "output": 0.28,
    "cacheRead": 0.028,
    "cacheWrite": 0
  },
  "compat": {
    "requiresReasoningContentOnAssistantMessages": true,
    "thinkingFormat": "deepseek",
    "reasoningEffortMap": {
      "minimal": "high",
      "low": "high",
```

```
        "medium": "high",
        "high": "high",
        "xhigh": "max"
    }
}
}
}
]
}
}
}
```

其中 API Key 在 [DeepSeek 开放平台](#) 获取。

设置环境变量：

Linux / Mac 用户：

```
export DEEPSEEK_API_KEY="<你的 DeepSeek API Key>"
```

Windows 用户：

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="<你的 DeepSeek API Key>"
```

3. 运行并选择模型

- 进入项目目录并执行 `pi` 命令：

```
cd /path/to/my-project
pi
```

- 输入 `/model` 打开模型切换器。
- 选择 **deepseek**，然后选择 `DeepSeek-V4-Pro` 或 `DeepSeek-V4-Flash`。
- 开始使用你的极简终端编码框架。

更多配置选项请参阅 [Pi 模型文档](#)。