

接入 WorkBuddy/CodeBuddy

WorkBuddy/CodeBuddy 是 AI Agent 与编程助手工具。它支持通过本地模型配置文件添加自定义模型，可以使用 OpenAI 兼容的 Chat Completions API 接入 DeepSeek V4。

1. 安装 WorkBuddy/CodeBuddy

- 安装并登录 WorkBuddy/CodeBuddy。
- 至少打开一次项目目录，让应用创建本地配置目录。
- 前往 [DeepSeek 开放平台](#) 获取 API Key。

2. 配置本地模型

创建或编辑用户级配置文件：

```
C:\Users\<你的用户名>\.codebuddy\models.json
```

如果只想让配置对某个项目生效，也可以创建项目级配置文件：

```
<你的项目>\.codebuddy\models.json
```

先将 DeepSeek API Key 设置为环境变量：

```
setx DEEPSEEK_API_KEY "<your DeepSeek API Key>"
```

然后写入以下配置：

```
{
  "models": [
    {
      "id": "deepseek-v4-pro",
      "name": "DeepSeek V4 Pro",
      "vendor": "DeepSeek",
      "url": "https://api.deepseek.com/v1/chat/completions",

```

```
    "apiKey": "${DEEPSEEK_API_KEY}",
    "maxInputTokens": 128000,
    "maxOutputTokens": 8192,
    "supportsToolCall": true,
    "supportsImages": false,
    "relatedModels": {
      "lite": "deepseek-v4-flash",
      "reasoning": "deepseek-v4-pro"
    }
  },
  {
    "id": "deepseek-v4-flash",
    "name": "DeepSeek V4 Flash",
    "vendor": "DeepSeek",
    "url": "https://api.deepseek.com/v1/chat/completions",
    "apiKey": "${DEEPSEEK_API_KEY}",
    "maxInputTokens": 128000,
    "maxOutputTokens": 8192,
    "supportsToolCall": true,
    "supportsImages": false
  }
],
"availableModels": [
  "deepseek-v4-pro",
  "deepseek-v4-flash"
]
}
```

请将 `models.json` 保存为 UTF-8 无 BOM。部分桌面版本在读取带 UTF-8 BOM 文件头的 JSON 时，可能会读取本地模型配置失败。

3. 重启并选择模型

完全退出 WorkBuddy/CodeBuddy 后重新打开。

在模型选择器中选择：

```
DeepSeek V4 Pro
DeepSeek V4 Flash
```

4. 可选：验证 API Key

Windows 用户可以在 PowerShell 中验证 API Key:

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="<your DeepSeek API Key>"

curl https://api.deepseek.com/v1/chat/completions `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -H "Authorization: Bearer $env:DEEPSEEK_API_KEY" `
  -d '{"model":"deepseek-v4-flash","messages":
[{"role":"user","content":"hi"}],"stream":false}'
```

如果请求成功, 说明 API Key 和模型名都可用。

常见问题

- **Authentication Fails** 或 **401**: 检查 **apiKey** 是否为真实 DeepSeek API Key。不要把接口 URL 填到 API Key 字段。
- **未找到模型** 或 **404**: 检查模型 id 是否严格写成 **deepseek-v4-pro** 或 **deepseek-v4-flash**。
- **读取本地模型配置失败**: 检查 **models.json** 是否是合法 JSON, 并保存为 UTF-8 无 BOM。
- **模型选择器中不显示**: 完全重启 WorkBuddy/CodeBuddy, 并确认文件放在 **.codebuddy\models.json**。
- **UI 中直接显示 `${DEEPSEEK_API_KEY}`**: 请从已设置 **DEEPSEEK_API_KEY** 的终端中重启 WorkBuddy/CodeBuddy。如果桌面端仍不展开环境变量, 可以在 UI 或本地 **models.json** 中填入真实 API Key。