

批处理接口

创建批处理任务

📄 复制页面



创建一个批处理任务。需要先通过文件接口上传一个 purpose="batch" 的 JSONL 文件，然后使用返回的 file_id 创建任务。

POST /v1/batches

创建批处理任务

📄 cURL ↕



```
curl --request POST \  
  --url https://api.moonshot.cn/v1/batches \  
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "input_file_id": "<string>",&br/>    "completion_window": "<string>"  
  }'  
,
```

KIMI 开放平台



```
{
  "id": "<string>",
  "object": "batch",
  "endpoint": "<string>",
  "input_file_id": "<string>",
  "completion_window": "<string>",
  "created_at": 123,
  "request_counts": {
    "completed": 123,
    "failed": 123,
    "total": 123
  },
  "output_file_id": "<string>",
  "error_file_id": "<string>",
  "in_progress_at": 123,
  "expires_at": 123,
  "finalizing_at": 123,
  "completed_at": 123,
  "failed_at": 123,
  "cancelling_at": 123,
  "cancelled_at": 123,
  "metadata": {}
}
```

ⓘ 限制：

限制项	说明
文件格式	必须为 <code>.jsonl</code> 扩展名
文件大小	不能为空，最大 100MB
组织文件配额	每个组织最多 1000 个 batch 类型文件
模型一致性	同一批次内所有请求必须使用相同模型
<code>custom_id</code>	文件内必须唯一
模型权限	指定的模型必须存在且用户有访问权限

授权

>

Authorization string header **必填**

Authorization 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

请求体

application/json

input_file_id string **必填**

输入文件的 ID，必须是通过 purpose="batch" 上传的 .jsonl 文件

endpoint enum<string> **必填**

请求端点，目前仅支持 /v1/chat/completions

可用选项: /v1/chat/completions

completion_window string **必填**

任务处理的时间窗口，支持语义化格式如 12h、1d、3d，最小 12h，最大 7d

metadata object

自定义元数据，最多 16 个键值对，key 最长 64 字符，value 最长 512 字符

> Show child attributes

响应

200 ▾

application/json

KIMI 开放平台



批处理任务的唯一标识符

>

object string 必填

对象类型，固定为 batch

示例: "batch"

endpoint string 必填

请求端点

input_file_id string 必填

输入文件 ID

completion_window string 必填

任务处理时间窗口

status enum<string> 必填

当前状态: validating (校验中)、failed (校验失败)、in_progress (执行中)、finalizing (准备结果中)、completed (已完成)、expired (已过期)、cancelling (取消中)、cancelled (已取消)

可用选项: validating, failed, in_progress, finalizing, completed, expired, cancelling, cancelled

created_at integer 必填

创建时间 (Unix 时间戳)

KIMI 开放平台



> Show child attributes

>

output_file_id string | null

处理成功的结果文件 ID

error_file_id string | null

处理失败的错误文件 ID

in_progress_at integer | null

开始执行时间（Unix 时间戳）

expires_at integer | null

过期时间（Unix 时间戳）

finalizing_at integer | null

开始准备结果的时间（Unix 时间戳）

completed_at integer | null

完成时间（Unix 时间戳）

failed_at integer | null

校验失败时间（Unix 时间戳）

KIMI

开放平台

时间戳 (Unix 时间戳)



cancelled_at > integer | null

取消完成时间 (Unix 时间戳)

metadata object

自定义元数据

> Show child attributes

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

< 文件内容

列出任务 >

