

批处理接口

列出批处理任务

📄 复制页面



列出当前组织的批处理任务。

GET /v1/batches

列出批处理任务

📄 cURL ↕



```
curl --request GET \
  --url 'https://api.moonshot.cn/v1/batches?limit=20' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>'
```

KIMI 开放平台



```
{
  "object": "list",
  "data": [
    {
      "id": "<string>",
      "object": "batch",
      "endpoint": "<string>",
      "input_file_id": "<string>",
      "completion_window": "<string>",
      "created_at": 123,
      "request_counts": {
        "completed": 123,
        "failed": 123,
        "total": 123
      },
      "output_file_id": "<string>",
      "error_file_id": "<string>",
      "in_progress_at": 123,
      "expires_at": 123,
      "finalizing_at": 123,
      "completed_at": 123,
      "failed_at": 123,
      "cancelling_at": 123,
      "cancelled_at": 123,
      "metadata": {}
    }
  ],
  "has_more": true
}
```

完整的调用示例请参考 [Batch API 指南](#)。

授权

KIMI 开放平台

API 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

>

查询参数

after string

分页游标，传入上一页最后一个 batch 的 ID

limit integer 默认值:20

每页数量，默认 20

响应

200 ▾

application/json

批处理任务列表

object string 必填

示例: "list"

data object[] 必填

> Show child attributes

has_more boolean

是否还有更多数据

 Kimi K2.6 模型已正式发布，长程代码编写能力更强更稳。

KIMI 开放平台



< 创建任务

任务详情 >

