

批处理接口

获取批处理任务详情

📄 复制页面



获取指定批处理任务的状态和详细信息。

GET /v1/batches/{batch_id}

获取批处理任务详情

📄 cURL ⬆



```
curl --request GET \  
  --url https://api.moonshot.cn/v1/batches/{batch_id} \  
  --header 'Authorization: Bearer <token>'
```

KIMI 开放平台



```
{
  "id": "<string>",
  "object": "batch",
  "endpoint": "<string>",
  "input_file_id": "<string>",
  "completion_window": "<string>",
  "created_at": 123,
  "request_counts": {
    "completed": 123,
    "failed": 123,
    "total": 123
  },
  "output_file_id": "<string>",
  "error_file_id": "<string>",
  "in_progress_at": 123,
  "expires_at": 123,
  "finalizing_at": 123,
  "completed_at": 123,
  "failed_at": 123,
  "cancelling_at": 123,
  "cancelled_at": 123,
  "metadata": {}
}
```

完整的调用示例请参考 [Batch API 指南](#)。

授权

Authorization string header 必填

Authorization 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

路径参数

>

响应

200 ▾

application/json

批处理任务详情

id string 必填

批处理任务的唯一标识符

object string 必填

对象类型，固定为 batch

示例: "batch"

endpoint string 必填

请求端点

input_file_id string 必填

输入文件 ID

completion_window string 必填

任务处理时间窗口

KIMI 开放平台

validating (校验中)、failed (校验失败)、in_progress (执行中)、finalizing (准备结果中)、completed (已完成)、expired (已过期)、cancelling (取消中)、cancelled (已取消)

可用选项: validating, failed, in_progress, finalizing, completed, expired, cancelling, cancelled

created_at integer 必填

创建时间 (Unix 时间戳)

request_counts object 必填

> Show child attributes

output_file_id string | null

处理成功的结果文件 ID

error_file_id string | null

处理失败的错误文件 ID

in_progress_at integer | null

开始执行时间 (Unix 时间戳)

expires_at integer | null

过期时间 (Unix 时间戳)

KIMI 开放平台 (Unix 时间戳)



>
completed_at integer | null

完成时间 (Unix 时间戳)

failed_at integer | null

校验失败时间 (Unix 时间戳)

cancelling_at integer | null

发起取消时间 (Unix 时间戳)

cancelled_at integer | null

取消完成时间 (Unix 时间戳)

metadata object

自定义元数据

> Show child attributes

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

< 列出任务

取消任务 >

🚀 Kimi K2.6 模型已正式发布，长程代码编写能力更强更稳。



KIMI

开放平台



>