

计算 Token

📄 复制页面



估算给定消息和模型所需的 Token 数量。输入结构与聊天补全几乎相同。

POST /v1/tokenizers/estimate-token-count

估算 Token 数量

🔧 cURL ↕



```
curl --request POST \
  --url https://api.moonshot.cn/v1/tokenizers/estimate-token-count \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '
{
  "model": "kimi-k2.5",
  "messages": [
    {
      "content": "<string>",
      "name": null,
      "partial": false
    }
  ]
}
```

KIMI 开放平台



```
{
  "data": {
    "total_tokens": 80
  }
}
```

estimate-token-count 的输入结构体和 chat completion 基本一致。

▸ 纯文本调用示例

▸ 包含视觉的调用示例

当没有 error 字段，可以取 `data.total_tokens` 作为计算结果。

授权

Authorization `string` `header` **必填**

Authorization 请求头需要一个 Bearer 令牌。使用 MOONSHOT_API_KEY 作为令牌。这是一个服务端密钥，请在 [API 密钥页面](#) 生成。

请求体

application/json

model `enum<string>` `默认值:kimi-k2.5` **必填**

模型 ID

可用选项: `kimi-k2.6`, `kimi-k2.5`, `kimi-k2-0905-preview`, `kimi-k2-0711-preview`,
`kimi-k2-turbo-preview`, `moonshot-v1-8k`, `moonshot-v1-32k`, `moonshot-v1-128k`,
`moonshot-v1-auto`, `moonshot-v1-8k-vision-preview`, `moonshot-v1-32k-vision-preview`,
`moonshot-v1-128k-vision-preview`

KIMI 开放平台

为 LLM 对话的消息列表。每个元素格式为 `{"role": "user", "content": "你好"}`。role 支持 system、user、assistant 其一，content 不得为空

➤ Show child attributes

响应

200 ▾

application/json

Token 数量估算结果

data

object

必填

➤ Show child attributes

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

◀ 模型列表

查询余额 ▶

