

使用 API

API 概述

📄 复制页面



服务地址

`https://api.moonshot.cn`

Kimi 开放平台提供兼容 OpenAI 协议的 HTTP API，您可以直接使用 OpenAI SDK 接入。

使用 SDK 时，`base_url` 设置为 `https://api.moonshot.cn/v1`；直接调用 HTTP 端点时，完整路径如 `https://api.moonshot.cn/v1/chat/completions`。

兼容 OpenAI

我们的 API 在请求/响应格式上兼容 OpenAI Chat Completions API。这意味着：

- 可以直接使用 OpenAI 官方 SDK（Python / Node.js）
- 支持大多数兼容 OpenAI 的第三方工具和框架（LangChain、Dify、Coze 等）
- 只需将 `base_url` 指向 `https://api.moonshot.cn/v1` 即可切换

ⓘ 部分参数为 Kimi 专有扩展：`thinking` 参数需要通过 SDK 的 `extra_body` 传递；`partial` 是写在 messages 中 assistant 消息上的字段（`"partial": true`），不是顶层请求参数。详见[工具调用](#)和[Partial Mode](#)。

认证

KIMI 开放平台: Bearer \$MOONSHOT_API_KEY



API Key 可在 [Kimi 开放平台控制台](#) 创建和管理。

 API Key 是敏感信息，请妥善保管。不要在客户端代码、公开仓库或日志中暴露。建议通过环境变量管理。

SDK 安装

Python Node.js



```
pip install --upgrade 'openai>=1.0'
```

初始化客户端：

Python Node.js



```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key="$MOONSHOT_API_KEY",
    base_url="https://api.moonshot.cn/v1",
)
```

 Python 版本需 $\geq 3.7.1$ ，Node.js 版本需 ≥ 18 ，OpenAI SDK 版本需 $\geq 1.0.0$ 。

```
python -c 'import openai; print("version =", openai.__version__)'
```

KIMI 开放平台	值	说明	Q	⋮
Content-Type	application/json	请求体格式		
Authorization	Bearer \$MOONSHOT_API_KEY	认证令牌		

错误处理

请求失败时返回 JSON 格式的错误响应，包含 `error.type` 和 `error.message` 字段。常见的 HTTP 状态码包括 400（请求错误）、401（认证失败）、429（速率限制）、500（服务端错误）等。

完整的错误类型、错误消息和排障建议，请参阅[错误说明](#)。

API 端点一览

端点	方法	说明
/v1/chat/completions	POST	创建对话补全
/v1/models	GET	列出模型
/v1/tokenizers/estimate-token-count	POST	计算 Token
/v1/users/me/balance	GET	查询余额
/v1/files	POST	上传文件
/v1/files	GET	列出文件
/v1/files/{file_id}	GET	获取文件信息
/v1/files/{file_id}	DELETE	删除文件
/v1/files/{file_id}/content	GET	获取文件内容

下一步

 Kimi K2.6 模型已正式发布，长程代码编写能力更强更稳。



KIMI 开放平台

快速开始

发送第一个 API 请求



模型总览



了解各模型的能力和参数差异



工具调用

让模型调用外部函数



创建对话补全

完整的端点参数参考

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

快速开始 >

