

学习与支持

Prompt 最佳实践

📄 复制页面



System Prompt最佳实践：system prompt（系统提示）指的是模型在生成文本或响应之前所接收的初始输入或指令，这个提示对于模型的运作至关重要

编写清晰的说明

- 为什么需要向模型输出清晰的说明？

模型无法读懂你的想法，如果输出内容太长，可要求模型简短回复。如果输出内容太简单，可要求模型进行专家级写作。如果你不喜欢输出的格式，请向模型展示你希望看到的格式。模型越少猜测你的需求，你越有可能得到满意的结果。

在请求中包含更多细节，可以获得更相关的回答

为了获得高度相关的输出，请保证在输入请求中提供所有重要细节和背景。

一般的请求

更好的请求

如何在Excel中增加数字？

我如何在Excel表对一行数字求和？我想自动为整张表的每一行进行求和，并将所有总计放在名为“总数”的最右列中。

工作汇报总结

将2023年工作记录总结为500字以内的段落。以序列形式列出每个月的工作亮点，并做出2023年全年工作总结。

在 API 请求的 'messages' 字段中增加指定模型在回复中使用的角色。

KIMI 开放平台



```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你是 Kimi，由 Moonshot AI 提供的人工智能助手，你更擅"},
    {"role": "user", "content": "你好，我叫李雷，1+1等于多少? "}
  ]
}
```

在请求中使用分隔符来明确指出输入的不同部分

例如使用三重引号/XML标签/章节标题等定界符可以帮助区分需要不同处理的文本部分。

```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你将收到两篇相同类别的文章，文章用XML标签分割。首先概括"},
    {"role": "user", "content": "<article>在这里插入文章</article><article>在这里插入"}
  ]
}
```

```
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你将收到一篇论文的摘要和论文的题目。论文的题目应该让读者"},
    {"role": "user", "content": "摘要:在这里插入摘要。\\n\\n标题:在这里插入标题"}
  ]
}
```

明确完成任务所需的步骤

任务建议明确一系列步骤。明确写出这些步骤可以使模型更容易遵循并获得更好的输出。

如果您可以提供包含与当前查询相关的可信信息的模型，那么就可以指导模型使用所提供的信息来回答问题

KIMI 开放平台



```
>
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "使用提供的文章（用三引号分隔）回答问题。如果答案在文章中"},
    {"role": "user", "content": "<请插入文章，每篇文章用三引号分隔>"}
  ]
}
```

拆分复杂的任务

通过分类来识别用户查询相关的指令

对于需要大量独立指令集来处理不同情况的任务来说，对查询类型进行分类，并使用该分类来明确需要哪些指令可能会帮助输出。

```
# 根据客户查询的分类，可以提供一组更具体的指示给模型，以便它处理后续步骤。例如，假设客户需要"故障
{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你将收到需要技术支持的用户服务咨询。可以通过以下方式帮助"}
  ]
}
```

对于轮次较长的对话应用程序，总结或过滤之前的对话

由于模型有固定的上下文长度显示，所以用户与模型助手之间的对话不能无限期地继续。

针对这个问题，一种解决方案是总结对话中的前几个回合。一旦输入的大小达到预定的阈值，就会触发一个查询来总结先前的对话部分，先前对话的摘要同样可以作为系统消息的一部分包含在内。或者，整个对话过程中的先前对话可以被异步总结。

KIMI 开放平台 要总结一本书的内容，我们可以使用一系列的查询来总结文档的每个章节。部分摘要可以汇总并总结，产生摘要的摘要。这个过程可以递归进行，直到整本书都被总结完毕。如果需要使用前面的章节来理解后面的部分，那么可以在总结书中给定点的内容时，包括对给定点之前的章节的摘要。

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

[基准评估最佳实践](#) >

