Entregable GitHub Actions – Capturas del workflow

1. Activación manual




Figura 1. Formulario de Run workflow generado por `workflow_dispatch`. El input `tests_seguridad` es un desplegable con las opciones «si» y «no»; «no» viene marcado por defecto.

2. Vista general de la ejecución




Figura 2. Ejecución completa en verde (Success, 30 s, 2 artefactos). El grafo muestra el orden impuesto por `needs`: CI y Seguridad → los dos jobs de la matrix → Notificación de Éxito.

3. Job 1: CI y Seguridad




Figura 3. Ejecución con «no». `python3 -m json.tool` confirma que `ventas.json` es un JSON válido, y el escaneo de seguridad aparece saltado (icono gris) porque la condición `if` no se cumple. Un paso saltado no es un fallo, así que el job termina en verde.




Figura 4. Ejecución con «si». Esta vez el paso se ejecuta: el script `escaneo_seguridad.py` recorre el repositorio y no encuentra claves API expuestas.

4. Job 2: Procesamiento con matrix




Figura 5. Instancia staging de la matrix. Se ejecuta `generar_reporte.py staging`, que crea `reporte_staging.txt`.




Figura 6. Instancia production, en paralelo y en su propia máquina virtual. El mismo paso recibe `production` y genera `reporte_production.txt`.




Figura 7. Los dos reportes subidos con `actions/upload-artifact`, cada uno con un nombre distinto, listos para que el jefe de departamento los descargue.

5. Job 3: Notificación de Éxito




Figura 8. El job solo arranca porque los anteriores terminaron bien (`if: success()`). Primero comprueba que el secreto `DISCORD_WEBHOOK` existe y después simula el envío: GitHub enmascara la URL y en el log aparece `***`.