

可以幫我找出程式碼錯誤的地方，撰寫一個有輸入框和按鈕登入視窗的程式碼

可以，你這張圖的程式主要有幾個問題。最重要的是 **String** 不能用 `==` 比較內容，而且你用了 `setLayout(null)` 卻沒有設定元件位置，所以輸入框和按鈕可能會全部疊在一起。

你原本程式的問題

1. `==` 比較字串是錯的

你原本應該是：

```
</> Java
if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "1234")
```

Java 比較字串內容要使用：

```
</> Java
if (t1.getText().equals("admin") && t2.getText().equals("1234"))
```

2. `setLayout(null)` 後要自己設定位置

你寫：

```
</> Java
setLayout(null);
```

代表你要自己決定每個元件的位置，所以必須加：

```
</> Java
l1.setBounds(...);
t1.setBounds(...);
```

不然元件的位置不會按照你想要的方式排列。

3. 建議密碼使用 `JPasswordField`

不要用：

```
</> Java
JTextField t2 = new JTextField();
```

因為密碼會直接顯示。

可以改成：

```
</> Java
JPasswordField t2 = new JPasswordField();
```

輸入密碼時會顯示成 `••••`。

可以直接使用的完整程式碼

如果你現在是 OOP2 作業，我建議先用這個版本，結構跟老師圖片中的程式很接近：

```
</> Java

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {

    public BadLogin() {

        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();

        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JPasswordField t2 = new JPasswordField();

        JButton btn = new JButton("登入");

        // 設定元件位置
        l1.setBounds(30, 30, 60, 30);
        t1.setBounds(90, 30, 150, 30);

        l2.setBounds(30, 70, 60, 30);
        t2.setBounds(90, 70, 150, 30);

        btn.setBounds(100, 110, 100, 30);

        // 加入視窗
        add(l1);
        add(t1);
        add(l2);
        add(t2);
        add(btn);

        // 按下登入按鈕
        btn.addActionListener(e -> {

            String account = t1.getText();
            String password = new String(t2.getPassword());

            if (account.equals("admin") && password.equals("1234")) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤");
            }
        });

        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new BadLogin();
    }
}
```

執行後大概是：

登入

帳號： [_____]

密碼： [●●●●●●●●●●]

[登入]

帳號密碼可以改嗎？

可以，不是只能使用 admin / 1234 。

現在程式裡是：

```
</> Java  
  
if (account.equals("admin") && password.equals("1234"))
```

所以目前設定：

帳號：admin
密碼：1234

如果老師要求例如：

帳號：student
密碼：abc123

就改成：

```
</> Java  
  
if (account.equals("student") && password.equals("abc123"))
```

如果你想跟老師圖片的寫法更像

核心就是這一段：

```
</> Java  
  
btn.addActionListener(e -> {  
  
    if (t1.getText().equals("admin") &&  
        new String(t2.getPassword()).equals("1234")) {  
  
        System.out.println("登入成功");  
  
    } else {  
  
        System.out.println("登入失敗");  
  
    }  
});
```

你原本最主要的錯誤就是：

```
</> Java  
  
t1.getText() == "admin"
```

=====

```
</> Java
```

```
t1.getText().equals("admin")
```

ChatGPT 可能會出錯。請查核重要資訊。

另外 `setLayout(null)` 的話，一定要搭配 `setBounds()`，不然你的元件位置會有問題。