ARC Toolkit

Accessibility First

Plan na dziś

- **Część 1.** Narzędzie: instalacja, panel, ustawienia
- **Część 2.** Wyniki: Errors, Alerts, Best Practices
- **Część 3.** Trzy ćwiczenia na stronie testowej
- **Część 4.** ARC w audycie: granice i checklista

Część 1

Narzędzie

Instalacja, panel, ustawienia

Czym jest ARC Toolkit

- Rozszerzenie DevTools od TPGi (Vispero): bezpłatne
- Chrome i Firefox
- Reguły ARC: te same co w płatnej platformie ARC
- Działa lokalnie, także w ramkach iframe

Instalacja i start

- Chrome Web Store albo Firefox Add-ons
- DevTools: `F12` albo `Ctrl+Shift+I` (Mac: `Cmd+Option+I`)
- Zakładka **ARC Toolkit** na pasku DevTools
- Plik z dysku: włącz „Allow access to file URLs”

Panel ARC

- **Run tests:** wszystkie tematy albo jeden (All topics)
- Lewa tabela: wyniki według elementów strony
- Prawa część: wyniki według komunikatów (reguł)
- **Only Show:** Errors, Alerts, Best Practices

Ustawienia

- Koło zębate nad tabelą wyników
- **Use standard:** WCAG 2.0, 2.1 albo 2.2
- **Use topics:** tematy do testów
- Domyślne typy wyników i wielkość czcionki panelu

Część 2

Wyniki

Errors, Alerts, Best Practices

Trzy typy wyników

- **Errors:** znaleziony problem z dostępnością
- **Alerts:** możliwy problem, sprawdź ręcznie
- **Best Practices:** poza WCAG, ale wpływa na użytkowników
- Każdy wynik ocenia człowiek

Tematy (topics)

- 17 tematów, np. Images, Contrast, Keyboard
- Interactive controls, Structure & semantics
- Wybierasz temat z listy All topics
- Temat to grupa reguł, nie kryterium WCAG

Szczegóły wyniku

- Tytuł, opis i rekomendacja (po angielsku)
- Kryteria WCAG przy wyniku
- Lupa: **Inspect element** w panelu Elements
- Schowek: **Copy XPath** do raportu

Highlight: wizualizacje

- **Highlight:** zaznacz elementy na stronie
- Grupy: Page, Medias, Structure, Keyboard, ARIA, Various
- Np. Headings, Landmarks, Tables, Forms, Tab order
- Klik w elemencie: czerwona ramka na stronie

Tab order

- Highlight, grupa Keyboard, **Tab order**
- Numery i linia: kolejność fokusu
- Czego nie ma na ścieżce, nie dostanie fokusu
- Fokus i jego widoczność sprawdzasz klawiszem `Tab`

Text Spacing i Page Reflow

- **Check Text Spacing:** wymusza odstępy z 1.4.12
- **Check Page Reflow:** okno 1280 px i powiększenie 400%
- Patrzysz: czy treść się nie ucina i nie nakłada
- Wynik ocenia człowiek, ARC tylko ustawia warunki

Other tools: uwaga na dane

- Send URL albo Send selected DOM do walidatora W3C
- ARIA Checker
- Send: adres albo kod strony trafia do validator.w3.org
- Strona klienta za logowaniem? Nie wysyłaj DOM bez zgody

Część 3

Ćwiczenia

Strona „Sklep z kubkami”

Ćwiczenie 1: Run tests

- Otwórz plik „Sklep z kubkami” w Chrome
- ARC Toolkit, **Run tests**
- Zapisz liczby: Errors, Alerts, Best Practices
- Przełącz widok: by elements, by messages

Co znalazł ARC: Errors

- Obraz `logo.png` bez alt → 1.1.1
- Pusty przycisk z ikoną SVG → 4.1.2
- Pole E-mail bez nazwy → 4.1.2
- Placeholder „Imię” zamiast etykiety → 3.3.2
- Kontrast szarego tekstu → 1.4.3

Ćwiczenie 2: oceń Alerts

- Only Show: zostaw tylko Alerts
- Każdy: błąd, nie błąd albo nie dotyczy
- Autocomplete: czy pole zbiera dane o użytkowniku?
- Tabela „Produkt, Cena”: dane czy układ?

Ćwiczenie 3: klawiatura i odstępy

- Highlight, **Tab order**: czy „Wyślij” jest na ścieżce?
- `Tab` po stronie: czy widać fokus?
- **Check Text Spacing:** czy tekst się nie nakłada?
- **Check Page Reflow:** czy jest przewijanie w poziomie?

Część 4

ARC w audycie

Granice, porównanie, checklista

Czego ARC tu nie zgłosił

- Div „Wyślij” z `onclick` bez roli i klawiatury
- Dwa łącza „Czytaj więcej” do różnych miejsc
- Tekst ukryty przez `display:none`
- Nowe kryteria WCAG 2.2, np. 2.5.8, 2.4.11

Fałszywe alarmy i spory

- Autocomplete: tylko pola o samym użytkowniku (1.3.5)
- Placeholder: Error w ARC, Needs review w IBM
- „Unknown table purpose”: decyzja, czy to dane
- Best Practice to nie niezgodność z WCAG

ARC, IBM, WAVE, ANDI: kiedy które

- **WAVE:** szybka mapa strony, ikony w treści
- **ANDI:** nazwa i opis jednego elementu
- **IBM:** lista według WCAG 2.2, wersja reguł, eksport
- **ARC:** tematy, Tab order, Text Spacing, Page Reflow

Ten sam plik: ARC i IBM

- Oba: obraz bez alt, pusty przycisk, pole bez nazwy, kontrast
- Tylko ARC: przeskok h1 → h3, brak autocomplete
- Tylko IBM: div „Wyślij” z `onclick`
- Żaden: dwa łącza „Czytaj więcej” (ANDI tak)

Wynik ARC w raporcie

- Narzędzie, wersja, standard, przeglądarka, data
- Problem opisany po polsku, nie tytuł reguły
- Kryterium WCAG: numer i nazwa
- Miejsce (XPath), skutek, poprawka

Checklista audytora

- Ustaw standard WCAG i zapisz wersję ARC
- Każdy Error potwierdź w kodzie
- Każdy Alert oceń i uzasadnij
- Tab order, Text Spacing, Page Reflow: obejrzyj
- Zawsze: klawiatura i czytnik ekranu

Źródła i pytania

- ARC Toolkit Quick Start Guide (PDF)
- Strona produktu: vispero.com
- Wsparcie: github.com/ThePacielloGroup/ARC-Toolkit
- Polski opis: testy.lepszyweb.pl