

外综服平台 - 部署说明

由 Markdown 阅读资料转换生成 · 通用自适应阅读版 · 适合转发和专家审阅

外综服平台 - 部署说明

一、项目概述

外综服平台（Foreign Trade Comprehensive Service Platform）是一套前后端分离的外贸综合服务平台。

技术栈

- 后端**：Java 17 + Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus + MySQL 8.0 + JWT
- 前端**：Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + Axios

二、文件清单

```
autoWorkPlatform/
├── sql/
│   └── init.sql          # 数据库初始化脚本
├── backend/
│   └── target/
│       └── trade-platform-1.0.0.jar    # 后端生产JAR包
└── frontend/
```

```
|   └─ dist/                                # 前端静态文件（nginx部署用）
|   └─ README.md                            # 本文档
```

三、环境要求

组件	版本要求
JDK	17+
MySQL	8.0+
Nginx	1.18+（或任意静态文件服务器）
Redis	可选（当前版本未使用）

四、部署步骤

1. 创建数据库

```
# 登录 MySQL
mysql -u root -p

# 执行初始化脚本
source sql/init.sql
```

或直接：

```
mysql -u root -p < sql/init.sql
```

初始化后会自动创建： - 数据库 `trade_platform` - 默认租户：企业号 `GUOHE`，名称 杨凌国合跨境贸易有限公司 - 默认管理员账户：用户名 `admin`，密码 `admin123`

2. 修改后端配置

编辑 `backend/src/main/resources/application-prod.yml`
(或同级目录新建 `application.yml`)：

```
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/trade_platform?
    useUnicode=true&characterEncoding=utf-
    8&serverTimezone=Asia/Shanghai&useSSL=false&allowPublicKeyRetri
    eval=true
    username: root
    password: 你的MySQL密码    # ← 修改这里
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver

  jwt:
    secret: 你的JWT密钥        # ← 修改这里，建议32位以上随机字符串
    expiration: 86400000

  file:
    upload-path: ./uploads/    # ← 文件上传存储路径
```

3. 启动后端

```
# 方式一：直接运行JAR
java -jar trade-platform-1.0.0.jar --
spring.profiles.active=prod

# 方式二：指定配置文件启动
java -jar trade-platform-1.0.0.jar --
spring.config.location=./application.yml

# 方式三：后台运行
nohup java -jar trade-platform-1.0.0.jar --
spring.profiles.active=prod > app.log 2>&1 &
```

后端启动后访问：`http://localhost:8080`

4. 部署前端（nginx）

将 `frontend/dist/` 目录下的所有文件上传到服务器：

```
# nginx.conf 示例配置
server {
    listen      80;
    server_name your-domain.com;

    # 前端静态文件
    location / {
        root    /var/www/autoWorkPlatform/dist;
        index   index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.html;    # 解决SPA路由问题
    }
}
```

```
# 代理后端API
location /api {
    proxy_pass          http://127.0.0.1:8080;
    proxy_set_header    Host $host;
    proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header    X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
}

# 上传文件访问
location /uploads {
    alias /path/to/uploads;
    autoindex on;
}
}
```

```
# 重载nginx配置
nginx -s reload
```

五、角色权限说明

角色	说明	可访问模块
ADMIN	系统管理员	全部功能（用户/租户/配置/模板/业务模块）
GUOHE	国合员工	业务模块（合同/订单/货物/报关单/文件/供应商/退税）
ENTERPRISE	企业用户	本企业业务数据（业务模块）

六、登录说明

1. 系统管理员（ADMIN）：

- 企业号：GUOHE（固定，系统级用户不区分租户）
- 用户名：admin
- 密码：admin123

1. 新增用户流程：

- 填写注册信息 → 待审批状态 → ADMIN在"用户审批"中审核通过 → 登录使用

七、接口说明

所有API均在 `/api/` 路径下，认证方式为 `Authorization: Bearer <token>`

主要接口前缀：

- `/api/auth` - 认证相关（登录/注册/忘记密码）
- `/api/tenants` - 租户管理（ADMIN）
- `/api/users` - 用户管理（ADMIN）
- `/api/user-applies` - 用户审批（ADMIN）
- `/api/contracts` - 合同管理
- `/api/orders` - 订单管理
- `/api/goods` - 商品管理

- `/api/customs` - 报关单管理
 - `/api/files` - 文件管理
 - `/api/partners` - 供应商/客户管理
 - `/api/config` - 配置管理 (ADMIN)
 - `/api/templates` - 模板管理 (ADMIN)
 - `/api/tax` - 退税信息
-

八、目录结构

```
backend/src/main/java/com/trade/platform/
├─ config/           # 配置类 (CORS/MyBatisPlus/MVC)
├─ common/          # 公共类 (Result/PageResult/BaseEntity/异常处理)
├─ security/        # 安全认证 (JWT/权限拦截)
├─ module/
│   ├─ auth/        # 认证模块
│   ├─ user/        # 用户管理
│   ├─ tenant/      # 租户管理
│   ├─ contract/    # 合同管理
│   ├─ order/       # 订单管理
│   ├─ goods/       # 商品管理
│   ├─ customs/     # 报关单管理
│   ├─ file/        # 文件管理
│   ├─ partner/     # 供应商/客户管理
│   ├─ config/      # 配置管理
│   └─ template/    # 模板管理
```

九、常见问题

Q: 启动报数据库连接失败?

检查 MySQL 是否运行，用户名密码是否正确，数据库 `trade_platform` 是否已创建。

Q: 注册用户后无法登录?

注册申请需要 ADMIN 在"用户审批"中审核通过后才能登录。

Q: 前端页面空白?

检查 nginx 配置中 `try_files $uri $uri/ /index.html` 是否正确配置。

Q: 文件上传失败?

检查 `application-prod.yml` 中 `file.upload-path` 目录是否存在且有写入权限。