

Erlang/OTP SSH 远程代码执行漏洞（CVE-2025-32433）POC及一键部署环境

漏洞介绍

Erlang/OTP 是 Erlang 编程语言的一组库。在 OTP-27.3.3、OTP-26.2.5.11 和 OTP-25.3.2.20 之前的版本中，SSH 服务器可能允许攻击者执行未经认证的远程代码执行（RCE）。通过利用 SSH 协议消息处理中的一个漏洞，恶意为者可以在无需有效凭据的情况下获取对受影响系统的未授权访问权限，并执行任意命令。此问题已在 OTP-27.3.3、OTP-26.2.5.11 和 OTP-25.3.2.20 中修复。临时的缓解措施包括禁用 SSH 服务器或通过防火墙规则阻止访问。



漏洞条件

- OTP-27.x.x < OTP-27.3.3
- OTP-26.x.x.x < OTP-26.2.5.11
- OTP-25.x.x.x < OTP-25.3.2.20

环境部署

具体POC及一键部署环境见星球内文件

```
docker-compose up -d
```

```
% ssh root@10.211.55.2 -p 2222
The authenticity of host '[10.211.55.2]:2222 ([10.211.55.2]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:45j25jxxLmTkMul5U0CQ+itT/u6NXKwLFjX/wLD9Qb8.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:4: [127.0.0.1]:2222
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

利用如下python脚本，-t是目标主机地址，-p是目标端口。

```
python CVE-2025-32433.py -h
usage: CVE-2025-32433.py [-h] [-t HOST] [-p PORT]

Exploit for Erlang/OTP SSH RCE(CVE-2025-32433)

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -t HOST, --host HOST  Target IP address
  -p PORT, --port PORT  Target port
```

[illegible]

```
root@1d5db510813e:~# ls /
bin boot build dev etc home lib media mnt opt proc root run/sbin srv sys tmp usr var
root@1d5db510813e:~# ls /
bin boot build dev etc home lib media mnt opt proc root run/sbin srv success.txt sys tmp usr var
root@1d5db510813e:~# cat /success.txt
pwned
root@1d5db510813e:~#
```

- OTP-27.x.x 升级到 OTP-27.3.3及以上版本
- OTP-26.x.x.x 升级到 OTP-26.2.5.11及以上版本
- OTP-25.x.x.x 升级到 OTP-25.3.2.20及以上版本

天網安全