AI基础

01-数学基础

01-1 Linear Algebra

01-2 Regression

> **Question**
>
> 在一组数据点中找到一个多项式函数，拟合这组数据 (Linear/Polynomial Regression)
> 数据为 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N)^T, \mathbf{t} = (t_1, \ldots, t_N)^T$
> 求"最佳"参数$\mathbf{w} = (w_0, \ldots, w_M)^T$

令M次多项式函数$y(x, \mathbf{w}) = \sum_{j=0}^{M} w_j x^j$，误差函数$E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}(y(x_n, \mathbf{w}) - t_n)^2$，"最佳拟合"即为使得$E(\mathbb{w})$最小的$\mathbb{w}$

> **是不是$\mathbb{w}$越大越好呢?**
>
> 多项式次数过高会导致**过拟合**
> 训练数据过少，参数过多可能会**过拟合**

- 过拟合解决方案:
  - 增加数据量
  - 权重正则化

01-3 Probability Theory

CS229-Mathmatical Fundamentals

[CS229-Probability Review]

概率的定义

- 概率三要素
  - 样本空间Ω
  - 事件空间$\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$
  - 概率测度$P : \mathcal{F} \to [0, 1]$
- 联合概率:
  - $X = x_i$ 和 $Y = y_j$同时发生的概率

    - Sum Rule
        - $P(X=x_i)=\sum_{j=1}^{L}P(X=x_i,Y=y_j)$
- 条件概率
    - 在事件$X=x_i$发生的情况下，事件$Y=y_j$发生的概率
    - Product Rule
        - $P(X=x_i,Y=y_j)=P(Y=y_j|X=x_i)P(X=x_i)$

Beyes' theorem

$$P(Y|X)=\frac{P(X|Y)P(Y)}{\sum_Y P(X|Y)P(Y)}$$

- PDF与CDF
  - $f_X(x)=\frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}$
  - 所以$F_X(k)=\int_{-\infty}^{k}F_X(x)\mathrm{d}x$
  - 且
  $P(x\le X\le x+\Delta x)=F_X(x+\Delta x)-F_X(x)=\int_x^{x+\Delta x}f_X(x)\mathrm{d}x=f_X(\xi)\Delta x\approx f_X(x)\Delta x$
  感觉不如看CS229-Probability

02-机器学习-线性模型Part01

任务

- 有监督学习
    - 分类问题、回归问题…
- 无监督学习
    - 聚类、密度估计、降维…
- 半监督学习
- 弱监督学习
- 强化学习

经验

- 训练数据
- 测试数据

表现

- 表现该如何衡量?
  - 损失函数$loss=\mathcal{L}(f,\mathbb{D})$
  目标：构建预测器$f:\mathbb{X}\to\mathbb{Y}$，能够做出合理预测
  途径：最小化损失函数的期望$\mathbb{E}[\mathcal{L}(f,\mathbb{D})]$

线性回归

> **Note**
>
> 连续数值预测：回归问题
> 离散数值预测：分类问题

目标：构建一个预测器$f:\mathbb{X}\to\mathbb{Y}$来最小化损失函数
线性模型：$f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{d}w_ix_i+\mathbf{b}=\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+\mathbf{b}$
给定数据集：$\mathbb{D}=\{(\mathbf{x_1},y_1),(\mathbf{x_2},y_2),\cdots,(\mathbf{x_n},y_n)\}$，求$\mathbf{w}$使得

$$\mathcal{L}(\mathbf{w},\mathbb{D})=E[(f(\mathbf{x})-y)^2]$$

最小

由大数定理，我们使用 经验均值/Empirical Mean 估计期望：

$$\begin{aligned}l(\mathbf{w},\mathbb{D})&=\frac{1}{|\mathbb{D}|}\sum_{(\mathbf{x},y)\in\mathbb{D}}(f(\mathbf{x})-y)^2\\&=\frac{1}{|\mathbb{D}|}\sum_{(\mathbf{x},y)\in\mathbb{D}}\left(y-\mathbf{w}^\top\mathbf{x}-\mathbf{b}\right)^2\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}(\mathbf{w}^*,b^*)&=\arg\min_{(\mathbf{w},b)}\frac{1}{|\mathbb{D}|}\sum_{(\mathbf{x},y)\in\mathbb{D}}\left(y-\mathbf{w}^\top\mathbf{x}-\mathbf{b}\right)^2\\&=\frac{1}{|\mathbb{D}|}\arg\min_{\beta}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{X}_i\beta-y_i)^2\\&=\frac{1}{|\mathbb{D}|}\arg\min_{\beta}\|\mathbf{A}\beta-\mathbf{y}\|^2\end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{X}_i^\top=\begin{pmatrix}x_i^{(1)}\\\vdots\\x_i^{(d)}\\1\end{pmatrix}\qquad\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{X}_1\\\vdots\\\mathbf{X}_n\end{pmatrix}\qquad\beta=\begin{pmatrix}w_1\\\vdots\\w_n\\b\end{pmatrix}\qquad\mathbf{y}=\begin{pmatrix}\mathbf{y}_1\\\vdots\\\mathbf{y}_n\end{pmatrix}$$

令函数$\mathcal{J}(\beta)=\|\mathbf{A}\beta-\mathbf{Y}\|^2=(\mathbf{A}\beta-\mathbf{Y})^\top(\mathbf{A}\beta-\mathbf{Y})=\beta^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\beta-\mathbf{Y}^\top\mathbf{A}\beta-\beta^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{Y}+\mathbf{Y}^\top\mathbf{Y}$
求导：

$$\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial\beta}|_{\hat\beta}=2\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\hat\beta-2\mathbf{A}^\top\mathbf{y}=0$$

即

$$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\hat\beta=\mathbf{A}^\top\mathbf{y}$$

当$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$可逆时，可以计算

$$\widehat{\beta} = \left(\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{y}$$

什么时候可逆？什么时候不可逆？

- 样本数量 < 特征维度时不可逆（方程组欠定）
  - 不可逆时使用正则化/Regularization

但是，当矩阵大小非常大时候，即使$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$可逆，求解矩阵的逆开销也是非常大的
有没有什么更好的方法？

> 考虑优化问题！

梯度下降法

求$J(\beta)$的最小值，由于它是convex function，可以通过计算梯度的方法迭代
Step1. Initialize: β_0
Step2. Update:

$$\beta_{t+1} = \beta_t - \frac{\alpha}{2}\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \beta}|_{\beta_t}$$

Note

Step-size α的作用：

- 这个数值的大小代表学习率/learning rate
- small α：收敛速度慢，但不容易在最值附近摆动
- large α：收敛速度快，但有可能摆动

Stop. Convergence Condition:

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \beta}|_{\beta_t} < \epsilon$$

按照该算法计算，最终可以最小化损失函数，进而获得预测器f

但是，如果矩阵$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$不可逆，我们应该如何最小化损失函数呢？

考虑矩阵不可逆的情况，这说明了样本数量小于特征维度，也就是说，此时预测器获得的信息不足以构建出整个模型，考虑人为增加一些条件。即，通过假设的方式人为“增加样本的数量”

“假设”，在贝叶斯统计中，可以体现为prior distribution，从而，我们可以运用贝叶斯统计的理论来解决这个问题

贝叶斯统计(from 卓致用)

我们要构建这个预测器$f:\mathbb{X}\to\mathbb{Y}$，可以通过 最大后验估计/Maximum A Posterior 的方式
由于后验概率$p\left(\beta \mid D\right) \propto p(D|\beta)p(\beta)$，所以

$$\max_{\beta} p(D|\beta)p(\beta) = \max_{\beta} \log p(D|\beta) + \log p(\beta)$$

$$\hat{\beta}_{\text{MAP}} = arg\max_{\beta} \underbrace{\log p\left(\{(X_i, Y_i)\}_{i=1}^{n} \mid \beta, \sigma^2\right)}_{\text{log likelihood}} + \underbrace{logp\left(\beta\right)}_{\text{log prior}}$$

第一行的含义是，我们要最大化数据的似然函数和参数的先验概率的乘积。

- 似然函数表示数据（D）在给定参数 β 的情况下出现的概率
- 先验概率表示我们在看到数据之前对参数的信念。

最大化这个乘积等价于最大化它们的对数，因为对数是单调递增的函数。

第二行的第一个项代表的含义是，在给定参数 β 和方差 σ^2 的情况下，数据出现的概率。

> 在统计模型中：
>
> - β 通常代表模型的系数
> - σ^2 代表模型中的噪声或误差的方差。即使我们有了 β，我们还需要知道数据中的变异性（或不确定性）有多大，这就是为什么 σ^2 是重要的。
>
> 在某些模型，比如线性回归中，我们假设数据 Y 是由自变量 X 的线性组合（由 β 确定）加上一些随机噪声（由 σ^2 描述）生成的。这个噪声代表了除了 X 影响 Y 之外的其它因素。所以，σ^2 帮助我们了解除了主要效应（由 β 描述）之外，数据中还有多少随机波动。

我们采取高斯先验，也即假设参数遵循高斯分布（也称为正态分布）。那么也就有
$\beta \sim N(0, \tau^2 I)$。

这表示：

- 参数 β 是一个 N 维向量，其中 N 是特征的数量
- 其遵循均值为 0，方差为 τ^2 的多元高斯分布
- $\tau^2 I$ 是指协方差矩阵为 τ^2 的对角矩阵，这代表 β 的每个元素都是相互独立的，且每个元素的方差都是 τ^2。
- 也就是说，各个维度独立同分布（iid）。

β 的概率密度分布函数按照矩阵表示，则是：

$$p(\beta) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\beta-\mu)^T\Sigma^{-1}(\beta-\mu)}$$

> 可以比较一维版本来理解~
>
> 其中的 $|\Sigma|$ 是协方差矩阵的行列式，它的作用是保证概率密度函数的总面积为 1。而当它为对角矩阵时，还能额外保证各个维度彼此独立。

所以，我们有 $p(\beta) \propto e^{-\beta^T\beta/2\tau^2}$。

这不包括归一化常数。$\propto$ 表示成比例，意味着这是未归一化的概率密度，它的形状随着 β 的变化而变化，但是总面积（概率总和）是固定的。$\beta^T\beta$ 是 β 的二次项，表示参数向量的长度的平方。

关于这一部分，可以阅读 [钱默吟/多元高斯分布完全解析]，讲的很详细。

这个式子的一个直观理解，就是假设 β 是一个二维的，那么我们可以可视化这个分布：



那么在这个图中，任意一个点都代表一个高斯分布，而 $f(x_1, x_2)$ 就是这个点的概率密度。我们可以看到，这个分布是关于原点对称的，这也是 $p(\beta)$ 中的 $\beta^T\beta$ 的作用，这代表了我们对于变量的顺序是没有偏好的。

由于$p(\beta) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\beta-\mu)^{T\Sigma^{-1}(\beta-\mu)}} \propto e^{-\frac{1}{2}(\beta-\mu)^T\Sigma^{-1}(\beta-\mu)}$ 所以，$\log p(\beta) \propto \| \beta \|_2^2$

$$\hat{\beta}_{\mathbf{MAP}} = arg\min \sum_{i=1}^{n} (Y_i - X_i\beta)^2 + \lambda \| \beta \|_2^2$$

为什么刚才是 $arg\max$，现在又变成了 $arg\min$？简单说明就是，刚才我们要最大化从已知的 β 中得到数据真实分布的概率，这就等价于最小化使用我们的模型，从 X 中得到的数据的误差（也即最大似然估计）。

而 λ 是一个超参数，它的作用是控制我们对于参数的偏好，也就是我们对于模型的复杂度的偏好。在后续的学习中，我们会知道 $\lambda \| \beta \|_2^2$ 其实是一个正则项，它的作用是防止过拟合。

当我们对于 β 的先验假设不一样时，这个惩罚项（正则项）也会不一样。但大致原理不变，于是我们对这个形式加以推广，得到了类似如下的公式：

$$min_\beta (\mathbf{A}\beta - \mathbf{Y})^T(\mathbf{A}\beta - \mathbf{Y}) + \lambda \text{pen}(\beta) = minJ(\beta) + \lambda \text{pen}(\beta)$$

其中，$J(\beta)$ 是我们的损失函数，$\text{pen}(\beta)$ 是惩罚项。

对于惩罚项，我们一般有两个选择：

- L1 正则（1-范数）：$\text{pen}(\beta) = \| \beta \|_1 = \sum_{i=1}^{n} |\beta_i|$
- L2 正则（2-范数）：$\text{pen}(\beta) = \| \beta \|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \beta_i^2$

最终，我们得到**广义的线性模型**，我们可以考虑任意一种单调可微的函数 $g(\cdot)$：

$$y = g^{-1}(w^T x + b)$$

其中，$g(\cdot)$ 是激活函数，它的作用是将线性模型的输出转换为我们想要的输出，也即将线性模型的输出转换为一个非线性的预测值。比如，当 $g(\cdot)$ 是恒等函数时，我们就得到了线性回归；当 $g(\cdot)$ 是 sigmoid 函数时，我们就得到了逻辑回归。

02-机器学习-线性模型Part02

- Logistic Regression/Classification

Question

如何用线性模型将X分类到离散labels Y?

- 找一个单调可微的函数将Y和预测值联系起来
- **Unit-step function.**

$$y(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 0.5, & z = 0 \\ 1, & z > 0 \end{cases}$$

- **Sigmoid (Logistic) function.**

$$y(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

其中$z = w^T x + b$，从而：

$$y = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}}$$

也可以表示为：

$$\log \frac{y}{1 - y} = w^T x + b$$

Note

$$\frac{\partial sigmoid(x)}{\partial x} = sigmoid(x)\,(1 - sigmoid(x))$$



训练步骤：

Step1. 给定$\mathbf{x}$估计其出现$C_1 \mid x$的概率$P_{w,b}(C_1 \mid \mathbf{x}) = f_{w,b}(\mathbf{x})$，其中$f_{w,b}(\mathbf{x}) = \sigma\left(\sum_i w_i x_i + b\right)$

Step2. 找出目标函数/Objective function
给定训练数据

$$\begin{array}{ccccc} x^1 & x^2 & x^3 & \cdots\cdots & x^N \\ C_1 & C_1 & C_2 & \cdots\cdots & C_1 \end{array}$$

假设这些数据是基于$P_{w,b}(C_1 \mid \mathbf{x}) = f_{w,b}(\mathbf{x})$生成的
那么给定$\mathbf{w}$与$\mathbf{b}$，生成这些数据的概率是：

$$\mathcal{L}(w,b) = f_{w,b_r}(x^1) f_{w,b}(x^2)\left(1 - f_{w,b}(x^3)\right)\cdots f_{w,b}(x^N)$$

所以最优的$\mathbf{w}^*, \mathbf{b}^*$是：

$$w^*, b^* = \arg\max_{w,b} \mathcal{L}(w,b)$$

记label $\hat{y}$ 满足

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & C_1 \\ 0, & C_2 \end{cases}$$

所以

$$w^*, b^* = arg\max_{w,b} \mathcal{L}(w,b) = arg\min_{w,b} -log\mathcal{L}(w,b)$$

从而

$$\begin{aligned} -log\mathcal{L}(w,b) &= -\left(log f_{w,b}(x^1) + log f_{w,b}(x^2) + log\left(1 - f_{w,b}(x^3)\right)\cdots + log f_{w,b}(x^N)\right. \\ &= \underbrace{\sum_n -\left[\hat{y}^n log f_{w,b}(x^n) + (1-\hat{y}^n) log\left(1 - f_{w,b}(x^n)\right)\right]}_{\text{Cross Entropy}} \end{aligned}$$

Important

上面目标函数的负对数恰好是交叉熵/Cross Entropy

- 假设现在一个样本集合中有两个概率分布p与q，其中p代表真实分布，q代表非真实分布
- 用p衡量一个样本所需要的编码长度的期望为Cross Entropy：

$$H(p) = \sum_i p(i) \log(\frac{1}{q(i)})$$

- 对于离散变量：

$$H(p) = \sum_i p(i) \log(\frac{1}{q(i)})$$

- 对于连续变量：

$$H(p) = -\int_X P(x) \log Q(x) \mathrm{d}x$$

Step3. 梯度下降
计算梯度

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(-log\mathcal{L}(w,b))}{\partial w_i} &= \sum_n -\left[\hat{y}^n \frac{\partial}{\partial w_i} log f_{w,b}(x^n) + (1-\hat{y}^n)\frac{\partial}{\partial w_i} log\left(1 - f_{w,b}(x^n)\right)\right] \\
&= \sum_n -\left[\hat{y}^n(1-f_{w,b}(x^n))x_i^n + (1-\hat{y}^n)f_{w,b}(x^n)x_i^n\right] \\
&= \sum_n -\left(\hat{y}^n - f_{w,b}(x^n)\right)x_i^n \\
&\propto \text{difference between label and prediction}
\end{aligned}$$

更新weight

$$w_i \leftarrow w_i - \eta \sum_n -\left(\hat{y}^n - f_{w,b}(x^n)\right)x_i^n$$

Question

为什么不用Square Error Loss Function?

如果用Square Error：

$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{2}\sum_n \left(f_{w,b}(x^n) - \hat{y}^n\right)^2$$

求梯度：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = (f_{w,b}(x) - \hat{y}) f_{w,b}(x) \left(1 - f_{w,b}(x)\right) x_i$$

无论$f_{w,b}(x^i) = 1/0$ 梯度都是0

> Logistic Regression局限性：
>
> - 无法处理多分类问题
> - 无法处理非线性问题

基于线性分类器的图片分类

图片分类：Computer Vision中的一个重要问题

- 问题：给定一张图片，判断它属于哪个类别
- 输入：图片
  - 一张图片可以看作是一个像素tensor
    - 例如 $32 \times 32 \times 3$ (RGB 3 channels)
- 输出：类别
- 任务：分类问题
- 挑战：
  - 图片的角度不一
  - 图片的光照不一
  - 图片的背景不一
  - 图片的遮挡不一
  - 图片的噪声不一

我们想要设计一个hard-code的算法来解决这个问题，但是这个问题太复杂了，我们无法hard-code所有的规则，所以我们需要使用data-driven的方法来解决这个问题，也就是机器学习的方法。

- 机器学习：数据驱动的方法
  - 收集图片和标签的数据集
  - 使用机器学习算法训练一个分类器
  - 在测试图片上评估此分类器

线性分类器/Linear Classifier

线性分类器是一个典型有参数的分类器，它的输出是输入的线性组合，然后通过一个阈值函数来判断输出的类别。

例如，对于一个$32 \times 32 \times 3$的图片，我们可以将其展开为一个$32 \times 32 \times 3 = 3072$维的行向量，然后我们可以找到一个最优的参数$W$和$b$，使得$xW + b$能够最好的区分不同的类别。

如果我们给定10个标签，将$32 \times 32 \times 3$的图片分类到这10个labels中，那么我们可以得到一个3072×10的矩阵W和一个10×1的向量b。

预测器：$f: \mathbb{R}^{3072 \times 1} \to \mathbb{R}^{10 \times 1}$满足$f(x, W) = xW + b$

那么，我们该如何找到这个Linear Classifier的最优参数W^*与b^*呢？

- 定义一个可以衡量训练数据上预测标签和真实标签差异的loss function
- 给定train dataset $\{(x_i, y_i)\}_i^N$
- 求解

$$W^*, b^* = \arg\min_{W,b} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}(f(x_i, W), y_i)$$

多项式逻辑回归分类器/Multinomial Logistic Regression

我们从原始的线性分类器$f(x, W) = xW + b$得到一个"score vector"，但是这个score vector并不是一个概率分布，我们需要将其转换为一个概率分布。

使用Softmax函数：

$$P(Y = k \mid X = x_i) = \frac{\exp(s_k)}{\sum_j \exp(s_j)}$$

注意：向量中的分量有可能很大，导致指数爆炸问题，所以我们需要预处理向量
$x_i \leftarrow x_i - \max_j \left\{x_i^j\right\}$

由于

$$\frac{\exp(x_i^k - \max_j \left\{x_i^j\right\})}{\sum_k \exp(x_i^k - \max_j \left\{x_i^j\right\})} = \frac{\exp(s_k)}{\sum_j \exp(s_j)}$$

所以这样做是合理的

求得概率分布y_{pred}与真实标签y_{true}后，我们需要找到合适的Loss Function来衡量差异：

在这里，我们选择Cross Entropy Loss Function：

$$\mathcal{L}(y_{\text{pred}}, y_{\text{true}}) = -\sum_k y_{\text{true}}^k \log y_{\text{pred}}^k$$

最近邻分类器/Nearest Neighbor Classifier

K-近邻分类器是一种无参的方法，但是仍然是有监督学习，有训练数据

训练数据：$\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$

预测器：$f: \mathbb{R}^{3072 \times 1} \to \mathbb{R}^{10 \times 1}$

训练：存储训练数据

预测：对于一个新的输入x，找到训练数据中与x最相似的k个数据点，然后返回这k个数据点中出现最多的标签

那么，什么叫做“最相似”呢，我们需要定义一个距离函数来衡量两个数据点之间的相似度，通常我们使用以下几种Distance Metric：

- L_1距离：

$$d(x_i, x_j) = \sum_k |x_i^k - x_j^k|$$

- L_2距离：

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_k (x_i^k - x_j^k)^2}$$

其中，k与Distance Metric依赖于我们的选择，这种需要自行选择的参数称为 超参数/Hyperparameter

- 参数：在训练过程中需要学习的参数
  - 例如：W与b
- 超参数：在训练之前需要选择的参数
  - 例如：k与Distance Metric
  - 依赖于数据集与任务

聚类/Clustering

聚类是一种无监督学习，没有标签的数据集，目标是找到数据集中的一些内在的结构，把相似的数据聚到一起

聚类的特点是：

- 高类内相似度
- 低类间相似度

我们如果想要将数据集中的数据聚到一起，我们需要定义一个相似度/距离的度量，然后我们可以使用K-Means算法来实现这个目标

Distance Metric:

- L_1距离

$$d(x, y) = \sum_k |x^k - y^k|$$

- L_2距离

$$d(x,y)=\sqrt{\sum_k (x^k-y^k)^2}$$

- L_∞距离

$$d(x,y)=\max_k |x^k-y^k|$$

聚类算法：

- 分割方法/Partition algorithm
  - K-Means
  - Mixture-Model based clustering
- 层级方法/Hierarchical algorithm
  - Single-linkage
  - Average-linkage
  - Complete-linkage
  - Centroid-based

分割算法：把n个对象分割成K个簇（Clusters），使得每个对象属于且仅属于一个组。

目标：最优化某个选定分割标准的K组分割。

K-means是一种常用的聚类算法，旨在将数据集分成K个簇，使得同一个簇内的数据点之间距离尽可能小，而不同簇之间的数据点距离尽可能大。算法步骤如下：

算法步骤：

1. 随机选择K个数据点作为初始簇中心。(随机选择的K个数据点即为“种子”)
2. 将每个数据点分配给最近的簇中心，形成K个簇。
3. 重新计算每个簇的中心，即每个簇内所有数据点的均值。
4. 重复步骤 2 和 3，直到簇中心不再变化或变化非常小。

其他问题：

1. 对于种子的选择敏感，需要尝试不同的初始种子，且尽量让k个初始种子互相远离。
2. 受离群值（Outliers）影响较大。

神经网络基础

单个神经元

对于单个神经元来说，它有1个输出z与n个输入$\{x_i\}_{i\geq 1}^n$，输出是输入的 线性组合/linear combination

$$z = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$$

- 一个神经元是只有一个输出的单层神经网络
- 因为输出与所有输入连接，这层神经网络可以被称为 全连接层/full connected layer or dense layer

对于神经元的计算，我们可以使用 向量/vector 来表示，通常有列格式与行格式两种表示方法

列格式（常见于书籍）：
$w = (w_1 \quad w_2 \quad \cdots \quad w_n)^\top, x = (x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n)^\top, z = w^\top x$
行格式（常见于代码）：
$w = (w_1 \quad w_2 \quad \cdots \quad w_n)^\top, x = (x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n), z = xw$

偏置/bias：$b \in \mathbb{R}$使得输出值可以上下浮动，以更好的适应输入值

$$z = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b$$

```
import torch
# Single neuro

# matrix multiplication 矩阵乘法
x = torch.tensor([[1., 2., 3.]])          # 1x3
w = torch.tensor([[-0.5], [0.2], [0.1]]) # 3x1
print("X:\n", x, "\nShape:", x.shape)
print("W:\n", w, "\nShape", w.shape)

# Bias 偏置
b1 = torch.tensor(0.5)

# 计算有偏置的矩阵乘法
z1 = torch.matmul(x, w) + b1
print("Z:\n", z1, "\nShape", z1.shape)
```

对于分类问题，偏置可以改变决策平面的位置，从而使得分类器更加灵活

- 两个输入特征:决策边界是一条线
- 三个输入特征:决策边界是一条平面
- 更多个输入特征:决策边界是一条 超平面/hyperplane

若两个神经元连接在一个（3 inputs - 2 outputs）

$$(z_1 \quad z_2) = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{pmatrix} + (b_1 \quad b_2)$$

```
# Two outputs 两个输出
x = torch.tensor([[1., 2., 3.]]) # 1x3
w = torch.tensor([[-0.5 ,  -0.3],
                                  [0.2  ,  0.4],
                              [0.1  ,  0.15]]) # 3x2
print("X:\n", x, "\nShape:", x.shape)
print("W:\n", w, "\nShape", w.shape)

# Bias 偏置
b2 = torch.tensor([0.5, 0.4])
z2 = torch.matmul(x, w) + b2
print("Z:\n", z2, "\nShape", z2.shape)
```

激活函数

激活函数是神经网络中的一个重要组成部分，它的作用是引入非线性性，使得神经网络可以拟合更加复杂的函数

sigmoid函数

给定一个神经网络，输出可以表示分数，比如踢足球的概率。为了表达0的概率，需要把输出值限制到0 1之间。

$$f(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

```
z1 = torch.Tensor([[0.7000]]) # 线性组合值
# Activation function 激活函数
# Sigmoid function
sigmoid_torch = torch.nn.Sigmoid()
a1 = sigmoid_torch(z1)
print("Result torch sigmoid:", a1)

# define your own activation function
class ActSigmoid(torch.nn.Module):
    def __init__(self):
        super(ActSigmoid, self).__init__()
    def forward(self, x):
        return 1/(1+torch.exp(-x))

sigmoid_act = ActSigmoid()
a1_m = sigmoid_act(z1)
print("Result your own sigmoid:", a1_m)
```

tanh函数

与Sigmoid函数类似，Hyperbolic tangent(tanh)函数也是限制输出值到一个范围。但Tanh函数限制的范围是 -1~1，该函数往往用于回归任务(regression task)，比如网络输出图像，而图像的像素数值在 -1~1之间;再比如输出情绪，-1代表不开心，1代表开心，0代表中间状态。

$$f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} = 1 - \frac{2}{1 + e^{2z}}$$

ReLU函数

ReLU函数把负值输出设为0，正值输出不变。可用作特征选取(feature selection)和简化网络优化(optimisation)计算(后文会讲解)

$$f(z) = \max(0, z) = \begin{cases} 0, \text{if } z \leq 0 \\ z, \text{if } z > 0 \end{cases}$$

Leaky ReLU函数

然而把负输出设为0会丢失输入信息导致，一个解决方案是采用Leaky ReLU函数。通过一个很小 是正数α(如0.1、0.2)来控制斜率(slop)，使得负输出的信息可以在激活值上体现。此外，Parametric ReLU(有参数的ReLU，也称PReLU)将α当作一个网络的参数，在后续优化过程中自行学习调整斜率。

$$f(z) = \begin{cases} \alpha z, \text{if } z \leq 0 \\ z, \text{if } z > 0 \end{cases}$$

Softmax函数

一个网络有多个输出的时候，我们可以输出多个情况下的概率，实现多分类任务 (multi-class classification)，例如输出选择踢足球、打篮球、跑步的概率。Softmax 是用在多分类任务下网络输出层上的函数，用以让所有激活值表示0~100%的概率， 并让所有激活值之和为1，则100%。

给定一个输入向量$z = (z_1 \quad z_2 \quad \cdots \quad z_n)$，向量维度是$n$，输出向量

$$softmax(z)^k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{i=1}^{n} e^{z_i}}$$

```
# Softmax
z2 = torch.Tensor([[0.7000, 1.3500]])
softmax_torch = torch.nn.Softmax(dim=1)
a2 = softmax_torch(z2) # z2是神经网络未激活的值
print("Result torch softmax:", a2)

# define your own activation function
class ActSoftmax(torch.nn.Module):
        def __init__(self):
                super(ActSoftmax, self).__init__()
        def forward(self, x):
                return torch.exp(x)/torch.sum(torch.exp(x), dim=1, keepdim=True)
```

```
softmax_act = ActSoftmax()
a2_m = softmax_act(z2)
print("Result your own softmax:", a2_m)
```

多层感知器

多层感知器(multi-layer perceptron，MLP)在单层全连接网络上拓展，至少有2层全连接层。

在原有层上堆叠新的层，可以被认为是将原有层的输出值当作特征值来学习

因此，和单层全连接网络相比，MLP可以处理更复杂的输入数据，具有更好的 表达能力/representation capacity



损失函数

目的：

1. 损失函数/loss function 用来量化网络 预测的输出/predicted output 和 给定训练数据输出/ground truth 之间的 误差/error or loss value
2. 损失函数用来设定优化神经网络参数(如权重、偏置)的目标
3. 优化神经网络的过程，是通过更新其参数来使得误差尽可能小
4. 梯度下降/gradient descent 是最常用的优化方法，后文将有介绍

逻辑回归损失/Logistic Regression Loss

二值分类：

$$f(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

M个数据样本：

$$\mathcal{L} = \sum_{m=1}^{M}(y^m\, log(a^m) + (1-y^m)\log(1-a^m))$$

交叉熵损失函数/Cross-Entropy Loss

M个数据样本：

$$\mathcal{L} = \sum_{m=1}^{M} y_k^m \log(a_k^m)$$

```
output = mlp(x_input)# 前向传播

# 多分类交叉熵
target = torch.tensor([[0, 1, 0]],dtype=torch.float) # 1x3
print("Target value:{}".format(target.numpy()))
print("Neural network output:{}".format(output.detach().numpy()))
loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss()
l_ce = loss_fn(output, target)
print("Loss cross entropy:", l_ce)
```

L_p范数/norm

$$\|x\|_p^p = \sum_{k=1}^{K} |x_k|^p$$

均方误差/Mean Squared Error

$$\mathcal{L}_{MSE} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \|\mathbf{y}^m - \mathbf{a}^m\|_2^2$$

平均绝对误差/Mean Absolute Error

$$\mathcal{L}_{MAE} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} |y^m - a^m|$$

```
# Mean absolute error 平均绝对误差
def mae(output, target):
        return torch.mean(torch.abs(output - target))
# Mean squared error 平均平方误差
def mse(output, target):
        return torch.mean((output - target)**2) y1 = torch.tensor([[1., 3., 5.,
7.]])
y2 = torch.tensor([[2., 4., 6., 8.]])
# 计算MAE和MSE
l_mae = mae(y1, y2)
l_mse = mse(y1, y2)
print("Loss MAE: {} \nLoss MSE: {}".format(l_mae, l_mse))
mse_torch = torch.nn.MSELoss()
l_mse_torch = mse_torch(y1, y2)
print("Loss MSE torch: {}".format(l_mse_torch))
```

优化

目的:

给定网络结构$f(x;\theta)$ 、定义好的损失函数$\mathcal{L}$和训练数据样本，训练网络的过程是通过更新网络参数θ(比如权重、偏置)以最小化误差的过程。

梯度下降(Gradient descent)是一个更新网络参数的方法，此外依然有很多优化方法存在，比如BFGS (L-BFGS) 和 conjugate gradient (CG)，但这些方法往往需要很多计算量，因此很少使用。

梯度下降法/Gradient Descent

$$\theta := \theta - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$$

其中α是学习率/learning rate，是一个超参数，需要手动调整

误差反向传播/Back propagation

误差反向传播是用来计算网络中所有参数的梯度$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$的方法。计算梯度时，通过引入中间结果$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}}$，利用 链式法则/Chain Rule 可以逐层向前（反向！）计算梯度

算法（行格式）

Notation. $\circ$为Hadamard product，逐点相乘

1. 已知:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}^l &= f(\mathbf{z}^l) = \frac{1}{1+e^{-\mathbf{z}^l}} \\
\mathbf{z}^l &= \mathbf{a}^{l-1}\mathbf{W}^l + \mathbf{b}^l \\
\mathcal{L} &= \frac{1}{2}(\mathbf{y} - \mathbf{a}^l)^2
\end{aligned}$$

2. 求导:

\begin{align*} \frac{\partial \mathbf{a}^{l}}{\partial \mathbf{z}^{l}} &= f'(\math

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{a}^{l}}&= \mathbf{a}^{l} - \mathbf{y}\\

\frac{\partial z^{l}}{\partial \mathbf{W}^{l}}&= \mathbf{a}^{l-1}~\mathrm{and}~\frac{\partial z^{l}}{\partial b^{l}}=1
\end{align*}

3.输出层的中间结果:

\delta^{l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}^{l}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{a}^{l}}\frac{\partial \mathbf{a}^l}{\partial \mathbf{z}^{l}}=(\mathbf{a}^{l} -

\mathbf{y})\circ(\mathbf{a}^{l}\circ(1-\mathbf{a}^l))$$
4. 其他层的中间结果

$$\delta^l = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}^l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}^{l+1}} \frac{\partial \mathbf{z}^{l+1}}{\partial \mathbf{z}^l} = \delta^{l+1} \frac{\partial \mathbf{z}^{l+1}}{\partial \mathbf{z}^l}$$

$$\mathbf{z}^{l+1} = \mathbf{a}^l \mathbf{W}^{l+1} + \mathbf{b}^{l+1}$$

$$\frac{\partial \mathbf{z}^{l+1}}{\partial \mathbf{z}^l} = \frac{\partial \mathbf{z}^{l+1}}{\partial \mathbf{a}^l} \frac{\partial \mathbf{a}^l}{\partial \mathbf{z}^l} = \mathbf{W}^{l+1} \circ (\mathbf{a}^l \circ (1 - \mathbf{a}^l))$$

$$\delta^l = \delta^{l+1} \mathbf{W}^{l+1} \circ (\mathbf{a}^l \circ (1 - \mathbf{a}^l))$$

5. 计算梯度

\begin{align*} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}^{l}}&= \frac{\partia

\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}^{l}} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}^{l}}\frac{\partial \mathbf{z}^{l}}{\partial \mathbf{b}^{l}} =\delta^l
\end{align*}$$

6. 更新参数

\begin{align*} \mathbf{W}^{l}&:= \mathbf{W}^{l} - \alpha\frac{\partial\mathcal{L}}{

\mathbf{b}^{l}&:= \mathbf{b}^{l} - \alpha\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}^{l}}
\end{align*}$$

梯度消失问题

刚刚的例子中，中间结果δ中有一项$(\mathbf{a}^l \circ (1 - \mathbf{a}^l))$，当激活输出$\mathbf{a}^l$接近0或者1时，中间结果$\delta$会变得很小。由于$\delta^l$又跟$\delta^{l+1}$有关，当反向传播时\delta比较小的话，会使得$\delta$越传播越小，使得靠近输入层的参数无法被更新，影响网络训练。

解决方法：

1. 用ReLU代替Sigmoid函数(常见的方法)
2. 逐层训练法(已经很少使用了)

随机梯度下降法/Stochastic Gradient Descent

问题

- 基于梯度下降的误差反向传播反复更新参数
- 但每次更新都用所有训练样本来计算误差$\mathcal{L}$会很慢!

方法：

- 每次更新不用所有训练样本，而是从中随机选取一批(batch)数据来计算误差
- 这批数据称为“mini-batch”，样本的数量称为批大小 (batch size)，如每次选取32个数据样本，64个数据样本
- 通过多次更新参数，“mini-batch”可以覆盖整个训练 数据集，一个epoch称为覆盖一次整个训练数据集

自适应学习率/Adaptive Learning Rate

问题：

- 学习率太大，可能会导致参数更新过大，无法收敛
- 学习率太小，可能会导致参数更新过小，收敛速度慢

方法：

- 自适应学习率算法，如Adam、RMSprop、Adagrad等

```
# Optimizer 优化器
# Stochastic Gradient Descent 随机梯度下降
optimizer = torch.optim.SGD(mlp.parameters(), lr=0.01)
# Adam
optimizer_adam = torch.optim.Adam(mlp.parameters(), lr=0.01)
# RMSprop
optimizer_rmsprop = torch.optim.RMSprop(mlp.parameters(), lr=0.01)
# Adagrad
optimizer_adagrad = torch.optim.Adagrad(mlp.parameters(), lr=0.01)
```

超参数选择/Hyperparameter Selection

首先，我们要分清两个概念：

- 训练集/Training set：用来训练模型的数据集
  - 只用于训练
- 测试集/Testing set：用来评估模型性能的数据集
  - 只用于测试

我们希望训练出一个“好的”模型，即在训练集上表现好，同时在测试集上也表现好。但是，我们不能直接使用测试集来选择超参数，这样是“作弊”行为，并不能增强泛化能力；同时，我们也不能只用训练集来选择超参数，因为这样会导致模型在训练集上过拟合，无法泛化到新的数据。

因此，我们需要将数据集增加一部分：

- 验证集/Validation set：用来选择超参数的数据集

Tip

超参数包括模型和训练的各种设置，例如:

- 神经网络层数
- 每层的神经元数
- 激活函数
- 损失函数
- 批大小
- 训练epoch数
- ...等等

从而，我们可以按照以下步骤选择超参数:

1. 训练集训练模型
2. 在验证集上验证超参数的性能，选择超参数
3. 最终在测试集上测试最终的性能

但是，对于一些稀有数据，拿出一些数据作为验证集会比较浪费

问:如何不需要验证集来选择超参数?

K-Fold Cross Validation

K-Fold Cross Validation是一种常用的方法，它将训练集分成K份，每次取其中一份作为验证集，剩下的K-1份作为训练集，然后重复K次，最后取K次的平均值作为最终的性能。

正则化/Regularization

过拟合原因:

1. 模型过于复杂：如果模型的复杂度（例如神经网络的层数或每层的神经元数）超过了数据的复杂度，那么模型可能会学习到数据中的噪声，而不是真正的模式。这会导致模型在训练集上表现良好，但在新的数据上表现差。
2. 数据量不足：如果可用的数据量太少，模型可能无法从中学习到足够的模式，而是只学习到了特定的样本特征。这也会导致模型在训练集上表现良好，但在新的数据上表现差。
3. 训练时间过长：如果模型训练的时间过长，也可能导致过拟合。因为模型可能会在训练过程中逐渐适应训练数据的特定特征，而忽视了更一般的模式。

解决方法:

1. 增加数据量：增加数据量可以减少过拟合，因为模型可以从更多的数据中学习到更多的模式。
2. 正则化/Regularization

- 正则化是一种用来防止过拟合的方法，它通过在损失函数中加入正则项来限制模型的复杂度，从而提高模型的泛化能力。

数据增强法/Data Augmentation

数据增强（Data Augmentation）是一种在机器学习和深度学习中常用的技术，主要用于扩大训练数据集，以提高模型的性能和泛化能力。数据增强的主要方法包括：

1. 图像数据增强：包括旋转、翻转、缩放、剪切、色彩变换等操作，用于增加图像数据的多样性。
2. 文本数据增强：包括同义词替换、随机插入、随机交换、随机删除等操作，用于增加文本数据的多样性。
3. 音频数据增强：包括改变音调、音量、速度等操作，用于增加音频数据的多样性。

通过数据增强，我们可以在不收集新数据的情况下，有效地增加训练数据的数量，从而提高模型的性能和泛化能力。

提前停止法/Early Stopping

提前停止法（Early Stopping）是一种防止过拟合的策略，主要用于深度学习模型的训练过程中。其基本思想是在训练过程中监控模型在验证集上的性能，当模型的验证性能不再提高时，即停止训练，以防止模型在训练集上过度拟合。

具体操作如下：

1. 在每个训练周期（epoch）结束时，评估模型在验证集上的性能。
2. 如果模型的验证性能在一定数量的训练周期内没有提高，那么停止训练。
3. 使用验证性能最好的模型作为最终模型。

提前停止法的优点是实现简单，且能有效防止过拟合。但需要注意的是，提前停止法需要一个单独的验证集来监控模型的性能，不能使用测试集，以防止信息泄露。

权重衰减/Weight Decay

权重衰减（Weight Decay）是一种常用的正则化技术，主要用于防止神经网络模型过拟合。其基本思想是在模型的损失函数中添加一个与权重大小相关的项，从而限制模型权重的大小。

具体来说，权重衰减的损失函数可以表示为：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L} + \lambda \|\mathbf{W}\|$$

其中，

- $\mathcal{L}$是原本的损失值
- λ是一个超参数，用来控制正则化的强度
- $\|\mathbf{W}\|$是权重矩阵$\mathbf{W}$的范数，是正则化项

通过权重衰减，我们可以防止模型权重过大，从而防止模型过拟合。同时，权重衰减也可以使模型更加稳定，因为小的权重值意味着模型对输入数据的小变化不会产生大的影响。

Dropout

Dropout 是一种常用的正则化技术，主要用于防止深度学习模型过拟合。其基本思想是在训练过程中随机丢弃（即设置为0）一部分神经元的输出，以增加模型的鲁棒性并防止过拟合。

具体来说，Dropout 的操作如下：

1. 在每个训练周期中，对于每个神经元，以一定的概率（例如0.5）将其输出设置为0。
2. 在测试或验证过程中，不使用 Dropout，但将每个神经元的输出乘以 Dropout 概率，以保持网络的总体输出不变。

Dropout 的优点是实现简单，且能有效防止过拟合。同时，Dropout 也可以被视为一种集成学习方法，因为它相当于在训练过程中对大量不同的网络结构进行了平均。

1. 根据误差反向传播法，当某些隐藏层输出为0，则其对应的梯度为0。也就是说，这会使得只有部分权重会被更新
2. Dropout法可以认为在训练时把一个大网络“拆分”为很多子网络(sub-networks)， 在测试时全部子网络一起“投票”，甚至可以获得更好的结果，这种方法叫做集成学 习(ensemble learning)

卷积神经网络

目的/Motivation

如果我们将图片作为输入，那么每个像素都是一个特征，这样的输入数据维度会非常高，而且每个像素之间的关系也很复杂。传统的全连接神经网络在处理这样的高维数据时，参数数量会非常庞大，计算复杂度高，容易过拟合。

而且，对于图像处理任务，我们通常希望模型能够具有一些特定的性质，比如参数共享、局部感知、平移不变性等。传统的全连接神经网络很难满足这些要求。

同时，一般情况下，识别一张图片并不需要考虑每个像素的绝对位置，而是更关注于像素之间的相对位置。这就意味着我们可以通过一些特殊的操作来减少参数数量，提高模型的效率。

卷积神经网络（Convolutional Neural Networks，CNN）的发展主要是为了解决图像处理中的一些挑战。其主要动机包括：

1. **参数共享**：在传统的全连接神经网络中，每个输入和输出之间都有一个独立的权重，这在处理大型图像时会导致参数数量过多，计算复杂度高，容易过拟合。卷积神经网络通过参数共享，大大减少了模型的参数数量。
2. **局部感知**：在图像处理中，一个像素的信息通常与其邻近的像素密切相关，而与远离的像素关系较小。卷积神经网络通过局部感知机制，使得模型可以专注于局部的图像特征。

3. **平移不变性**：在图像识别任务中，无论目标对象在图像中的位置如何变化，我们都希望模型能够准确地识别出来。卷积神经网络通过卷积操作，实现了对输入的平移不变性。
4. **层次化特征学习**：卷积神经网络通常包含多个卷积层，每个层次可以学习到不同的特征，从低级的边缘和纹理，到高级的部分和整体，这使得模型能够处理复杂的视觉任务。

因此，卷积神经网络的发展是为了更好地处理图像和其他类似的高维数据，提高模型的性能和效率。

卷积算法/Convolutional Algorithm

卷积神经网络的核心是卷积操作，它是一种特殊的线性操作，用于提取输入数据的局部特征。卷积操作的基本思想是通过滑动一个卷积核（也称为滤波器）在输入数据上，计算卷积核与输入数据的内积，从而得到输出数据。

1-D向量的卷积

$$\mathbf{s}_t = (\mathbf{x} * \mathbf{w})_t = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_k \mathbf{w}_{t-k}$$

2-D灰度图片的边缘检测

卷积核：（检测水平边缘）

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{s}_{r,c} = ((\mathbf{x} * \mathbf{W}))_{r,c} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_{r,c} \mathbf{w}_{r-i,c-j}$$

2-D彩色图片的卷积

卷积核：（检测红色通道的水平边缘）

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{s}_{r,c} = ((\mathbf{x} * \mathbf{W}))_{r,c} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}_{r,c} \mathbf{w}_{r-i,c-j}$$

- 卷积核形状Kernel/Filtershape
  - 对RGB图像进行卷积需要3个channel
  - 形状 (filter_height × filter_width × input_channels × n_filters)
- 卷积核数量
  - 每个滤波器有一个对应的输出特征图。

- 输出的channels == 卷积核数量
- 输出形状(feature_height × feature_width × n_filters)
    - 根据input size, padding, strides, filter size决定

感受野/Receptive Field

感受野（Receptive Field）指的是在输入数据中，能影响到当前神经元输出的所有区域。换句话说，就是当前神经元“能看到”的输入数据的范围。

在卷积神经网络的第一层，一个神经元的感受野大小通常就是卷积核的大小。但在更深的层次，由于每一层的输出都是上一层的卷积结果，所以一个神经元的感受野会包括上一层多个神经元的感受野，因此感受野的大小会随着网络深度的增加而增大。

理解感受野的概念对于理解卷积神经网络的工作原理和设计网络结构非常重要。例如，如果我们希望网络能够捕捉到更大范围的上下文信息，我们可能需要增加网络的深度或者使用更大的卷积核，以增大神经元的感受野。

池化算法/Pooling Algorithm

分层表示学习/Hierarchical Representation Learning

卷积神经网络结构/Convolutional Architectures

转置卷积(反卷积) /Transposed Convolutional Algorithm