Comandos básicos de Linux

Una breve guía introductoria a los comandos más utilizados en Linux, orientada a usuarios principiantes que desean aprender a manejar el sistema operativo desde el terminal.

Índice

- 1. Introducción
- 2. Preparación del sistema
- 3. Comandos básicos
  - 3.1. date
  - 3.2. cal
  - 3.3. who
- 4. Resumen de comandos
- 5. Conclusión

---

1. Introducción

Linux es un sistema operativo que permite interactuar con el equipo mediante una interfaz gráfica o a través de la línea de comandos. El **terminal** es una herramienta fundamental para administrar el sistema, consultar información y ejecutar tareas de forma rápida y eficiente.

La sintaxis general de un comando sigue esta estructura:

```
comando [-o | --opciones] [argumentos]
```

Los elementos entre corchetes son opcionales. El símbolo `|` indica que se puede elegir entre dos alternativas, mientras que muchas opciones disponen de una forma corta, como `-h`, y otra larga, como `--help`.

2. Preparación del sistema

Antes de comenzar a utilizar los comandos, es recomendable comprobar que el sistema está actualizado. En distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, como las que utilizan el gestor de paquetes APT, se pueden ejecutar las siguientes instrucciones:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

El primer comando actualiza la información de los paquetes disponibles, mientras que el segundo instala las actualizaciones correspondientes.

Nota: El uso de `sudo` permite ejecutar una orden con privilegios de administrador. Por ello, conviene revisar las operaciones antes de confirmarlas.

3. Comandos básicos

A continuación, se presentan tres comandos sencillos que permiten consultar información sobre la fecha, el calendario y los usuarios conectados al sistema.

3.1. date

El comando `date` muestra la fecha y la hora actuales del sistema. También permite personalizar el formato de salida y, con los permisos adecuados, modificar la fecha y la hora.

Por ejemplo:

```
date
date "+%d/%m/%Y"
date "+%H:%M:%S"
```

- El primer comando muestra la fecha y la hora actuales.
- El segundo presenta la fecha en formato día/mes/año.
- El tercero muestra la hora, los minutos y los segundos.

3.2. cal

El comando `cal` muestra un calendario. Si se ejecuta sin argumentos, presenta el mes actual. También permite consultar meses y años concretos.

```
cal
cal 12 2026
cal 2026
```

El primer ejemplo muestra el calendario del mes actual; el segundo, diciembre de 2026; y el tercero, el año completo.

Nota: La disponibilidad de `cal` puede depender de los paquetes instalados en la distribución.

3.3. who

El comando `who` muestra información sobre los usuarios que tienen sesiones abiertas en el sistema, incluyendo datos como el nombre de usuario y el terminal utilizado.

```
who
who -H
```

La primera instrucción muestra los usuarios conectados. La opción `-H` añade encabezados a la información presentada.

Este comando resulta útil en equipos compartidos o servidores donde varias personas pueden iniciar sesión simultáneamente.

4. Resumen de comandos

La siguiente tabla recoge las principales características de los comandos explicados:

Comando	Función principal	Ejemplo
`date`	Consultar la fecha y la hora	`date`
`cal`	Mostrar un calendario	`cal 12 2026`
`who`	Consultar los usuarios conectados	`who`

Para ampliar los conocimientos sobre la terminal, se puede consultar esta guía de comandos de Linux.

5. Conclusión

Los comandos `date`, `cal` y `who` constituyen un buen punto de partida para familiarizarse con la terminal de Linux. Aunque sus funciones son sencillas, permiten comprender cómo se introducen instrucciones, se utilizan opciones y se consulta información del sistema.

Para seguir aprendiendo, se recomienda practicar estos comandos en un entorno seguro y explorar otras herramientas básicas, como `pwd`, `ls` y `cd`, que permiten conocer la ubicación actual y navegar por los directorios.

Con práctica y constancia, el uso de la línea de comandos se convierte en una habilidad útil para la administración y el mantenimiento de sistemas Linux.