

Prueba 0

Miguel Tubío Vidal

He utilizado el Visual Studio Code

Los elementos son los siguientes:

1.- <title> Prueba 0</title>

Prog: es el texto de la pestaña en el <head>, Identifica el documento para el navegador

Usuario: Lo que se lee en la pestaña

2.- <h1>

Prog: Es el encabezado más grande, que contiene texto para el título de la pag.

Usuario: Es el título principal que se ve cuando abres la página, lo más grande.

3.- <h2>

Prog:El segundo encabezado más grande, que va después del h1.

Usuario: Una frase que explica de qué va la página.

4.- <button onclick= “abrir()”>

Prog: Es el botón interactivo que activa la función abrir() para el evento click.

Usuario: Un botón que si lo pulsas abre una ventana.

5.- <div id=“ventana”>

Prog: Contenedor invisible que agrupa cabecera y contenido y los trata como una unidad. Su css lo convierte en ventana: position: absolute permite moverla con coordenadas, display: none la mantiene oculta hasta que abrir() la cambia a block,width y border le dan cuerpo. Sin el div no habría ventana.

Usuario: Ve una ventanita que aparece y desaparece

6.- <div id=“cabecera”>

Prog: Contenedor de la barra superior, agrupa el botón de cierre y el título, y es el elemento con el onmousedown asociado, lo que permite que sea arrastrado con el ratón. Cursor: move es lo visual.

Usuario: La franja verde de arriba, de la que se tira para mover la ventana.

7.-

Prog:Es un elemento en línea con onclick=“cerrar()” que hace que display se vuelva a none.

Usuario: La x para cerrar la ventana

8.- <center> A Ventana</center>

Prog: El texto de la cabecera

Usuario: El título de la ventana

9.- <div id=“contenido”>

Prog: Contenedor del cuerpo, separado de la cabecera.

Usuario: la zona blanca donde está el texto

10.- <script> y <style>

Prog: Separan el comportamiento y la presentación de la estructura. El script guarda referencias con getElementById, define abrir()/cerrar() y el arrastre.

Usuario: No lo ve.

Prueba 0

Esta é a ventana modal da prueba 0

Abrir ventana

