

极速理赔技术方案

一、项目目标

（一）背景

健康险核保风控通过精准风险筛选、科学定价与合规经营，可有效控制运营成本、拓展保险市场。然而，传统模式下保险公司在承保前获取投保人医疗健康数据存在以下痛点：

- 信息不对称：保险公司难以全面获取参保人的真实健康状况及既往病史，投保人可能隐瞒关键健康信息，加剧逆选择风险。
- 数据来源有限：主要依赖投保人自行提供的体检报告、健康问卷，信息常不完整、不准确、时效性差。
- 查询效率低下：通过线下渠道向医疗机构逐一核实，流程冗长、耗时较多，影响客户投保体验。
- 核保标准严格：为控制风险，保险公司常设定较高核保门槛，致使部分人群被拒保，限制保险覆盖面。

基于上述背景，极速理赔技术方案定位为全省51家保险公司的数据中台，对接卫健委、医保局及湖南数字产业集团等多方数据源，提供实时、安全、可计费的医疗数据查询服务。服务对象涵盖保险公司、公估公司及健康科技类公司。

（二）价值

社会效益

依托公共医疗数据赋能商业健康险核保与理赔，全面优化投保审核与理赔流程。以实时数据查询取代传统低效的人工核实，显著提升效率，改善群众投保与理赔体验，增强民众健康保障获得感。

经济效益

利用公共数据构建实时查询通道，实现投保人风险精准分级与差异化定价，从源头防范逆选择风险与承保风险。通过高效查询流程降低人工核保与理赔成本，助力保险公司推出多元化健康险产品，拓展市场空间。平台按查询次数收费，形成可持续的商业运营模式。

二、主要工作内容

（一）数据需求

1、数据来源及提供方

本平台数据来源于湖南省卫健委及湖南省医保局两大官方数据源。数据通过专线对接，每日同步更新（T+1），确保数据的权威性、完整性与时效性。

2、基础数据字段

以下为基础数据字段表，涵盖人员基本信息、参保信息、就诊信息、结算信息等核心数据维度：

数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
人员基本信息	身份证号	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
人员基本信息	性别	辅助风险评估	保留
人员基本信息	出生日期	计算就诊时年龄	保留年份和月份
人员参保信息	险种类型	区分职工/居民	保留
人员参保信息	参保状态	校验当前是否有效参保	保留
人员参保信息	参保日期	计算连续参保年限	保留年份
就诊信息	就诊ID	数据关联标识	掩码处理
就诊信息	定点医疗机构名称	用于评估就医机构等级	保留
就诊信息	医院等级	用于核保规则判断	保留
就诊信息	入院/出院科室	用于疾病风险评估	保留科室大类
就诊信息	诊断信息	用于既往症判断	按平台规则脱敏
结算信息	结算时间	计费时间	保留日期
结算信息	医疗类别	住院/门诊/特病等分类	保留
结算信息	医疗费总额	用于费用类规则判断	保留
结算信息	统筹基金支出	反映医保报销金额	保留

3、补充数据场景字段

以下为按业务场景分类的详细补充字段，覆盖医疗大数据、医保信息、电子病历、医嘱、影像、手术、体检等场景：

一、医疗大数据场景（综合查询）

数据来源：卫健委 + 医保局 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	就诊信息	就诊机构	用于评估就医机构等级和地域	保留机构名称
4	就诊信息	就诊科室	用于疾病风险评估	保留科室大类
5	就诊信息	就诊类型（门诊/住院）	区分门诊/住院，用于核保规则	保留
6	就诊信息	就诊日期	判断就诊时间维度	保留日期
7	就诊信息	诊断	用于既往症判断	按平台规则脱敏
8	就诊信息	电子病历	全面评估病情和诊疗经过	按平台规则脱敏，仅提取关键信息
9	人员参保信息	医保参保情况	校验当前是否有效参保，区分职工/居民医保	保留（参保状态+险种类型）
10	结算信息	报销费用金额	用于费用类规则判断	保留总额

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
11	结算信息	就诊流水号	数据关联标识	掩码处理

二、医保信息场景

数据来源：医保局 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	人员参保信息	医保参保情况	校验当前是否有效参保	保留（参保状态+险种类型）
4	就诊信息	医疗就诊机构	用于评估就医机构等级	保留机构名称
5	就诊信息	就诊科室	用于疾病风险评估	保留科室大类
6	就诊信息	就诊类型	区分门诊/住院	保留
7	就诊信息	就诊日期	判断就诊时间维度	保留日期
8	就诊信息	诊断	用于既往症判断	按平台规则脱敏

三、电子病历场景

数据来源：卫健委 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	人员基本信息	年龄	计算就诊时年龄，判断承保年龄范围	保留整数
4	人员基本信息	婚姻状况	辅助风险评估（如婚育相关疾病）	保留分类
5	人员基本信息	住址	用于地域风险评估	保留到市/区级
6	就诊信息	入院记录	了解入院时病情状况	按平台规则脱敏
7	就诊信息	首页	获取患者基本信息及出入院概况	脱敏处理
8	就诊信息	出院记录	了解诊疗结果和出院医嘱	按平台规则脱敏
9	就诊信息	手术记录	评估手术必要性和手术方式	按平台规则脱敏
10	就诊信息	影像报告	获取影像学检查结论	按平台规则脱敏

四、医嘱信息场景

数据来源：卫健委 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	药品信息	就诊日期	判断用药时间	保留日期
4	药品信息	医院	了解开药机构	保留机构名称
5	药品信息	药品名称	判断是否使用特殊/高价药品	保留药品名称
6	药品信息	发药量规格	评估用药量和用药时长	保留
7	药品信息	诊断日期	关联诊断与用药时间	保留日期
8	药品信息	科室	了解开药科室	保留科室大类
9	药品信息	诊断名称	关联用药对应的诊断	按平台规则脱敏
10	药品信息	就诊类型	区分门诊/住院用药	保留

五、影像信息场景

数据来源：卫健委 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	影像报告	报告时间	判断检查时间	保留日期
4	影像报告	报告类型	区分X光/CT/MRI/超声等	保留
5	影像报告	就诊类型	区分门诊/住院检查	保留
6	影像报告	影像号	数据关联标识	掩码处理
7	影像报告	检查类型	区分具体检查项目	保留
8	影像报告	检查日期	判断检查时间维度	保留日期
9	影像报告	影像学表现	评估影像所见异常	按平台规则脱敏，提取关键阳性发现
10	影像报告	影像学诊断	获取影像诊断结论	按平台规则脱敏

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
11	影像报告	报告医生	了解报告出具人员	保留姓氏
12	影像报告	就诊医院	了解检查机构	保留机构名称
13	影像报告	就诊科室	了解开单科室	保留科室大类

六、手术信息场景

数据来源：卫健委 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	手术信息	手术日期	判断手术时间	保留日期
4	手术信息	术前诊断	评估手术前病情严重程度	按平台规则脱敏
5	手术信息	术中诊断	了解术中发现的实际病情	按平台规则脱敏
6	手术信息	手术名称	判断手术类型和复杂程度	保留
7	手术信息	手术者	了解手术执行医师	保留姓氏
8	手术信息	麻醉者	了解麻醉医师	保留姓氏
9	手术信息	麻醉方法	评估麻醉风险级别	保留
10	手术信息	手术经过	了解手术详细过程	按平台规则脱敏，提取关键信息

七、体检信息场景

数据来源：卫健委 更新频率：T+1

序号	数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
1	人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
2	人员基本信息	身份证号码	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
3	体检信息	项目名称	了解体检项目范围	保留
4	体检信息	科室	了解体检所属科室	保留
5	体检信息	体检小结	获取体检总结性结论	按平台规则脱敏
6	体检信息	报告日期	判断体检时间	保留日期
7	体检信息	报告医生	了解报告出具医师	保留姓氏
8	体检信息	体检医院	了解体检机构	保留机构名称
9	体检信息	总检结果	获取总体体检结论	按平台规则脱敏
10	体检信息	总检建议	获取健康管理建议	按平台规则脱敏

注：以上所有字段均按脱敏规则处理后返回给保险公司，原始明文不落盘存储。姓名和身份证号由保险公司传入加密传输，其余字段由平台从数据源拉取。

(二) 流程架构图

极速理赔查询的完整流程共9个步骤，按数据流向连接如下：

步骤	参与方	操作说明	关键处理
1	保险公司	传入姓名+身份证号，发起查询请求	携带AppKey
2	平台网关	AppKey认证：校验AppKey有效性	校验AppKey是否存在且状态正常
3	计费引擎	查询前预算预留：检查公司月度余额	余额不足则返回4001错误
4	数据路由	根据查询类型路由至对应数据源适配器	卫健委/医保局/数产集团
5	外部数据源	返回原始医疗数据（就诊、结算、诊断等）	数据暂存于安全计算域内存
6	脱敏引擎	对敏感字段按脱敏策略处理	保留姓氏、身份证掩码等
7	结果组装	将脱敏后数据组装为统一JSON格式	组装结构见接口协议
8	计费引擎	确认入账：根据查得/未查得结果扣费	写入查询日志和费用流水
9	平台网关	返回JSON结果给保险公司	响应时间目标：<3秒

接口性能目标：单次查询端到端响应时间 <3秒（含外部数据源调用）。

（三）技术方案

1、鉴权认证方案

保险公司通过运营方线下开户获取AppKey。每次API请求在请求头中携带AppKey进行身份认证：

请求头	必填	说明
X-App-Key	是	运营方交付的32位AppKey，用于标识保险公司身份

平台收到请求后，根据AppKey查询保险公司信息，校验该AppKey是否有效、公司状态是否正常。认证通过方可继续查询流程。若AppKey无效或公司已被停用，返回错误码403。

2、数据源适配与路由方案

平台设计数据源适配层（Data Adapter Layer），支持多数据源接入：

数据源	对接方式	数据类型	状态
卫健委接口	HTTP RESTful API	就诊/结算/诊断数据	待联调
医保局接口	HTTP RESTful API	参保信息/费用数据	待联调
湖南数字产业集团	HTTP RESTful API / Webservice	综合医疗数据	待联调
本地历史数据库	MySQL直连	缓存历史查询数据(T+1)	已就绪

路由策略：根据queryType参数将请求分发至对应的数据源适配器。

3、计费扣费方案

系统采用按次计费、先预留后确认的计费模型：

阶段	操作	说明
查询前	预算预留	按该公司该接口的较高标准从月度预算中预留；预算不足则拒绝查询
查询中	调用外部数据源	查询外部数据源，判断是否查得结果
查询后	确认入账	根据查得/未查得结果，按对应价格确认扣费
查询后	记录日志	写入查询日志表：账单月份、查询类型、金额快照
查询后	生成流水	写入费用流水表：操作类型、前后余额变更

- 预算预留采用数据库乐观锁或分布式锁保证并发安全，防止超扣
- 查询日志即账单凭证，不允许修改或删除，保证不可抵赖
- 月度账单按自然月生成，区分查得/未查得结果，按接口类型汇总

4、数据脱敏方案

返回给保险公司的数据必须经过脱敏处理：

字段	脱敏方式	示例
姓名	仅保留姓氏，其余用*代替	张*
身份证号	保留前4位+后4位，中间用*代替	4301*****1234
手机号	保留前3位+后4位	139****5678
诊断信息	按平台规则脱敏	诊断摘要
费用明细	保留总额，不展示内部明细项	总金额: 3500.00元
就诊ID/结算ID	掩码处理	****_****_****

脱敏在数据源返回原始数据后在服务端内存中完成，原始明文不落盘存储。

5、查询日志与对账方案

每次查询必须记录日志，日志即计费凭证。日志表核心字段如下：

字段	说明
保险公司ID	关联保险公司主体
查询时间	精确到毫秒的时间戳
查询类型	医疗大数据查询、医保信息查询等
查询参数	姓名（脱敏）、身份证号（脱敏）
账单月份	所属自然月（yyyy-MM）
结果类型	HIT / NO_RESULT
扣费金额	本次查询实际扣费金额
预留金额	查询前预留的预算金额

每月1日自动生成上月的对账账单，按接口类型和查得/未查得结果汇总次数与金额。

（四）接口协议

产品输入

实时查询统一入口接口：

输入参数	类型	必填	说明	示例
queryType	String	是	查询类型标识	medical_all
name	String	是	被查询人姓名（UTF-8编码）	张三
idCard	String	是	被查询人身份证号	430102199001011234
queryStartDate	String	否	查询起始日期	2026-01-01
queryEndDate	String	否	查询结束日期	2026-12-31

请求头携带 X-App-Key 进行身份认证。

产品输出

查询结果JSON结构如下：

输出参数	类型	说明	示例
queryType	String	查询类型标识	medical_all
queryName	String	查询类型名称	医疗大数据
fee	Decimal	本次查询金额	10.00
name	String	脱敏后姓名	张*
idCard	String	脱敏后身份证号	4301*****1234
queryTime	String	查询时间（ISO8601）	2026-07-19T10:30:00+08:00
resultStatus	String	查询结果状态	HIT / NO_RESULT
summary	String	查询结果摘要	共查得3条就诊记录
records	Array	具体数据记录列表（脱敏后）	[...]

records 数组元素结构

records 数组中每条记录包含以下字段：

参数字段	类型	说明	示例
personnel_name	String	人员姓名（脱敏）	张*
personnel_id	String	人员编号	P202600001
id_card	String	身份证号（脱敏）	4301*****1234
institution_name	String	门诊/住院机构名称	长沙市第一人民医院
department	String	就诊科室	心血管内科
cost	Decimal	医疗费用	3500.00
occurrence_date	String	发生日期（YYYY-MM-DD）	2026-01-15
settlement_date	String	结算日期（YYYY-MM-DD）	2026-01-22
disease_name	String	疾病名称	冠状动脉粥样硬化性心脏病
chief_complaint	String	主诉病情描述	胸痛3天
disease_category	String	病种名称	循环系统疾病
valid_flag	String	有效标志（0无效 1有效）	1
doctor_name	String	主治医生姓名	李医生

错误码说明

错误码	HTTP状态码	说明	排查方向
400	400	请求参数不完整	检查queryType、name、idCard必填字段

错误码	HTTP状态码	说明	排查方向
403	403	AppKey无效或保险公司已停用	联系运营方确认AppKey和公司状态
402	402	月度预算不足	联系运营方调整月度预算
500	500	服务器内部错误	联系平台技术支持