8일차 수업메모장(python)

변수명 대입연산자 리터널

a = 10

순서 - 대입연산자→리터널→식별자명칭(변수명) (a의 메모리가 있어야 함)

파이썬은 상수 사용하지 않음.

상수처럼 사용할 수는 있다.

Literal

x == y → x와 y가 같은거니? 물어보는 거 대답은 네(True) or 아니오(False)

리터럴 모음 방법

list [ ]

tuple ( )

dictionary { }

set { }

구분	Dictionary (딕셔너리)	Set (집합)
형태	`{Key: Value}` 쌍으로 구성	`{Value1, Value2}` 단일 값들로 구성
데이터 접근	**Key**를 통해 Value를 찾음	특정 인덱스나 키가 없음 (값의 존재 여부만 확인)
중복 허용	**Value**는 중복 가능, **Key**는 중복 불가	**모든 값의 중복이 불가능** (고유값만 저장)
비유	사전 (단어와 그 의미)	장바구니 (중복 없는 물건 목록)

a = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]

#Output : a[2] = 15

print(a"[2] = " , a[2])

a[index] → index → item의 위치 숫자

list

스크린샷 2026-03-12 142726.png

tuple → index(o)

string

set → 중복 허용 X , index 접근 X

과제 : set 내장함수 각각 어떻게 작동하는지 예시를 만들어서 가지고 와야함

dictionary

key-value 쌍의 정렬되지 않음 모음, key가 index역할임, key랑 value는 데이터 형에 무관

input() - 사용자로부터 데이터 입력 받을 수 있도록 지원 #입력받은 값 다 문자로 취급

import() - 모듈을 가져와서 사용함 #파이썬은 sys.path에 정의된 여러 위치를 참조함.

다 가져오면 너무 많을 때는 from ‘ ‘ import ‘ ‘

깃허브 주소, 이력서 제출해야함 → teams에다가 적고