

## 98-375 HTML5 Application Development

### Fundamentals H5 应用程序开发

扫描二维码，可获取：

√考前辅导

√唯一准考证和密码

√电子证书和测评报告



1、哪个 HTML5 标记定义上标文本？

`<script>`

`<sup>`

`<sub>`

`<small>`

2、哪个代码段使用 OUTPUT 元素来显示 HTML5 中的两个 INPUT 元素的组合值？

```
<form oninput="a.value+b.value">
<input type="number" name="a" value="50"/>
+<input type="number" name="b" value="50"/>
=<output name="c" for="a b"></output>
</form>
```

```
<form>
<input type="number" name="a" value="50"/>
+<input type="number" name="b" value="50"/>
=<output name="c" for="a b">a+b</output>
</form>
```

```
<form oninput="c.value=a.value+b.value">
<input type="number" name="a" value="50"/>
+<input type="number" name="b" value="50"/>
=<output name="c" for="a b"></output>
</form>
```

```
<form>
<input type="number" name="a" value="50"/>
+<input type="number" name="b" value="50"/>
```

## 内部资料，严禁传播

```
=<output name="c" for="a b"></output>  
<form>
```

3、哪个 HTML5 标记用于显示具有等宽字体的文本并同时保留空格和换行符？

<area>

<hr>

<strong>

<pre>

4、在 HTML5 中哪个属性将对输入元素预先填充默认值？

autocomplete

name

placeholder

required

5、哪个标记用于在 HTML5 中创建下拉列表？

<dd>

<datalist>

<ul>

<select>

6、HTML5 中哪三个事件属性与 CAPTION 元素一起使用？请选择三个答案。

onconnect

onmouseover

ondbclick

onabort

onkeydown

6-2、哪三个事件对 HTML CANVAS 元素是有效的？请选择三个答案。

blur

## 内部资料，严禁传播

datareceived

hover

mouseup

scroll

7、在文件类型 SVG 中，“V”代表什么？

矢量（Vector）

视频（Video）

垂直（Vertical）

变量（Variable）

8、此代码段将实现哪两个结果？请选择两个答案。

```
<audio src="happy.wav" controls="controls">
```

Hello World

```
</audio>
```

在 HTML5 以前的浏览器上，将不播放 happy.wav 文件而是显示 Hello World

在 HTML5 以前的浏览器上，将播放 happy.wav 文件而隐藏 Hello World

在支持.wav 文件的 HTML5 浏览器上，将播放 happy.wav 文件而隐藏 Hello World

在支持.wav 文件的 HTML5 浏览器上，将播放 happy.wav 文件并显示 Hello World

9、以下 HTML5 代码段执行什么操作？

```
<video controls>
```

```
  <source src="myVacation.avi" type="video/avi">
```

```
  <source src="myVacation.ogg" type="video/ogg">
```

```
</video>
```

如果浏览器支持，它将播放 myVacation.avi 视频，否则播放 myVacation.ogg 视频（如果浏览器支持）

它提示用户选择应播放那种格式的 myVacation 视频（.avi 或.ogg）

它同时播放 myVacation.avi 和 myVacation.ogg 这两段视频

它播放两段视频：首先播放 myVacation.avi,然后播放 myVacation.ogg

## 内部资料，严禁传播

10、SVG 的两个特点是什么？请选择两个答案

使用基于栅格的高性能图形

可使用 CSS 进行修改

可使用 JavaScript 进行修改

使用基于像素的高性能图形

11、哪两个 HTML5 文本标记可嵌套在其他 HTML5 文本标记中，使内容具有修改的特征？  
请选择两个答案

<a>

<div>

<em>

<b>

12、您正在开发一个使用 HTML5 控件显示音频和视频媒体的网站应用程序。

说明：判断以下每项表述的对错。如果表述正确，选择是；表述错误选择否。每选对一项得一分。

|  | 是                                | 否                                |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| HTML5 要求该标记指定将使用哪个第三方加载项或插件来播放媒体。      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| HTML5 视频标记与 HTML5 音频标记共享媒体属性和事件。       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| JavaScript 可与 HTML5 视频和音频标记结合使用来增强其行为。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

13、您有一个在运行时应用程序容器中执行得应用程序。

说明：判断以下每项表述的对错。如果表述正确，选择是；表述错误选择否。每选对一项得一分。

|                               | 是                                | 否                                |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 应用程序容器应始终在自己的内存空间中运行。         | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 如果应用程序容器得功能设置的过高，他们通常会损坏操作系统。 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 应用程序容器可限制应用程序只能使用特定的操作和资源。    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

14、请将 HTML5 技术与相应的描述进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

| HTML5 技术   | 描述               |       |
|------------|------------------|-------|
| CSS        | 一种用于存储配置设置和数据的语言 | XML   |
| HTML5      | 一种控制文档格式和样式的语言   | CSS   |
| JavaScript | 一种使用标记显示文本块和功能语言 | HTML5 |

SOAP

一种用于设置文档对象交互和事件响应的语言

JavaScript

XML

15、在 HTML5 中，Web 存储规范中的哪两个对象用于在客户端上存储数据？请选择两个答案。

sessionStorage

cache

navigator

websocket

LocalStorage

16、如果存在以下情况，则 HTML5 应用程序可在没有 Internet 连接的情况下运行：

客户端计算机上安装了 .NET Framework。

该应用程序制定使用 ApplicationCache 接口。

该应用程序被转换为可执行文件。

该应用程序指定使用客户端 SQL 数据库。

17、在测试触控界面时，可使用鼠标模拟的两个手势是什么？请选择两个答案。

捏合

点击

旋转

轻拂

18、哪两个代码段表示使用 HTML5 将值保存到会话存储的方法？请选择两个答案。

sessionStorage.setItem("somekey","someValue");

sessionStorage.setItem.somekey='someValue';

sessionStorage.someKey='someValue';

## 内部资料，严禁传播

```
sessionStorage.setItem("someKey","someValue");
```

19、您为支持触控的应用程序创建了一个界面。在测试过程中，您发现有些触控会触发多个输入区域。哪种情况会导致此问题？

输入区域半透明

定义的输入区域太小

触摸屏未经校准

输入区域的距离太近

20、哪三个是有效的 JavaScript 变量？请选择三个答案。

1xyz

Int1

xyz1

.Int

\_int

21、请将 JavaScript 代码段与 HTML5 本地存储功能进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

JavaScript 代码段

```
localStorage.key(0);
```

```
localStorage.clear();
```

```
localStorage.getItem("name")
```

```
localStorage.removeItem("name")
```

```
localStorage.setItem("name","nameData")
```

```
localStorage.setItem("name","nameData")
```

```
localStorage.clear();
```

```
localStorage.removeItem("name")
```

HTML5 本地存储功能

将数据写入本地存储

从本地存储对象中删除所有数据

清除本地存储值

从本地存储读取数据

## 内部资料，严禁传播

`localStorage.getItem("name")`

22、您正在使用 HTML5 创建页面。您向该页面添加了脚本标记。您需要使用 JavaScript 按 ID 访问某个元素并为该元素分配一个 CSS 类。您应使用哪个属性？

Style 属性

TagName 属性

ClassName 属性

Class 属性

23、您的代码包括以下代码段：

```
<input type="text" name="text1" id="myText"/>
```

您需要添加将检索 INPUT 元素的内容的代码。

哪个 JavaScript 代码段将实现此目标

`var txtContents = document.getElementById('myText').value;`

`var txtContents = document.getElementById('text1').value;`

`var txtContents = document.getElementById('text1');`

`var txtContents = document.getElementById('myText');`

24、您正在记录某 Web 应用程序用户的排序偏好，以便服务器可按该用户所需的顺序放置数据。应将记录的信息保存在哪个位置？

本地存储

应用程序缓存

Cookie

会话存储

25、Web 工作线程定义用于执行以下操作的 API：

在后台运行脚本

通过单个 TCP 套接字进行双向全双工通信

在多个 Web 服务器之间分配负载

发布频繁更行的工作以进行整合

26、您正在使用 HTML 中的<canvas>元素绘制形状。

您可使用单个命令在画布上下文中绘制哪两种形状轮廓？请选择两个答案。

圆形

矩形

三角形

五边形

27、触控设备上支持哪两种事件？请选择两个答案。

click

drag

selection

touchstart

28、哪两个是 WebSocket 事件？请选择两个答案。

onopen

onconnect

onmessage

ondatareceived

29、您正在创建一个 Web 工作线程以便在后台线程中执行计算。

说明：判断以下每项表述的对错。如果表述正确，选择是；表述错误选择否。每选对一项得一分。

|                                  | 是                                | 否                                |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Web 工作线程能够操纵文档对象模型（DOM）。         | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Web 工作线程需要获得脚本的统一资源标识符（URL）才能执行。 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 在 Web 工作线程和页面之间交换的所有数据都是副本，而非引用。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

30、名为“ctx”的变量是某个 HTML5 画布对象的上下文。以下代码段绘制的是什么？

```
ctx.arc(x,y,r,0,Math.PI,true);
```

在给定点绘制一个半圆

在给定点绘制一个矩形



## 内部资料，严禁传播

在给定点绘制一个圆

从一个点到另一个点绘制一条直线

31、JavaScript 可访问哪两个 HTML 属性来更改 HTML 元素的文本值？请选择两个答案。

nodeType

title

nodeValue

innerHTML

32、哪个 CSS 属性定义某个元素的某一侧不允许其他浮动元素？

display

float

clear

position

33、哪个 CSS 代码段将图像水平居中？

img.center{text-align:center;}

img.center{ display:block; margin-left:auto; margin-right:auto; }

img.center{ display:block;text-align:center; }

img.center{ display:block; }

34、本问题要求您评估带下划线的文本来判断其对错。

您需要使用一个灵活框，以使您添加到容器中的新内容显示在垂直列表的最高点。您想在不指定顺序的情况下实现该目标。您应使用 row flex-direction。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

row-reverse

Column

无需更改

Column-reverse

35、请将 CSS 术语与相应示例进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

| CSS 术语 | 示例                 |        |
|--------|--------------------|--------|
| 值      | 1.8em              | 值      |
| 属性     | .container         | 类选择器   |
| ID 选择器 | #container         | ID 选择器 |
| 声明     | Marin-top          | 属性     |
| 类选择器   | Font-family:Arial; | 声明     |

36、本问题要求您评估带下划线文本的对错。

您希望特定元素的默认位置是始终紧挨在上一个元素后面，而不管其他特性如何。您应该使用的定位方法是 fixed。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

无需更改

absolute

static

relative

37、

```
01 <html>
02 ...
03 <body>
04   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
05     <defs>
06       <filter id="blur" filterUnits="objectBoundingBox" x="-1" y="-1" width="2.0" height="2.0">
07         <feGaussianBlur stdDeviation="1"/>
08       </filter>
09     </defs>
10     <text x="10" y="50" >Blur Me!</text>
11   </svg>
12 </body>
13 </html>
```

您需要对页面上的文本标记应用 SVG 模糊滤镜。

您应该在第 02 行处插入哪个 HTML/CSS 代码？

```
<style>
Text{ font:48px arial bold; fill:blur;}
</style>
```

```
<style>
Text{ font:48px arial bold; filter:url(blur);}
</style>
```

```
<style>
Text{ font:48px arial bold; filter:#blur;}
</style>
```

```
<style>
Text{ font:48px arial bold; filter:url(#blur);}
</style>
```

38、您正在创建网页的样式。哪两个 CSS 属性会在内容溢出其元素生成一个滚动条？请选择两个答案。

Hidden

scroll

visible

auto

39、在 CSS 中，flow-into 属性可存储：

进入流中的区域

进入内容中的流

进入区域中的流

进入流中的内容

40、哪种定位方案将对象放置在普通文档流中？

relative

fixed

absolute

float

41、本问题要求您评估带下划线文本的对错。

您希望特定元素始终显示在它自己的行上。该元素的样式应为 display:inline。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

display:none

无需更改

display:block

display:inherit

42、应使用哪个 CSS 位置属性值相对于浏览器窗口来放置元素？

position:absolute

position:fixed

position:static

position:relative

43、哪三个通用字体系列名称是 CSS 中的 font-family 属性的有效值？请选择三个答案。

Fixed

fantasy

serif

cursive

system

44、本问题要求您评估带下划线文本的对错。

网页将 CSS hyphens 属性设置为手动。您应该插入 &hyphen; 字符实体引用以表示不可见的断字机会。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

&shy;

无需更改

&ordm;

&laquo;

45、请将 CSS 术语与相应 CSS 代码示例进行匹配。  
说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

| CSS 术语  | CSS 代码示例           |         |
|---------|--------------------|---------|
| 注释      | *                  | 通用选择器   |
| 伪类      | p                  | 属性选择器   |
| 属性选择器   | a:hover            | 伪类      |
| 通用选择器   | Input[type="text"] | 元素类型选择器 |
| 元素类型选择器 | /*this is for*/    | 注释      |

46、CSS position 属性的默认值是什么？

Fixed

static

absolute

relative

47、您编写以下代码。（添加行号只是为了便于参考。）

```
01 <html>
02   <style>
03     #animUpStyle{
04-ms-animation-name: moveUp;
05-ms-animation-duration: 5s;
06width: 400px;
07height: 50px;
08position: relative;
09left: 0px;
10top: 0px;
11 }
12 @-ms-keyframes moveUp {
13   ...
14100% {
15top: 0px;
16}
17 }
18 </style>
19 <body>
20 <text id="animUpStyle">Going Up!</text>
21   </body>
22 </html>
```

您需要文字从 400 像素处开始在屏幕上呈动画显示。

您应该在第 13 行中插入哪个 CSS 代码段？

```
0%{
top:0px;
}
```

```
0%{
top:400px;
}
```

```
100%{
top:400px;
}
```

```
50%{
top:200px;
}
```

48、应用于图像时，css float:right 属性：

将图像放置到左侧并在图像的右侧显示所有文字

将图像放置到区域左侧并在顶部、右侧和底部环绕文字

将图像放置到区域右侧并在顶部、左侧和底部环绕文字

将图像放置到右侧，并在顶部和底部环绕文字

49、请将与相应操作进行匹配。  
说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

| 触控事件        | 操作                 |             |
|-------------|--------------------|-------------|
| touchcancel | 应用程序检测到超过其处理能力的触控数 | touchcancel |
| touchend    | 用户将手指放在设备表面        | touchstart  |
| touchmove   | 用户从设备的触摸表面抬起手指     | touchend    |
| touchstart  | 用户拖动手指划过设备表面       | touchmove   |

50、哪两个代码段声明的是 JavaScript 函数？请选择两个答案。

var a = new Foo();

Foo = function(a){...}

function Foo(a){...}

var funct=(a)

51、哪三种属性可与 Safari 触控 API 中的 TouchEvent 对象一起使用？请选择三个答案

rotation

clientHeight

scale

offsetTop

touches

## 内部资料，严禁传播

52、特定 HTML5 本地存储数据库中的数据可从以下位置访问：

同一设备上的同一浏览器

不同设备上的同一浏览器

不同设备上的不同浏览器

同一设备上的不同浏览器

53、您向 HTML 页面添加了脚本标记。您需要更新特定 HTML 元素中的文本值。

您按 ID 访问 HTML 元素。

应该怎么做？

使用 `appendChild` 方法

使用 `createTextNode` 方法

使用 `setAttribute` 方法设置新文本值

使用 `firstChild` 属性，然后使用 `nodeValue` 属性设置新文本值

54、名为 `CalculateTax` 的 JavaScript 函数具有下列规范：

- 第一个参数是一个代表总数的数字。
- 第二个参数是一个代表州的字符串。
- 该函数返回一个代表税额的数字。

您需要使用总数 100、“WA” 州调用 `CalculateTax` 函数，并将该值赋给 `total` 变量。

您应包括哪段代码？


`'CalculateTax(100,'WA');'`

`'total = CalculateTax(100,'WA');'`

`'total = CalculateTax('WA',100);'`

`'CalculateTax(100,'WA') = total;'`

55、您正在以下画布上绘制：





## 内部资料，严禁传播

填充正方形左上角的 x,y 坐标是什么？

0,0

0,50

50,0

50,50

56、哪两个术语表示文件 API 中的接口？请选择两个答案。

Blob

FileList

Keygen

Font

57、您需要使用 JavaScript 来访问以下代码段中的“section1”元素：

```
<div id="section1">
```

您应该使用哪种方法？

getElementsByName

getElementsByTagName

getElementsByClassName

getElementById

58、哪个代码段设置了一个每秒调用名为“adjust”的函数的定时器？

setTimeout(adjust,1);

setTimeout(adjust,1000);

setInterval(adjust,1);

setInterval(adjust,1000);

59、哪三个表述语句描述的是 Cookie?请选择三个答案

当会话结束时，它们将被自动删除。

可以使用 document.cookie 属性创建、读取和擦除它们

## 内部资料，严禁传播

它们采用“名称 = 值”的形式包含数据

它们仅可由设置了它们的域中的页面使用

它们的大小不超过 5MB

60、在 HTML5 中，autofocus 属性：

启用一个字段并禁用所有其他字段

在首次访问表单时定义光标位置

在表单的字段中添加一个默认值

控制在表单中的字段之间的移动

61、哪个代码显示的是在 HTML5 中嵌套标记的正确方法？

`<p>This is HTML5<b><i>text formatting</p></b></i>`

`<p>This is HTML5<b><i>text formatting</i></b></p>`

`<p>This is HTML5<b><i>text formatting</b></i></p>`

`<p>This is HTML5<b><i>text formatting</p></i></b>`

62、哪个术语描述的是 canvas API？

直接模式

基于 xml

基于矢量

保留模式

63、哪个代码段将在下载视频时显示图像文件？

`<video width="740" height="416" src="fireworks.jpg">`

`<video width="740" height="416" poster="fireworks.jpg">`

`<video width="740" height="416" preload="fireworks.jpg">`

`<video width="740" height="416" autoplay="autoplay">`

64、使用哪种 JavaScript 方法在画布上绘制圆形？

bezierCurveTo

circle

ellipse

arc

65、哪两个标记与 HTML5 TABLE 元素一起使用？请选择两个答案。

<tfoot>

<td>

<head>

<body>

66、您要制作一个使用音频的网站。

您希望控制音频剪辑开始或停止播放的时间。

应使用哪两个<audio>属性？请选择两个答案。

loop

autoplay

muted

preload

66-2、哪个代码段将在音频界面中显示播放和暂停控件？

<audio preload="auto">

<audio preload="controls">

<audio autoplay="autoplay">

<audio controls="controls">

67、哪两个 HTML5 标记仅设置文本内容的格式？请选择两个答案。

<em>

<canvas>

<map>

<strong>

68、哪两个语义标记用于在 HTML5 中定义布局？请选择两个答案。

<progress>

<footer>

<section>

<head>

69、请将 HTML5 输入属性与相应的描述进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

属性	描述	
maxlength	提供一种方法以设置值必须匹配的正则表达式：	pattern
multiple	提供一种方法以在光标被放置到元素中之前设置默认文本：	placeholder
pattern	提供一种方法以将表单元素设置为必填内容：	required
placeholder	提供一种方法以允许单个输入中包含多个文件或电子邮件地址：	maxlength
required		

70、HTML5 包含哪三种技术？请选择三个答案。

ASP.NET

JavaScript

CSS

C#

HTML

71、在 HTML5 中，哪三个组成部分定义用于 localStorage 数据的 URL？请选择三个答案。

用户凭据

架构

唯一端口

查询

主机名

72、请将 JavaScript 对象与相应的特性或方法进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的技术拖到右侧与之对应的说明上。每个技术可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

JavaScript 对象	描述	
document	pushState()	history
history	具有无限生存期	LocalStorage
LocalStorage	onLoad()	document
location	具有有限生存期	sessionStorage
sessionStorage	play()	location

73、在 Windows 触控设备上，哪个手势的作用与单击鼠标右键相同？

轻扫

按住

点击

捏合

74、本问题要求您评估带下划线的文本来判断其对错。

触控手势的物理特性使验证程序成为一种在调试和测试基于 HTML5 且支持触控的应用程序时所必需的工具。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

## 内部资料，严禁传播

支持触控的设备

模拟器或仿真器

无需更改

调试程序

75、在 HTML5 技术系列中，您使用 HTML 标记执行哪两项功能？请选择两个答案。

显示网页的内容

指定网页的结构

验证输入网页中的数据

设置网页样式

76、您为支持触控的应用程序创建了一个界面。

您发现，当您点击屏幕时，某些输入按钮不会触发。

您需要查明导致该问题的原因。

两种可能的原因是什么？请选择两个答案。

触摸屏未初始化

定义的输入区域不够大

这些输入区域使用事件处理程序检测输入

这些输入区域与其他输入区域重叠

77、您正在打包一个 Web 应用程序以便部署。

您应分发该 Web 应用程序的哪两个组件？请选择两个答案。

其资源

其 Cookie

其代码

其首选浏览器

78、以下哪一项指定了脱机 HTML5 应用程序的资源？

缓存清单文件

JavaScript 文件

## 内部资料，严禁传播

HTML5 文件

CSS 样式表

79、您需要使用密钥“aardvark”从本地存储中检索值。

您应该使用哪个代码段？

`localStorage.setItem("aardvark",value);`

`var value = localStorage.getItem("aardvark");`

`var value = localStorage.key("aardvark");`

`var value = localStorage.setItem("aardvark");`

80、脱机 HTML5 应用程序的运行库环境是：

Web 浏览器

.NET Framework

应用程序服务器

Web 服务器

81、本问题要求您评估带下划线的文本来判断其对错。

您用于在网页中实现交互性和响应的 HTML5 技术系列组件是 CSS。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

HTML

Java

JavaScript

无需更改

82、您可通过哪两种方法来表示 GeoLocation API 数据？请选择两个答案。

地图

地心测量

大地测量

## 内部资料，严禁传播

民用

83、哪两个触控手势需要多点触控输入？请选择两项。

触摸并按住

双击

捏合

两指平移

83-2、哪两个触控手势需要多点触控输入？请选择两项。

拉放

捏合

按住

点击

84、本问题要求您评估带下划线的文本来判断其对错。

要在画布上绘制，您必须有 canvas 对象。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

文档中的图像标记

跨域属性字段

CanvasPixelArray 对象

无需更改

85、哪个 JavaScript 代码段仅将数字 42 作为数字存储在变量 iNum 中？

`var iNum = parseInt("42fred");`

`var iNum = "42fred";`

`var iNum = "42fred";  
iNum = iNum.substr(1,2);`

`var iNum = "42fred";  
iNum = iNum.substr(2,2);`



86、jQuery 是：

一种数据库查询语言

一个 JavaScript 库

一种用于学习 JavaScript 的工具

一种用于编写 C# 的工具

87、您为 geolocation 对象创建一个名为“location”的实例。

哪个代码段将启动设备地理位置的定期更新？

location.clearWatch(watchid);

location = navigator.geolocation;

location.watchPosition(showLocation);

location.getCurrentPosition(showLocation);

87-2、您为 accelerometer 对象创建一个名为“ac”的实例。

哪个代码段将检索单个更新？

ac.clearWatch(watchid);

ac.watchAcceleration(accelerometerFunction)

ac = navigator.accelerometer;

ac.getAcceleration(accelerometerFunction)

88、哪两个函数支持 CSS3 中的二维转换？请选择两个答案。

skew()

zoom()

matrix()

scroll()

move()

89、说明：判断以下每项表述的对错。如果表述正确，选择是；表述错误选择否。每选对

## 内部资料，严禁传播

一项得一分。

- |  | 是                                | 否                                |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| CSS 中的命名流可包含多个区域链。                                 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| CSS 中进入区域链的内容流基于文档顺序。                              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 使用 CSS 时，可通过使用 <code>flow-from</code> 属性将内容放入命名流中。 | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

90、可使用单个 CSS3 区域创建哪种布局？

多列动态布局

表布局

多列固定布局

蛇形列布局

91、您创建一个显示文本和图像的网页。

您需要使用 CSS 在网页呈现在 Internet Explorer 中时逆时针旋转一些文字。

哪个标记段将实现此目标？

`-o-transform:rotate(-30deg);`

`-ms-transform:rotate(30deg);`

`-ms-transform:rotate(-30deg);`

`transform:rotate(30deg);`

92、请将属性与用于创建 CSS 灵活框布局的相应值进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧中的属性拖到右侧与之对应的说明上。每个属性可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

属性	值	
display	rl   lr   tb   bt	flex-direction
flex-align	auto   baseline	flex-align
flex-pack	any	flex-order
flex-order	flexbox   inline-flexbox	display
flex-direction	start   end   center   justify	flex-pack

## 内部资料，严禁传播

93、哪个 HTML5 标记定义粗体文本？

`<big>`

`<bdi>`

`<bdo>`

`<b>`

94、在 HTML5 中,<br>标记:

创建一个可单击的按钮

指定基本 URL 目标

定义一个缩写

显示一个换行符

95、哪三个代码段定义 HTML 输入控件？请选择三个答案

`<input type="combobox">`

`<input type="url">`

`<input type="search">`

`<input type="tel">`

`<input type="optionbutton">`

96、哪两个 HTML5 代码段会在加载页面时自动播放视频？请选择两个答案。

`<video src="myVideo.ogg" width="320" height="320" autoplay >`

`<video src="myVideo.ogg" width="320" height="320" controls autoplay >`

`<video src="myVideo.ogg" width="320" height="320" preload="auto" >`

`<video src="myVideo.ogg" width="320" height="320" controls >`

97、请将 HTML5 元素与相应的功能进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧列中的 HTML5 元素拖到右侧对应的功能上。每个 HTML5 元素可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动条才能查看内容。每正确匹配一项得一分。

HTML5 元素	功能	
COLGROUP	对表中得标题内容分组	THEAD
FIELDSET	定义表中的标题单元格	TH
OPTGROUP	定义下拉列表中的一组相关选项	OPTGROUP
TH	对表单中的相关元素分组	FIELDSET
THEAD	指定表中包含一列或多列的分组以进行格式化	COLGROUP

98、哪个标记用于在 HTML5 中创建编号列表？

<tr>

<ol>

<hr>

<ul>

99、哪两个 CSS 属性可用于将多个 HTML 元素逐个相邻放置？请选择两个答案。

position

overflow

float

display

100、当流中的内容加载到区域中时，溢出的内容将：

进行缓冲以供下载

被截断并设置一个错误标记

尝试通过自动调整样式以适合区域

继续进入下一个区域

101、请将 CSS 位置属性值与相应的描述进行匹配。

说明：若要答题，请将左侧列中的每个值拖到右侧对应的描述上。每个值可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动窗格之间的拆分条或滚动条才能查看内容。每正确匹配一

## 内部资料，严禁传播

项得一分。

位置属性值

描述

fixed

元素按照文档流中的放置顺序出现

static

static

相对于第一个放置的上级元素的位置来放置元素

absolute

inherit

相对于浏览器窗口放置元素

fixed

relative

基于父元素的位置来放置元素

inherit

absolute

102、哪个 CSS3 代码段将边框四角设置为圆角？

border-clip: 50px concave;

border-radius: 50px;

border-image: 50px;

border-clip: 50px;

103、您在页面上添加一个 div 对象。

哪个 CSS3 代码段将仅在内容超出对象的宽度或高度时添加滚动条？

```
div{
  over-flow:auto;
}
```

```
div{
  over-flow:scroll;
}
```

```
div{
  inline:auto;
}
```

```
div{
  inline:scroll;
}
```

104、哪个代码段编写的是要脱机使用的 HTML5 应用程序？

<html lang="en">

<!DOCTYPE html>

`<html manifest="app.appcache">`

`<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

105、以下 JavaScript 代码段在变量 num 中存储的是什么值？

```
var num = localStorage.length;
```

字符串的最大长度

本地存储的可能容量

本地存储中可用的字节数

本地存储中的密钥值对数

106、应使用哪个元素来旋转 SVG 正方形？

ANIMATEMOTION

PATH

AREA SHAPE

ANIMATETRANSFORM

107、哪个 HTML5 标记用于标记已添加到原始文档的文本？

`<i>`

`<q>`

`<ins>`

`<pre>`

108、哪个 HTML5 代码段提供了一种验证数字输入的值在 1 到 100 之间（含 1 和 100）的方法？

`<input type="number" min="1" max="100">`

`<input type="num" min="1" max="100">`

`<input type="position" limit="100">`

`<input type="number" low="1" high="100">`

109、哪种 JavaScript 方法允许您为单个触控事件注册多个处理程序？

**addEventListener**

initEvent

dispatchEvent

initUIEvent

110、您的 HTML5 代码包括此代码段：

```
<form action="#">
```

```
<p>What flavor do you prefer?</p>
```

```
<input type="radio" name="flavor" id="vanilla" />Vanilla <br />
```

```
<input type="radio" name="flavor" id="butterscotch" /> Butterscotch <br />
```

```
<input type="radio" name="flavor" id="chocolate" /> Chocolate <br />
```

```
</form>
```

哪个 JavaScript 代码段将确定造访者已选择了“Chocolate”单选按钮？

if (document.getElementById("chocolate").value=true)

if (document.getElementById("chocolate").checked=true)

if (document.getElementById("chocolate").value == true)

**if (document.getElementById("chocolate").checked == true)**

111、您需要确保将名为 j 的变量范围限制在名为 foo() 的单个函数块中。

哪个 JavaScript 代码段将实现此目标？

function foo() { j = 0; ... }

**function foo() {var j; ... }**

j=0;  
function foo(){...}

var j;  
function foo(){...}

112、在使用路径 API 时，clip 方法的用途是什么？

**约束形状对象所呈现的输出**

从系统剪贴板粘贴形状对象

## 内部资料，严禁传播

存储形状对象供以后在脚本中参考

将形状对象复制到系统剪贴板

113、当您使用 GeoLocation API 时，getCurrentPosition 函数会利用哪两个参数？请选择两个答案。

失败回调

IP 地址

MAC 地址

浏览器类型

成功回调

114、本问题要求您评估带下划线文本的对错。

要使用 HTML5 的应用程序缓存功能，您必须将 manifest 属性添加到 HTML 元素中。

说明：请查看带下划线的文本。如果该文本使得该项表述正确，请选择“无需更改”。否则，请选择使该项表述正确的答案选项。

无需更改

cache

resource

version