

- ▶ Dentro de la industria, existen muchas aplicaciones donde se puede realizar la captación de contaminantes de forma Localizada o Puntual.
- ▶ Entre los equipos de captación VentDepot cuenta con Campanas, Captaciones y Cabinas.
- ▶ Nuestras captaciones evitan que se extiendan los contaminantes por toda la nave industrial.
- ▶ Para poder determinar la velocidad de captación hemos realizado la siguiente tabla tomando en cuenta a instituciones importantes en el ramo del HVAC/R, así como nuestra experiencia.
- ▶ Recuerde que existen varios métodos para la realización del sistema de Captación o Ventilación Localizada o Puntual, finalmente es de suma importancia respetar las Velocidades de captación aquí expresadas.
- ▶ Para mayor información acerca de otros temas de HVAC/R, favor de visitar nuestro portal www.VentDepot.com
- ▶ En la siguiente tabla podrá observar los caudales óptimos de captación:

Clave y Descripción	Velocidades de Captación
VP100.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Aire Quieto o Nulo	
VP100.100 Campanas de Cocinas Cerradas	1.0 a 2.0 m/s
VP100.200 Captaciones para Evaporación en Tanques	1.0 a 2.0 m/s
VP100.300 Captaciones de Desengrasado.	1.0 a 2.0 m/s
VP100.400 Campanas para Hornos.	1.0 a 2.0 m/s
VP101.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Aire Tranquilo	
VP101.100 Captaciones para Soldadura.	1.0 a 2.0 m/s
VP101.200 Captaciones para Decapado.	1.0 a 2.0 m/s
VP101.300 Captaciones o Campanas para Tinas de Galvano Tecnia.	1.5 a 2.5 m/s
VP101.400 Campanas para Humo Ligero.	1.5 a 2.5 m/s
VP102.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Aire Movido	
VP102.100 Cabinas de Pintura Electroestática.	1.5 a 2.5 m/s
VP102.200 Cabinas de Pintura Base Solvente.	1.5 a 2.5 m/s
VP102.300 Campanas para Humo Denso.	1.5 a 2.5 m/s
VP102.400 Campanas para Ácidos.	1.5 a 3.0 m/s
VP103.000 Desprendimiento de Gases y Vapores en Viento Moderado	
VP103.100 Campanas de Cocinas al Aire Libre	3 a 6 m/s
VP104.000 Desprendimiento de Partículas en Suspensión Viento Moderado	
VP104.100 Campanas para Polvo Ligero.	10 a 15 m/s
VP104.200 Trituradoras	20 m/s
VP105.000 Desprendimiento de Partículas en Suspensión Viento Fuerte	
VP105.100 Campanas para Polvo Denso.	15 a 20 m/s
VP105.200 Captaciones de Rectificado	22 m/s
VP105.300 Captaciones de Esmerilado	22 m/s

Tabla elaborada por VentDepot 1996.