

技术参数		DJI M4T (5光+近红外补光灯)	NOVA 4T (4光镜头)
			
飞行器	裸机重量(带普通桨叶)	1219克	约784克
	最大起飞重量	1420克(常规桨叶)/1430克(静音桨叶)	1730克
	展开尺寸	307.0×387.5×149.5mm(L×W×H)	661 ×583 ×175 mm
	折叠尺寸	260.6×113.7×138.4mm(L×W×H)	276×175×175mm
	最大载重	200克	600克
	轴距	438.8mm(对角线)	480mm
	最大上升速度	10米/秒	8 米/秒
	最大下降速度	8米/秒	4米/秒
	最大水平飞行速度	21米/秒(前飞)	20 米/秒
	最大起飞海拔高度	6000米	6000 米
	最长飞行时间	49分钟(常规桨叶)/46分钟(静音桨叶)	52分钟
	最长悬停时间	42分钟(常规桨叶)/39分钟(静音桨叶)	47分钟
	最大抗风速度	12米/秒	12 米/秒
	工作环境温度	-10℃至40℃	-10℃ 至 40℃
云台	GNSS系统	GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS	GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS
	可见光系统	广角相机 影像传感器 1/1.3" CMOS,48MP 等效焦距 24mm 光圈 f/1.7 最大照片尺寸 8064×6048 FOV: 82°	广角相机 影像传感器 1/2" CMOS,48MP 有效焦距 4.49mm 等效焦距 30.4mm 光圈 f/2.8 最大照片尺寸 8064×6048 FOV:ME FOV:85.4° DFOV:84°±2°
		中长焦相机 影像传感器 1/1.3" CMOS,48MP 等效焦距 70mm 光圈 f/2.8 FOV: 35° 最大照片尺寸 8064×6048	无
		长焦相机 影像传感器 1/1.5" CMOS,48MP 等效焦距 168mm 光圈 f/2.8 最大照片尺寸 8192×6144	变焦相机 影像传感器 1/2" CMOS,48MP 有效焦距 15.2~50mm 可变光圈 F3.7 ~F4.6 最大照片尺寸 8192×6144
		ISO 范围	普通模式: ISO 100 至 ISO 25600; 夜景模式: 广角: ISO 100 至 ISO 409600, 中长焦: ISO 100 至 ISO 409600, 长焦: ISO 100 至 ISO 819200
		图片格式	JPEG
		录像编码、编码策略及分辨率	编码格式: H.264, H.265; 编码策略: CBR, VBR; 分辨率: 4K (3840×2160@30fps)、FHD (1920×1080@30fps)
		视频最大码率	H264 60Mbps; H265 40Mbps
		视频格式	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
		数字变焦	长焦: 16 倍 (混合变焦 112 倍); 红外数字变焦 28 倍
		热成像系统	
		热成像传感器类型	非制冷氧化钒 (VOx)
		分辨率	超分模式: 1280×1024; 普通模式: 640×512
		像元间距	12μm
		帧率	50Hz 25Hz
		视角	45°
		红外测温精度	高增益: ±2℃或 ±2%, 取较大值; 低增益: ±5℃或 ±3%, 取较大值
		测温方式	点测温、区域测温
		调色盘	白热、黑热、铁红、彩虹
		红外照片格式	JPEG (8bit)
		红外照片拍摄模式	单张拍摄 (1280×1024/640×512)、定时拍摄 (1280×1024/640×512)、JPEG (0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒)

	红外视频码率	6.5Mbps (H.264 640×512@30fps) 、5Mbps (H.265 640×512@30fps) 、12Mbps (H.264 1280×1024@30fps) 、8Mbps (H.265 1280×1024@30fps)	6.5Mbps (H.264 640×512@30fps) 、5Mbps (H.265 640×512@30fps) 、12Mbps (H.264 1280×1024@30fps) 、8Mbps (H.265 1280×1024@30fps)
	红外视频格式	MP4	MP4
	红外镜头参数	DFOV: 45°; 等效焦距: 53 毫米; 光圈: f/1.0; 对焦距离: 5 米至无穷远	
	灵敏度	≤50mk@F1.0	≤50mk@F1.0
	测温范围	-20℃至150℃(高增益)/0℃至550℃(低增益)	-20℃至150℃(高增益)/0℃至550℃(低增益)
	激光测距系统		
	正入射量程	1800米(1Hz)@20%反射率目标	5-1200 m
	测距精度	±(0.2+0.0015D)米(D为测量距离)	±1m
	盲区	1米	1米
	近红外补光灯		无
	红外补光	FOV: 5.7°±0.3°	
	目标跟踪	不详	支持
	AI算力	不详	6TOPS
图传	图传方案	O4图传行业版	行业图传
	最大信号距离	25公里(FCC)/12公里(CE/SRRC/MIC)	25公里(FCC)/12公里(CE/SRRC/MIC)
	工作频段	2.4GHz/5.15-5.25GHz/5.725-5.85GHz	2.4GHz/5.15-5.25GHz/5.725-5.85GHz
	最大下载速率	20MB/s	11MB/s
	延时	130毫秒	250-300毫秒
电池	容量	6741毫安时	4S 12500mah
	电压	14.76伏	14.8V
	能量	99.5瓦时	185Wh
	重量	401克	645g
	循环次数	400次	400次
遥控器	(DJI RC Plus 2)		
	屏幕尺寸	7.02英寸	5.5英寸
	分辨率	1920×1200	1920x1080
	亮度	1400尼特	1400尼特
	内置电池	6500mAh@7.2V	5000mAh
	续航时间	3.8小时(内置电池)	4.5小时