Опросный лист на сильфонный компенсатор под заказ

ООО «ПРОМБУРГ» · promburg.ru · +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru

Для сдвиговых, карданных (угловых) и универсальных сильфонных компенсаторов. Заполните известные графы и отправьте лист на promburg@yandex.ru — подберём исполнение и пришлём предложение. Графы, отмеченные *, обязательны.

1. Заказчик

Графа	Значение
Организация *	
ИНН	
Контактное лицо, должность *	
Телефон, электронная почта *	
Объект, место установки	
Требуемое количество, шт. *	
Требуемый срок поставки	

2. Тип компенсатора *

Отметьте нужное.

Тип	Что компенсирует	Отметка
Сдвиговый КСС односекционный со стяжками	боковой сдвиг	
Сдвиговый КСС двухсекционный со стяжками	боковой сдвиг увеличенной величины	
Карданный (угловой) односекционный	поворот в одной плоскости	
Карданный (угловой) двухсекционный	поворот в одной плоскости, увеличенный угол	
Карданный с двумя осями поворота	поворот в любой плоскости	
Универсальный КСУ односекционный	осевой ход, сдвиг и поворот вместе	
Универсальный КСУ двухсекционный	то же, увеличенные перемещения	
Универсальный со стяжками	сдвиг и поворот, распорное усилие воспринимают стяжки	
Тип не определён, нужен подбор	—	

3. Трубопровод и среда

Графа	Значение
Условный проход DN, мм *	
Труба: наружный диаметр × толщина стенки, мм *	
Материал трубы	
Рабочая среда *	
Рабочее давление, МПа *	
Расчётное давление, МПа	
Пробное давление, МПа	
Температура среды: рабочая / наибольшая / наименьшая, °C *	

Температура окружающего воздуха: наименьшая / наибольшая, °C	
Скорость среды, м/с	
Направление потока (стрелкой на эскизе)	
Абразивные частицы, коррозионная активность среды	

4. Перемещения, которые нужно компенсировать *

Перемещение	Величина	Число циклов за срок службы
Осевое сжатие, мм		
Осевое растяжение, мм		
Боковой сдвиг, мм (укажите направление на эскизе)		
Угловой поворот, градусов		
Вибрация: частота, Гц / амплитуда, мм		

Перемещения действуют: одновременно / по отдельности (подчеркните).

5. Присоединение *

Графа	Значение
Под приварку / фланцевое	
Для фланцевого: стандарт фланцев, PN, исполнение уплотнительной поверхности	
Ответные фланцы, крепёж и прокладки в комплекте: да / нет	
Строительная длина: наибольшая допустимая, мм	

6. Исполнение

Графа	Значение
Материал сильфона (если задан проектом)	
Материал патрубков и фланцев	
Внутренний экран (гильза): да / нет	
Защитный кожух: да / нет	
Стяжки или ограничители хода: да / нет	
Положение при установке: горизонтальное / вертикальное / наклонное	
Прокладка: в помещении / надземная / в канале / подземная	
Тепловая изоляция поверх компенсатора: да / нет	
Сейсмичность площадки, баллов	
Срок службы, лет	

7. Документы и особые требования

Графа	Значение
Паспорт, сертификаты на материалы, протокол испытаний (перечислите нужное)	
Нормативный документ, по которому задан компенсатор в проекте	
Обозначение по проекту или аналог, который заменяется	

Особые требования	

8. Эскиз места установки

Нарисуйте участок трубопровода: положение компенсатора, ближайшие неподвижные и направляющие опоры с расстояниями, направление перемещений и потока.

Эскиз

Лист заполнил: _____ / _____ Дата: _____