

Swagger2 接口文档

1. 系统简介

【文档描述】：接口文档

【文档版本】：1.0

【Swagger版本】：2.0

【联系人】：luofeng

【联系邮件】：982338665@qq.com

【联系地址】：<http://pingpingpang.cn>

【创建时间】：2020-07-18 16:20:35

2. index-controller

1. say

【协议描述】：null

【接口地址】：127.0.0.1:8080/test1/test1

【请求方式】：get

【请求类型】：

【响应类型】：*/*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
[无名称]	string	

【请求示例】：

请求参数	--header 'Authorization:string'
响应参数	



3. Hello Controller测试

1. 测试1

【协议描述】：根据ID获取用户信息详细描述

【接口地址】：127.0.0.1:8080/test/1

【请求方式】：get

【请求类型】：

【响应类型】：*/*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌
1.name	string	query	false	name

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
[无名称]	string	

【请求示例】：

请求参数	name=string --header 'Authorization:string'
响应参数	

2. say2

【协议描述】：null

【接口地址】：127.0.0.1:8080/test/2

【请求方式】：get

【请求类型】：

【响应类型】：*/*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌
1.age	integer(int32)	query	false	null
2.createTime	string(date-time)	query	false	null
3.deleted	integer(int32)	query	false	null
4.email	string	query	false	null
5.id	integer(int64)	query	false	主键ID
6.managerId	integer(int64)	query	false	null
7.name	string	query	false	姓名
8.updateTime	string(date-time)	query	false	null
9.version	integer(int32)	query	false	null

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
0.age	integer(int32)	
1.createTime	string(date-time)	
2.email	string	
3.id	integer(int64)	
4.managerId	integer(int64)	
5.name	string	
6.remark1	string	
7.remark3	string	

【请求示例】：

请求参数	age=0&createTime=2020/01/01 00:00:00&deleted=0&email=string&id=0&managerId=0&name=string&updateTime=2020/01/01 00:00:00&version=0 --header 'Authorization:string'
响应	{"createTime":"2020/01/01 00:00:00","name":"string","id":0,"managerId":0,"remark1":"string","age":0,"email":"string","remark3

参数	"":"string"}
----	--------------

3. say3

【协议描述】：null

【接口地址】：127.0.0.1:8080/test/3

【请求方式】：post

【请求类型】：application/json

【响应类型】：*/*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌
1.0.age	integer(int32)	body	false	
1.1.array	array	body	false	
1.2.money	number(double)	body	false	
1.3.testVo	null:TestVo	body	false	
1.4.testVos	array:TestVo	body	false	
1.5.time	null:Data	body	false	
1.6.users	null:用户实体类	body	false	
1.6.0.age	integer(int32)	body	false	
1.6.1.createTime	string(date-time)	body	false	
1.6.2.deleted	integer(int32)	body	false	
1.6.3.email	string	body	false	
1.6.4.id	integer(int64)	body	false	主键ID
1.6.5.managerId	integer(int64)	body	false	
1.6.6.name	string	body	false	姓名
1.6.7.updateTime	string(date-time)	body	false	

1.6.8.version	integer(int32)	body	false	
1.7.usersArray	array:用户实体类	body	false	
1.7.0.age	integer(int32)	body	false	
1.7.1.createTime	string(date-time)	body	false	
1.7.2.deleted	integer(int32)	body	false	
1.7.3.email	string	body	false	
1.7.4.id	integer(int64)	body	false	主键ID
1.7.5.managerId	integer(int64)	body	false	
1.7.6.name	string	body	false	姓名
1.7.7.updateTime	string(date-time)	body	false	
1.7.8.version	integer(int32)	body	false	
1.8.usersList	array:用户实体类	body	false	
1.8.0.age	integer(int32)	body	false	
1.8.1.createTime	string(date-time)	body	false	
1.8.2.deleted	integer(int32)	body	false	
1.8.3.email	string	body	false	
1.8.4.id	integer(int64)	body	false	主键ID
1.8.5.managerId	integer(int64)	body	false	
1.8.6.name	string	body	false	姓名
1.8.7.updateTime	string(date-time)	body	false	
1.8.8.version	integer(int32)	body	false	
1.users	object:TestVo	body	true	users

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
[无名称]	array	

【请求示例】：

请求参数	--header 'Authorization:string' -d '{"age":0,"array":[{}],"money":null,"testVo":null,"testVos":[{}],"time":null,"users":null,"usersArray":[{"age":0,"deleted":0,"email":"string","id":0,"managerId":0,"name":"string","updateTime":"2020/01/01 00:00:00","version":0}],"usersList":[{"age":0,"createTime":"2020/01/01 00:00:00","deleted":0,"email":"string","id":0,"managerId":0,"name":"string","updateTime":"2020/01/01 00:00:00","version":0}]}'
响应参数	

4. say4

【协议描述】： null

【接口地址】： 127. 0. 0. 1:8080/test/4

【请求方式】： post

【请求类型】： application/json

【响应类型】： */*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌
1.0.age	integer(int32)	body	false	
1.1.createTime	string(date-time)	body	false	
1.2.deleted	integer(int32)	body	false	
1.3.email	string	body	false	
1.4.id	integer(int64)	body	false	主键ID
1.5.managerId	integer(int64)	body	false	
1.6.name	string	body	false	姓名
1.7.updateTime	string(date-time)	body	false	
1.8.version	integer(int32)	body	false	
1.users	array:用户实体类	body	true	users

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
0.age	integer(int32)	
1.array	array	
2.money	number(double)	
3.testVo	null:TestVo	
4.testVos	array:TestVo	
5.time	null:Data	
6.users	null:用户实体类	
6.0.age	integer(int32)	
6.1.createTime	string(date-time)	
6.2.deleted	integer(int32)	
6.3.email	string	
6.4.id	integer(int64)	主键ID
6.5.managerId	integer(int64)	
6.6.name	string	姓名
6.7.updateTime	string(date-time)	
6.8.version	integer(int32)	
7.usersArray	array:用户实体类	
7.0.age	integer(int32)	
7.1.createTime	string(date-time)	
7.2.deleted	integer(int32)	
7.3.email	string	
7.4.id	integer(int64)	主键ID
7.5.managerId	integer(int64)	

7.6.name	string	姓名
7.7.updateTime	string(date-time)	
7.8.version	integer(int32)	
8.usersList	array:用户实体类	
8.0.age	integer(int32)	
8.1.createTime	string(date-time)	
8.2.deleted	integer(int32)	
8.3.email	string	
8.4.id	integer(int64)	主键ID
8.5.managerId	integer(int64)	
8.6.name	string	姓名
8.7.updateTime	string(date-time)	
8.8.version	integer(int32)	

【请求示例】：

请求参数	--header 'Authorization:string' -d '[{"age":0,"createTime":"2020/01/01 00:00:00","deleted":0,"email":"string","id":0,"managerId":0,"name":"string","updateTime":"2020/01/01 00:00:00","version":0}]'
响应参数	{"usersList":[{"age":0,"createTime":"2020/01/01 00:00:00","deleted":0,"email":"string","id":0,"managerId":0,"name":"string","updateTime":"2020/01/01 00:00:00","version":0}], "usersArray":[{"age":0,"createTime":"2020/01/01 00:00:00","deleted":0,"email":"string","id":0,"managerId":0,"name":"string","updateTime":"2020/01/01 00:00:00","version":0}], "money":null, "array":[{}], "time":null, "testVo":null, "age":0, "testVos":[{}], "users":null}

5. 删除用户

【协议描述】：删除用户详细描述

【接口地址】：127. 0. 0. 1:8080/test/{id}/{name}

【请求方式】：delete

【请求类型】：

【响应类型】：*/*

【请求参数】：

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
0.Authorization	string	header	false	AccessToken令牌
1.id	string	path	true	用户的唯一标识
2.name	string	path	false	用户名

【响应参数】：

参数名	数据类型	说明
[无名称]	string	

【请求示例】：

请求参数	--header 'Authorization:string'
响应参数	