ПОЛИМЕРБЕТОН

от производителя в г. Воронеж

лучшее решение для быстрого ремонта

ОПИСАНИЕ

Полимербетон представляет собой бактериостойкий, реактивный материал на основе ненасыщенной смолы и полимерных наполнителей, который состоит из двух компонентов, (катализатор (отвердер) и инициатор полимеризации (отвердитель).

Основной заливочный полимербетон — это ремонт колодец, выбоин, раковин, углублений, изрядности, неровных поверхностей, перетяжек фасад, ремонт ступеней, ремонт бордюрного камня, ремонт плитки, ремонт ограждений, антивандальные, стальные, пешеходные дорожки в 1-2х дня, применяется в различных температурах (температурных), бетонных и других дефектов из цементно-бетонных покрытий в очень короткие сроки (время ремонта 1-2 часа).

Полимербетон представляет собой бактериостойкий, реактивный материал на основе ненасыщенной смолы и полимерных наполнителей, который состоит из двух компонентов, (катализатор (отвердер) и инициатор полимеризации (отвердитель).

ПРИМЕНЕНИЕ

Ремонт бетонных и асфальтно-бетонных поверхностей (автомобильные дороги, ВПП аэродромов, пешеходные мостики и дорожки, ремонт ограждений, ремонт ж/ж ограждений, ремонт колодцев, установка металлоотличительных процессов.

Восстановление ж/ж ступеней и шпал.

В переходных зонах мостовых переходов при устройстве деформационных швов и деформационных стыков.

Ремонт стыков в мостовых опор.

Ремонт плитных ж/ж платформ.

Устройство рвет и виброизоляцию слоев на мостах и путепроп.

Ремонтов металлоконструкций с болтов.

В качестве гидроизоляции, т.к. коэффициент водопоглощения стремится к нулю.

Заливка ремонт особо сложных участков фрагмент.

Устройство покрытий тротуаров на мостах и до в также велосипедных дорожек.

И многое другое...

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН

До | После

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРА НА БОЛЬШЕОХТИНСКОМ МОСТУ (ГРАЗДОВОЙ МОСТ), г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

До | После

ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Удобство нанесения

Не требует длительной предварительной подготовки и виды нагрева.

2 Просто и доступно

Не требует привлечения специальной техники и оборудования.

3 Универсально

Широкий диапазон применения.

4 Быстро застывает

Высокая скорость формирования прочностных характеристик (движение можно открывать через 60 минут после заливки, ремонт ведется высокой набор прочности в течение суток).

5 Настраиваемые свойства

При необходимости есть возможность подбора технологических характеристик как пластичность, цвет согласно RAL.

6 Долговечность материала

Высокая эластичность покрытия и низкое водопоглощение увеличивает срок службы материала.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

ЦЕНЫ

ЗАКАЖИТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО СУПЕРЦЕНЕ 270 Руб. за 1 кг!

270 РУБ/КГ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВЬТЕ СВОЙ НОМЕР И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ!

Имя

Телефон

ОТПРАВИТЬ

НАШИ КОНТАКТЫ

НИЖЕ ПРИВЕДЕН ПОЛНЫЙ СПИСОК НАШЕЙ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телефон и электронная почта

Phone - 8 920 226 16 66

Email - Polimerbeton-vrn@yandex.ru

Мессенджеры

Telegram - 8 920 226 16 66

WhatsApp - 8 920 226 16 66

© Copyright 2024 ПОЛИМЕР Воронеж

Web-Studio@yandex.ru