

Typst 見出し番号サンプル

階層ごとに番号の書式を変える例

目次

- 1 はじめに 2
 - 1.1 目的 2
 - 1.2 構成 2
- 2 手法 3
 - 2.1 全体像 3
 - 2.1.1 前処理 3
 - 2.1.2 本処理 4
- 3 評価 5
 - 3.1 結果 5
 - 3.1.1 精度 5
 - 3.2 考察 5

1 はじめに

この文書は、Typst で見出しの階層ごとに番号の書式を切り替える例です。技術文書や報告書では、章・節・項といった階層が深くなりがちで、すべてを「1.2.3.4.5」のような数字の連なりで表すと、かえって読みにくくなります。そこで本書では、階層に応じて番号の見た目を変えています。

番号の書式は次のとおりです。

レベル 1～3：「1」「1.2」「1.2.3」の形式

レベル 4：「(1)」の形式

レベル 5：「①」の形式

また、見出しの深さに合わせて本文も字下げし、いま読んでいる箇所がどの階層に属するのかを、見た目でも把握できるようにしています。

1.1 目的

文書を編集していると、章や節を追加・削除したり、順番を入れ替えたりすることがよくあります。そのたびに本文中の「第○節を参照」といった記述を手で直すのは手間がかかり、直し漏れによる誤りの原因にもなります。

本書では、見出しにラベルを付けて参照することで、番号がずれても参照が自動で追従することを確認します。たとえば、手法の詳細は第 2.1.1 (2) 節にあります。

1.2 構成

本書は 3 つの章で構成されています。各章の内容は次のとおりです。必要な章から読み進めてもかまいません。

- (1) 第 1 章：はじめに
- (2) 第 2 章：手法
- (3) 第 3 章：評価

2 手法

2.1 全体像

提案する処理は、大きく3つの段階に分かれます（図1）。まず入力データを受け取り、前処理で扱いやすい形に整えたうえで、本処理でモデルの学習と推論を行います。

各段階は独立しているため、どれか1つだけを差し替えることもできます。たとえば、入力データの形式が変わった場合でも、前処理だけを修正すれば対応できます。




図1: 処理の流れ

2.1.1 前処理

前処理では、形式や品質がそろっていない入力データを正規化し、後段の本処理でそのまま使える状態にします。主な作業は、データの読み込みと欠損値の処理の2つです。

詳細は第2.1.1(1)節を参照してください。

(1) データの読み込み

入力ファイルは、作成した環境によって文字コードや改行コードが異なる場合があります。そのまま処理すると文字化けや行の区切り誤りが起きるため、読み込みの段階でこれらを統一します。

① 文字コードの判定

ファイルの先頭にBOMがあるかどうかで、UTF-8かどうかを判定します。BOMがない場合は、内容を読み取ってShift_JISなどの可能性を調べます。

判定できなかったファイルは、処理を止めて利用者に確認を求めます。

② 改行コードの統一

Windowsで作成したファイルはCRLF、macOSやLinuxではLFが使われるのが一般的です。本処理では行単位でデータを扱うため、すべての改行コードをLFに揃えます。

(2) 欠損値の処理

実際のデータには、測定の実験失敗や入力漏れによって値が欠けている箇所が含まれます。欠損値をそのまま残すと、計算結果が正しく求まらないことがあるため、データの性質に応じて次のいずれかの方針で処理します。

① 平均値で補完する

その列に含まれる値の平均を求め、欠損している箇所に当てはめます。手軽な方法ですが、外れ値が多い列では平均が偏るため注意が必要です。

② 直前の値で補完する

時系列データのように、前後の値が近いと期待できる場合に使います。1つ前の行の値をそのまま引き継ぐため、急な変化がある箇所では誤差が大きくなります。

③ 該当行を除外する

欠損値を含む行を、データセットから丸ごと取り除きます。補完による誤差は生じませんが、除外する行が多いとデータ量が大きく減ってしまいます。

全体の1割を超える場合は、ほかの方法を検討してください。

2.1.2 本処理

本処理では、前処理の結果（第 2.1.1 節）を入力として、モデルの学習と、学習したモデルを使った推論を行います。

(1) モデルの学習

学習では、学習率と反復回数の 2 つを主な設定値として与えます。学習率が大きすぎると結果が安定せず、小さすぎると学習に時間がかかります。

反復回数は、検証用データでの精度が伸びなくなった時点で打ち切ります。

(2) 推論

学習済みモデルに新しい入力を与え、予測結果を出力します。出力は、後で評価に使えるよう、入力と対応づけてファイルに保存します。

3 評価

3.1 結果

従来手法と提案手法を、2つのデータセットで比較した結果を表 1 に示します。表の見出しは「評価結果 → データセット → 指標」の 3 段にネストし、手法の列は同じ手法の行を縦に結合しています。

提案手法は、どの条件でも従来手法を上回りました。特に条件 3 では、データセット A の精度が 0.92 と最も高い値になっています。

表 1: 手法ごとの評価結果

手法	条件	評価結果			
		データセット A		データセット B	
		精度	再現率	精度	再現率
従来手法	条件 1	0.82	0.75	0.79	0.71
	条件 2	0.84	0.77	0.80	0.73
提案手法	条件 1	0.88	0.83	0.86	0.80
	条件 2	0.90	0.85	0.87	0.82
	条件 3	0.92	0.87	0.89	0.84

3.1.1 精度

手法（第 2 章）の精度を、同じデータ・同じ評価指標で測定しました。公平に比べるため、乱数の種や学習の打ち切り条件もそろえています。

(1) 比較条件

比較にあたっては、次の 2 つの手法を同じ環境で動かしました。

使用した計算機やライブラリのバージョンは、どちらも同一です。

① ベースライン

比較対象は、これまで社内で使われてきた従来手法です。設定値は、従来の運用で使っていたものをそのまま用いました。

② 提案手法

提案手法を、ベースラインと同じ条件で実行します。条件 1～3 は、学習率と反復回数の組み合わせを変えたものです。

3.2 考察

評価条件は第 3.1.1 (1) 節、ベースラインは第 3.1.1 (1) ① 節に記載しています。いずれの条件でも提案手法が上回ったことから、前処理で欠損値を適切に扱ったことが精度の向上につながったと考えられます。

一方で、データセット B では改善の幅が小さく、データの性質による差があることも分かりました。今後は、欠損値の補完方法をデータに応じて自動で選ぶ仕組みを検討します。

以上により、はじめに（第 1 章）で述べた目的を達成できました。