



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Glossario

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	2.1.0
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet
Verificatori	Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	26/08/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
2.1.0	26/08/2026	Aggiunti termini della Specifica Tecnica.	-	-	-
2.0.0	23/06/2026	Approvazione versione 2.0.0	-	-	Alex Oloni
1.0.1	22/06/2026	Aggiunti termini dell'Analisi dei Requisiti.	V. Y. Kane-da Fernandes	Eleonora Bellet	-
1.0.0	28/05/2026	Approvazione versione 1.0.0	-	-	Alex Oloni
0.4.0	22/05/2026	Aggiunti termini del Piano di Qualifica, Analisi dei Requisiti e Norme di Progetto.	Leonardo Soligo	Angela Maule	-
0.3.3	09/05/2026	Aggiunti termini dell'Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto e Piano di Progetto	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.3.2	01/05/2026	Aggiunti termini dell'Analisi dei Requisiti	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.3.1	27/04/2026	Aggiunta di alcuni termini delle Norme di Progetto e Piano di Progetto	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.2.0	22/04/2026	Aggiunta di alcuni termini della Analisi dei Requisiti	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
0.1.1	12/04/2026	Aggiunta termini al documento	V. Y. Kane-da Fernandes	Angela Maule	-
0.1.0	30/03/2026	Prima stesura del documento	V. Y. Kane-da Fernandes	Angela Maule	-

Indice

1	A	7
1.1	Adapter	7
1.2	API (Application Programming Interface)	7
1.3	Architettura Esagonale	7
1.4	Agile	7
1.5	AI Analyst	7
1.6	AI Assistant Generativo	7
1.7	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL)	7
1.8	AI Post Generator	7
1.9	Amazon Bedrock	7
1.10	Amministratore	8
1.11	Analisi dei Requisiti (AdR)	8
1.12	Analisi dei Rischi	8
1.13	Analisi Dinamica	8
1.14	Analisi Statica	8
1.15	Analista	8
1.16	Analista Dati	8
1.17	Angular	8
1.18	AWS	8
1.19	AWS S3	8
1.20	AWS SQS	8
1.21	Approccio Incrementale	9
1.22	Attore	9
1.23	Attore Primario	9
1.24	Attore Secondario	9
2	B	9
2.1	Bookmark	9
2.2	Bozza (Draft)	9
2.3	Branch	9
2.4	Backend	9
2.5	Bootstrap	9
3	C	9
3.1	Callback	9
3.2	Capitolato	10
3.3	Caso d'Uso (UC)	10
3.4	Cedolini Massivi	10
3.5	Ciclo Iterativo	10
3.6	Code Review	10
3.7	CloudFront	10
3.8	Container	10
3.9	CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)	10
3.10	CDN (Content Delivery Network)	10
3.11	Committente (Proponente)	10

3.12	Confidenza (Confidence Score)	10
3.13	Consulente del Lavoro (CdL)	10
3.14	Consuntivo	11
3.15	Copie Atomiche	11
4	D	11
4.1	Dashboard	11
4.2	Discord	11
4.3	Detex	11
4.4	Diagramma delle classi UML	11
4.5	Diario di Bordo	11
4.6	Dispaccio	11
4.7	Docker	11
4.8	Docker Compose	11
4.9	Dompdf	11
4.10	DLQ (Dead Letter Queue)	12
4.11	Dependency Injection	12
5	E	12
5.1	Entity Resolution	12
5.2	Esecuzione Asincrona	12
5.3	ETag	12
5.4	Eloquent	12
5.5	Entity	12
5.6	Event-Driven	12
6	F	12
6.1	Figma	12
6.2	Filament	12
6.3	Filtro dinamico	13
6.4	Facade	13
6.5	FPDF e FPDF	13
7	G	13
7.1	GDPR	13
7.2	Git	13
7.3	GitHub	13
7.4	Glossario	13
7.5	GHCR (GitHub Container Registry)	13
7.6	Gateway	13
7.7	Quality Gate	13
8	H	14
8.1	Human-in-the-loop	14
8.2	Heartbeat	14

9	I	14
9.1	Indice di Gulpease (MPC-IG)	14
9.2	Intelligenza Artificiale (AI)	14
9.3	Issue	14
9.4	IaC (Infrastructure as Code)	14
9.5	Idempotenza	14
9.6	JSON	14
9.7	JSONB	14
10	J	15
10.1	JWT (JSON Web Token)	15
11	K	15
11.1	KLOC	15
11.2	KMS (Key Management Service)	15
11.3	KPI (Key Performance Indicator)	15
12	L	15
12.1	LaTeX	15
12.2	Laravel	15
12.3	Latenza	15
12.4	LLM (Large Language Model)	15
12.5	Lotto Documentale	15
12.6	LocalStack	15
12.7	Listener	16
12.8	LLM Gateway	16
13	M	16
13.1	Marcatore di trasparenza	16
13.2	Metadati	16
13.3	Milestone	16
13.4	MinIO	16
13.5	Mitigazione (dei rischi)	16
13.6	Mockup	16
13.7	Modello C4	16
13.8	Modello di Sviluppo	16
13.9	Moduli Esterni	16
13.10	MVVM (Model-View-ViewModel)	17
13.11	MVP (Minimum Viable Product)	17
14	N	17
14.1	Nexum	17
14.2	Norme di Progetto	17
14.3	Nginx	17
14.4	Node.js	17

15 O	17
15.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)	17
15.2 OpenAPI	17
15.3 OpenTelemetry (OTel)	17
15.4 Orval	17
15.5 ORM (Object-Relational Mapping)	18
15.6 OTLP (OpenTelemetry Protocol)	18
16 P	18
16.1 PB (Product Baseline)	18
16.2 Penpot	18
16.3 Pest	18
16.4 Pianificazione	18
16.5 Piano di Progetto	18
16.6 Piano di Qualifica	18
16.7 Postcondizioni	18
16.8 PostgreSQL	18
16.9 Porta	18
16.10PHP-FPM	19
16.11PHP	19
16.12SQL (Structured Query Language)	19
16.13Prometheus	19
16.14PSR-20	19
16.15Proxy Inverso	19
16.16Precondizioni	19
16.17Preventivo	19
16.18Progettista	19
16.19Programmatore	19
16.20Prompt	19
16.21Pull Request	19
16.22PWA (Progressive Web App)	20
17 R	20
17.1 Rating	20
17.2 RBAC (Role-Based Access Control)	20
17.3 Redattore	20
17.4 Redis	20
17.5 Requisiti Funzionali	20
17.6 Requisiti opzionali	20
17.7 Responsabile	20
17.8 Repository	20
17.9 Rischio	20
17.10RTB (Requirements and Technology Baseline)	21
17.11REST (Representational State Transfer)	21
17.12RxJS	21
17.13Reactive Forms	21

18 S	21
18.1 Scenario Alternativo	21
18.2 Scenario Principale	21
18.3 Soglia di Confidenza	21
18.4 Sottocaso	21
18.5 Split Automatico	21
18.6 S3 (Simple Storage Service)	21
18.7 SQS (Simple Queue Service)	21
18.8 SSE (Server-Sent Events)	22
18.9 State Machine	22
18.10 Step Functions	22
18.11 Strategy	22
18.12 SPA (Single Page Application)	22
18.13 TLS (Transport Layer Security)	22
18.14 Sprint	22
18.15 Stakeholder	22
18.16 Standalone	22
18.17 Stile Editoriale	22
19 T	23
19.1 Test di Accettazione	23
19.2 Test di Integrazione	23
19.3 Test di Regressione	23
19.4 Test di Sistema	23
19.5 Test di Unità	23
19.6 Timeout	23
19.7 Textract	23
19.8 Terraform	23
19.9 Tenant	23
19.10 TypeScript	23
19.11 Tono Comunicativo	23
19.12 Trigger	24
20 U	24
20.1 Utente Operativo	24
20.2 UUID (Universally Unique Identifier)	24
20.3 Observable	24
21 V	24
21.1 Verbale Esterno	24
21.2 Verbale Interno	24
21.3 Verificatore	24
21.4 Versioning	24
21.5 Value Object	24

22 W	24
22.1 Walkthrough	24
22.2 Way of Working (WoW)	25
22.3 Workflow	25
22.4 Worker	25

1 A

1.1 Adapter

Componente che traduce l'interfaccia di una tecnologia esterna nell'interfaccia richiesta dal dominio applicativo.

1.2 API (Application Programming Interface)

Insieme di operazioni e regole che permettono a componenti software diversi di comunicare.

1.3 Architettura Esagonale

Stile architetturale che separa la logica di dominio dalle tecnologie esterne tramite porte e adapter.

1.4 Agile

Modello di sviluppo basato su sprint bisettimanali, adottato dal team.

1.5 AI Analyst

Nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot che esegue autonomamente classificazione documentale, OCR ed estrazione dati.

1.6 AI Assistant Generativo

Modulo che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini) a partire da un prompt.

1.7 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL)

Sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati, estrarre i destinatari tramite OCR ed Entity Resolution.

1.8 AI Post Generator

Modulo esterno (attore di sistema) che costituisce il nucleo di intelligenza artificiale per l'elaborazione di testi, titoli e immagini.

1.9 Amazon Bedrock

Servizio AWS che rende disponibili modelli di fondazione (FM) tramite API, utilizzato per l'integrazione di funzionalità AI.

1.10 Amministratore

Ruolo responsabile della configurazione dell'ambiente standalone, della gestione dei privilegi e della definizione delle policy globali.

1.11 Analisi dei Requisiti (AdR)

Documento che formalizza le funzionalità del sistema, inclusa la modellazione degli attori, la descrizione dei casi d'uso e la classificazione dei requisiti.

1.12 Analisi dei Rischi

Processo strutturato per identificare, classificare e valutare potenziali eventi critici.

1.13 Analisi Dinamica

Attività di verifica del codice eseguita durante la sua esecuzione.

1.14 Analisi Statica

Attività di verifica del codice eseguita senza la sua esecuzione.

1.15 Analista

Ruolo incaricato dell'analisi dei requisiti e del dominio.

1.16 Analista Dati

Figura che supervisiona l'efficienza del sistema, monitorando le performance dell'IA attraverso feedback e metriche.

1.17 Angular

Framework open-source per lo sviluppo web.

1.18 AWS

Fornitore di servizi cloud utilizzati dal sistema per AI, storage, code e orchestrazione.

1.19 AWS S3

Nome del servizio AWS di object storage utilizzato per i file del sistema.

1.20 AWS SQS

Nome del servizio AWS di code di messaggi utilizzato per i task asincroni.

1.21 Approccio Incrementale

Metodo di stesura e sviluppo in cui i documenti e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

1.22 Attore

Ruolo ricoperto da un utente o da un sistema esterno che interagisce con l'applicazione.

1.23 Attore Primario

L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente un caso d'uso.

1.24 Attore Secondario

Entità o sistema terzo coinvolto passivamente nel processo.

2 B

2.1 Bookmark

Funzionalità che permette di contrassegnare e salvare i prompt preferiti.

2.2 Bozza (Draft)

Stato temporaneo di un documento salvato prima della validazione o invio definitivo.

2.3 Branch

Ramificazione del repository Git per lo sviluppo isolato.

2.4 Backend

Parte server-side del sistema che espone le API e implementa la logica applicativa.

2.5 Bootstrap

Avvio e configurazione iniziale dell'applicazione e dei suoi servizi.

3 C

3.1 Callback

Risposta inviata a un orchestratore per comunicare l'esito di un'attività asincrona.

3.2 Capitolato

Documento tecnico fornito dal proponente che definisce requisiti e obiettivi.

3.3 Caso d'Uso (UC)

Descrizione di un'interazione tra un attore e il sistema.

3.4 Cedolini Massivi

File contenente le buste paga di più dipendenti, da suddividere automaticamente.

3.5 Ciclo Iterativo

Suddivisione del lavoro in periodi ricorrenti (sprint).

3.6 Code Review

Revisione del codice effettuata tra pari.

3.7 CloudFront

Servizio AWS di distribuzione dei contenuti statici tramite rete CDN.

3.8 Container

Ambiente isolato che esegue un'applicazione e le sue dipendenze.

3.9 CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)

Pratiche di integrazione, verifica e rilascio automatico del software.

3.10 CDN (Content Delivery Network)

Rete distribuita che avvicina agli utenti la distribuzione di contenuti statici.

3.11 Committente (Proponente)

Azienda che ha commissionato il progetto (Eggon S.r.l.).

3.12 Confidenza (Confidence Score)

Percentuale che indica l'affidabilità del riconoscimento automatico.

3.13 Consulente del Lavoro (CdL)

Attore principale che utilizza l'AI Co-Pilot per gestire documenti.

3.14 Consuntivo

Rendiconto delle ore effettivamente impiegate e dei costi sostenuti.

3.15 Copie Atomiche

Singole parti risultanti dallo split di un documento massivo.

4 D

4.1 Dashboard

Interfaccia grafica per visualizzare metriche e statistiche.

4.2 Discord

Piattaforma di comunicazione digitale utilizzata dal team per il coordinamento rapido, canali testuali/vocali e riunioni interne.

4.3 Detex

Strumento per rimuovere sintassi LaTeX ed estrarre testo puro.

4.4 Diagramma delle classi UML

Rappresentazione della struttura statica del sistema.

4.5 Diario di Bordo

Documento per il tracciamento settimanale delle attività.

4.6 Dispaccio

Processo automatico di invio dei documenti ai destinatari.

4.7 Docker

Piattaforma per la costruzione e l'esecuzione di applicazioni containerizzate.

4.8 Docker Compose

Strumento per orchestrare più container tramite una configurazione comune.

4.9 Dompdf

Libreria PHP per trasformare contenuti HTML in documenti PDF.

4.10 DLQ (Dead Letter Queue)

Coda che raccoglie i messaggi non elaborati dopo il numero massimo di tentativi.

4.11 Dependency Injection

Tecnica con cui le dipendenze di una classe vengono fornite dall'esterno invece di essere create al suo interno.

5 E

5.1 Entity Resolution

Processo di riconoscimento e associazione dei destinatari ai documenti.

5.2 Esecuzione Asincrona

Modalità di esecuzione di operazioni lunghe in background.

5.3 ETag

Identificatore della versione di una risorsa HTTP usato per evitare trasferimenti o rigenerazioni inutili.

5.4 Eloquent

ORM di Laravel utilizzato per mappare modelli applicativi e tabelle del database.

5.5 Entity

Oggetto di dominio dotato di identità e comportamento propri.

5.6 Event-Driven

Approccio in cui le componenti comunicano reagendo alla pubblicazione di eventi.

6 F

6.1 Figma

Strumento per la progettazione di mockup interattivi.

6.2 Filament

Framework PHP per interfacce amministrative, parte dello stack tecnologico.

6.3 Filtro dinamico

Strumento che aggiorna istantaneamente i dati visualizzati.

6.4 Facade

Interfaccia unificata che semplifica l'accesso a più componenti di un sottosistema.

6.5 FPDF e FPDI

Librerie PHP utilizzate rispettivamente per generare PDF e importare pagine da PDF esistenti.

7 G

7.1 GDPR

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

7.2 Git

Software per il controllo di versione distribuito.

7.3 GitHub

Piattaforma per hosting e gestione collaborativa di repository.

7.4 Glossario

Documento che definisce i termini tecnici e ambigui del progetto.

7.5 GHCR (GitHub Container Registry)

Registro GitHub per la pubblicazione delle immagini Docker prodotte dal progetto.

7.6 Gateway

Componente che espone un punto di accesso verso un servizio o sistema esterno.

7.7 Quality Gate

Controllo automatico che deve essere superato prima di integrare o rilasciare una modifica.

8 H

8.1 Human-in-the-loop

Approccio con revisione umana per casi a bassa confidenza dell'AI.

8.2 Heartbeat

Segnale periodico che indica a un orchestratore che un'elaborazione è ancora attiva.

9 I

9.1 Indice di Gulpease (MPC-IG)

Indice di leggibilità per testi in italiano.

9.2 Intelligenza Artificiale (AI)

Tecnologie che permettono ai computer di svolgere attività che richiederebbero l'intelligenza umana, come l'apprendimento, il riconoscimento di pattern, la comprensione del linguaggio naturale e la generazione di contenuti.

9.3 Issue

Strumento per tracciare task su GitHub.

9.4 IaC (Infrastructure as Code)

Gestione dell'infrastruttura tramite file di configurazione versionati e riproducibili.

9.5 Idempotenza

Proprietà per cui ripetere un'operazione produce lo stesso effetto della sua prima esecuzione.

9.6 JSON

Formato testuale per lo scambio di dati strutturati tra frontend e backend.

9.7 JSONB

Tipo binario di PostgreSQL per memorizzare dati JSON semi-strutturati.

10 J

10.1 JWT (JSON Web Token)

Token firmato utilizzato per rappresentare l'identità e autorizzare le richieste.

11 K

11.1 KLOC

Migliaia di linee di codice.

11.2 KMS (Key Management Service)

Servizio AWS per la gestione delle chiavi crittografiche usate nella cifratura dei dati.

11.3 KPI (Key Performance Indicator)

Indicatori numerici per misurare le performance del sistema.

12 L

12.1 LaTeX

Linguaggio di composizione per documenti professionali.

12.2 Laravel

Framework PHP per lo sviluppo del backend.

12.3 Latenza

Tempo di risposta del sistema a una richiesta.

12.4 LLM (Large Language Model)

Modello di linguaggio di grandi dimensioni per la generazione di testo.

12.5 Lotto Documentale

Insieme di file caricati simultaneamente nel sistema.

12.6 LocalStack

Emulatore locale dei servizi AWS utilizzato per lo sviluppo e i test senza credenziali reali.

12.7 Listener

Componente che reagisce a un evento pubblicato dal sistema, ad esempio per audit o metriche.

12.8 LLM Gateway

Interfaccia applicativa verso un modello linguistico esterno.

13 M

13.1 Marcatore di trasparenza

Dicitura "Creato da AI Assistant" inserita nei contenuti esportati.

13.2 Metadati

Informazioni di contesto associate a un file.

13.3 Milestone

Traguardo significativo nel cronoprogramma (RTB, PB).

13.4 MinIO

Storage compatibile con API S3 per la gestione dei file.

13.5 Mitigazione (dei rischi)

Azioni per ridurre probabilità o impatto di un rischio.

13.6 Mockup

Prototipo grafico dell'interfaccia utente.

13.7 Modello C4

Modello per descrivere l'architettura del sistema.

13.8 Modello di Sviluppo

Approccio metodologico adottato (Agile/SCRUM).

13.9 Moduli Esterni

Sistemi terzi con cui il software scambia dati (AI Analyst, AI Post Generator).

13.10 MVVM (Model-View-ViewModel)

Pattern che separa dati, logica di presentazione e interfaccia utente.

13.11 MVP (Minimum Viable Product)

Versione con funzionalità minime necessarie.

14 N

14.1 Nexum

Piattaforma digitale di Eggon per comunicazione e gestione HR.

14.2 Norme di Progetto

Documento che definisce Way of Working, ruoli, strumenti e procedure.

14.3 Nginx

Web server e reverse proxy utilizzato per servire la SPA e inoltrare le richieste a PHP-FPM.

14.4 Node.js

Runtime JavaScript utilizzato dagli strumenti di build e sviluppo del frontend.

15 O

15.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)

Tecnologia per estrarre testo da immagini o PDF scannerizzati.

15.2 OpenAPI

Specifica standard che descrive il contratto delle API REST e permette di generare client tipizzati.

15.3 OpenTelemetry (OTel)

Standard per raccogliere e trasportare metriche, tracce e log applicativi.

15.4 Orval

Strumento che genera automaticamente il client TypeScript a partire da una specifica OpenAPI.

15.5 ORM (Object-Relational Mapping)

Tecnica che rappresenta le tabelle di un database tramite oggetti del linguaggio di programmazione.

15.6 OTLP (OpenTelemetry Protocol)

Protocollo usato da OpenTelemetry per inviare segnali osservabili a un Collector.

16 P

16.1 PB (Product Baseline)

Fase finale del progetto per lo sviluppo e la consegna del prodotto.

16.2 Penpot

Strumento open source scelto per la progettazione di mockup.

16.3 Pest

Framework di testing per PHP.

16.4 Pianificazione

Attività di definizione di compiti, scadenze e responsabilità.

16.5 Piano di Progetto

Documento con pianificazione, rischi, preventivi e consuntivi.

16.6 Piano di Qualifica

Documento con metriche, test e obiettivi di qualità.

16.7 Postcondizioni

Stato finale del sistema dopo un caso d'uso.

16.8 PostgreSQL

Database relazionale del sistema.

16.9 Porta

Interfaccia astratta attraverso cui il dominio comunica con un adapter primario o secondario.

16.10 PHP-FPM

Gestore di processi PHP che esegue l'applicazione Laravel tramite FastCGI.

16.11 PHP

Linguaggio utilizzato per lo sviluppo del backend Laravel.

16.12 SQL (Structured Query Language)

Linguaggio utilizzato per definire e interrogare i dati del database relazionale.

16.13 Prometheus

Sistema per la raccolta e l'archiviazione di metriche esposte dai servizi.

16.14 PSR-20

Standard PHP che definisce l'interfaccia comune per un orologio astratto.

16.15 Proxy Inverso

Server che riceve le richieste dei client e le inoltra ai servizi interni appropriati.

16.16 Precondizioni

Stato obbligatorio prima di un caso d'uso.

16.17 Preventivo

Stima delle ore e dei costi prima dello sprint.

16.18 Progettista

Ruolo responsabile dell'architettura del sistema.

16.19 Programmatore

Ruolo responsabile della codifica.

16.20 Prompt

Testo fornito all'AI per generare un contenuto.

16.21 Pull Request

Richiesta di integrazione di modifiche su GitHub.

16.22 PWA (Progressive Web App)

Applicazione web con esperienza simile a un'app nativa.

17 R

17.1 Rating

Punteggio assegnato dall'utente al contenuto generato.

17.2 RBAC (Role-Based Access Control)

Controllo degli accessi basato sui ruoli.

17.3 Redattore

Utente che utilizza l'AI Assistant per creare comunicazioni.

17.4 Redis

Sistema in-memory utilizzato per cache, sessioni e rate limiting; non gestisce la coda della pipeline.

17.5 Requisiti Funzionali

Specifiche che descrivono i comportamenti, i servizi e le funzioni che il sistema deve eseguire per soddisfare i bisogni dell'utente.

17.6 Requisiti opzionali

Funzionalità accessorie che possono essere implementate solo se le risorse e i tempi lo permettono, senza impattare sugli obiettivi primari

17.7 Responsabile

Ruolo di project manager: coordina, pianifica e approva.

17.8 Repository

Archivio digitale per documenti e codice.

17.9 Rischio

Evento o condizione incerta la cui occorrenza può influire (positivamente o negativamente) su costi, tempi o qualità degli obiettivi di progetto.

17.10 RTB (Requirements and Technology Baseline)

Milestone di progetto finalizzata alla validazione dei requisiti analizzati e al consolidamento dell'architettura tecnologica tramite prototipazione (PoC).

17.11 REST (Representational State Transfer)

Stile per la progettazione di servizi web basati su risorse e metodi HTTP.

17.12 RxJS

Libreria TypeScript per la programmazione reattiva tramite Observable e stream asincroni.

17.13 Reactive Forms

API Angular per definire e validare form tramite oggetti e controlli espliciti.

18 S

18.1 Scenario Alternativo

Percorso di gestione di errori o eccezioni.

18.2 Scenario Principale

Sequenza ottimale di interazioni.

18.3 Soglia di Confidenza

Valore limite per l'intervento manuale (es. 80%).

18.4 Sottocaso

Scomposizione di un caso d'uso complesso.

18.5 Split Automatico

Suddivisione di documenti multi-destinatario.

18.6 S3 (Simple Storage Service)

Servizio AWS di object storage per documenti, sotto-documenti e asset statici.

18.7 SQS (Simple Queue Service)

Servizio AWS di code di messaggi usato per distribuire i task asincroni ai worker.

18.8 SSE (Server-Sent Events)

Tecnologia che consente al server di inviare aggiornamenti in tempo reale al browser tramite una connessione HTTP persistente.

18.9 State Machine

Modello che descrive stati e transizioni di una procedura orchestrata, come una pipeline asincrona.

18.10 Step Functions

Servizio AWS che orchestra le fasi delle pipeline asincrone tramite una state machine.

18.11 Strategy

Pattern che incapsula algoritmi intercambiabili e ne consente la selezione a runtime.

18.12 SPA (Single Page Application)

Applicazione web che aggiorna le viste senza ricaricare interamente la pagina.

18.13 TLS (Transport Layer Security)

Protocollo crittografico utilizzato per proteggere le comunicazioni HTTPS.

18.14 Sprint

Periodo di lavoro di breve durata (tipicamente 1-2 settimane) durante il quale il team realizza un insieme definito di attività e obiettivi

18.15 Stakeholder

Soggetti con interesse nel progetto (committente, docenti, utenti).

18.16 Standalone

Applicazione che funziona in modo indipendente.

18.17 Stile Editoriale

Parametro che calibra lo stile di scrittura dell'AI.

19 T

19.1 Test di Accettazione

Test che validano il sistema rispetto al capitolato.

19.2 Test di Integrazione

Test tra più moduli.

19.3 Test di Regressione

Test per rilevare nuovi errori dopo modifiche.

19.4 Test di Sistema

Test end-to-end in ambiente simulato.

19.5 Test di Unità

Test su singole funzioni in isolamento.

19.6 Timeout

Interruzione di un'operazione che supera il tempo massimo.

19.7 Textract

Servizio AWS di OCR che estrae testo e dati strutturati da documenti.

19.8 Terraform

Strumento per descrivere e creare l'infrastruttura tramite Infrastructure as Code.

19.9 Tenant

Organizzazione o spazio logico isolato i cui dati sono identificati da un tenant ID.

19.10 TypeScript

Superset tipizzato di JavaScript utilizzato per lo sviluppo del frontend Angular.

19.11 Tono Comunicativo

Parametro che calibra il tono dell'AI.

19.12 Trigger

Evento che innesca un caso d'uso.

20 U

20.1 Utente Operativo

Utente autorizzato alle funzionalità ordinarie.

20.2 UUID (Universally Unique Identifier)

Identificatore progettato per essere univoco, usato per nominare risorse e file.

20.3 Observable

Astrazione RxJS che rappresenta una sequenza di valori prodotti nel tempo.

21 V

21.1 Verbale Esterno

Resoconto di riunione con il proponente.

21.2 Verbale Interno

Resoconto di riunione del team.

21.3 Verificatore

Ruolo responsabile della verifica di documenti e codice.

21.4 Versioning

Sistema che tiene traccia delle versioni.

21.5 Value Object

Oggetto di dominio definito dal proprio valore, privo di identità autonoma.

22 W

22.1 Walkthrough

Metodo di revisione informale di documenti o codice.

22.2 Way of Working (WoW)

Insieme di norme, strumenti e procedure del gruppo.

22.3 Workflow

Sequenza automatica di passaggi per l'elaborazione.

22.4 Worker

Processo che consuma task da una coda ed esegue le operazioni asincrone assegnate.