



alittlebyte19@gmail.com

## Analisi dei Requisiti

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>       | aLittleByte (gruppo 19)                                                                                                        |
| <b>Versione</b>     | 3.0.0                                                                                                                          |
| <b>Redattori</b>    | Angela Maule, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Alex Oloni |
| <b>Verificatori</b> | Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo                                   |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin                                                                                  |
| <b>Data</b>         | 03/09/2026                                                                                                                     |

## Registro delle Modifiche

| Version | Data       | Descrizione                                                                        | Redattore             | Verificatore    | Approvatore     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.0.0   | 03/09/2026 | Approvazione versione 3.0.0                                                        | -                     | -               | Angela Maule    |
| 2.3.0   | 30/08/2026 | Correzioni errori                                                                  | V.Y. Kaneda Fernandes | Eleonora Bellet | -               |
| 2.2.0   | 27/08/2026 | Aggiornamento del tracciamento                                                     | V.Y. Kaneda Fernandes | Eleonora Bellet | -               |
| 2.1.0   | 25/08/2026 | Modifica UML                                                                       | V.Y. Kaneda Fernandes | Eleonora Bellet | -               |
| 2.0.0   | 22/06/2026 | Approvazione versione 2.0.0                                                        | -                     | -               | Leonardo Soligo |
| 1.9.1   | 21/06/2026 | Correzione Requisiti di qualità e vincoli                                          | Eleonora Bellet       | Leonardo Soligo | -               |
| 1.8.1   | 20/06/2026 | Aggiunta Diagrammi casi d'uso                                                      | Alex Oloni            | Diego Belluz    | -               |
| 1.7.1   | 19/06/2026 | Correzione UC51 - UC70                                                             | Diego Belluz          | Leonardo Soligo | -               |
| 1.6.1   | 17/06/2026 | Correzione UC41 - UC50                                                             | Eleonora Bellet       | Diego Belluz    | -               |
| 1.5.1   | 15/06/2026 | Correzione UC31 - UC40                                                             | Alex Oloni            | Eleonora Bellet | -               |
| 1.4.1   | 14/06/2026 | Inserimento Diagramma Casi d'uso                                                   | Eleonora Bellet       | Leonardo Soligo | -               |
| 1.3.1   | 11/06/2026 | Correzioni UC21- UC30                                                              | Eleonora Bellet       | Diego Belluz    | -               |
| 1.2.1   | 10/06/2026 | Correzione UC3 - UC20                                                              | Alex Oloni            | Leonardo Soligo | -               |
| 1.1.1   | 09/06/2026 | Correzione UC1 e UC2                                                               | Diego Belluz          | Eleonora Bellet | -               |
| 1.0.1   | 08/06/2026 | Aggiunta sezione convenzioni tipografiche e versione dei documenti nei riferimenti | Eleonora Bellet       | Diego Belluz    | -               |
| 1.0.0   | 27/05/2026 | Approvazione versione 1.0.0                                                        | -                     | -               | Leonardo Soligo |
| 0.15.4  | 17/05/2026 | Correzione requisiti (coerenza RF e UC)                                            | Angela Maule          | Diego Belluz    | -               |
| 0.15.3  | 12/05/2026 | Tracciamento casi d'uso (matrici UC->RF)                                           | Angela Maule          | Eleonora Bellet | -               |

| Version | Data       | Descrizione                                     | Redattore             | Verificatore          | Approvatore |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 0.15.2  | 10/05/2026 | Requisiti di qualita' e vincolo (nuova sezione) | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.15.1  | 09/05/2026 | Requisiti funzionali (prima stesura RF)         | Angela Maule          | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.15.0  | 07/05/2026 | UC-54 (scenari e relazioni)                     | Yuri Kaneda Fernandes | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.14.0  | 05/05/2026 | UC-43 (scheda e diagramma)                      | Leonardo Soligo       | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.13.0  | 03/05/2026 | UC-49 (scheda e scenari)                        | Eleonora Bellet       | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.12.1  | 02/05/2026 | Diagrammi UC-40, UC-41 (figure UML)             | Eleonora Bellet       | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.12.0  | 30/04/2026 | UC-41 (dettaglio modifica metadati)             | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.11.0  | 28/04/2026 | UC-40 (storico e dettaglio)                     | Angela Maule          | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.10.1  | 25/04/2026 | Diagrammi UC-37/13/14 (figure UML)              | Yuri Kaneda Fernandes | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.10.0  | 24/04/2026 | UC-37/13/14 (filtri di ricerca)                 | Diego Belluz          | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.9.0   | 21/04/2026 | UC-35/11 (filtro storico)                       | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.8.0   | 17/04/2026 | UC-33/9 (upload con metadati e storico)         | Yuri Kaneda Fernandes | Eleonora Bellet       | -           |
| 0.7.0   | 14/04/2026 | UC-32 (upload documento)                        | Diego Belluz          | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.6.3   | 12/04/2026 | Correzione UC-44/6 (allineamento testo)         | Alex Oloni            | Angela Maule          | -           |
| 0.6.2   | 11/04/2026 | UC-45 (export dati)                             | Leonardo Soligo       | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.6.1   | 10/04/2026 | UC-44 (reportistica)                            | Alex Oloni            | Angela Maule          | -           |

| Version | Data       | Descrizione                                     | Redattore                | Verificatore                | Approvatore |
|---------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0.6.0   | 09/04/2026 | UC-3/4 (attori e flussi)                        | Yuri Kaneda<br>Fernandes | V.Y.<br>Kaneda<br>Fernandes | -           |
| 0.5.1   | 08/04/2026 | Diagrammi UC-1/2 (figure UML)                   | Leonardo Soligo          | Angela<br>Maule             | -           |
| 0.5.0   | 03/04/2026 | UC-1/2 (generazione contenuti)                  | Angela Maule             | V.Y.<br>Kaneda<br>Fernandes | -           |
| 0.4.0   | 01/04/2026 | Attori del sistema (definizione iniziale)       | Alex Oloni               | Angela<br>Maule             | -           |
| 0.3.0   | 31/03/2026 | Sezione introduttiva (scopo e riferimenti)      | Leonardo Soligo          | Angela<br>Maule             | -           |
| 0.2.0   | 31/03/2026 | Descrizione del prodotto (obiettivi e funzioni) | Angelica Gastaldello     | V.Y.<br>Kaneda<br>Fernandes | -           |
| 0.1.0   | 30/03/2026 | Struttura del documento (prima impostazione)    | Angelica Gastaldello     | Angela<br>Maule             | -           |

# Indice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                             | <b>6</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                   | 6         |
| 1.2      | Sviluppo del documento . . . . .                                | 6         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                           | 6         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                 | 6         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                               | 7         |
| 1.4      | Convenzioni tipografiche . . . . .                              | 7         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del prodotto</b>                                 | <b>7</b>  |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                | 7         |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                             | 8         |
| 2.2.0.1  | AI Assistant Generativo . . . . .                               | 8         |
| 2.2.0.2  | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .                 | 8         |
| 2.2.0.3  | Funzionalità trasversali . . . . .                              | 9         |
| 2.3      | Possibili estensioni future . . . . .                           | 9         |
| 2.4      | Utenza di riferimento . . . . .                                 | 10        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                               | <b>10</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                          | 10        |
| 3.2      | Attori primari . . . . .                                        | 11        |
| 3.2.1    | Utenti operativi . . . . .                                      | 11        |
| 3.2.2    | Moduli esterni . . . . .                                        | 11        |
| 3.3      | AI Assistant Generativo . . . . .                               | 12        |
| 3.3.1    | UC-1: Compilazione campi per generazione bozza con AI . . . . . | 12        |
| 3.3.1.1  | UC-1.1: Inserimento del prompt . . . . .                        | 13        |
| 3.3.1.2  | UC-1.2: Selezione del tono . . . . .                            | 13        |
| 3.3.1.3  | UC-1.3: Selezione dello stile . . . . .                         | 14        |
| 3.3.1.4  | UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza . . . . .         | 14        |
| 3.3.2    | UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata . . . . .        | 16        |
| 3.3.2.1  | UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . . . .           | 17        |
| 3.3.2.2  | UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . . . .            | 17        |
| 3.3.2.3  | UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina . . . . .    | 18        |
| 3.3.3    | UC-3: Modifica titolo della bozza . . . . .                     | 18        |
| 3.3.4    | UC-4: Modifica testo della bozza . . . . .                      | 19        |
| 3.3.5    | UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza . . . . .  | 19        |
| 3.3.6    | UC-6: Eliminazione immagine di copertina della bozza . . . . .  | 20        |
| 3.3.7    | UC-7: Rigenera bozza . . . . .                                  | 21        |
| 3.3.8    | UC-8: Scarto della bozza . . . . .                              | 22        |
| 3.3.9    | UC-9: Annullamento modifiche manuali alla bozza . . . . .       | 22        |
| 3.3.10   | UC-10: Salvataggio bozza nello storico . . . . .                | 23        |
| 3.3.11   | UC-11: Visualizzazione anteprima documento finale . . . . .     | 23        |
| 3.3.12   | UC-12: Esportazione documento in PDF . . . . .                  | 24        |
| 3.3.13   | UC-13: Inoltro documento via e-mail . . . . .                   | 26        |
| 3.3.14   | UC-14: Visualizzazione storico generazioni . . . . .            | 27        |
| 3.3.15   | UC-15: Visualizzazione storico generazioni con filtri . . . . . | 28        |

|          |                                                                                       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.16   | UC-16: Filtraggio storico per parola chiave . . . . .                                 | 29 |
| 3.3.17   | UC-17: Filtraggio storico per tono . . . . .                                          | 30 |
| 3.3.18   | UC-18: Filtraggio storico per stile . . . . .                                         | 30 |
| 3.3.19   | UC-19: Filtraggio storico per data . . . . .                                          | 31 |
| 3.3.20   | UC-20: Salvataggio configurazione del prompt . . . . .                                | 33 |
| 3.3.21   | UC-21: Riutilizzo di una configurazione salvata . . . . .                             | 34 |
| 3.3.22   | UC-22: Aggiunta generazione ai preferiti . . . . .                                    | 34 |
| 3.3.23   | UC-23: Rimozione generazione dai preferiti . . . . .                                  | 35 |
| 3.3.24   | UC-24: Eliminazione generazione dallo storico . . . . .                               | 36 |
| 3.3.25   | UC-25: Assegnazione punteggio alla bozza generata . . . . .                           | 36 |
| 3.3.26   | UC-26: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione . . . . .                       | 37 |
| 3.3.27   | UC-27: Consultazione metriche dell'AI Assistant . . . . .                             | 38 |
| 3.3.27.1 | UC-27.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo . . . . .                            | 39 |
| 3.3.27.2 | UC-27.2: Visualizzazione del rating medio . . . . .                                   | 39 |
| 3.3.27.3 | UC-27.3: Visualizzazione dei feedback testuali . . . . .                              | 41 |
| 3.3.28   | UC-28: Visualizzazione dati analitici con filtri . . . . .                            | 41 |
| 3.3.29   | UC-29: Filtraggio dati analitici per data . . . . .                                   | 42 |
| 3.3.30   | UC-30: Filtraggio dati analitici per tono . . . . .                                   | 43 |
| 3.3.31   | UC-31: Filtraggio dati analitici per stile . . . . .                                  | 44 |
| 3.4      | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .                                       | 46 |
| 3.4.1    | UC-32: Caricamento di un singolo documento per l'analisi AI automatica . . . . .      | 46 |
| 3.4.2    | UC-33: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali . . . . .         | 47 |
| 3.4.2.1  | UC-33.1: Selezione della tipologia del documento . . . . .                            | 48 |
| 3.4.2.2  | UC-33.2: Inserimento del mese di riferimento . . . . .                                | 50 |
| 3.4.2.3  | UC-33.3: Inserimento dell'anno di riferimento . . . . .                               | 50 |
| 3.4.2.4  | UC-33.4: Inserimento dell'azienda di riferimento . . . . .                            | 51 |
| 3.4.3    | UC-34: Visualizzazione storico documenti analizzati . . . . .                         | 51 |
| 3.4.4    | UC-35: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                                   | 52 |
| 3.4.5    | UC-36: Filtraggio storico con barra di ricerca . . . . .                              | 53 |
| 3.4.6    | UC-37: Filtraggio storico per stato scaricamento . . . . .                            | 55 |
| 3.4.7    | UC-38: Filtraggio storico per confidenza . . . . .                                    | 56 |
| 3.4.8    | UC-39: Filtraggio storico per mese e anno . . . . .                                   | 57 |
| 3.4.9    | UC-40: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .                      | 58 |
| 3.4.9.1  | UC-40.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente . . . . . | 60 |
| 3.4.9.2  | UC-40.2: Visualizzazione del documento originale completo . . . . .                   | 60 |
| 3.4.9.3  | UC-40.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .                      | 62 |
| 3.4.9.4  | UC-40.4: Visualizzazione azienda . . . . .                                            | 62 |
| 3.4.9.5  | UC-40.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                                      | 63 |
| 3.4.9.6  | UC-40.6: Visualizzazione data del documento . . . . .                                 | 64 |
| 3.4.9.7  | UC-40.7: Visualizzazione numero di pagine . . . . .                                   | 64 |
| 3.4.9.8  | UC-40.8: Visualizzazione tipologia del documento . . . . .                            | 65 |
| 3.4.9.9  | UC-40.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .                    | 66 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.9.10 | UC-40.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . .                | 66 |
| 3.4.9.11 | UC-40.11: Visualizzazione stato scaricamento documento . . . . .                           | 67 |
| 3.4.9.12 | UC-40.12: Visualizzazione email destinatario . . . . .                                     | 68 |
| 3.4.9.13 | UC-40.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                                         | 68 |
| 3.4.9.14 | UC-40.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                                   | 69 |
| 3.4.9.15 | UC-40.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                                   | 69 |
| 3.4.10   | UC-41: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento . . . . .              | 70 |
| 3.4.11   | UC-42: Modifica azienda nel singolo documento . . . . .                                    | 72 |
| 3.4.12   | UC-43: Modifica data nel singolo documento . . . . .                                       | 72 |
| 3.4.13   | UC-44: Modifica tipologia nel singolo documento . . . . .                                  | 73 |
| 3.4.14   | UC-45: Modifica breve descrizione nel singolo documento . . . . .                          | 74 |
| 3.4.15   | UC-46: Modifica email destinatario nel singolo documento . . . . .                         | 74 |
| 3.4.16   | UC-47: Modifica codice fiscale nel singolo documento . . . . .                             | 75 |
| 3.4.17   | UC-48: Modifica matricola dipendente nel singolo documento . . . . .                       | 76 |
| 3.4.18   | UC-49: Annullamento della modifica dei dati del singolo documento . . . . .                | 78 |
| 3.4.19   | UC-50: Eliminazione del singolo documento . . . . .                                        | 78 |
| 3.4.20   | UC-51: Visualizzazione del messaggio precompilato . . . . .                                | 80 |
| 3.4.20.1 | UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio precompilato . . . . .             | 81 |
| 3.4.20.2 | UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio precompilato . . . . .                 | 81 |
| 3.4.20.3 | UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio precompilato . . . . .                    | 82 |
| 3.4.21   | UC-52: Conferma ed esportazione del messaggio precompilato . . . . .                       | 82 |
| 3.4.22   | UC-53: Modifica del destinatario del messaggio precompilato . . . . .                      | 83 |
| 3.4.23   | UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio precompilato . . . . .                          | 84 |
| 3.4.24   | UC-55: Modifica del testo del messaggio precompilato . . . . .                             | 84 |
| 3.4.25   | UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot . . . . .                             | 86 |
| 3.4.25.1 | UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 87 |
| 3.4.25.2 | UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 87 |
| 3.4.25.3 | UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 88 |
| 3.4.25.4 | UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 90 |
| 3.4.25.5 | UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . .                    | 90 |
| 3.5      | Gestione delle eccezioni . . . . .                                                         | 91 |
| 3.5.1    | UC-57: Errore - Formato immagine non valido . . . . .                                      | 91 |
| 3.5.2    | UC-58: Errore - Indirizzo e-mail non valido . . . . .                                      | 91 |
| 3.5.3    | UC-59: Errore - Nessun risultato trovato nello storico generazioni . . . . .               | 92 |
| 3.5.4    | UC-60: Errore - Superamento limite caratteri . . . . .                                     | 93 |
| 3.5.5    | UC-61: Errore - Dati analitici non disponibili . . . . .                                   | 93 |

|        |                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5.6  | UC-62: Errore - Formato documento non valido per il caricamento .  | 94  |
| 3.5.7  | UC-63: Errore - Nessun documento individuato nello storico . . . . | 94  |
| 3.5.8  | UC-64: Errore - Nome e cognome del dipendente non disponibile . .  | 95  |
| 3.5.9  | UC-65: Errore - Azienda non disponibile . . . . .                  | 96  |
| 3.5.10 | UC-66: Errore - Data del documento non disponibile . . . . .       | 96  |
| 3.5.11 | UC-67: Errore - Tipologia del documento non disponibile . . . . .  | 97  |
| 3.5.12 | UC-68: Errore - Breve descrizione del documento non disponibile .  | 98  |
| 3.5.13 | UC-69: Errore - Confidenza non disponibile . . . . .               | 98  |
| 3.5.14 | UC-70: Errore - Email destinatario non disponibile . . . . .       | 99  |
| 3.5.15 | UC-71: Errore - Codice fiscale non valido . . . . .                | 99  |
| 3.5.16 | UC-72: Errore - Prompt mancante o insufficiente . . . . .          | 100 |

|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                  | <b>102</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .    | 102        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .    | 109        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .    | 110        |
| 4.4      | Tracciamento casi d'uso . . . . . | 111        |
| 4.5      | Riepilogo dei requisiti . . . . . | 115        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                                         |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Diagramma del caso d'uso UC-1: Genera bozza con AI . . . . .                            | 12 |
| 2  | Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt . . . . .                       | 13 |
| 3  | Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono . . . . .                           | 14 |
| 4  | Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile . . . . .                        | 14 |
| 5  | Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza .                | 15 |
| 6  | Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata                 | 16 |
| 7  | Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .              | 17 |
| 8  | Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .               | 17 |
| 9  | Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina . . . . .   | 18 |
| 10 | Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo della bozza . . . . .                    | 18 |
| 11 | Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo della bozza . . . . .                     | 19 |
| 12 | Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza . . . . . | 19 |
| 13 | Diagramma del caso d'uso UC-6: Eliminazione immagine di copertina della bozza . . . . . | 20 |
| 14 | Diagramma del caso d'uso UC-7: Rigenera bozza . . . . .                                 | 21 |
| 15 | Diagramma del caso d'uso UC-8: Scarto della bozza . . . . .                             | 22 |
| 16 | Diagramma del caso d'uso UC-9: Annullamento modifiche manuali alla bozza                | 22 |
| 17 | Diagramma del caso d'uso UC-10: Salvataggio bozza nello storico . . . . .               | 23 |
| 18 | Diagramma del caso d'uso UC-11: Visualizzazione anteprima documento finale . . . . .    | 24 |
| 19 | Diagramma del caso d'uso UC-12: Esportazione documento in PDF . . . . .                 | 24 |
| 20 | Diagramma del caso d'uso UC-13: Inoltro documento via e-mail . . . . .                  | 26 |
| 21 | Diagramma del caso d'uso UC-14: Visualizzazione storico generazioni . . .               | 27 |



|    |                                                                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione storico generazioni con filtri . . . . .                       | 28 |
| 23 | Diagramma del caso d'uso UC-16: Filtraggio storico per parola chiave . . .                                     | 29 |
| 24 | Diagramma del caso d'uso UC-17: Filtraggio storico per tono . . . . .                                          | 30 |
| 25 | Diagramma del caso d'uso UC-18: Filtraggio storico per stile . . . . .                                         | 31 |
| 26 | Diagramma del caso d'uso UC-19: Filtraggio storico per data . . . . .                                          | 32 |
| 27 | Diagramma del caso d'uso UC-20: Salvataggio configurazione del prompt .                                        | 33 |
| 28 | Diagramma del caso d'uso UC-21: Riutilizzo di una configurazione salvata                                       | 34 |
| 29 | Diagramma del caso d'uso UC-22: Aggiunta generazione ai preferiti . . . .                                      | 34 |
| 30 | Diagramma del caso d'uso UC-23: Rimozione generazione dai preferiti . . .                                      | 35 |
| 31 | Diagramma del caso d'uso UC-24: Eliminazione generazione dallo storico .                                       | 36 |
| 32 | Diagramma del caso d'uso UC-25: Assegnazione punteggio alla bozza generata . . . . .                           | 36 |
| 33 | Diagramma del caso d'uso UC-26: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione . . . . .                       | 37 |
| 34 | Diagramma del caso d'uso UC-27: Consultazione metriche dell'AI Assistant                                       | 38 |
| 35 | Diagramma del caso d'uso UC-27.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo .                                    | 39 |
| 36 | Diagramma del caso d'uso UC-27.2: Visualizzazione del rating medio . . .                                       | 40 |
| 37 | Diagramma del caso d'uso UC-27.3: Visualizzazione dei feedback testuali .                                      | 41 |
| 38 | Diagramma del caso d'uso UC-28: Visualizzazione dati analitici con filtri .                                    | 41 |
| 39 | Diagramma del caso d'uso UC-29: Filtraggio dati analitici per data . . . .                                     | 42 |
| 40 | Diagramma del caso d'uso UC-30: Filtraggio dati analitici per tono . . . .                                     | 43 |
| 41 | Diagramma del caso d'uso UC-31: Filtraggio dati analitici per stile . . . .                                    | 44 |
| 42 | Diagramma del caso d'uso UC-32: Caricamento di un singolo documento per l'analisi AI automatica . . . . .      | 46 |
| 43 | Diagramma del caso d'uso UC-33: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali . . . . .         | 47 |
| 44 | Diagramma del caso d'uso UC-33.1: Selezione della tipologia del documento                                      | 48 |
| 45 | Diagramma del caso d'uso UC-33.2: Inserimento del mese di riferimento . .                                      | 50 |
| 46 | Diagramma del caso d'uso UC-33.3: Inserimento dell'anno di riferimento .                                       | 50 |
| 47 | Diagramma del caso d'uso UC-33.4: Inserimento dell'azienda di riferimento                                      | 51 |
| 48 | Diagramma del caso d'uso UC-34: Visualizzazione storico documenti analizzati . . . . .                         | 51 |
| 49 | Diagramma del caso d'uso UC-35: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                                   | 52 |
| 50 | Diagramma del caso d'uso UC-36: Filtraggio storico con barra di ricerca .                                      | 53 |
| 51 | Diagramma del caso d'uso UC-37: Filtraggio storico per stato scaricamento                                      | 55 |
| 52 | Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico per confidenza . . . .                                      | 56 |
| 53 | Diagramma del caso d'uso UC-39: Filtraggio storico per mese e anno . . .                                       | 57 |
| 54 | Diagramma del caso d'uso UC-40: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .                      | 58 |
| 55 | Diagramma del caso d'uso UC-40.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente . . . . . | 60 |
| 56 | Diagramma del caso d'uso UC-40.2: Visualizzazione del documento originale completo . . . . .                   | 60 |
| 57 | Diagramma del caso d'uso UC-40.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .                      | 62 |

|    |                                                                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 58 | Diagramma del caso d'uso UC-40.4: Visualizzazione azienda . . . . .                                    | 62 |
| 59 | Diagramma del caso d'uso UC-40.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                              | 63 |
| 60 | Diagramma del caso d'uso UC-40.6: Visualizzazione data del documento . . . . .                         | 64 |
| 61 | Diagramma del caso d'uso UC-40.7: Visualizzazione numero di pagine . . . . .                           | 64 |
| 62 | Diagramma del caso d'uso UC-40.8: Visualizzazione tipologia del documento . . . . .                    | 65 |
| 63 | Diagramma del caso d'uso UC-40.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .            | 66 |
| 64 | Diagramma del caso d'uso UC-40.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . .   | 66 |
| 65 | Diagramma del caso d'uso UC-40.11: Visualizzazione stato scaricamento documento . . . . .              | 67 |
| 66 | Diagramma del caso d'uso UC-40.12: Visualizzazione email destinatario . . . . .                        | 68 |
| 67 | Diagramma del caso d'uso UC-40.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                            | 68 |
| 68 | Diagramma del caso d'uso UC-40.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                      | 69 |
| 69 | Diagramma del caso d'uso UC-40.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                      | 70 |
| 70 | Diagramma del caso d'uso UC-41: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento . . . . . | 70 |
| 71 | Diagramma del caso d'uso UC-42: Modifica azienda nel singolo documento . . . . .                       | 72 |
| 72 | Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica data nel singolo documento . . . . .                          | 72 |
| 73 | Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica tipologia nel singolo documento . . . . .                     | 73 |
| 74 | Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica breve descrizione nel singolo documento . . . . .             | 74 |
| 75 | Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica email destinatario nel singolo documento . . . . .            | 75 |
| 76 | Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica codice fiscale nel singolo documento . . . . .                | 76 |
| 77 | Diagramma del caso d'uso UC-48: Modifica matricola dipendente nel singolo documento . . . . .          | 77 |
| 78 | Diagramma del caso d'uso UC-49: Annullamento della modifica dei dati del singolo documento . . . . .   | 78 |
| 79 | Diagramma del caso d'uso UC-50: Eliminazione del singolo documento . . . . .                           | 78 |
| 80 | Diagramma del caso d'uso UC-51: Visualizzazione del messaggio precompilato . . . . .                   | 80 |
| 81 | Diagramma del caso d'uso UC-51.1: Visualizzazione del destinatario . . . . .                           | 81 |
| 82 | Diagramma del caso d'uso UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto . . . . .                               | 81 |
| 83 | Diagramma del caso d'uso UC-51.3: Visualizzazione del testo . . . . .                                  | 82 |
| 84 | Diagramma del caso d'uso UC-52: Conferma ed esportazione del messaggio precompilato . . . . .          | 82 |
| 85 | Diagramma del caso d'uso UC-53: Modifica del destinatario del messaggio precompilato . . . . .         | 83 |
| 86 | Diagramma del caso d'uso UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio precompilato . . . . .             | 84 |
| 87 | Diagramma del caso d'uso UC-55: Modifica del testo del messaggio precompilato . . . . .                | 84 |
| 88 | Diagramma del caso d'uso UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot . . . . .                | 86 |

|     |                                                                                                                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 89  | Diagramma del caso d'uso UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 87  |
| 90  | Diagramma del caso d'uso UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 88  |
| 91  | Diagramma del caso d'uso UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 88  |
| 92  | Diagramma del caso d'uso UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 90  |
| 93  | Diagramma del caso d'uso UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . .                    | 90  |
| 94  | Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per formato immagine non valido                                              | 91  |
| 95  | Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per indirizzo e-mail non valido .                                            | 92  |
| 96  | Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per nessun risultato trovato nello storico generazioni . . . . .             | 92  |
| 97  | Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per superamento limite caratteri                                             | 93  |
| 98  | Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per dati analitici non disponibili                                           | 93  |
| 99  | Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per formato documento non valido per il caricamento . . . . .                | 94  |
| 100 | Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per nessun documento individuato nello storico . . . . .                     | 95  |
| 101 | Diagramma del caso d'uso UC-64: Errore per nome e cognome del dipendente non disponibile . . . . .                  | 95  |
| 102 | Diagramma del caso d'uso UC-65: Errore per azienda non disponibile . . .                                            | 96  |
| 103 | Diagramma del caso d'uso UC-66: Errore per data del documento non disponibile . . . . .                             | 96  |
| 104 | Diagramma del caso d'uso UC-67: Errore per tipologia del documento non disponibile . . . . .                        | 97  |
| 105 | Diagramma del caso d'uso UC-68: Errore per breve descrizione del documento non disponibile . . . . .                | 98  |
| 106 | Diagramma del caso d'uso UC-69: Errore per confidenza non disponibile .                                             | 98  |
| 107 | Diagramma del caso d'uso UC-70: Errore per email destinatario non disponibile . . . . .                             | 99  |
| 108 | Diagramma del caso d'uso UC-71: Errore per codice fiscale non valido . . .                                          | 100 |
| 109 | Diagramma del caso d'uso UC-72: Errore per prompt mancante o insufficiente                                          | 100 |

## Elenco delle tabelle

|   |                                   |     |
|---|-----------------------------------|-----|
| 2 | Requisiti funzionali . . . . .    | 102 |
| 3 | Requisiti di qualità . . . . .    | 109 |
| 4 | Requisiti di vincolo . . . . .    | 110 |
| 5 | Tracciamento UC → RF . . . . .    | 112 |
| 6 | Riepilogo dei requisiti . . . . . | 115 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo<sup>G</sup>" e "AI Co-Pilot<sup>G</sup> per Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso<sup>G</sup> del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso<sup>G</sup> per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder<sup>G</sup>, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architeturale.

## 1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato**<sup>G</sup> **d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*
- **Norme di Progetto**<sup>G</sup> **v2.0.0:**  
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.  
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*

- **Regolamento del progetto didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario<sup>G</sup> v3.0.0:**  
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.  
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/RTB/Glossario/Glossario.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**  
*Information technology – Software life cycle processes.*  
[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*
- **Standard ISO/IEC 9126:**  
*Software engineering – Product quality.*  
[https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_9126](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126)  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*
- **Slide T07 - Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*
- **Slide T08 - Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>  
*Data Ultimo accesso: 03/09/2026*

## 1.4 Convenzioni tipografiche

I termini tecnici presenti nel documento la cui definizione è riportata nel **Glossario<sup>G</sup> v3.0.0** vengono identificati tramite una G ad apice.

## 2 Descrizione del prodotto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow<sup>G</sup> tracciabili e conformi alle normative vigenti (sicurezza, GDPR<sup>G</sup>);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone<sup>G</sup>, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard<sup>G</sup> amministrativa e PWA<sup>G</sup>). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato<sup>G</sup>, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

## 2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

### 2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt<sup>G</sup> inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt<sup>G</sup> con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard<sup>G</sup> di analytics sull'utilizzo dello strumento.

### 2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository<sup>G</sup> dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR<sup>G</sup> e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati<sup>G</sup> principali.

- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution<sup>G</sup> e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop<sup>G</sup> per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio e delle letture, con notifica delle anomalie.

### 2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

## 2.3 Possibili estensioni future

Le seguenti funzionalità sono state identificate come potenzialmente rilevanti per il sistema ma esulano dallo scope dell'attuale iterazione di sviluppo. Potranno essere valutate in versioni successive del prodotto:

- **Prove di consegna e tracciamento letture:** visualizzazione dello stato di consegna dei documenti inviati e conferma di lettura da parte dei destinatari.
- **Gestione retry e anomalie di invio:** meccanismi automatici di ritentativo in caso di fallimento dell'invio, con log delle anomalie.
- **Audit trail:** registro navigabile delle operazioni effettuate sul sistema, a supporto di attività di controllo e conformità normativa.
- **Policy di conservazione configurabili:** regole personalizzabili per la durata di conservazione dei documenti e dei log operativi.
- **Gestione avanzata di ruoli, permessi e policy di sicurezza:** configurazione granulare dei profili utente, dei privilegi di accesso e delle policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

## 2.4 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo<sup>G</sup> per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot<sup>G</sup> per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso<sup>G</sup> (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML<sup>G</sup> e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari**<sup>G</sup>: L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori Secondari**<sup>G</sup>: Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni**<sup>G</sup>: Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni**<sup>G</sup>: Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario Principale**<sup>G</sup>: La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo**<sup>G</sup>: I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger**<sup>G</sup>: L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso.



- **Estensioni:** Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:** Sotto-processi o altri casi d'uso<sup>G</sup> richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:** Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:** Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

## 3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

### 3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:** Ha il compito di configurare l'ambiente standalone<sup>G</sup>. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore:** È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo<sup>G</sup> per fornire i prompt<sup>G</sup> di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:** È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot<sup>G</sup>. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

### 3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator**<sup>G</sup>: Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.

- **AI Analyst<sup>G</sup>**:Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot<sup>G</sup>. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

### 3.3 AI Assistant Generativo

#### 3.3.1 UC-1: Compilazione campi per generazione bozza con AI




Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Genera bozza con AI

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore

**Attore Secondario<sup>G</sup>** AI Post Generator<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore decide di creare un nuovo contenuto con l'AI.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il modulo AI Assistant Generativo<sup>G</sup> è operativo, con tono, stile e lunghezza impostati sui valori di default.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** La bozza<sup>G</sup> generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore inserisce il prompt<sup>G</sup> testuale (**UC-1.1**).
2. Il Redattore imposta il tono (**UC-1.2**).
3. Il Redattore imposta lo stile editoriale (**UC-1.3**).
4. Il Redattore seleziona la lunghezza della bozza<sup>G</sup> (**UC-1.4**).

5. Il Redattore avvia la generazione tramite il comando "Genera bozza".
6. Il sistema produce la bozza<sup>G</sup> e ne mostra l'anteprima (**UC-2**).

## Relazioni

- **Inclusioni:** UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4.

### 3.3.1.1 UC-1.1: Inserimento del prompt




Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore

Pre-condizioni<sup>G</sup> L'area di composizione è pronta a ricevere il testo del prompt<sup>G</sup>.

Post-condizioni<sup>G</sup> Il prompt<sup>G</sup> è stato inserito ed è pronto per l'elaborazione.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore inserisce nel campo dedicato la descrizione del contenuto desiderato.

Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 1a. Prompt<sup>G</sup> mancante o insufficiente: il campo prompt<sup>G</sup> è vuoto o contiene un testo troppo breve; viene eseguito UC-72.

## Relazioni

- **Estensioni:** UC-72.

### 3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono




Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> È disponibile l'elenco dei toni selezionabili (chiaro e diretto, più istituzionale, più sintetico, empatico e tecnico), impostato sul valore di default.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il tono è stato impostato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore sceglie il tono tramite il relativo menu a tendina.

### 3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile



Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> È disponibile l'elenco degli stili selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve), impostato sul valore di default.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Lo stile è stato impostato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore sceglie lo stile editoriale tramite l'apposito menu.

### 3.3.1.4 UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza



Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza

|                                                |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Attore Principale</u></b> <sup>G</sup>   | Redattore                                                                                                                           |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | È disponibile l'elenco delle lunghezze selezionabili, impostato sul valore di default.                                              |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | La lunghezza è stata impostata.                                                                                                     |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Redattore sceglie la lunghezza (breve, media, lunga) tramite l'apposito menu.</li></ol> |

### 3.3.2 UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata




Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> vuole consultare la bozza<sup>G</sup> generata nell'area di revisione.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Dopo la compilazione e la selezione dei campi (UC-1), la bozza<sup>G</sup> generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> ha consultato l'anteprima completa della bozza<sup>G</sup>.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza il titolo della bozza<sup>G</sup> (**UC-2.1**).
2. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza il testo della bozza<sup>G</sup> (**UC-2.2**).
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza l'immagine di copertina della bozza<sup>G</sup> (**UC-2.3**).

**Relazioni**

- **Inclusioni:** UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3.

### 3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato




Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> generata è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> ha visualizzato il titolo generato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza il titolo nell'apposito campo.

### 3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato




Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> generata è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> ha visualizzato il corpo del testo generato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza il testo nell'apposita area.

### 3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina




Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

Pre-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> generata è disponibile.

Post-condizioni<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> ha visualizzato l'immagine di copertina generata.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza l'immagine di copertina della bozza<sup>G</sup>.

### 3.3.3 UC-3: Modifica titolo della bozza




Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo della bozza

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di modificare manualmente il titolo della bozza<sup>G</sup> visualizzata nell'anteprima.

Pre-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione e il titolo è modificabile.

Post-condizioni<sup>G</sup> Il titolo della bozza<sup>G</sup> risulta modificato secondo le correzioni del Redattore<sup>G</sup>.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> modifica il titolo nell'apposito campo di testo.



### 3.3.4 UC-4: Modifica testo della bozza




Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo della bozza

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di modificare manualmente il testo della bozza<sup>G</sup>.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione e il testo è modificabile.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il corpo del testo della bozza<sup>G</sup> risulta modificato secondo le correzioni del Redattore<sup>G</sup>.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> modifica il testo della bozza<sup>G</sup> nell'apposita area, aggiungendo, rimuovendo o correggendo i contenuti.

### 3.3.5 UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza




Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituzione immagine di copertina della bozza

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di sostituire l'immagine di copertina suggerita con un file locale.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione con l'immagine di copertina suggerita.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'immagine di copertina della bozza<sup>G</sup> risulta sostituita con il file scelto dal Redattore<sup>G</sup>.

### **Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> carica un'immagine dal proprio dispositivo in sostituzione di quella suggerita.
2. Il sistema convalida il file e aggiorna l'immagine di copertina della bozza<sup>G</sup>.

### **Scenari Alternativi**<sup>G</sup>

- 1a. Formato immagine non valido: il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito UC-57.

### **Relazioni**

- **Estensioni:** UC-57.

#### **3.3.6 UC-6: Eliminazione immagine di copertina della bozza**



Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-6: Eliminazione immagine di copertina della bozza

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di eliminare l'immagine di copertina suggerita.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione con l'immagine di copertina suggerita.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'immagine di copertina della bozza<sup>G</sup> risulta eliminata.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede l'eliminazione dell'immagine di copertina.
2. Il sistema convalida l'operazione e rimuove l'immagine di copertina dalla bozza<sup>G</sup>.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza la bozza<sup>G</sup> senza immagine di copertina.

#### 3.3.7 UC-7: Rigenera bozza




Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-7: Rigenera bozza

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>, AI Post Generator<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di richiedere una nuova variante della bozza<sup>G</sup> mantenendo i parametri correnti.

Pre-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> corrente è disponibile nell'area di revisione ed è possibile rigenerarla.

Post-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> precedente risulta sostituita da una nuova variante elaborata dall'AI<sup>G</sup>.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede una nuova variante della bozza<sup>G</sup>.
2. Il sistema produce la nuova bozza<sup>G</sup> e ne mostra l'anteprima.

### 3.3.8 UC-8: Scarto della bozza



Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-8: Scarto della bozza

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di scartare la bozza<sup>G</sup> corrente e tornare alla schermata di configurazione.

Pre-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> corrente è disponibile nell'area di revisione.

Post-condizioni<sup>G</sup> La bozza<sup>G</sup> è stata eliminata e l'area di lavoro risulta svuotata.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede l'eliminazione della bozza<sup>G</sup>.
2. Il sistema chiede conferma dell'operazione.
3. Il Redattore<sup>G</sup> conferma.
4. Il sistema elimina la bozza<sup>G</sup> e riporta il Redattore<sup>G</sup> alla schermata di configurazione.

### 3.3.9 UC-9: Annullamento modifiche manuali alla bozza




Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-9: Annullamento modifiche manuali alla bozza

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di annullare le modifiche manuali e ripristinare la <u>bozza</u> <sup>G</sup> originale generata dall' <u>AI</u> <sup>G</sup> .                                                                                                  |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> ha apportato modifiche manuali alla <u>bozza</u> <sup>G</sup> (UC-3 o UC-4).                                                                                                                                                            |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | La <u>bozza</u> <sup>G</sup> risulta ripristinata alla versione originariamente generata dall' <u>AI</u> <sup>G</sup> .                                                                                                                                                  |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> richiede l'annullamento delle modifiche.</li> <li>2. Il sistema scarta le modifiche manuali e ripristina la <u>bozza</u><sup>G</sup> originale generata dall'<u>AI</u><sup>G</sup>.</li> </ol> |

### 3.3.10 UC-10: Salvataggio bozza nello storico




Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-10: Salvataggio bozza nello storico

|                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Attore Principale</u></b> <sup>G</sup>   | <u>Redattore</u> <sup>G</sup>                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di salvare la <u>bozza</u> <sup>G</sup> corrente nello storico.                                                                                       |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | La <u>bozza</u> <sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione.                                                                                                                            |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | La <u>bozza</u> <sup>G</sup> è stata salvata nello storico ed è riprendibile in seguito.                                                                                                      |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> salva la <u>bozza</u><sup>G</sup> nello storico.</li> <li>2. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.</li> </ol> |

### 3.3.11 UC-11: Visualizzazione anteprima documento finale




Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-11: Visualizzazione anteprima documento finale

**Attore Principale**<sup>G</sup>    Redattore<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup>                      Il Redattore<sup>G</sup> decide di verificare l'aspetto del documento finale prima di esportarlo o inviarlo.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup>              La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni**<sup>G</sup>            Il Redattore<sup>G</sup> ha visualizzato l'anteprima del documento finale impaginato, con il marcatore di trasparenza<sup>G</sup> "Creato da AI<sup>G</sup> Assistant".

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede l'anteprima del documento finale.
2. Il sistema mostra l'anteprima del documento impaginato, con il marcatore di trasparenza<sup>G</sup> visibile.

### 3.3.12 UC-12: Esportazione documento in PDF



Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-12: Esportazione documento in PDF

**Attore Principale**<sup>G</sup>    Redattore<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup>                      Il Redattore<sup>G</sup> decide di esportare la bozza<sup>G</sup> in un documento PDF finalizzato.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup>              La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni**<sup>G</sup>            È stato generato un documento PDF scaricabile, comprensivo del marcatore di trasparenza<sup>G</sup> "Creato da AI<sup>G</sup> Assistant".

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede l'esportazione della bozza<sup>G</sup> in PDF.
2. Il sistema genera il documento PDF finalizzato e ne avvia il download sul dispositivo del Redattore<sup>G</sup>.

### 3.3.13 UC-13: Inoltro documento via e-mail




Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-13: Inoltro documento via e-mail

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di inoltrare la bozza<sup>G</sup> come documento finalizzato via e-mail a un destinatario.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** La bozza<sup>G</sup> è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il documento è stato trasmesso all'indirizzo indicato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI<sup>G</sup> Assistant".

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione e richiede l'invio.
2. Il sistema trasmette il documento includendo il marcatore di trasparenza<sup>G</sup>.
3. Il sistema notifica l'avvenuto invio.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Indirizzo e-mail non valido: l'indirizzo inserito non rispetta il formato standard; viene eseguito UC-58.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-58.



### 3.3.14 UC-14: Visualizzazione storico generazioni




Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-14: Visualizzazione storico generazioni

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di consultare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.

Pre-condizioni<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

Post-condizioni<sup>G</sup> Lo storico mostra l'elenco delle generazioni archiviate.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il sistema mostra le generazioni in ordine cronologico decrescente, indicando per ciascuna il titolo, lo stato, la data e l'indicazione di preferito.
2. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza l'elenco delle generazioni archiviate.

Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 1a. Storico vuoto: non sono presenti generazioni archiviate; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.
- **Generalizzazioni:** UC-15.

### 3.3.15 UC-15: Visualizzazione storico generazioni con filtri




Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione storico generazioni con filtri

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di restringere lo storico delle generazioni applicando un criterio di filtro.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Lo storico mostra solo le generazioni che soddisfano il criterio applicato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> applica uno o più filtri allo storico tra i criteri disponibili: parola chiave (**UC-16**), tono (**UC-17**), stile (**UC-18**), data (**UC-19**).
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni compatibili con il criterio scelto.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni filtrato secondo il criterio scelto.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun risultato: nessuna generazione soddisfa il criterio applicato; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Generalizzazioni:** UC-16, UC-17, UC-18, UC-19.
- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.16 UC-16: Filtraggio storico per parola chiave




Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-16: Filtraggio storico per parola chiave

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di filtrare lo storico cercando una parola chiave nel testo del prompt<sup>G</sup>.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Lo storico mostra solo le generazioni il cui prompt<sup>G</sup> contiene la parola chiave inserita.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> inserisce una parola chiave nel campo di ricerca.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni corrispondenti.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni filtrato per la parola chiave inserita.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun risultato: nessuna generazione corrisponde alla parola chiave inserita; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.17 UC-17: Filtraggio storico per tono




Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-17: Filtraggio storico per tono

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di filtrare lo storico in base al tono comunicativo<sup>G</sup>.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni; è disponibile il filtro per tono con i valori selezionabili (chiaro e diretto, più istituzionale, più sintetico, empatico e tecnico).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Lo storico mostra solo le generazioni associate al tono selezionato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> seleziona un tono nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con il tono scelto.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni filtrato per il tono selezionato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun risultato: nessuna generazione corrisponde al tono selezionato; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.18 UC-18: Filtraggio storico per stile




Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-18: Filtraggio storico per stile

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di filtrare lo storico in base allo stile editoriale<sup>G</sup>.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni; è disponibile il filtro per stile con i valori selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Lo storico mostra solo le generazioni associate allo stile selezionato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> seleziona uno stile nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con lo stile scelto.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni filtrato per lo stile selezionato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun risultato: nessuna generazione corrisponde allo stile selezionato; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.19 UC-19: Filtraggio storico per data




Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-19: Filtraggio storico per data

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di filtrare lo storico in base a una data o a un intervallo temporale.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Lo storico mostra solo le generazioni riferite al periodo selezionato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni del periodo scelto.
3. Il Redattore<sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni filtrato per il periodo selezionato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun risultato: nessuna generazione ricade nel periodo selezionato; viene eseguito UC-59.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.20 UC-20: Salvataggio configurazione del prompt




Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-20: Salvataggio configurazione del prompt

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> decide di salvare la configurazione corrente del prompt<sup>G</sup> nello storico per riutilizzarla in sessioni successive.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> ha compilato uno o più parametri di configurazione (testo del prompt<sup>G</sup>, tono, stile, lunghezza).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** La configurazione del prompt<sup>G</sup> è salvata nello storico con un nome identificativo, pronta per essere riutilizzata.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede il salvataggio della configurazione del prompt<sup>G</sup>.
2. Il sistema richiede un nome identificativo per la configurazione.
3. Il Redattore<sup>G</sup> conferma, inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto.
4. Se il nome è vuoto o già esistente, il sistema assegna automaticamente un'etichetta progressiva (es. "Senza nome (1)").
5. Il sistema salva la configurazione del prompt<sup>G</sup> (testo, tono, stile, lunghezza) nello storico.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Prompt<sup>G</sup> mancante o insufficiente: il testo del prompt<sup>G</sup> è vuoto o insufficiente al momento del salvataggio; viene eseguito UC-72.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-72.

### 3.3.21 UC-21: Riutilizzo di una configurazione salvata




Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-21: Riutilizzo di una configurazione salvata

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> decide di riutilizzare una configurazione di prompt<sup>G</sup> precedentemente salvata.

Pre-condizioni<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> ha individuato una configurazione salvata d'interesse nello storico delle configurazioni.

Post-condizioni<sup>G</sup> I parametri della configurazione salvata sono caricati nei campi di configurazione, pronti per avviare una nuova generazione (UC-1).

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> seleziona il comando di riutilizzo su una configurazione salvata.
2. Il sistema carica i parametri associati a tale configurazione nei rispettivi campi di input.

### 3.3.22 UC-22: Aggiunta generazione ai preferiti




Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-22: Aggiunta generazione ai preferiti

Attore Principale<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di aggiungere una generazione ai preferiti.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni e la generazione selezionata non è contrassegnata come preferita.                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | La generazione selezionata risulta contrassegnata come preferita.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> attiva il contrassegno di preferita sulla generazione selezionata.</li> <li>2. Il sistema aggiorna lo stato e conferma l'aggiunta ai preferiti.</li> <li>3. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> visualizza la generazione contrassegnata come preferita.</li> </ol> |

### 3.3.23 UC-23: Rimozione generazione dai preferiti



Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-23: Rimozione generazione dai preferiti

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Attore Principale</u></b> <sup>G</sup>   | <u>Redattore</u> <sup>G</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di rimuovere una generazione dai preferiti.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> visualizza lo storico delle generazioni e la generazione selezionata è contrassegnata come preferita.                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | La generazione selezionata non risulta più contrassegnata come preferita.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> rimuove il contrassegno di preferita dalla generazione selezionata.</li> <li>2. Il sistema aggiorna lo stato e conferma la rimozione dai preferiti.</li> <li>3. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> visualizza la generazione senza il contrassegno di preferita.</li> </ol> |

### 3.3.24 UC-24: Eliminazione generazione dallo storico




Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-24: Eliminazione generazione dallo storico

Attore Principale<sup>G</sup>     Redattore<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup>     Il Redattore<sup>G</sup> decide di rimuovere definitivamente una generazione dallo storico.

Pre-condizioni<sup>G</sup>     Il Redattore<sup>G</sup> ha individuato nello storico l'elemento da rimuovere.

Post-condizioni<sup>G</sup>     L'elemento selezionato è stato rimosso definitivamente dallo storico.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Redattore<sup>G</sup> richiede l'eliminazione di un elemento dello storico.
2. Il sistema chiede conferma dell'operazione.
3. Il Redattore<sup>G</sup> conferma.
4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna l'elenco.

### 3.3.25 UC-25: Assegnazione punteggio alla bozza generata




Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-25: Assegnazione punteggio alla bozza generata

Attore Principale<sup>G</sup>     Redattore<sup>G</sup>

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di assegnare un punteggio alla <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | La <u>bozza</u> <sup>G</sup> è stata generata (UC-1) ed è disponibile il modulo di valutazione. La valutazione è opzionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | Il punteggio assegnato (da 1 a 5 stelle) è archiviato in associazione alla <u>bozza</u> <sup>G</sup> , e il modulo di valutazione risulta disabilitato per la generazione corrente.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza il modulo di valutazione con la scala a 5 stelle.</li> <li>2. Il <u>Redattore</u><sup>G</sup> seleziona un numero di stelle da 1 a 5.</li> <li>3. Il sistema acquisisce il punteggio e ne conferma la ricezione.</li> <li>4. Il sistema disabilita il modulo di valutazione per la generazione corrente, per evitare valutazioni multiple.</li> </ol> |

### 3.3.26 UC-26: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione



Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-26: Aggiunta commento qualitativo alla valutazione

|                                                |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Attore Principale</u></b> <sup>G</sup>   | <u>Redattore</u> <sup>G</sup>                                                                                                              |
| <b><u>Trigger</u></b> <sup>G</sup>             | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> decide di aggiungere un commento testuale alla valutazione.                                               |
| <b><u>Pre-condizioni</u></b> <sup>G</sup>      | Il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> sta effettuando una valutazione della <u>bozza</u> <sup>G</sup> (UC-25). Il campo commento è facoltativo. |
| <b><u>Post-condizioni</u></b> <sup>G</sup>     | Il commento qualitativo è archiviato insieme alla valutazione della <u>bozza</u> <sup>G</sup> .                                            |
| <b><u>Scenario Principale</u></b> <sup>G</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza il campo di testo per il commento.</li> </ol>                              |

2. Il Redattore<sup>G</sup> inserisce un commento qualitativo.
3. Il sistema mostra il testo inserito.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Superamento limite caratteri: il commento eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito UC-60.

### Relazioni

- **Estensioni:** UC-60.

#### 3.3.27 UC-27: Consultazione metriche dell'AI Assistant




Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-27: Consultazione metriche dell'AI Assistant

### Attore Principale<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

#### Trigger<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> decide di consultare le metriche di utilizzo e qualità dell'AI<sup>G</sup> Assistant.

#### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il sistema dispone dei dati di utilizzo dell'AI<sup>G</sup> Assistant e delle valutazioni dei Redattori.

#### Post-condizioni<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> ha consultato le metriche dell'AI<sup>G</sup> Assistant.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. L'Analista dati<sup>G</sup> consulta le statistiche di utilizzo (**UC-27.1**).
2. L'Analista dati<sup>G</sup> consulta il rating<sup>G</sup> medio (**UC-27.2**).
3. L'Analista dati<sup>G</sup> consulta i feedback testuali (**UC-27.3**).

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 1a. Dati non disponibili: il sistema non dispone di dati analitici da mostrare; viene eseguito UC-61.

### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-27.1, UC-27.2, UC-27.3.
- **Estensioni:** UC-61.
- **Generalizzazioni:** UC-28.

#### 3.3.27.1 UC-27.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo




Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-27.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

### Attore Principale<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> si trova nella dashboard<sup>G</sup> delle metriche dell'AI<sup>G</sup> Assistant.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> ha visualizzato le statistiche di utilizzo aggiornate.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il sistema mostra i dati quantitativi di utilizzo (numero di contenuti generati e di prompt<sup>G</sup> salvati).

#### 3.3.27.2 UC-27.2: Visualizzazione del rating medio




Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-27.2: Visualizzazione del rating medio

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema dispone delle valutazioni espresse dai Redattori (UC-25).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> ha visualizzato il rating<sup>G</sup> medio delle bozze generate.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema mostra il valore medio delle valutazioni ricevute dalle bozze generate.

### 3.3.27.3 UC-27.3: Visualizzazione dei feedback testuali




Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-27.3: Visualizzazione dei feedback testuali

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema dispone dei commenti testuali associati alle valutazioni.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> ha consultato i commenti testuali dei Redattori.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema mostra l'elenco dei feedback più recenti, con punteggio e commento testuale.

### 3.3.28 UC-28: Visualizzazione dati analitici con filtri




Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-28: Visualizzazione dati analitici con filtri

### Attore Principale<sup>G</sup>

Analista dati<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> decide di restringere i dati analitici applicando un criterio di filtro.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI<sup>G</sup> Assistant nell'area analitica.

### Post-condizioni<sup>G</sup>

La visualizzazione mostra solo i dati che soddisfano il criterio applicato.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. L'Analista dati<sup>G</sup> applica uno o più filtri tra i criteri disponibili: data (**UC-29**), tono (**UC-30**), stile (**UC-31**).
2. Il sistema aggiorna la visualizzazione in base al criterio scelto.
3. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza i dati analitici filtrati secondo il criterio scelto.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Dati non disponibili: nessun dato corrisponde al criterio applicato; viene eseguito UC-61.

### Relazioni

- **Estensioni:** UC-61.
- **Generalizzazioni:** UC-29, UC-30, UC-31.

## 3.3.29 UC-29: Filtraggio dati analitici per data




Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-29: Filtraggio dati analitici per data

### Attore Principale<sup>G</sup>

Analista dati<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> decide di filtrare i dati analitici per una data o un intervallo temporale.



### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI<sup>G</sup> Assistant nell'area analitica.

### Post-condizioni<sup>G</sup>

La visualizzazione mostra solo i dati riferiti al periodo selezionato.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. L'Analista dati<sup>G</sup> seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati del periodo scelto.
3. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza i dati analitici filtrati per il periodo selezionato.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Nessun dato disponibile: nessun dato corrisponde al periodo selezionato; viene eseguito UC-61.

### Relazioni

- **Estensioni:** UC-61.

### 3.3.30 UC-30: Filtraggio dati analitici per tono




Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-30: Filtraggio dati analitici per tono

### Attore Principale<sup>G</sup>

Analista dati<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> decide di filtrare i dati analitici per tono comunicativo<sup>G</sup>.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

L'Analista dati<sup>G</sup> si trova nell'area analitica dell'AI<sup>G</sup> Assistant; è disponibile il filtro per tono con i valori selezionabili (chiaro e diretto, più istituzionale, più sintetico, empatico e tecnico).

### Post-condizioni<sup>G</sup>

La visualizzazione mostra solo i dati associati al tono selezionato.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. L'Analista dati<sup>G</sup> seleziona un tono nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con il tono scelto.
3. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza i dati analitici filtrati per il tono selezionato.

## Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Nessun dato disponibile: nessun dato corrisponde al tono selezionato; viene eseguito UC-61.

## Relazioni

- **Estensioni:** UC-61.

### 3.3.31 UC-31: Filtraggio dati analitici per stile




Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-31: Filtraggio dati analitici per stile

Attore Principale<sup>G</sup>     Analista dati<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup>     L'Analista dati<sup>G</sup> decide di filtrare i dati analitici per stile editoriale<sup>G</sup>.

Pre-condizioni<sup>G</sup>     L'Analista dati<sup>G</sup> si trova nell'area analitica dell'AI<sup>G</sup> Assistant; è disponibile il filtro per stile con i valori selezionabili (testo informativo, avviso operativo, aggiornamento breve).

Post-condizioni<sup>G</sup>     La visualizzazione mostra solo i dati associati allo stile selezionato.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. L'Analista dati<sup>G</sup> seleziona uno stile nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con lo stile scelto.

3. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza i dati analitici filtrati per lo stile selezionato.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Nessun dato disponibile: nessun dato corrisponde allo stile selezionato; viene eseguito UC-61.

### Relazioni

- **Estensioni:** UC-61.

## 3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

### 3.4.1 UC-32: Caricamento di un singolo documento per l'analisi AI automatica




Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-32: Caricamento di un singolo documento per l'analisi AI automatica

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Attore Secondario<sup>G</sup>** AI Analyst<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende caricare un singolo documento per l'analisi automatica.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione di upload del modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot e dispone di un singolo file supportato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il documento singolo viene caricato, analizzato, suddiviso per destinatario (se multi-destinatario) e registrato nello storico.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona un singolo file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il caricamento del documento.
3. Il sistema verifica il formato del documento.
4. Il sistema completa il caricamento e avvia l'analisi AI<sup>G</sup> del documento; il Consulente del lavoro<sup>G</sup> riceve notifica dell'esito e può seguire l'avanzamento dell'elaborazione.

5. Il sistema suddivide il documento per destinatario (se applicabile) e aggiunge allo storico una voce distinta per ciascun sotto-documento, mostrando nome del documento e data di analisi.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 3a. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-62.

### Relazioni

- **Generalizzazioni:** UC-33.
- **Estensioni:** UC-62.

#### 3.4.2 UC-33: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali




Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-33: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali

Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

Attore Secondario<sup>G</sup> AI Analyst<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende caricare un documento nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati<sup>G</sup>.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione di upload del modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot.

### Post-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> può consultare nello storico i risultati dell'analisi AI<sup>G</sup> (estrazione dati e split in sotto-documenti per destinatario) con la garanzia che classificazione e metadati<sup>G</sup> inseriti manualmente siano stati preservati senza essere sovrascritti dall'AI<sup>G</sup>.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona la tipologia del documento (**UC-33.1**).
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce il mese di riferimento (**UC-33.2**).
4. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce l'anno di riferimento (**UC-33.3**).
5. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce l'azienda (**UC-33.4**).
6. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il caricamento; dopodiché il sistema verifica il formato del documento.
7. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi AI<sup>G</sup> del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 6a. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-62.

### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-33.1, UC-33.2, UC-33.3, UC-33.4.
- **Estensioni:** UC-62.

#### 3.4.2.1 UC-33.1: Selezione della tipologia del documento




Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-33.1: Selezione della tipologia del documento

## Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema espone il menu di selezione della tipologia, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il parametro relativo alla tipologia del documento è stato impostato.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona la tipologia del documento tramite il relativo menu a scelta: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.

### 3.4.2.2 UC-33.2: Inserimento del mese di riferimento




Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-33.2: Inserimento del mese di riferimento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema è in attesa dell'inserimento del mese di riferimento del documento.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il parametro relativo al mese di riferimento è stato registrato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o seleziona il mese di riferimento del documento nell'apposito campo.

### 3.4.2.3 UC-33.3: Inserimento dell'anno di riferimento




Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-33.3: Inserimento dell'anno di riferimento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'anno di riferimento del documento.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il parametro relativo all'anno di riferimento è stato registrato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o seleziona l'anno di riferimento del documento nell'apposito campo.



#### 3.4.2.4 UC-33.4: Inserimento dell'azienda di riferimento




Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-33.4: Inserimento dell'azienda di riferimento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'azienda associata al documento.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il parametro relativo all'azienda di riferimento è stato registrato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce il nome dell'azienda di riferimento nell'apposito campo di testo.

#### 3.4.3 UC-34: Visualizzazione storico documenti analizzati




Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-34: Visualizzazione storico documenti analizzati

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nel modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza l'elenco dei documenti analizzati e può selezionarne uno per consultarne il dettaglio.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> accede alla sezione "Storico documenti analizzati".
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati dal più recente al meno recente.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (**UC-40**).

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-63.

### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-40.
- **Generalizzazioni:** UC-35.
- **Estensioni:** UC-63.

#### 3.4.4 UC-35: Visualizzazione storico con filtri




Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-35: Visualizzazione storico con filtri

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

### Post-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza solo i documenti dello storico che soddisfano i criteri da lui impostati.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (**UC-36**), stato scaricamento (**UC-37**), confidenza<sup>G</sup> rispetto a soglia (**UC-38**), mese e anno (**UC-39**).
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che soddisfano i criteri selezionati.

### Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-63.

### Relazioni

- **Generalizzazioni:** UC-36, UC-37, UC-38, UC-39.
- **Estensioni:** UC-63.

#### 3.4.5 UC-36: Filtraggio storico con barra di ricerca




Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-36: Filtraggio storico con barra di ricerca

### Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza solo i documenti il cui nome/cognome del dipendente o azienda corrisponde al testo cercato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce un testo nella barra di ricerca unica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la lista filtrata in base alla corrispondenza con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.

**Scenari Alternativi**<sup>G</sup>

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-63.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-63.

### 3.4.6 UC-37: Filtraggio storico per stato scaricamento




Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-37: Filtraggio storico per stato scaricamento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende visualizzare solo documenti scaricati o non scaricati.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza solo i documenti con lo stato di scaricamento da lui selezionato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il filtro di stato scaricamento scegliendo tra "Scaricato" e "Non scaricato".
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la lista aggiornata con i soli documenti coerenti con lo stato selezionato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-63.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-63.

### 3.4.7 UC-38: Filtraggio storico per confidenza




Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico per confidenza

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende filtrare lo storico in base alla confidenza<sup>G</sup> dei dati estratti rispetto a una soglia.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza solo i documenti con confidenza<sup>G</sup> maggiore o minore della soglia da lui impostata.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> imposta una soglia di confidenza<sup>G</sup> e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia).
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che rispettano il criterio scelto.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-63.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-63.

### 3.4.8 UC-39: Filtraggio storico per mese e anno




Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-39: Filtraggio storico per mese e anno

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza solo i documenti riferiti al mese e all'anno da lui selezionati.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona mese e anno nel filtro temporale.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la lista aggiornata con i soli documenti compatibili con il periodo selezionato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-63.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-63.

### 3.4.9 UC-40: Visualizzazione singolo documento dallo storico



Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-40: Visualizzazione singolo documento dallo storico



## Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

### Trigger<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.

### Pre-condizioni<sup>G</sup>

Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha selezionato una riga della lista.

### Post-condizioni<sup>G</sup>

Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> può esaminare tutti i dati estratti dal documento e visualizzare il documento stesso, valutando la correttezza dell'analisi AI<sup>G</sup> e decidendo se apportare correzioni o procedere con l'invio.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona un documento dall'elenco dello storico.
2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la porzione di documento relativa al dipendente selezionato (**UC-40.1**).
4. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il documento originale completo (**UC-40.2**).
5. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (**UC-40.3**), azienda (**UC-40.4**), nome del file (**UC-40.5**), data del documento (**UC-40.6**), numero di pagine (**UC-40.7**), tipologia del documento (**UC-40.8**), breve descrizione del documento (**UC-40.9**), confidenza<sup>G</sup> in percentuale (**UC-40.10**), stato di invio del documento (**UC-40.11**), email destinatario (**UC-40.12**), codice fiscale (**UC-40.13**), matricola dipendente (**UC-40.14**) e data/ora caricamento (**UC-40.15**).

## Relazioni

- **Inclusioni:** UC-40.1, UC-40.2, UC-40.3, UC-40.4, UC-40.5, UC-40.6, UC-40.7, UC-40.8, UC-40.9, UC-40.10, UC-40.11, UC-40.12, UC-40.13, UC-40.14, UC-40.15.

### 3.4.9.1 UC-40.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente




Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-40.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-40).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> può visualizzare la porzione di documento relativa al dipendente selezionato e verificare che lo split eseguito dall'AI<sup>G</sup> sia corretto e completo.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la porzione del documento in anteprima nel pannello dedicato.

### 3.4.9.2 UC-40.2: Visualizzazione del documento originale completo




Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-40.2: Visualizzazione del documento originale completo

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> può consultare il documento originale completo e confrontarlo con i sotto-documenti generati dallo split, verificando la correttezza della suddivisione.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato.
2. Il sistema apre il documento originale completo in una nuova scheda/pagina del browser.

### 3.4.9.3 UC-40.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente




Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-40.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

Pre-condizioni<sup>G</sup> Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce il nome e cognome del dipendente a cui il documento è associato.

Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.

Scenari Alternativi<sup>G</sup>

- 1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-64.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-64.

### 3.4.9.4 UC-40.4: Visualizzazione azienda




Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-40.4: Visualizzazione azienda

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce l'azienda a cui il documento è attribuito.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.

**Scenari Alternativi**<sup>G</sup>

- 1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-65.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-65.

#### 3.4.9.5 UC-40.5: Visualizzazione nome del file




Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-40.5: Visualizzazione nome del file

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sa a quale file originale il documento è riconducibile.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti il nome del file originale da cui il documento è stato estratto.

### 3.4.9.6 UC-40.6: Visualizzazione data del documento




Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-40.6: Visualizzazione data del documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce la data del documento estratta dall'AI<sup>G</sup>.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-66.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-66.

### 3.4.9.7 UC-40.7: Visualizzazione numero di pagine




Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-40.7: Visualizzazione numero di pagine

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce il numero di pagine del sotto-documento generato per quel dipendente.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

#### 3.4.9.8 UC-40.8: Visualizzazione tipologia del documento




Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-40.8: Visualizzazione tipologia del documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce la tipologia assegnata dall'AI<sup>G</sup> al documento.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento classificata dall'AI<sup>G</sup>.

**Scenari Alternativi**<sup>G</sup>

- 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-67.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-67.

### 3.4.9.9 UC-40.9: Visualizzazione breve descrizione del documento




Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-40.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha un'anteprima testuale del contenuto del documento senza doverlo aprire integralmente.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento generata dall'AI<sup>G</sup>.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-68.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-68.

### 3.4.9.10 UC-40.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento




Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-40.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento



**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sa con quale grado di affidabilità l'AI<sup>G</sup> ha estratto i dati del documento, potendo valutare se sia necessaria una revisione manuale.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti la confidenza<sup>G</sup> in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI<sup>G</sup> per il documento analizzato.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Confidenza<sup>G</sup> non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-69.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-69.

#### 3.4.9.11 UC-40.11: Visualizzazione stato scaricamento documento




Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-40.11: Visualizzazione stato scaricamento documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema dispone delle informazioni di stato scaricamento del documento selezionato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sa se il documento è già stato scaricato o non ancora.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza nel pannello dati estratti lo stato di scaricamento del documento con un valore tra "Scaricato" e "Non scaricato".

### 3.4.9.12 UC-40.12: Visualizzazione email destinatario




Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-40.12: Visualizzazione email destinatario

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema dispone dell'indirizzo e-mail inserito manualmente per il documento.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce l'indirizzo e-mail a cui il documento sarà recapitato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail inserito manualmente associato al documento.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati, con un'eventuale icona per copiarlo o avviare un invio rapido.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 1a. Email destinatario non disponibile: il sistema non dispone del dato; viene eseguito UC-70.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-70.

### 3.4.9.13 UC-40.13: Visualizzazione codice fiscale




Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-40.13: Visualizzazione codice fiscale

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema dispone del codice fiscale inserito manualmente per il documento.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce il codice fiscale del dipendente e sa se supera il controllo di validità formale.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema recupera il codice fiscale inserito manualmente.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il codice fiscale con l'esito del controllo di validità formale (checksum).

#### 3.4.9.14 UC-40.14: Visualizzazione matricola dipendente




Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-40.14: Visualizzazione matricola dipendente

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema dispone della matricola inserita manualmente per il documento.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce la matricola del dipendente associata al documento.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema recupera la matricola inserita manualmente associata al record.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la matricola nel pannello dati.

#### 3.4.9.15 UC-40.15: Visualizzazione data/ora caricamento




Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-40.15: Visualizzazione data/ora caricamento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sa quando il documento è stato caricato ed elaborato dal sistema.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza la data e l'ora di caricamento nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.

### 3.4.10 UC-41: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento




Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-41: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere il nome e cognome del dipendente associato al documento.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto il nome e cognome del dipendente, aggiornando l'associazione del documento all'anagrafica corretta.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo nome e cognome per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce il nuovo valore.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

### 3.4.11 UC-42: Modifica azienda nel singolo documento




Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-42: Modifica azienda nel singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere l'azienda associata al documento.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto l'azienda, garantendo la corretta attribuzione del documento.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo azienda per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce il nuovo valore.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

### 3.4.12 UC-43: Modifica data nel singolo documento




Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica data nel singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere la data del documento.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto la data del documento, allineandola al periodo di riferimento corretto.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo data del documento per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o seleziona il nuovo valore tramite il selettore di data.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

**3.4.13 UC-44: Modifica tipologia nel singolo documento**




Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica tipologia nel singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere la tipologia del documento.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto la tipologia del documento, assicurando una classificazione accurata.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo tipologia del documento per abilitarne la modifica.

2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il nuovo valore tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.
3. Il sistema salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

#### 3.4.14 UC-45: Modifica breve descrizione nel singolo documento



Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica breve descrizione nel singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere la breve descrizione del documento.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha aggiornato la descrizione del documento, migliorandone la leggibilità nello storico.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo breve descrizione per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce il nuovo testo descrittivo.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

#### 3.4.15 UC-46: Modifica email destinatario nel singolo documento






Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica email destinatario nel singolo documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere l'indirizzo e-mail del destinatario associato al documento.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto l'indirizzo e-mail del destinatario, assicurando il corretto recapito del documento.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo email destinatario per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o modifica l'indirizzo e-mail.
3. Il sistema esegue una validazione formale del formato.
4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.

**Scenari Alternativi<sup>G</sup>**

- 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito UC-58.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-58.

### 3.4.16 UC-47: Modifica codice fiscale nel singolo documento




Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica codice fiscale nel singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere il codice fiscale del dipendente associato al documento.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto il codice fiscale del dipendente, garantendo la corretta identificazione anagrafica.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo codice fiscale per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o corregge il codice fiscale.
3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum).
4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.

**Scenari Alternativi**<sup>G</sup>

- 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito UC-71.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-71.

### 3.4.17 UC-48: Modifica matricola dipendente nel singolo documento



Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-48: Modifica matricola dipendente nel singolo documento

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere la matricola del dipendente associato al documento.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> ha corretto la matricola del dipendente associata al documento.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il campo matricola per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> inserisce o modifica la matricola.
3. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.

### 3.4.18 UC-49: Annullamento della modifica dei dati del singolo documento



Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-49: Annullamento della modifica dei dati del singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di cliccare l'icona di annullamento delle modifiche del documento nel pannello di dettaglio.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha ripristinato i valori originali dei campi del documento, annullando le modifiche apportate.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona l'icona di annullamento delle modifiche.
2. Il sistema ripristina i valori originali dei campi del documento.

### 3.4.19 UC-50: Eliminazione del singolo documento




Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-50: Eliminazione del singolo documento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di cliccare l'icona di eliminazione del documento dallo storico.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-40).

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema ha eliminato il documento inserito.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona l'icona di eliminazione del documento.
2. Il sistema richiede conferma dell'operazione.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma l'eliminazione.
4. Il sistema elimina il documento e aggiorna lo storico.

### 3.4.20 UC-51: Visualizzazione del messaggio precompilato




Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-51: Visualizzazione del messaggio precompilato

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> apre il pannello del messaggio precompilato dal dettaglio del singolo documento.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** È stato selezionato un singolo documento dallo storico ed è disponibile la relativa scheda di dettaglio.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema mostra il messaggio precompilato (destinatario, oggetto, testo). Nessun invio e-mail viene eseguito nella MVP<sup>G</sup>.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.
2. Il sistema apre la sezione di generazione del messaggio precompilato e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il destinatario proposto dal sistema (**UC-51.1**).
4. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza l'oggetto proposto dal sistema (**UC-51.2**).
5. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il testo proposto dal sistema (**UC-51.3**).

**Relazioni**

- Include: UC-51.1, UC-51.2, UC-51.3.

### 3.4.20.1 UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio precompilato



Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-51.1: Visualizzazione del destinatario

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** L'utente apre la sezione del messaggio precompilato.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il messaggio precompilato è richiesto dal dettaglio del documento.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce il destinatario proposto dal sistema per l'invio del documento.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore del campo destinatario.

### 3.4.20.2 UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio precompilato



Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** L'utente apre la sezione del messaggio precompilato.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il messaggio precompilato è richiesto dal dettaglio del documento.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** | Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce l'oggetto proposto dal sistema.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore del campo oggetto

### 3.4.20.3 UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio precompilato



Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-51.3: Visualizzazione del testo

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> L'utente apre la sezione del messaggio precompilato.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il messaggio precompilato è richiesto dal dettaglio del documento.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conosce il testo di accompagnamento proposto dal sistema.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore del campo testo.

### 3.4.21 UC-52: Conferma ed esportazione del messaggio precompilato



Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-52: Conferma ed esportazione del messaggio precompilato

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il contenuto del messaggio precompilato e richiede anteprima o scaricamento del PDF.



**Pre-condizioni**<sup>G</sup> È selezionato un singolo documento; il messaggio precompilato (destinatario, oggetto, testo) è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema produce l'anteprima e/o il file PDF del messaggio. In caso di scaricamento, lo stato di scaricamento risulta aggiornato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> seleziona il comando di invio esportazione del messaggio.
2. Il sistema genera il PDF con destinatario, oggetto, testo e riferimento al documento allegato.
3. Il sistema avvia il download del PDF.
4. Il sistema registra l'evento di audit relativo all'esportazione.

### 3.4.22 UC-53: Modifica del destinatario del messaggio precompilato



Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-53: Modifica del destinatario del messaggio precompilato

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere il campo destinatario del messaggio precompilato.

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella schermata di generazione per il messaggio precompilato(UC-51) con il campo oggetto valorizzato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il destinatario modificato viene salvato e usato nelle successive anteprime/esportazioni PDF del messaggio.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> attiva la modalità modifica del messaggio.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> aggiorna il campo destinatario.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il salvataggio.
4. Il sistema persiste il nuovo valore e lo ripropone nelle visualizzazioni successive.

### 3.4.23 UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio precompilato



Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio precompilato

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere l'oggetto del messaggio precompilato.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella schermata di generazione per il messaggio precompilato(UC-51) con il campo oggetto valorizzato.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'oggetto modificato viene salvato e usato nelle successive anteprime/esportazioni PDF del messaggio.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> attiva la modalità modifica del messaggio.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> aggiorna il campo oggetto.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il salvataggio.
4. Il sistema persiste il nuovo valore e lo ripropone nelle visualizzazioni successive.

### 3.4.24 UC-55: Modifica del testo del messaggio precompilato



Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-55: Modifica del testo del messaggio precompilato

## Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

Trigger<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> decide di correggere il testo del messaggio precompilato.

Pre-condizioni<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> si trova nella schermata di generazione per il messaggio precompilato(UC-51) con il campo oggetto valorizzato.

Post-condizioni<sup>G</sup> Il testo modificato viene salvato e usato nelle successive antepri-me/esportazioni PDF del messaggio.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> attiva la modalità modifica del messaggio.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> aggiorna il campo testo.
3. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> conferma il salvataggio.
4. Il sistema persiste il nuovo valore e lo ripropone nelle visualizzazioni successive.

### 3.4.25 UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot




Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot

**Attore Principale<sup>G</sup>** Analista dati<sup>G</sup>

**Trigger<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> intende consultare la dashboard<sup>G</sup> delle metriche del modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot.

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> ha una visione d'insieme delle principali metriche operative del modulo AI<sup>G</sup> Co-Pilot.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati<sup>G</sup> consulta il valore (**UC-56.1**).
2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati<sup>G</sup> verifica il valore (**UC-56.2**).

3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza<sup>G</sup>; l'Analista dati<sup>G</sup> monitora il dato (**UC-56.3**).
4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati<sup>G</sup> verifica il valore (**UC-56.4**).
5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale<sup>G</sup>; l'Analista dati<sup>G</sup> controlla il dato (**UC-56.5**).

## Relazioni

- **Inclusioni:** UC-56.1, UC-56.2, UC-56.3, UC-56.4, UC-56.5.

### 3.4.25.1 UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati




Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> si trova all'interno della dashboard<sup>G</sup> delle metriche.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> conosce il volume complessivo di documenti processati dal modulo.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale<sup>G</sup>.
2. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo del modulo.

### 3.4.25.2 UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette




Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> si trova all'interno della dashboard<sup>G</sup> delle metriche.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> conosce la percentuale di classificazioni risolte correttamente dall'AI<sup>G</sup> senza intervento manuale.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI<sup>G</sup> sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.
2. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

### 3.4.25.3 UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza




Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> si trova all'interno della dashboard<sup>G</sup> delle metriche.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> conosce quanti documenti hanno richiesto revisione umana per confidenza<sup>G</sup> insufficiente.

## Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI<sup>G</sup> ha stimato una confidenza<sup>G</sup> inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.
2. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza il dato relativo alla frequenza di intervento umano nel processo.

#### 3.4.25.4 UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente




Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

**Attore Principale<sup>G</sup>** Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> si trova all'interno della dashboard<sup>G</sup> delle metriche.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'Analista dati<sup>G</sup> conosce la percentuale di documenti smistati automaticamente dall'AI<sup>G</sup> al destinatario corretto.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI<sup>G</sup>.
2. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza il dato relativo all'efficacia dello smistamento automatico.

#### 3.4.25.5 UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti




Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

**Attore Principale<sup>G</sup>** Analista dati<sup>G</sup>



**Pre-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> si trova all'interno della dashboard<sup>G</sup> delle metriche.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> conosce il tempo medio impiegato dall'AI<sup>G</sup> per restituire l'analisi completa di un documento.

### **Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI<sup>G</sup> per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.
2. L'Analista dati<sup>G</sup> visualizza l'indicatore delle prestazioni di elaborazione del modulo.

## **3.5 Gestione delle eccezioni**

### **3.5.1 UC-57: Errore - Formato immagine non valido**




Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per formato immagine non valido

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> carica un'immagine che non rispetta i vincoli di formato o dimensione.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il caricamento è impedito e l'immagine precedente è mantenuta nella bozza<sup>G</sup>.

### **Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima.
2. Il sistema segnala l'errore al Redattore<sup>G</sup> e richiede un file valido.

### **3.5.2 UC-58: Errore - Indirizzo e-mail non valido**




Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per indirizzo e-mail non valido

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>, Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** L'utente inserisce un indirizzo e-mail in formato non valido.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'operazione è bloccata e l'anomalia è segnalata all'utente.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che l'indirizzo non rispetta il formato valido.
2. Il sistema segnala il campo errato e richiede un indirizzo corretto.

### 3.5.3 UC-59: Errore - Nessun risultato trovato nello storico generazioni




Figura 96: Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per nessun risultato trovato nello storico generazioni

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> ha applicato un filtro che non produce risultati.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema segnala l'assenza di risultati e consente di azzerare i criteri.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che nessuna generazione corrisponde ai criteri impostati.

2. Il sistema segnala l'assenza di risultati e offre un comando per rimuovere i filtri.

### 3.5.4 UC-60: Errore - Superamento limite caratteri




Figura 97: Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per superamento limite caratteri

**Attore Principale**<sup>G</sup> Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Redattore<sup>G</sup> sta inserendo il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il testo è preservato fino al limite e non sono accettati ulteriori caratteri.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema impedisce l'inserimento di ulteriori caratteri nel campo.
2. Il sistema segnala il raggiungimento della lunghezza massima.

### 3.5.5 UC-61: Errore - Dati analitici non disponibili




Figura 98: Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per dati analitici non disponibili

**Attore Principale**<sup>G</sup> Analista dati<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> L'Analista dati<sup>G</sup> ha applicato un filtro o richiesto un'esportazione per cui non esistono dati corrispondenti.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema segnala l'assenza di dati e consente di modificare i criteri.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che nessun dato corrisponde ai criteri impostati.
2. Il sistema segnala l'assenza di dati e invita l'Analista dati<sup>G</sup> a modificare i criteri.

### 3.5.6 UC-62: Errore - Formato documento non valido per il caricamento




Figura 99: Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per formato documento non valido per il caricamento

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza un messaggio di errore con il solo formato supportato, ossia PDF.

### 3.5.7 UC-63: Errore - Nessun documento individuato nello storico




Figura 100: Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per nessun documento individuato nello storico

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> è informato dell'assenza di documenti e sa come procedere.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza un avviso di storico vuoto e può scegliere se caricare nuovi documenti o azzerare i filtri applicati.

### 3.5.8 UC-64: Errore - Nome e cognome del dipendente non disponibile




Figura 101: Diagramma del caso d'uso UC-64: Errore per nome e cognome del dipendente non disponibile

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-40.3) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

#### 3.5.9 UC-65: Errore - Azienda non disponibile




Figura 102: Diagramma del caso d'uso UC-65: Errore per azienda non disponibile

### Attore Principale<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo azienda (UC-40.4) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.

### Scenario Principale<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

#### 3.5.10 UC-66: Errore - Data del documento non disponibile




Figura 103: Diagramma del caso d'uso UC-66: Errore per data del documento non disponibile

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo data del documento (UC-40.6) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.11 UC-67: Errore - Tipologia del documento non disponibile




Figura 104: Diagramma del caso d'uso UC-67: Errore per tipologia del documento non disponibile

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-40.8) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.12 UC-68: Errore - Breve descrizione del documento non disponibile




Figura 105: Diagramma del caso d'uso UC-68: Errore per breve descrizione del documento non disponibile

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-40.9) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.13 UC-69: Errore - Confidenza non disponibile




Figura 106: Diagramma del caso d'uso UC-69: Errore per confidenza non disponibile

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo confidenza<sup>G</sup> in percentuale (UC-40.10) e il dato non è disponibile.



**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza<sup>G</sup> non è valorizzato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo confidenza<sup>G</sup> non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

**3.5.14 UC-70: Errore - Email destinatario non disponibile**




Figura 107: Diagramma del caso d'uso UC-70: Errore per email destinatario non disponibile

**Attore Principale**<sup>G</sup> Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni**<sup>G</sup> Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta visualizzando il campo email destinatario (UC-40.12) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni**<sup>G</sup> Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo email destinatario non è valorizzato.

**Scenario Principale**<sup>G</sup>

1. Il sistema rileva che il campo email destinatario non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

**3.5.15 UC-71: Errore - Codice fiscale non valido**




Figura 108: Diagramma del caso d'uso UC-71: Errore per codice fiscale non valido

**Attore Principale<sup>G</sup>** Consulente del lavoro<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> sta modificando il campo codice fiscale (UC-47) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).

**Post-condizioni<sup>G</sup>** Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).
2. Il Consulente del lavoro<sup>G</sup> visualizza il campo evidenziato con la segnalazione dell'incongruenza e la richiesta di correzione.

### 3.5.16 UC-72: Errore - Prompt mancante o insufficiente




Figura 109: Diagramma del caso d'uso UC-72: Errore per prompt mancante o insufficiente

**Attore Principale<sup>G</sup>** Redattore<sup>G</sup>

**Pre-condizioni<sup>G</sup>** Il Redattore<sup>G</sup> tenta di avviare la generazione o di salvare la configurazione senza aver inserito un testo di prompt<sup>G</sup> valido.

**Post-condizioni<sup>G</sup>** L'operazione è bloccata e il sistema segnala l'errore al Redattore<sup>G</sup>.

**Scenario Principale<sup>G</sup>**

1. Il sistema rileva che il campo prompt<sup>G</sup> è vuoto o contiene un testo insufficiente per l'elaborazione.
2. Il sistema segnala l'errore al Redattore<sup>G</sup> e richiede l'inserimento di un testo valido.

## 4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso<sup>G</sup> descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali**<sup>G</sup> (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria\_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso<sup>G</sup>, capitolato<sup>G</sup> o decisione interna).

### 4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali<sup>G</sup> specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso<sup>G</sup>.

Tabella 2: Requisiti funzionali

| Codice                                             | Descrizione                                                                                                                                                      | Fonte  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b><u>AI Assistant Generativo</u></b> <sup>G</sup> |                                                                                                                                                                  |        |
| RF1-OB                                             | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di inserire il <u>prompt</u> <sup>G</sup> testuale per la generazione del contenuto.                 | UC-1.1 |
| RF2-OB                                             | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di selezionare il <u>tono comunicativo</u> <sup>G</sup> della <u>bozza</u> <sup>G</sup> da generare. | UC-1.2 |
| RF3-OB                                             | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di selezionare lo <u>stile editoriale</u> <sup>G</sup> della <u>bozza</u> <sup>G</sup> da generare.  | UC-1.3 |
| RF4-OP                                             | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di selezionare la lunghezza desiderata per la <u>bozza</u> <sup>G</sup> da generare.                 | UC-1.4 |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Fonte  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF5-OB  | Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite <u>AI</u> <sup>G</sup> a partire dal <u>prompt</u> <sup>G</sup> e dai parametri configurati.                                     | UC-1   |
| RF6-OB  | Il sistema deve visualizzare un'anteprima della <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata.                                                                                                           | UC-2   |
| RF7-OB  | Il sistema deve visualizzare il titolo della <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata nell'anteprima.                                                                                               | UC-2.1 |
| RF8-OB  | Il sistema deve visualizzare il testo della <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata nell'anteprima.                                                                                                | UC-2.2 |
| RF9-OB  | Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata nell'anteprima.                                                                                 | UC-2.3 |
| RF10-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di modificare manualmente il titolo della <u>bozza</u> <sup>G</sup> .                                                             | UC-3   |
| RF11-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di modificare manualmente il testo della <u>bozza</u> <sup>G</sup> .                                                              | UC-4   |
| RF12-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di sostituire l'immagine di copertina della <u>bozza</u> <sup>G</sup> con un file caricato localmente.                            | UC-5   |
| RF13-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di eliminare l'immagine di copertina della <u>bozza</u> <sup>G</sup> .                                                            | UC-6   |
| RF14-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di richiedere la rigenerazione della <u>bozza</u> <sup>G</sup> mantenendo i parametri di configurazione.                          | UC-7   |
| RF15-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di eliminare la <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata corrente.                                                                      | UC-8   |
| RF16-OP | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di annullare le modifiche manuali apportate alla <u>bozza</u> <sup>G</sup> , ripristinando il contenuto originariamente generato. | UC-9   |
| RF17-OB | Il sistema deve permettere il salvataggio della <u>bozza</u> <sup>G</sup> nello storico.                                                                                                      | UC-10  |
| RF18-OP | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.                                                    | UC-11  |
| RF19-OB | Il sistema deve permettere la pubblicazione del documento generato e la sua esportazione in formato PDF.                                                                                      | UC-12  |
| RF20-OP | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.                                                                  | UC-13  |
| RF21-OB | Il sistema deve fornire al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> la libreria personale con lo storico delle generazioni passate e i <u>prompt</u> <sup>G</sup> salvati.                               | UC-14  |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Fonte   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF22-OB | Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico delle generazioni e dei <u>prompt</u> <sup>G</sup> salvati.                                                                             | UC-15   |
| RF23-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di filtrare lo storico delle generazioni tramite ricerca per parola chiave.                                                                     | UC-16   |
| RF24-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di filtrare lo storico delle generazioni per <u>tono comunicativo</u> <sup>G</sup> .                                                            | UC-17   |
| RF25-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di filtrare lo storico delle generazioni per <u>stile editoriale</u> <sup>G</sup> .                                                             | UC-18   |
| RF26-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di filtrare lo storico delle generazioni per data.                                                                                              | UC-19   |
| RF27-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di salvare la configurazione corrente del <u>prompt</u> <sup>G</sup> nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo.             | UC-20   |
| RF28-OB | Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione <u>prompt</u> <sup>G</sup> salvata.                                                                                         | UC-21   |
| RF29-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di contrassegnare una generazione come preferita nella libreria personale.                                                                      | UC-22   |
| RF30-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di rimuovere una generazione dai preferiti nella libreria personale.                                                                            | UC-23   |
| RF31-OP | Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei <u>prompt</u> <sup>G</sup> .                                                                                       | UC-24   |
| RF32-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di assegnare un <u>rating</u> <sup>G</sup> numerico alla <u>bozza</u> <sup>G</sup> generata.                                                    | UC-25   |
| RF33-OB | Il sistema deve permettere al <u>Redattore</u> <sup>G</sup> di aggiungere un commento testuale qualitativo alla valutazione della <u>bozza</u> <sup>G</sup> .                                               | UC-26   |
| RF34-OB | Il sistema deve fornire all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> una <u>dashboard</u> <sup>G</sup> con metriche dell' <u>AI</u> <sup>G</sup> Assistant, con possibilità di esportare un report riepilogativo. | UC-27   |
| RF35-OB | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> le statistiche di utilizzo del modulo <u>AI</u> <sup>G</sup> Assistant.                                                                    | UC-27.1 |
| RF36-OB | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> il <u>rating</u> <sup>G</sup> medio delle bozze generate.                                                                                  | UC-27.2 |
| RF37-OB | Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.                                                                                  | UC-27.3 |
| RF38-OB | Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> di applicare filtri dinamici ai dati visualizzati nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> analitica.                                          | UC-28   |
| RF39-OB | Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> di filtrare i dati della <u>dashboard</u> <sup>G</sup> per intervallo di date.                                                            | UC-29   |

| Codice                                                   | Descrizione                                                                                                                                                            | Fonte   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF40-OB                                                  | Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> di filtrare i dati della <u>dashboard</u> <sup>G</sup> per <u>tono comunicativo</u> <sup>G</sup> .   | UC-30   |
| RF41-OB                                                  | Il sistema deve permettere all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> di filtrare i dati della <u>dashboard</u> <sup>G</sup> per <u>stile editoriale</u> <sup>G</sup> .    | UC-31   |
| <b>AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro<sup>G</sup></b> |                                                                                                                                                                        |         |
| RF42-OB                                                  | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di caricare un singolo documento per l'analisi <u>AI</u> <sup>G</sup> automatica.              | UC-32   |
| RF43-OB                                                  | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di caricare documenti con classificazione e <u>metadati</u> <sup>G</sup> inseriti manualmente. | UC-33   |
| RF44-OB                                                  | Il sistema deve permettere la selezione della tipologia del documento durante il caricamento manuale.                                                                  | UC-33.1 |
| RF45-OB                                                  | Il sistema deve permettere l'inserimento del mese di riferimento del documento durante il caricamento manuale.                                                         | UC-33.2 |
| RF46-OB                                                  | Il sistema deve permettere l'inserimento dell'anno di riferimento del documento durante il caricamento manuale.                                                        | UC-33.3 |
| RF47-OB                                                  | Il sistema deve permettere l'inserimento dell'azienda di riferimento del documento durante il caricamento manuale.                                                     | UC-33.4 |
| RF48-OB                                                  | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.                                           | UC-34   |
| RF49-OB                                                  | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.                                                                             | UC-35   |
| RF50-OB                                                  | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.                                                                    | UC-36   |
| RF51-OB                                                  | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di scaricamento.                                                                            | UC-37   |
| RF52-OB                                                  | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di <u>confidenza</u> <sup>G</sup> dell'analisi <u>AI</u> <sup>G</sup> .                   | UC-38   |
| RF53-OB                                                  | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.                                                                                      | UC-39   |
| RF54-OB                                                  | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.                              | UC-40   |
| RF55-OB                                                  | Il sistema deve visualizzare la porzione di documento relativa al dipendente (versione splittata).                                                                     | UC-40.1 |
| RF56-OB                                                  | Il sistema deve visualizzare il documento originale completo (non splittato).                                                                                          | UC-40.2 |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                    | Fonte    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RF57-OB | Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del dipendente associato al documento.                                                          | UC-40.3  |
| RF58-OB | Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.                                                                                 | UC-40.4  |
| RF59-OB | Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.                                                                                   | UC-40.5  |
| RF60-OB | Il sistema deve visualizzare la data del documento.                                                                                            | UC-40.6  |
| RF61-OB | Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.                                                                                | UC-40.7  |
| RF62-OB | Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.                                                                                       | UC-40.8  |
| RF63-OB | Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.                                                                               | UC-40.9  |
| RF64-OB | Il sistema deve visualizzare il livello di <u>confidenza</u> <sup>G</sup> in percentuale del documento.                                        | UC-40.10 |
| RF65-OP | Il sistema deve visualizzare lo stato del documento, comprensivo di stato di revisione e stato di scaricamento.                                | UC-40.11 |
| RF66-OP | Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.                                                                          | UC-40.12 |
| RF67-OP | Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.                                                                               | UC-40.13 |
| RF68-OP | Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.                                                                                      | UC-40.14 |
| RF69-OP | Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.                                                                       | UC-40.15 |
| RF70-OB | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di modificare il nome e cognome del dipendente associato al documento. | UC-41    |
| RF71-OB | Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.                                                                    | UC-42    |
| RF72-OB | Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.                                                                               | UC-43    |
| RF73-OB | Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.                                                                          | UC-44    |
| RF74-OB | Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.                                                                  | UC-45    |
| RF75-OP | Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.                                                                 | UC-46    |
| RF76-OP | Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.                                                                    | UC-47    |
| RF77-OP | Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.                                                                         | UC-48    |



| Codice                 | Descrizione                                                                                                                                                                        | Fonte   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF78-OB                | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di annullare le modifiche dei dati del singolo documento.                                                  | UC-49   |
| RF79-OB                | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di eliminare il singolo documento.                                                                         | UC-50   |
| RF80-OB                | Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio precompilato per il documento da spedire.                                                                      | UC-51   |
| RF81-OB                | Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio precompilato generato automaticamente.                                                                                  | UC-51.1 |
| RF82-OB                | Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio precompilato generato automaticamente.                                                                                        | UC-51.2 |
| RF83-OB                | Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio precompilato generato automaticamente.                                                                                         | UC-51.3 |
| RF84-OB                | Il sistema deve permettere la conferma e lo scaricamento del messaggio precompilato.                                                                                               | UC-52   |
| RF85-OB                | Il sistema deve permettere al <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> di modificare il destinatario del messaggio precompilato                                                   | UC-53   |
| RF86-OB                | Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio precompilato.                                                                                                    | UC-54   |
| RF87-OB                | Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio precompilato                                                                                                        | UC-55   |
| RF88-OB                | Il sistema deve fornire all' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> una <u>dashboard</u> <sup>G</sup> dedicata con metriche di monitoraggio del modulo <u>AI</u> <sup>G</sup> Co-Pilot. | UC-56   |
| RF89-OB                | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.                                                            | UC-56.1 |
| RF90-OB                | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.                                                          | UC-56.2 |
| RF91-OB                | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> del Co-Pilot i documenti sotto <u>soglia di confidenza</u> <sup>G</sup> .                                         | UC-56.3 |
| RF92-OB                | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.                                          | UC-56.4 |
| RF93-OB                | Il sistema deve visualizzare nella <u>dashboard</u> <sup>G</sup> del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.                                                             | UC-56.5 |
| <b>Gestione Errori</b> |                                                                                                                                                                                    |         |
| RF94-OB                | Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.                                 | UC-57   |
| RF95-OB                | Il sistema deve notificare l'utente in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro del documento.                                                                        | UC-58   |

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                       | Fonte |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF96-OB  | Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> quando la ricerca nello storico delle generazioni non produce risultati.                              | UC-59 |
| RF97-OB  | Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> quando il commento testuale supera il limite di caratteri consentito.                                 | UC-60 |
| RF98-OB  | Il sistema deve notificare l' <u>Analista dati</u> <sup>G</sup> quando i dati analitici non sono disponibili per i criteri selezionati.                           | UC-61 |
| RF99-OB  | Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> .                               | UC-62 |
| RF100-OB | Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.                                              | UC-63 |
| RF101-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del dipendente non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore.                             | UC-64 |
| RF102-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                                                      | UC-65 |
| RF103-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                                          | UC-66 |
| RF104-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                                     | UC-67 |
| RF105-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                                           | UC-68 |
| RF106-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di <u>confidenza</u> <sup>G</sup> non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                   | UC-69 |
| RF107-OP | Il sistema deve gestire il caso in cui l'e-mail del destinatario non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                                      | UC-70 |
| RF108-OP | Il sistema deve notificare il <u>Consulente del lavoro</u> <sup>G</sup> in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.                                 | UC-71 |
| RF109-OB | Il sistema deve notificare il <u>Redattore</u> <sup>G</sup> quando il testo del <u>prompt</u> <sup>G</sup> è mancante o insufficiente per avviare la generazione. | UC-72 |

## 4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolato C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

| Codice | Descrizione                                                                                                                               | Fonte                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RQ1-OB | Redazione dell'Analisi dei Requisiti <sup>G</sup> comprensiva di <u>casi d'uso</u> <sup>G</sup> modellati tramite UML.                    | Capitolato                     |
| RQ2-OB | Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle <u>Norme di Progetto</u> <sup>G</sup> adottate dal gruppo.                            | Interna                        |
| RQ3-OB | Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.             | Interna                        |
| RQ4-OB | La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle <u>Norme di Progetto</u> <sup>G</sup> .               | Capitolato, Interna            |
| RQ5-OB | Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel <u>repository</u> <sup>G</sup> . | Capitolato                     |
| RQ6-OB | Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.                                                                               | Capitolato                     |
| RQ7-OB | Il codice sorgente deve essere versionato tramite <u>Git</u> <sup>G</sup> su un <u>repository</u> <sup>G</sup> condiviso.                 | <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RQ8-OB | Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da <u>Laravel</u> <sup>G</sup> <u>Pint</u> .                       | Interna                        |
| RQ9-OB | La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework <u>Pest</u> <sup>G</sup> .                                            | Interna                        |

### 4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturelle concordate con il proponente<sup>G</sup> Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

| Codice                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonte                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Backend<sup>G</sup></b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| RVC1-OB                              | Il <u>backend</u> <sup>G</sup> deve essere sviluppato con il framework <u>Laravel</u> <sup>G</sup> 12 su <u>PHP</u> <sup>G</sup> 8.4.                                                                                                                                                                                            | Interna                                 |
| RVC2-OB                              | La persistenza relazionale del sistema deve basarsi su <u>PostgreSQL</u> <sup>G</sup> erogato come servizio gestito in cloud.                                                                                                                                                                                                    | Interna                                 |
| RVC3-OB                              | La cache applicativa e l'archiviazione delle sessioni devono basarsi su <u>Redis</u> <sup>G</sup> erogato come servizio gestito in cloud.                                                                                                                                                                                        | Interna                                 |
| <b>Frontend</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| RVC4-OB                              | Il frontend deve essere realizzato come <u>Single Page Application</u> <sup>G</sup> in <u>Angular</u> <sup>G</sup> con <u>TypeScript</u> <sup>G</sup> , con build gestita tramite <u>Angular</u> <sup>G</sup> CLI..                                                                                                              | Interna                                 |
| <b>Infrastruttura</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| RVC5-OB                              | L'esecuzione del sistema deve avvenire su infrastruttura cloud distribuita, con orchestrazione di <u>container</u> <sup>G</sup> (lo specifico servizio di orchestrazione non è vincolato).                                                                                                                                       | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC6-OB                              | L'accesso al sistema deve avvenire attraverso un <u>ingress/gateway</u> <sup>G</sup> gestito con terminazione <u>TLS</u> <sup>G</sup> gestita (load balancer cloud); lo specifico servizio non è vincolato.                                                                                                                      | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC7-OB                              | Lo storage dei file caricati nel sistema deve basarsi su un object storage gestito in cloud compatibile con le <u>API</u> <sup>G</sup> Amazon <u>S3</u> <sup>G</sup> ( <u>AWS S3</u> <sup>G</sup> ).                                                                                                                             | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| <b>Modelli <u>AI</u><sup>G</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| RVC8-OB                              | Le funzionalità di <u>intelligenza artificiale</u> <sup>G</sup> devono basarsi su servizi <u>AI</u> <sup>G</sup> gestiti in cloud: generazione di contenuti e classificazione/split tramite <u>Amazon Bedrock</u> <sup>G</sup> , riconoscimento ottico ( <u>OCR</u> <sup>G</sup> ) tramite <u>Amazon Textract</u> <sup>G</sup> . | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| <b>Accessibilità</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| RVC9-OB                              | Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pally e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium.                                                                                                                                                 | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| <b>Browser supportati</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |

| Codice                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RVC10-OB                              | Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni esplicitamente verificate alla data di produzione del documento: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). La compatibilità con versioni successive è un obiettivo progettuale, non una garanzia automatica. Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti.                                                                                  | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| <b>Architettura di esecuzione</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| RVC11-OB                              | Lo stack applicativo di esecuzione comprende: <u>backend</u> <sup>G</sup> <u>Laravel</u> <sup>G</sup> 12 su <u>PHP</u> <sup>G</sup> 8.4, frontend <u>SPA</u> <sup>G</sup> <u>Angular</u> <sup>G</sup> 21/ <u>TypeScript</u> <sup>G</sup> , <u>PostgreSQL</u> <sup>G</sup> gestito, <u>Redis</u> <sup>G</sup> gestito (cache e sessioni), coda di messaggi gestita compatibile con le <u>API</u> <sup>G</sup> <u>SQS</u> <sup>G</sup> e object storage gestito compatibile con le <u>API</u> <sup>G</sup> <u>S3</u> <sup>G</sup> . | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC12-OB                              | L'ambiente di esecuzione deve poter scalare orizzontalmente sull'infrastruttura cloud, esponendo il servizio esclusivamente in HTTPS attraverso l' <u>ingress/gateway</u> <sup>G</sup> gestito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC13-OB                              | L'utilizzo delle funzionalità <u>AI</u> <sup>G</sup> richiede credenziali valide del provider cloud e connettività outbound verso i servizi <u>AI</u> <sup>G</sup> gestiti ( <u>Amazon Bedrock</u> <sup>G</sup> e <u>Amazon Textract</u> <sup>G</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| <b>Servizi gestiti di piattaforma</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| RVC14-OB                              | L'elaborazione asincrona dei job deve appoggiarsi a una coda di messaggi gestita in cloud compatibile con le <u>API</u> <sup>G</sup> <u>Amazon SQS</u> <sup>G</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC15-OB                              | La gestione di segreti e parametri di configurazione deve avvenire tramite un servizio gestito di gestione dei segreti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC16-OP                              | L'osservabilità del sistema (metriche, tracing e log) dovrebbe basarsi su strumentazione <u>OpenTelemetry</u> , esportata verso un backend di osservabilità gestito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |
| RVC18-OB                              | Il provisioning dell'infrastruttura cloud deve essere descritto e gestito tramite <u>Infrastructure-as-Code</u> <sup>G</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interna                                 |
| RVC19-OP                              | L'invio di email e notifiche deve avvenire tramite un servizio gestito (es. Amazon SES per le email, Amazon SNS per le notifiche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interna/ <u>Proponente</u> <sup>G</sup> |

## 4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso<sup>G</sup> analizzati e i requisiti funzionali<sup>G</sup> da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento UC  $\rightarrow$  RF

| <b>Caso d'uso<sup>G</sup></b>                     | <b>Requisito derivato</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>AI Assistant Generativo<sup>G</sup></u></b> |                           |
| UC-1                                              | RF5-OB                    |
| UC-1.1                                            | RF1-OB                    |
| UC-1.2                                            | RF2-OB                    |
| UC-1.3                                            | RF3-OB                    |
| UC-1.4                                            | RF4-OP                    |
| UC-2                                              | RF6-OB                    |
| UC-2.1                                            | RF7-OB                    |
| UC-2.2                                            | RF8-OB                    |
| UC-2.3                                            | RF9-OB                    |
| UC-3                                              | RF10-OB                   |
| UC-4                                              | RF11-OB                   |
| UC-5                                              | RF12-OB                   |
| UC-6                                              | RF13-OB                   |
| UC-7                                              | RF14-OB                   |
| UC-8                                              | RF15-OB                   |
| UC-9                                              | RF16-OP                   |
| UC-10                                             | RF17-OB                   |
| UC-11                                             | RF18-OP                   |
| UC-12                                             | RF19-OB                   |
| UC-13                                             | RF20-OP                   |
| UC-14                                             | RF21-OB                   |
| UC-15                                             | RF22-OB                   |
| UC-16                                             | RF23-OB                   |
| UC-17                                             | RF24-OB                   |
| UC-18                                             | RF25-OB                   |
| UC-19                                             | RF26-OB                   |
| UC-20                                             | RF27-OB                   |
| UC-21                                             | RF28-OB                   |
| UC-22                                             | RF29-OB                   |
| UC-23                                             | RF30-OB                   |
| UC-24                                             | RF31-OP                   |
| UC-25                                             | RF32-OB                   |
| UC-26                                             | RF33-OB                   |

| <b>Caso d'uso<sup>G</sup></b>                            | <b>Requisito derivato</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| UC-27                                                    | RF34-OB                   |
| UC-27.1                                                  | RF35-OB                   |
| UC-27.2                                                  | RF36-OB                   |
| UC-27.3                                                  | RF37-OB                   |
| UC-28                                                    | RF38-OB                   |
| UC-29                                                    | RF39-OB                   |
| UC-30                                                    | RF40-OB                   |
| UC-31                                                    | RF41-OB                   |
| <b>AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro<sup>G</sup></b> |                           |
| UC-32                                                    | RF42-OB                   |
| UC-33                                                    | RF43-OB                   |
| UC-33.1                                                  | RF44-OB                   |
| UC-33.2                                                  | RF45-OB                   |
| UC-33.3                                                  | RF46-OB                   |
| UC-33.4                                                  | RF47-OB                   |
| UC-34                                                    | RF48-OB                   |
| UC-35                                                    | RF49-OB                   |
| UC-36                                                    | RF50-OB                   |
| UC-37                                                    | RF51-OB                   |
| UC-38                                                    | RF52-OB                   |
| UC-39                                                    | RF53-OB                   |
| UC-40                                                    | RF54-OB                   |
| UC-40.1                                                  | RF55-OB                   |
| UC-40.2                                                  | RF56-OB                   |
| UC-40.3                                                  | RF57-OB                   |
| UC-40.4                                                  | RF58-OB                   |
| UC-40.5                                                  | RF59-OB                   |
| UC-40.6                                                  | RF60-OB                   |
| UC-40.7                                                  | RF61-OB                   |
| UC-40.8                                                  | RF62-OB                   |
| UC-40.9                                                  | RF63-OB                   |
| UC-40.10                                                 | RF64-OB                   |
| UC-40.11                                                 | RF65-OP                   |
| UC-40.12                                                 | RF66-OP                   |
| UC-40.13                                                 | RF67-OP                   |
| UC-40.14                                                 | RF68-OP                   |

| <b>Caso d'uso<sup>G</sup></b> | <b>Requisito derivato</b> |
|-------------------------------|---------------------------|
| UC-40.15                      | RF69-OP                   |
| UC-41                         | RF70-OB                   |
| UC-42                         | RF71-OB                   |
| UC-43                         | RF72-OB                   |
| UC-44                         | RF73-OB                   |
| UC-45                         | RF74-OB                   |
| UC-46                         | RF75-OP                   |
| UC-47                         | RF76-OP                   |
| UC-48                         | RF77-OP                   |
| UC-49                         | RF78-OB                   |
| UC-50                         | RF79-OB                   |
| UC-51                         | RF80-OB                   |
| UC-51.1                       | RF81-OB                   |
| UC-51.2                       | RF82-OB                   |
| UC-51.3                       | RF83-OB                   |
| UC-52                         | RF84-OB                   |
| UC-53                         | RF85-OB                   |
| UC-54                         | RF86-OB                   |
| UC-55                         | RF87-OB                   |
| UC-56                         | RF88-OB                   |
| UC-56.1                       | RF89-OB                   |
| UC-56.2                       | RF90-OB                   |
| UC-56.3                       | RF91-OB                   |
| UC-56.4                       | RF92-OB                   |
| UC-56.5                       | RF93-OB                   |
| <b>Gestione Errori</b>        |                           |
| UC-57                         | RF94-OB                   |
| UC-58                         | RF95-OB                   |
| UC-59                         | RF96-OB                   |
| UC-60                         | RF97-OB                   |
| UC-61                         | RF98-OB                   |
| UC-62                         | RF99-OB                   |
| UC-63                         | RF100-OB                  |
| UC-64                         | RF101-OB                  |
| UC-65                         | RF102-OB                  |
| UC-66                         | RF103-OB                  |



| <b>Caso d'uso<sup>G</sup></b> | <b>Requisito derivato</b> |
|-------------------------------|---------------------------|
| UC-67                         | RF104-OB                  |
| UC-68                         | RF105-OB                  |
| UC-69                         | RF106-OB                  |
| UC-70                         | RF107-OP                  |
| UC-71                         | RF108-OP                  |
| UC-72                         | RF109-OB                  |

## 4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

| <b>Tipo di requisito</b> | <b>Obbligatoria</b> | <b>Opzionali</b> | <b>Totale</b> |
|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Funzionali               | 94                  | 15               | 109           |
| Di qualità               | 9                   | 0                | 9             |
| Di vincolo               | 16                  | 2                | 18            |
| <b>Totale</b>            | <b>119</b>          | <b>17</b>        | <b>136</b>    |