aLittleByte

alittlebyte.swe@gmail.com

Glossario

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes
Verificatori	Alex Oloni, Diego Belluz
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-30

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.1.1	2026-04-12	Aggiunta termini al documento	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-
0.1.0	2026-03-30	Prima stesura del documento	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-

Indice

1 A **3**
1.1 Agile SCRUM . . . 3
1.2 AI (Intelligenza Artificiale) . . . 3
1.3 AI Analyst . . . 3
1.4 AI Co-Pilot . . . 3
1.5 AI Generativa . . . 3
1.6 AI Post Generator . . . 3
1.7 Amministratore . . . 3
1.8 Analista Dati . . . 3
1.9 Attore . . . 3
1.10 Audit Trail . . . 4

2 C **4**
2.1 Caso d'Uso (UC) . . . 4
2.2 Categoria documento . . . 4
2.3 Cedolini Massivi . . . 4
2.4 Confidenza (Confidence Score) . . . 4
2.5 Confidenzialità dei Dati . . . 4
2.6 Consulente del Lavoro (CdL) . . . 4

3 D **4**
3.1 Dashboard . . . 4
3.2 Dashboard Amministrativa . . . 4
3.3 Dispaccio (Dispatch) . . . 5

4 E **5**
4.1 Entity Resolution . . . 5
4.2 Esecuzione Asincrona . . . 5
4.3 Estensione . . . 5

5 G **5**
5.1 GDPR . . . 5

6 H **5**
6.1 Human-in-the-Loop . . . 5

7 I **5**
7.1 Inclusione . . . 5

8 K **6**
8.1 KPI (Key Performance Indicator) . . . 6

9 L **6**
9.1 LLM (Large Language Model) . . . 6

10 M **6**
10.1 Metadati (documento) 6

11 N **6**
11.1 Nexum 6

12 O **6**
12.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) 6

13 P **6**
13.1 Postcondizioni 6
13.2 Precondizioni 6
13.3 Prompt 7

14 R **7**
14.1 Rating 7
14.2 RBAC (ole-Based Access Control) 7
14.3 Redattore 7
14.4 Repository Documentale 7
14.5 Requisito(Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale) 7
14.6 Retention Policy 7

15 S **7**
15.1 Sandbox di Sviluppo 7
15.2 Scenario Alternativo 8
15.3 Scenario Principale 8
15.4 Split Automatico 8
15.5 Sprint 8
15.6 Standalone 8

16 T **8**
16.1 Token API 8
16.2 Trigger 8

17 V **8**
17.1 Versioning 8

18 W **9**
18.1 Workflow 9

1 A

1.1 Agile SCRUM

Il metodo di lavoro usato dal team per sviluppare il software, basato su piccoli obiettivi da raggiungere in tempi brevi (solitamente ogni due settimane) invece di fare un unico grande progetto lungo mesi.

1.2 AI (Intelligenza Artificiale)

Tecnologie che permettono ai computer di fare cose che normalmente richiedono l'intelligenza umana, come imparare, analizzare dati o creare contenuti.

1.3 AI Analyst

Nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot che esegue autonomamente classificazione documentale, OCR ed estrazione dati.

1.4 AI Co-Pilot

Un modulo di supporto automatico pensato per aiutare i Consulenti del Lavoro a gestire, riconoscere e distribuire i documenti in modo più veloce.

1.5 AI Generativa

Un tipo di intelligenza artificiale specializzata nel creare da sola nuovi testi, immagini o altri contenuti partendo da un semplice comando.

1.6 AI Post Generator

Modulo esterno (attore di sistema) che costituisce il nucleo di intelligenza artificiale per l'elaborazione di testi, titoli e immagini.

1.7 Amministratore

Figura responsabile della configurazione dell'ambiente standalone, della gestione dei privilegi degli account e della definizione delle policy globali.

1.8 Analista Dati

Figura che supervisiona l'efficienza del sistema, monitorando le performance dell'IA attraverso feedback e metriche di successo.

1.9 Attore

Ruolo ricoperto da un utente o da un sistema esterno che interagisce con l'applicazione (es. Amministratore, Redattore, Operatore CdL).

1.10 Audit Trail

Un registro che tiene traccia di tutte le operazioni fatte nel sistema, utile per controllare chi ha fatto cosa e quando.

2 C

2.1 Caso d'Uso (UC)

Descrizione di un'interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo specifico, fondamentale per definire i requisiti.

2.2 Categoria documento

Classificazione specifica assegnata a un file caricato (es. cedolino, F24, contratto).

2.3 Cedolini Massivi

Un unico grande file che contiene le buste paga di tanti dipendenti diversi e che il sistema deve saper dividere correttamente per inviarle ai singoli interessati.

2.4 Confidenza (Confidence Score)

Un valore (spesso in percentuale) che indica quanto il sistema è sicuro che il riconoscimento automatico di un documento sia corretto.

2.5 Confidenzialità dei Dati

Il principio fondamentale per cui solo le persone autorizzate possono accedere a determinate informazioni sensibili.

2.6 Consulente del Lavoro (CdL)

L'attore principale che utilizza il sistema per gestire documenti aziendali, classificandoli e associandovi metadati.

3 D

3.1 Dashboard

Interfaccia grafica riassuntiva che permette di visualizzare statistiche di utilizzo, metriche di performance e monitoraggio dei dati.

3.2 Dashboard Amministrativa

La pagina di controllo riservata ai gestori del sistema, da cui si possono usare le funzioni di intelligenza artificiale e gestire i documenti.

3.3 Dispaccio (Dispatch)

Il processo automatico che invia i documenti ai destinatari finali attraverso l'app, l'email o la PEC.

4 E

4.1 Entity Resolution

È il processo che permette al sistema di riconoscere correttamente a quale persona o azienda appartiene un dato, anche se le informazioni sono parziali o scritte in modo leggermente diverso.

4.2 Esecuzione Asincrona

Modalità di esecuzione di operazioni lunghe in background per non bloccare l'interfaccia utente.

4.3 Estensione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

5 G

5.1 GDPR

Il regolamento europeo che protegge la privacy e stabilisce come devono essere trattati i dati personali.

6 H

6.1 Human-in-the-Loop

Un approccio dove l'intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, ma un essere umano interviene per controllare e correggere i risultati prima che diventino definitivi.

7 I

7.1 Inclusione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

8 K

8.1 KPI (Key Performance Indicator)

Numeri o percentuali usati per misurare se il sistema sta funzionando bene (ad esempio, quante buste paga vengono riconosciute correttamente al primo colpo).

9 L

9.1 LLM (Large Language Model)

È il "motore" dell'intelligenza artificiale che è stato addestrato su enormi quantità di testo per capire e scrivere come un essere umano.

10 M

10.1 Metadati (documento)

Informazioni di contesto associate a un file, come il periodo temporale (mese/anno) e l'azienda di riferimento.

11 N

11.1 Nexum

È la piattaforma digitale creata da Eggon per semplificare la comunicazione e la gestione del lavoro tra aziende, dipendenti e consulenti del lavoro.

12 O

12.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)

Una tecnologia che legge automaticamente il testo contenuto all'interno di immagini o documenti scannerizzati.

13 P

13.1 Postcondizioni

Stato finale dei dati o del sistema dopo la conclusione con successo di un caso d'uso.

13.2 Precondizioni

Stato obbligatorio in cui deve trovarsi il sistema prima che un caso d'uso possa essere avviato.

13.3 Prompt

L'istruzione o il testo che scrivi all'intelligenza artificiale per dirle cosa deve generare (ad esempio: "Scrivi un messaggio di benvenuto").

14 R

14.1 Rating

Sistema di valutazione (punteggio e commento) che l'utente può assegnare al contenuto generato dall'AI per monitorarne la qualità.

14.2 RBAC (ole-Based Access Control)

Un sistema di sicurezza che decide cosa può fare un utente in base al suo ruolo (ad esempio, un dipendente può solo vedere i suoi documenti, mentre un amministratore può caricarne di nuovi).

14.3 Redattore

Utente aziendale delegato alla creazione di comunicazioni interne tramite il modulo AI Assistant, responsabile della calibrazione del tono e della validazione dei contenuti.

14.4 Repository Documentale

Un archivio digitale dove vengono caricati e organizzati tutti i documenti (come i cedolini) prima di essere inviati ai dipendenti.

14.5 Requisito(Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale)

Classificazione delle funzionalità del sistema in base alla loro priorità e necessità per il funzionamento del prodotto.

14.6 Retention Policy

La regola che stabilisce per quanto tempo un documento deve essere conservato nel sistema prima di essere cancellato definitivamente per motivi di privacy o spazio.

15 S

15.1 Sandbox di Sviluppo

Un ambiente di prova isolato dove i programmatori possono testare nuove funzioni senza rischiare di rompere il sistema principale usato dagli utenti.

15.2 Scenario Alternativo

Percorso secondario che descrive la gestione di errori, eccezioni o scelte diverse dell'utente.

15.3 Scenario Principale

Sequenza ottimale e lineare di interazioni tra attore e sistema.

15.4 Split Automatico

Funzionalità che permette di suddividere documenti multi-destinatario (come i cedolini massivi) in singole "copie atomiche".

15.5 Sprint

Un periodo di tempo definito (nel caso di NEXUM è di 10 giorni lavorativi) in cui il team si concentra su un set specifico di compiti da completare.

15.6 Standalone

Caratteristica di un'applicazione che può funzionare in modo indipendente, senza essere integrata in altre piattaforme esistenti.

16 T

16.1 Token API

Una sorta di "chiave digitale" segreta che permette a diversi programmi o servizi di parlare tra loro in modo sicuro.

16.2 Trigger

Evento o azione che innesca l'esecuzione di un caso d'uso.

17 V

17.1 Versioning

È il sistema che tiene traccia delle diverse versioni di un documento o di un codice, permettendo di vedere cosa è cambiato nel tempo.

18 W

18.1 Workflow

Indica la sequenza automatica di passaggi che un documento deve seguire, dal momento in cui viene caricato a quando viene inviato.