



alittlebyte.swe@gmail.com

Glossario

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes
Verificatori	Alex Oloni, Diego Belluz
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-30

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.3.0	2026-05-09	Aggiunti termini dell'analisi dei requisiti, norme di progetto e piano di progetto	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.3	2026-05-01	Aggiunti termini dell'analisi dei requisiti	Eleonora Bellet	-	-
0.2.2	2026-04-27	Aggiunta di alcuni termini delle Norme di Progetto e Piano di Progetto	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.1	2026-04-22	Aggiunta di alcuni termini della Analisi dei Requisiti	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.2.0	2026-04-12	Aggiunta termini al documento	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-
0.1.0	2026-03-30	Prima stesura del documento	V. Y. Kane-da Fernandes	-	-

Indice

1	A	5
1.1	Accuratezza	5
1.2	Agile SCRUM	5
1.3	AI (Intelligenza Artificiale)	5
1.4	AI Analyst	5
1.5	AI Co-Pilot	5
1.6	AI Generativa	5
1.7	AI Post Generator	5
1.8	Amministratore	5
1.9	Analisi dei Rischi	5
1.10	Analisi Dinamica	6
1.11	Analisi Statica	6
1.12	Analisi Statica dei Requisiti	6
1.13	Analista	6
1.14	Analista Dati	6
1.15	Approccio Incrementale	6
1.16	Asincronia (Comunicazione asincrona)	6
1.17	Attore	6
1.18	Attore Primario	6
1.19	Attore Secondario	6
1.20	Audit Trail	7
2	B	7
2.1	Bookmark	7
2.2	Bozza (Draft)	7
2.3	Branch (Ramo)	7
3	C	7
3.1	Capitolato	7
3.2	Caso d'Uso (UC)	7
3.3	Categoria documento	7
3.4	Cedolini Massivi	7
3.5	Ciclo Iterativo	7
3.6	Code Coverage	8
3.7	Code Review	8
3.8	Committente (o Proponente)	8
3.9	Confidenza (Confidence Score)	8
3.10	Confidenzialità dei Dati	8
3.11	Consulente del Lavoro (CdL)	8
3.12	Consuntivo	8
3.13	Copie Atomiche	8

4	D	8
4.1	Dashboard	8
4.2	Dashboard Amministrativa	9
4.3	Data-driven	9
4.4	Design Pattern	9
4.5	Diagramma delle classi UML	9
4.6	Diari di Bordo	9
4.7	Disaccoppiamento	9
4.8	Dispaccio (Dispatch)	9
5	E	9
5.1	Entity Resolution	9
5.2	Errore di Validazione	9
5.3	Esecuzione Asincrona	10
5.4	Estensione	10
6	F	10
6.1	Filtro dinamico	10
7	G	10
7.1	GDPR	10
7.2	Generalizzazione (Casi d'Uso)	10
7.3	Git	10
7.4	GitHub/GitLab	10
8	H	10
8.1	HR Manager	10
8.2	Human-in-the-Loop	11
9	I	11
9.1	Inclusione	11
9.2	Incrementale	11
9.3	Integrazione Continua (Continuous Integration / CI)	11
9.4	Issue	11
10	K	11
10.1	KPI (Key Performance Indicator)	11
11	L	11
11.1	Latex	11
11.2	Layout affiancato	12
11.3	Lista di Dispaccio	12
11.4	LLM (Large Language Model)	12
11.5	Lotto Documentale	12

12 M	12
12.1 Marcatore di trasparenza	12
12.2 Metadati (documento)	12
12.3 Milestone	12
12.4 Mitigazione (dei rischi)	12
12.5 Mockup	12
12.6 Modello C4	13
12.7 Modello di Sviluppo	13
12.8 Modularità	13
12.9 MVP (Minimum Viable Product)	13
13 N	13
13.1 Nexum	13
14 O	13
14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)	13
15 P	13
15.1 PB (Product Baseline)	13
15.2 Pianificazione	13
15.3 Pianificazione delle Scadenze	14
15.4 Postcondizioni	14
15.5 Precondizioni	14
15.6 Preventivo	14
15.7 Progettista	14
15.8 Programmatore	14
15.9 Prompt	14
15.10 Pull Request	14
15.11 PWA (Progressive Web App)	14
16 R	15
16.1 Rating	15
16.2 RBAC (Role-Based Access Control)	15
16.3 Redattore	15
16.4 Responsabile	15
16.5 Repository Documentale	15
16.6 Requisito (Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale)	15
16.7 Requisito Funzionale	15
16.8 Requisito Non Funzionale	15
16.9 Resilienza	15
16.10 Retention Policy	16
16.11 RO (Rischio Operativo/Organizzativo)	16
16.12 RP (Rischio Personale)	16
16.13 RT (Rischio Tecnologico)	16
16.14 RTB (Requirements and Technology Baseline)	16

17 S	16
17.1 Sandbox di Sviluppo	16
17.2 Scenario Alternativo	16
17.3 Scenario Principale	16
17.4 Soglia di Confidenza	16
17.5 Sottocaso	17
17.6 Split Automatico	17
17.7 Sprint	17
17.8 Stakeholder	17
17.9 Standalone	17
17.10Stile Editoriale	17
18 T	17
18.1 Tenant	17
18.2 Test di Integrazione	17
18.3 Test di Regressione	18
18.4 Test di Unità	18
18.5 Timeout	18
18.6 Token API	18
18.7 Tono Comunicativo	18
18.8 Trigger	18
19 V	18
19.1 Verbale Esterno	18
19.2 Verbale Interno	18
19.3 Verificatore	18
19.4 Versioning	19
20 W	19
20.1 Walkthrough	19
20.2 Way of Working (WoW)	19
20.3 Workflow	19

1 A

1.1 Accuratezza

Metrica monitorata dall'Analista Dati per osservare la precisione del sistema nello smistamento e riconoscimento automatico.

1.2 Agile SCRUM

Il metodo di lavoro usato dal team per sviluppare il software, basato su piccoli obiettivi da raggiungere in tempi brevi (solitamente ogni due settimane) invece di fare un unico grande progetto lungo mesi.

1.3 AI (Intelligenza Artificiale)

Tecnologie che permettono ai computer di fare cose che normalmente richiedono l'intelligenza umana, come imparare, analizzare dati o creare contenuti.

1.4 AI Analyst

Nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot che esegue autonomamente classificazione documentale, OCR ed estrazione dati.

1.5 AI Co-Pilot

Un modulo di supporto automatico pensato per aiutare i Consulenti del Lavoro a gestire, riconoscere e distribuire i documenti in modo più veloce.

1.6 AI Generativa

Un tipo di intelligenza artificiale specializzata nel creare da sola nuovi testi, immagini o altri contenuti partendo da un semplice comando.

1.7 AI Post Generator

Modulo esterno (attore di sistema) che costituisce il nucleo di intelligenza artificiale per l'elaborazione di testi, titoli e immagini.

1.8 Amministratore

Figura responsabile della configurazione dell'ambiente standalone, della gestione dei privilegi degli account e della definizione delle policy globali.

1.9 Analisi dei Rischi

Processo continuo e strutturato volto a identificare, classificare e valutare i potenziali eventi critici (tecnologici, organizzativi o personali) che potrebbero compromettere lo svolgimento del progetto, definendo preventivamente strategie di mitigazione.

1.10 Analisi Dinamica

Attività di verifica del codice eseguita durante la sua esecuzione.

1.11 Analisi Statica

Attività di verifica del codice eseguita senza la sua esecuzione.

1.12 Analisi Statica dei Requisiti

Attività di verifica svolta sulla documentazione (come l'Analisi dei Requisiti) per identificare ambiguità, lacune o errori di progettazione concettuale prima che si proceda allo sviluppo del software.

1.13 Analista

Ruolo incaricato dell'analisi dei requisiti e del dominio.

1.14 Analista Dati

Figura che supervisiona l'efficienza del sistema, monitorando le performance dell'IA attraverso feedback e metriche di successo.

1.15 Approccio Incrementale

Metodo di stesura e sviluppo in cui le norme e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

1.16 Asincronia (Comunicazione asincrona)

Modalità di comunicazione tra moduli che permette di non bloccare l'interfaccia utente durante operazioni lunghe.

1.17 Attore

Ruolo ricoperto da un utente o da un sistema esterno che interagisce con l'applicazione (es. Amministratore, Redattore, Operatore CdL).

1.18 Attore Primario

L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente e volontariamente un caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.

1.19 Attore Secondario

Entità o sistema terzo coinvolto passivamente nel processo, che viene richiamato dal sistema principale per supportare o completare un'operazione.

1.20 Audit Trail

Un registro che tiene traccia di tutte le operazioni fatte nel sistema, utile per controllare chi ha fatto cosa e quando.

2 B

2.1 Bookmark

Funzionalità dell'interfaccia che permette all'utente di contrassegnare e salvare i propri contenuti o prompt preferiti, al fine di recuperarli rapidamente nello storico.

2.2 Bozza (Draft)

Stato temporaneo di un documento o di un contenuto testuale salvato nel sistema prima della sua validazione, approvazione o invio definitivo.

2.3 Branch (Ramo)

Ramificazione separata del codice sorgente che permette lo sviluppo isolato di funzionalità o documenti.

3 C

3.1 Capitolato

Documento tecnico fornito dal proponente (nel vostro caso il "Capitolato C5") che definisce i requisiti, le tecnologie richieste e gli obiettivi del prodotto software.

3.2 Caso d'Uso (UC)

Descrizione di un'interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo specifico, fondamentale per definire i requisiti.

3.3 Categoria documento

Classificazione specifica assegnata a un file caricato (es. cedolino, F24, contratto).

3.4 Cedolini Massivi

Un unico grande file che contiene le buste paga di tanti dipendenti diversi e che il sistema deve saper dividere correttamente per inviarle ai singoli interessati.

3.5 Ciclo Iterativo

Suddivisione del lavoro in periodi ricorrenti per la gestione dello sviluppo.

3.6 Code Coverage

Metrica che indica la percentuale di codice sorgente eseguita durante i test automatizzati (fissata ad almeno l'80% nel progetto).

3.7 Code Review

Revisione del codice effettuata tra pari per garantirne la qualità e la tracciabilità.

3.8 Committente (o Proponente)

L'azienda, l'ente o la persona che ha commissionato il progetto software fornendo il capitolato iniziale (in questo caso, Eggon S.r.l.).

3.9 Confidenza (Confidence Score)

Un valore (spesso in percentuale) che indica quanto il sistema è sicuro che il riconoscimento automatico di un documento sia corretto.

3.10 Confidenzialità dei Dati

Il principio fondamentale per cui solo le persone autorizzate possono accedere a determinate informazioni sensibili.

3.11 Consulente del Lavoro (CdL)

L'attore principale che utilizza il sistema per gestire documenti aziendali, classificandoli e associandovi metadati.

3.12 Consuntivo

Rendiconto finale delle ore effettivamente impiegate e dei costi realmente sostenuti al termine di un periodo di lavoro, da confrontare con il preventivo.

3.13 Copie Atomiche

Il risultato dello "split" di un documento massivo; sono le singole parti destinate ai singoli dipendenti.

4 D

4.1 Dashboard

Interfaccia grafica riassuntiva che permette di visualizzare statistiche di utilizzo, metriche di performance e monitoraggio dei dati.

4.2 Dashboard Amministrativa

La pagina di controllo riservata ai gestori del sistema, da cui si possono usare le funzioni di intelligenza artificiale e gestire i documenti.

4.3 Data-driven

Approccio decisionale e di sviluppo basato sull'analisi di dati oggettivi (come le metriche di utilizzo e i feedback quantitativi) per guidare l'evoluzione dei modelli AI e del sistema.

4.4 Design Pattern

Soluzioni progettuali consolidate utilizzate per risolvere problemi comuni di progettazione software.

4.5 Diagramma delle classi UML

Rappresentazione grafica della struttura statica del sistema attraverso le classi e le loro relazioni.

4.6 Diari di Bordo

Documenti utilizzati per il tracciamento giornaliero o settimanale delle attività del team.

4.7 Disaccoppiamento

Pratica di progettazione volta a ridurre le dipendenze dirette tra moduli per favorire la manutenibilità.

4.8 Dispaccio (Dispatch)

Il processo automatico che invia i documenti ai destinatari finali attraverso l'app, l'email o la PEC.

5 E

5.1 Entity Resolution

È il processo che permette al sistema di riconoscere correttamente a quale persona o azienda appartiene un dato, anche se le informazioni sono parziali o scritte in modo leggermente diverso.

5.2 Errore di Validazione

Stato in cui il sistema rifiuta o segnala come non conforme un dato inserito dall'utente (es. email non valida o prompt insufficiente) o un file caricato (es. duplicato o formato non supportato), impedendo la prosecuzione dell'azione.

5.3 Esecuzione Asincrona

Modalità di esecuzione di operazioni lunghe in background per non bloccare l'interfaccia utente.

5.4 Estensione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

6 F

6.1 Filtro dinamico

Strumento dell'interfaccia grafica che aggiorna istantaneamente i dati visualizzati a schermo in base ai parametri selezionati dall'utente, senza necessità di ricaricare la pagina.

7 G

7.1 GDPR

Il regolamento europeo che protegge la privacy e stabilisce come devono essere trattati i dati personali.

7.2 Generalizzazione (Casi d'Uso)

Relazione UML in cui un caso d'uso specifico (figlio) eredita e specializza i comportamenti, le precondizioni e le postcondizioni di un caso d'uso più generico (padre).

7.3 Git

Software per il controllo di versione distribuito.

7.4 GitHub/GitLab

Piattaforme web per l'hosting e la gestione collaborativa dei repository tramite Pull Request e Issue.

8 H

8.1 HR Manager

Utente di riferimento che utilizza il sistema per gestire le linee guida editoriali e le comunicazioni ai dipendenti.

8.2 Human-in-the-Loop

Un approccio dove l'intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, ma un essere umano interviene per controllare e correggere i risultati prima che diventino definitivi.

9 I

9.1 Inclusione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

9.2 Incrementale

Approccio di sviluppo in cui le norme e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

9.3 Integrazione Continua (Continuous Integration / CI)

Pratica di sviluppo software che prevede l'unione frequente del codice scritto dai vari programmatori in una repository condivisa, dove un sistema automatizzato compie build e test mirati a intercettare immediatamente gli errori di integrazione.

9.4 Issue

Strumento per pianificare, assegnare e monitorare task o problemi all'interno del repository.

10 K

10.1 KPI (Key Performance Indicator)

Numeri o percentuali usati per misurare se il sistema sta funzionando bene (ad esempio, quante buste paga vengono riconosciute correttamente al primo colpo).

11 L

11.1 Latex

Linguaggio di composizione tipografica usato per la stesura di documenti professionali e uniformi.

11.2 Layout affiancato

Disposizione dell'interfaccia utente che divide lo schermo in due pannelli visibili contemporaneamente (ad esempio, per mostrare il documento originale a sinistra e i dati estratti a destra).

11.3 Lista di Dispaccio

Elenco organizzato dei destinatari e dei messaggi pronti per l'invio dopo l'analisi AI.

11.4 LLM (Large Language Model)

È il "motore" dell'intelligenza artificiale che è stato addestrato su enormi quantità di testo per capire e scrivere come un essere umano.

11.5 Lotto Documentale

Insieme di file (come i cedolini massivi) caricati simultaneamente nel sistema per l'elaborazione.

12 M

12.1 Marcatore di trasparenza

Un'etichetta o dicitura esplicita (ad esempio "Creato da AI Assistant") inserita in modo automatico nei contenuti esportati o inoltrati, al fine di dichiarare chiaramente che il testo è stato generato tramite intelligenza artificiale.

12.2 Metadati (documento)

Informazioni di contesto associate a un file, come il periodo temporale (mese/anno) e l'azienda di riferimento.

12.3 Milestone

Traguardo significativo o punto di controllo nel cronoprogramma di progetto che segna il completamento di una fase importante.

12.4 Mitigazione (dei rischi)

Insieme di azioni e strategie concrete messe in atto per ridurre la probabilità che un rischio si verifichi o per limitarne l'impatto negativo sul progetto.

12.5 Mockup

Rappresentazione grafica o prototipo a bassa fedeltà dell'interfaccia utente, utile per visualizzare il design del prodotto prima dello sviluppo.

12.6 Modello C4

Modello di design utilizzato per descrivere l'architettura del sistema.

12.7 Modello di Sviluppo

Approccio metodologico e framework operativo adottato dal team per scandire le fasi del ciclo di vita del software (ad esempio, l'approccio incrementale ed iterativo pianificato per il capitolato Nexum).

12.8 Modularità

Suddivisione del codice in componenti indipendenti con responsabilità singole.

12.9 MVP (Minimum Viable Product)

Versione del prodotto con le funzionalità minime necessarie per essere rilasciato e testato.

13 N

13.1 Nexum

È la piattaforma digitale creata da Eggon per semplificare la comunicazione e la gestione del lavoro tra aziende, dipendenti e consulenti del lavoro.

14 O

14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)

Una tecnologia che legge automaticamente il testo contenuto all'interno di immagini o documenti scannerizzati.

15 P

15.1 PB (Product Baseline)

Fase del progetto che identifica la linea di base del prodotto finale.

15.2 Pianificazione

Attività di definizione della sequenza di compiti, scadenze e assegnazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi.

15.3 Pianificazione delle Scadenze

Processo di calendarizzazione e allocazione temporale delle attività, delle pietre miliari (Milestone) e delle consegne ufficiali del progetto al fine di monitorare l'avanzamento dei lavori ed evitare ritardi.

15.4 Postcondizioni

Stato finale dei dati o del sistema dopo la conclusione con successo di un caso d'uso.

15.5 Precondizioni

Stato obbligatorio in cui deve trovarsi il sistema prima che un caso d'uso possa essere avviato.

15.6 Preventivo

Stima economica e temporale delle risorse e delle ore necessarie per il completamento delle attività di uno Sprint.

15.7 Progettista

Ruolo responsabile del design e dell'architettura del sistema.

15.8 Programmatore

Ruolo responsabile della codifica e implementazione del software.

15.9 Prompt

L'istruzione o il testo che scrivi all'intelligenza artificiale per dirle cosa deve generare (ad esempio: "Scrivi un messaggio di benvenuto").

15.10 Pull Request

Richiesta di revisione e integrazione di modifiche da un branch a un altro su GitHub.

15.11 PWA (Progressive Web App)

Applicazione web sviluppata per offrire un'esperienza utente, funzionalità e prestazioni del tutto simili a quelle di un'applicazione nativa (mobile o desktop), pur essendo accessibile tramite browser.

16 R

16.1 Rating

Sistema di valutazione (punteggio e commento) che l'utente può assegnare al contenuto generato dall'AI per monitorarne la qualità.

16.2 RBAC (ole-Based Access Control)

Un sistema di sicurezza che decide cosa può fare un utente in base al suo ruolo (ad esempio, un dipendente può solo vedere i suoi documenti, mentre un amministratore può caricarne di nuovi).

16.3 Redattore

Utente aziendale delegato alla creazione di comunicazioni interne tramite il modulo AI Assistant, responsabile della calibrazione del tono e della validazione dei contenuti.

16.4 Responsabile

Ruolo incaricato di approvare formalmente i contenuti e coordinare il team.

16.5 Repository Documentale

Un archivio digitale dove vengono caricati e organizzati tutti i documenti (come i cedolini) prima di essere inviati ai dipendenti.

16.6 Requisito(Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale)

Classificazione delle funzionalità del sistema in base alla loro priorità e necessità per il funzionamento del prodotto.

16.7 Requisito Funzionale

Caratteristica che descrive un'azione specifica o un comportamento che il software deve essere in grado di eseguire (es. "Il sistema deve permettere l'upload di file PDF").

16.8 Requisito Non Funzionale

Vincolo qualitativo o prestazionale che definisce come il sistema deve operare (es. tempi di risposta, standard di sicurezza, usabilità).

16.9 Resilienza

Capacità del sistema di gestire errori e anomalie (es. retry di rete) mantenendo il funzionamento.

16.10 Retention Policy

La regola che stabilisce per quanto tempo un documento deve essere conservato nel sistema prima di essere cancellato definitivamente per motivi di privacy o spazio.

16.11 RO (Rischio Operativo/Organizzativo)

Categoria di rischi legati alla gestione del gruppo, alla comunicazione interna e all'organizzazione del tempo.

16.12 RP (Rischio Personale)

Categoria di rischi legati a problematiche individuali dei membri del team (salute, impegni accademici o lavorativi).

16.13 RT (Rischio Tecnologico)

Categoria di rischi legati alla complessità, all'apprendimento o al malfunzionamento delle tecnologie e degli strumenti utilizzati.

16.14 RTB (Requirements and Technology Baseline)

Fase del progetto che identifica una linea di base per i requisiti e le tecnologie.

17 S

17.1 Sandbox di Sviluppo

Un ambiente di prova isolato dove i programmatori possono testare nuove funzioni senza rischiare di rompere il sistema principale usato dagli utenti.

17.2 Scenario Alternativo

Percorso secondario che descrive la gestione di errori, eccezioni o scelte diverse dell'utente.

17.3 Scenario Principale

Sequenza ottimale e lineare di interazioni tra attore e sistema.

17.4 Soglia di Confidenza

Il valore percentuale limite (fissato ad esempio all'80%) di sicurezza richiesto all'AI: se la precisione stimata per un dato scende sotto questo limite, viene richiesto l'intervento manuale (Human-in-the-loop).

17.5 Sottocaso

Scomposizione logica e strutturale di un caso d'uso complesso in porzioni più piccole e gestibili, utilizzata per facilitare la lettura, la comprensione e la manutenzione del documento dei requisiti.

17.6 Split Automatico

Funzionalità che permette di suddividere documenti multi-destinatario (come i cedolini massivi) in singole "copie atomiche".

17.7 Sprint

Un periodo di tempo definito (nel caso di NEXUM è di 10 giorni lavorativi) in cui il team si concentra su un set specifico di compiti da completare.

17.8 Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto nel progetto, che è coinvolto nel suo ciclo di vita o che può essere influenzato dai suoi risultati (es. committente Eggon, docenti, utenti finali).

17.9 Standalone

Caratteristica di un'applicazione che può funzionare in modo indipendente, senza essere integrata in altre piattaforme esistenti.

17.10 Stile Editoriale

Come per il Tono Comunicativo: Parametri di configurazione (es. formale, empatico, tecnico) che calibrano il registro dell'AI Assistant.

18 T

18.1 Tenant

Un'istanza isolata e dedicata a un singolo cliente o organizzazione all'interno della piattaforma software. Ogni tenant possiede configurazioni, parametri di qualità e dati separati dagli altri.

18.2 Test di Integrazione

Test volti a verificare che i vari moduli del sistema funzionino correttamente quando combinati.

18.3 Test di Regressione

Test eseguiti per assicurarsi che nuove modifiche non abbiano introdotto errori in funzionalità precedentemente funzionanti.

18.4 Test di Unità

Test volti a verificare il corretto funzionamento di singole parti (unità) di codice.

18.5 Timeout

Interruzione forzata di un'operazione che si verifica quando un servizio o un modulo (come il motore di generazione AI) non risponde alla richiesta entro un tempo massimo prestabilito.

18.6 Token API

Una sorta di "chiave digitale" segreta che permette a diversi programmi o servizi di parlare tra loro in modo sicuro.

18.7 Tono Comunicativo

Parametri di configurazione (es. formale, empatico, tecnico) che calibrano il registro dell'AI Assistant.

18.8 Trigger

Evento o azione che innesca l'esecuzione di un caso d'uso.

19 V

19.1 Verbale Esterno

Documento che attesta i punti discussi e gli accordi presi durante gli incontri con l'azienda proponente (Eggon).

19.2 Verbale Interno

Documento formale che riassume gli esiti, le decisioni e le attività pianificate durante le riunioni tra i soli membri del team.

19.3 Verificatore

Ruolo incaricato di revisionare i documenti e il codice prodotti dagli altri membri.

19.4 Versioning

È il sistema che tiene traccia delle diverse versioni di un documento o di un codice, permettendo di vedere cosa è cambiato nel tempo.

20 W

20.1 Walkthrough

Metodo di revisione informale e di lettura approfondita dei documenti o del codice sorgente, eseguito dal team senza l'ausilio di criteri di controllo rigidi o preconcezioni, mirato a identificare difetti, incongruenze o margini di miglioramento in modo collaborativo.

20.2 Way of Working (WoW)

Insieme di procedure operative, strumenti e regole di collaborazione adottate dal team.

20.3 Workflow

Indica la sequenza automatica di passaggi che un documento deve seguire, dal momento in cui viene caricato a quando viene inviato.