../../.github/site-src/assets/logo_alittlebyte.png

alittlebyte.swe@gmail.com

Glossario

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	V. Y. Kaneda Fernandes
Verificatori	Alex Oloni, Diego Belluz
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-30

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.2.3	2026-05-01	Aggiunti termini dell'analisi dei requisiti	Diego Belluz	-	-
0.2.2	2026-04-27	Aggiunta di alcuni termini delle Norme di Progetto e Piano di Progetto	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-
0.2.1	2026-04-22	Aggiunta di alcuni termini della Analisi dei Requisiti	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-
0.2.0	2026-04-12	Aggiunta termini al documento	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-
0.1.0	2026-03-30	Prima stesura del documento	V. Y. Kaneda Fernandes	-	-

Indice

1 A **5**
1.1 Accuratezza . . . 5
1.2 Agile SCRUM . . . 5
1.3 AI (Intelligenza Artificiale) . . . 5
1.4 AI Analyst . . . 5
1.5 AI Co-Pilot . . . 5
1.6 AI Generativa . . . 5
1.7 AI Post Generator . . . 5
1.8 Amministratore . . . 5
1.9 Analisi Dinamica . . . 5
1.10 Analisi Statica . . . 6
1.11 Analista . . . 6
1.12 Analista Dati . . . 6
1.13 Approcio Incrementale . . . 6
1.14 Asincronia (Comunicazione asincrona) . . . 6
1.15 Attore . . . 6
1.16 Attore Primario . . . 6
1.17 Attore Secondario . . . 6
1.18 Audit Trail . . . 6

2 B **7**
2.1 Bookmark . . . 7
2.2 Bozza (Draft) . . . 7
2.3 Branch (Ramo) . . . 7

3 C **7**
3.1 Capitolato . . . 7
3.2 Caso d'Uso (UC) . . . 7
3.3 Categoria documento . . . 7
3.4 Cedolini Massivi . . . 7
3.5 Ciclo Iterativo . . . 7
3.6 Code Coverage . . . 7
3.7 Code Review . . . 8
3.8 Committente (o Proponente) . . . 8
3.9 Confidenza (Confidence Score) . . . 8
3.10 Confidenzialità dei Dati . . . 8
3.11 Consulente del Lavoro (CdL) . . . 8
3.12 Consuntivo . . . 8
3.13 Copie Atomiche . . . 8

4 D **8**
4.1 Dashboard . . . 8
4.2 Dashboard Amministrativa . . . 8
4.3 Data-driven . . . 9
4.4 Design Pattern . . . 9

4.5 Diagramma dele classi UML . . . 9
4.6 Diari di Bordo . . . 9
4.7 Disaccoppiamento . . . 9
4.8 Dispaccio (Dispatch) . . . 9

5 E **9**
5.1 Entity Resolution . . . 9
5.2 Esecuzione Asincrona . . . 9
5.3 Estensione . . . 9

6 F **10**
6.1 Filtro dinamico . . . 10

7 G **10**
7.1 GDPR . . . 10
7.2 Generalizzazione (Casi d'Uso) . . . 10
7.3 Git . . . 10
7.4 GitHub/GitLab . . . 10

8 H **10**
8.1 HR Manager . . . 10
8.2 Human-in-the-Loop . . . 10

9 I **10**
9.1 Inclusione . . . 10
9.2 Incrementale . . . 11
9.3 Issue . . . 11

10 K **11**
10.1 KPI (Key Performance Indicator) . . . 11

11 L **11**
11.1 Latex . . . 11
11.2 Layout affiancato . . . 11
11.3 Lista di Dispaccio . . . 11
11.4 LLM (Large Language Model) . . . 11
11.5 Lotto Documentale . . . 11

12 M **12**
12.1 Marcatore di trasparenza . . . 12
12.2 Metadati (documento) . . . 12
12.3 Milestone . . . 12
12.4 Mitigazione (dei rischi) . . . 12
12.5 Mockup . . . 12
12.6 Modello C4 . . . 12
12.7 Modularità . . . 12
12.8 MVP (Minimum Viable Product) . . . 12

13 N **12**
13.1 Nexum 12

14 O **13**
14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) 13

15 P **13**
15.1 PB (Product Baseline) 13
15.2 Pianificazione 13
15.3 Postcondizioni 13
15.4 Precondizioni 13
15.5 Preventivo 13
15.6 Progettista 13
15.7 Programmatore 13
15.8 Prompt 13
15.9 Pull Request 14
15.10PWA (Progressive Web App) 14

16 R **14**
16.1 Rating 14
16.2 RBAC (ole-Based Access Control) 14
16.3 Redattore 14
16.4 Responsabile 14
16.5 Repository Documentale 14
16.6 Requisito(Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale) 14
16.7 Requisito Funzionale 14
16.8 Requisito Non Funzionale 15
16.9 Resilienza 15
16.10Retention Policy 15
16.11RO (Rischio Operativo/Organizzativo) 15
16.12RP (Rischio Personale) 15
16.13RT (Rischio Tecnologico) 15
16.14RTB (Requirements and Technology Baseline) 15

17 S **15**
17.1 Sandbox di Sviluppo 15
17.2 Scenario Alternativo 15
17.3 Scenario Principale 16
17.4 Soglia di Confidenza 16
17.5 Sottocaso 16
17.6 Split Automatico 16
17.7 Sprint 16
17.8 Stakeholder 16
17.9 Standalone 16
17.10Stile Editoriale 16

18 T **17**
18.1 Tenant 17
18.2 Test di Integrazione 17
18.3 Test di Regressione 17
18.4 Test di Unità 17
18.5 Timeout 17
18.6 Token API 17
18.7 Tono Comunicativo 17
18.8 Trigger 17

19 V **18**
19.1 Verbale Esterno 18
19.2 Verbale Interno 18
19.3 Verificatore 18
19.4 Versioning 18

20 W **18**
20.1 Way of Working (WoW) 18
20.2 Workflow 18

1 A

1.1 Accuratezza

Metrica monitorata dall'Analista Dati per osservare la precisione del sistema nello smistamento e riconoscimento automatico.

1.2 Agile SCRUM

Il metodo di lavoro usato dal team per sviluppare il software, basato su piccoli obiettivi da raggiungere in tempi brevi (solitamente ogni due settimane) invece di fare un unico grande progetto lungo mesi.

1.3 AI (Intelligenza Artificiale)

Tecnologie che permettono ai computer di fare cose che normalmente richiedono l'intelligenza umana, come imparare, analizzare dati o creare contenuti.

1.4 AI Analyst

Nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot che esegue autonomamente classificazione documentale, OCR ed estrazione dati.

1.5 AI Co-Pilot

Un modulo di supporto automatico pensato per aiutare i Consulenti del Lavoro a gestire, riconoscere e distribuire i documenti in modo più veloce.

1.6 AI Generativa

Un tipo di intelligenza artificiale specializzata nel creare da sola nuovi testi, immagini o altri contenuti partendo da un semplice comando.

1.7 AI Post Generator

Modulo esterno (attore di sistema) che costituisce il nucleo di intelligenza artificiale per l'elaborazione di testi, titoli e immagini.

1.8 Amministratore

Figura responsabile della configurazione dell'ambiente standalone, della gestione dei privilegi degli account e della definizione delle policy globali.

1.9 Analisi Dinamica

Attività di verifica del codice eseguita durante la sua esecuzione.

1.10 Analisi Statica

Attività di verifica del codice eseguita senza la sua esecuzione.

1.11 Analista

Ruolo incaricato dell'analisi dei requisiti e del dominio.

1.12 Analista Dati

Figura che supervisiona l'efficienza del sistema, monitorando le performance dell'IA attraverso feedback e metriche di successo.

1.13 Approcio Incrementale

Metodo di stesura e sviluppo in cui le norme e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

1.14 Asincronia (Comunicazione asincrona)

Modalità di comunicazione tra moduli che permette di non bloccare l'interfaccia utente durante operazioni lunghe.

1.15 Attore

Ruolo ricoperto da un utente o da un sistema esterno che interagisce con l'applicazione (es. Amministratore, Redattore, Operatore CdL).

1.16 Attore Primario

L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente e volontariamente un caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.

1.17 Attore Secondario

Entità o sistema terzo coinvolto passivamente nel processo, che viene richiamato dal sistema principale per supportare o completare un'operazione.

1.18 Audit Trail

Un registro che tiene traccia di tutte le operazioni fatte nel sistema, utile per controllare chi ha fatto cosa e quando.

2 B

2.1 Bookmark

Funzionalità dell'interfaccia che permette all'utente di contrassegnare e salvare i propri contenuti o prompt preferiti, al fine di recuperarli rapidamente nello storico.

2.2 Bozza (Draft)

Stato temporaneo di un documento o di un contenuto testuale salvato nel sistema prima della sua validazione, approvazione o invio definitivo.

2.3 Branch (Ramo)

Ramificazione separata del codice sorgente che permette lo sviluppo isolato di funzionalità o documenti.

3 C

3.1 Capitolato

Documento tecnico fornito dal proponente (nel vostro caso il "Capitolato C5") che definisce i requisiti, le tecnologie richieste e gli obiettivi del prodotto software.

3.2 Caso d'Uso (UC)

Descrizione di un'interazione tra un attore e il sistema per raggiungere un obiettivo specifico, fondamentale per definire i requisiti.

3.3 Categoria documento

Classificazione specifica assegnata a un file caricato (es. cedolino, F24, contratto).

3.4 Cedolini Massivi

Un unico grande file che contiene le buste paga di tanti dipendenti diversi e che il sistema deve saper dividere correttamente per inviarle ai singoli interessati.

3.5 Ciclo Iterativo

Suddivisione del lavoro in periodi ricorrenti per la gestione dello sviluppo.

3.6 Code Coverage

Metrica che indica la percentuale di codice sorgente eseguita durante i test automatizzati (fissata ad almeno l'80% nel progetto).

3.7 Code Review

Revisione del codice effettuata tra pari per garantirne la qualità e la tracciabilità.

3.8 Committente (o Proponente)

L'azienda, l'ente o la persona che ha commissionato il progetto software fornendo il capitolato iniziale (in questo caso, Eggon S.r.l.).

3.9 Confidenza (Confidence Score)

Un valore (spesso in percentuale) che indica quanto il sistema è sicuro che il riconoscimento automatico di un documento sia corretto.

3.10 Confidenzialità dei Dati

Il principio fondamentale per cui solo le persone autorizzate possono accedere a determinate informazioni sensibili.

3.11 Consulente del Lavoro (CdL)

L'attore principale che utilizza il sistema per gestire documenti aziendali, classificandoli e associandovi metadati.

3.12 Consuntivo

Rendiconto finale delle ore effettivamente impiegate e dei costi realmente sostenuti al termine di un periodo di lavoro, da confrontare con il preventivo.

3.13 Copie Atomiche

Il risultato dello "split" di un documento massivo; sono le singole parti destinate ai singoli dipendenti.

4 D

4.1 Dashboard

Interfaccia grafica riassuntiva che permette di visualizzare statistiche di utilizzo, metriche di performance e monitoraggio dei dati.

4.2 Dashboard Amministrativa

La pagina di controllo riservata ai gestori del sistema, da cui si possono usare le funzioni di intelligenza artificiale e gestire i documenti.

4.3 Data-driven

Approccio decisionale e di sviluppo basato sull'analisi di dati oggettivi (come le metriche di utilizzo e i feedback quantitativi) per guidare l'evoluzione dei modelli AI e del sistema.

4.4 Design Pattern

Soluzioni progettuali consolidate utilizzate per risolvere problemi comuni di progettazione software.

4.5 Diagramma dele classi UML

Rappresentazione grafica della struttura statica del sistema attraverso le classi e le loro relazioni.

4.6 Diari di Bordo

Documenti utilizzati per il tracciamento giornaliero o settimanale delle attività del team.

4.7 Disaccoppiamento

Pratica di progettazione volta a ridurre le dipendenze dirette tra moduli per favorire la manutenibilità.

4.8 Dispaccio (Dispatch)

Il processo automatico che invia i documenti ai destinatari finali attraverso l'app, l'email o la PEC.

5 E

5.1 Entity Resolution

È il processo che permette al sistema di riconoscere correttamente a quale persona o azienda appartiene un dato, anche se le informazioni sono parziali o scritte in modo leggermente diverso.

5.2 Esecuzione Asincrona

Modalità di esecuzione di operazioni lunghe in background per non bloccare l'interfaccia utente.

5.3 Estensione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

6 F

6.1 Filtro dinamico

Strumento dell'interfaccia grafica che aggiorna istantaneamente i dati visualizzati a schermo in base ai parametri selezionati dall'utente, senza necessità di ricaricare la pagina.

7 G

7.1 GDPR

Il regolamento europeo che protegge la privacy e stabilisce come devono essere trattati i dati personali.

7.2 Generalizzazione (Casi d'Uso)

Relazione UML in cui un caso d'uso specifico (figlio) eredita e specializza i comportamenti, le precondizioni e le postcondizioni di un caso d'uso più generico (padre).

7.3 Git

Software per il controllo di versione distribuito.

7.4 GitHub/GitLab

Piattaforme web per l'hosting e la gestione collaborativa dei repository tramite Pull Request e Issue.

8 H

8.1 HR Manager

Utente di riferimento che utilizza il sistema per gestire le linee guida editoriali e le comunicazioni ai dipendenti.

8.2 Human-in-the-Loop

Un approccio dove l'intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, ma un essere umano interviene per controllare e correggere i risultati prima che diventino definitivi.

9 I

9.1 Inclusione

Relazioni tra casi d'uso; l'inclusione indica un sotto-processo obbligatorio, l'estensione un comportamento opzionale.

9.2 Incrementale

Approccio di sviluppo in cui le norme e il prodotto vengono costantemente aggiornati e affinati nel tempo.

9.3 Issue

Strumento per pianificare, assegnare e monitorare task o problemi all'interno del repository.

10 K

10.1 KPI (Key Performance Indicator)

Numeri o percentuali usati per misurare se il sistema sta funzionando bene (ad esempio, quante buste paga vengono riconosciute correttamente al primo colpo).

11 L

11.1 Latex

Linguaggio di composizione tipografica usato per la stesura di documenti professionali e uniformi.

11.2 Layout affiancato

Disposizione dell'interfaccia utente che divide lo schermo in due pannelli visibili contemporaneamente (ad esempio, per mostrare il documento originale a sinistra e i dati estratti a destra).

11.3 Lista di Dispaccio

Elenco organizzato dei destinatari e dei messaggi pronti per l'invio dopo l'analisi AI.

11.4 LLM (Large Language Model)

È il "motore" dell'intelligenza artificiale che è stato addestrato su enormi quantità di testo per capire e scrivere come un essere umano.

11.5 Lotto Documentale

Insieme di file (come i cedolini massivi) caricati simultaneamente nel sistema per l'elaborazione.

12 M

12.1 Marcatore di trasparenza

Un'etichetta o dicitura esplicita (ad esempio "Creato da AI Assistant") inserita in modo automatico nei contenuti esportati o inoltrati, al fine di dichiarare chiaramente che il testo è stato generato tramite intelligenza artificiale.

12.2 Metadati (documento)

Informazioni di contesto associate a un file, come il periodo temporale (mese/anno) e l'azienda di riferimento.

12.3 Milestone

Traguardo significativo o punto di controllo nel cronoprogramma di progetto che segna il completamento di una fase importante.

12.4 Mitigazione (dei rischi)

Insieme di azioni e strategie concrete messe in atto per ridurre la probabilità che un rischio si verifichi o per limitarne l'impatto negativo sul progetto.

12.5 Mockup

Rappresentazione grafica o prototipo a bassa fedeltà dell'interfaccia utente, utile per visualizzare il design del prodotto prima dello sviluppo.

12.6 Modello C4

Modello di design utilizzato per descrivere l'architettura del sistema.

12.7 Modularità

Suddivisione del codice in componenti indipendenti con responsabilità singole.

12.8 MVP (Minimum Viable Product)

Versione del prodotto con le funzionalità minime necessarie per essere rilasciato e testato.

13 N

13.1 Nexum

È la piattaforma digitale creata da Eggon per semplificare la comunicazione e la gestione del lavoro tra aziende, dipendenti e consulenti del lavoro.

14 O

14.1 OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)

Una tecnologia che legge automaticamente il testo contenuto all'interno di immagini o documenti scannerizzati.

15 P

15.1 PB (Product Baseline)

Fase del progetto che identifica la linea di base del prodotto finale.

15.2 Pianificazione

Attività di definizione della sequenza di compiti, scadenze e assegnazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi.

15.3 Postcondizioni

Stato finale dei dati o del sistema dopo la conclusione con successo di un caso d'uso.

15.4 Precondizioni

Stato obbligatorio in cui deve trovarsi il sistema prima che un caso d'uso possa essere avviato.

15.5 Preventivo

Stima economica e temporale delle risorse e delle ore necessarie per il completamento delle attività di uno Sprint.

15.6 Progettista

Ruolo responsabile del design e dell'architettura del sistema.

15.7 Programmatore

Ruolo responsabile della codifica e implementazione del software.

15.8 Prompt

L'istruzione o il testo che scrivi all'intelligenza artificiale per dirle cosa deve generare (ad esempio: "Scrivi un messaggio di benvenuto").

15.9 Pull Request

Richiesta di revisione e integrazione di modifiche da un branch a un altro su GitHub.

15.10 PWA (Progressive Web App)

Applicazione web sviluppata per offrire un'esperienza utente, funzionalità e prestazioni del tutto simili a quelle di un'applicazione nativa (mobile o desktop), pur essendo accessibile tramite browser.

16 R

16.1 Rating

Sistema di valutazione (punteggio e commento) che l'utente può assegnare al contenuto generato dall'AI per monitorarne la qualità.

16.2 RBAC (ole-Based Access Control)

Un sistema di sicurezza che decide cosa può fare un utente in base al suo ruolo (ad esempio, un dipendente può solo vedere i suoi documenti, mentre un amministratore può caricarne di nuovi).

16.3 Redattore

Utente aziendale delegato alla creazione di comunicazioni interne tramite il modulo AI Assistant, responsabile della calibrazione del tono e della validazione dei contenuti.

16.4 Responsabile

Ruolo incaricato di approvare formalmente i contenuti e coordinare il team.

16.5 Repository Documentale

Un archivio digitale dove vengono caricati e organizzati tutti i documenti (come i cedolini) prima di essere inviati ai dipendenti.

16.6 Requisito(Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale)

Classificazione delle funzionalità del sistema in base alla loro priorità e necessità per il funzionamento del prodotto.

16.7 Requisito Funzionale

Caratteristica che descrive un'azione specifica o un comportamento che il software deve essere in grado di eseguire (es. "Il sistema deve permettere l'upload di file PDF").

16.8 Requisito Non Funzionale

Vincolo qualitativo o prestazionale che definisce come il sistema deve operare (es. tempi di risposta, standard di sicurezza, usabilità).

16.9 Resilienza

Capacità del sistema di gestire errori e anomalie (es. retry di rete) mantenendo il funzionamento.

16.10 Retention Policy

La regola che stabilisce per quanto tempo un documento deve essere conservato nel sistema prima di essere cancellato definitivamente per motivi di privacy o spazio.

16.11 RO (Rischio Operativo/Organizzativo)

Categoria di rischi legati alla gestione del gruppo, alla comunicazione interna e all'organizzazione del tempo.

16.12 RP (Rischio Personale)

Categoria di rischi legati a problematiche individuali dei membri del team (salute, impegni accademici o lavorativi).

16.13 RT (Rischio Tecnologico)

Categoria di rischi legati alla complessità, all'apprendimento o al malfunzionamento delle tecnologie e degli strumenti utilizzati.

16.14 RTB (Requirements and Technology Baseline)

Fase del progetto che identifica una linea di base per i requisiti e le tecnologie.

17 S

17.1 Sandbox di Sviluppo

Un ambiente di prova isolato dove i programmatori possono testare nuove funzioni senza rischiare di rompere il sistema principale usato dagli utenti.

17.2 Scenario Alternativo

Percorso secondario che descrive la gestione di errori, eccezioni o scelte diverse dell'utente.

17.3 Scenario Principale

Sequenza ottimale e lineare di interazioni tra attore e sistema.

17.4 Soglia di Confidenza

Il valore percentuale limite (fissato ad esempio all'80%) di sicurezza richiesto all'AI: se la precisione stimata per un dato scende sotto questo limite, viene richiesto l'intervento manuale (Human-in-the-loop).

17.5 Sottocaso

Scomposizione logica e strutturale di un caso d'uso complesso in porzioni più piccole e gestibili, utilizzata per facilitare la lettura, la comprensione e la manutenzione del documento dei requisiti.

17.6 Split Automatico

Funzionalità che permette di suddividere documenti multi-destinatario (come i cedolini massivi) in singole "copie atomiche".

17.7 Sprint

Un periodo di tempo definito (nel caso di NEXUM è di 10 giorni lavorativi) in cui il team si concentra su un set specifico di compiti da completare.

17.8 Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto nel progetto, che è coinvolto nel suo ciclo di vita o che può essere influenzato dai suoi risultati (es. committente Eggon, docenti, utenti finali).

17.9 Standalone

Caratteristica di un'applicazione che può funzionare in modo indipendente, senza essere integrata in altre piattaforme esistenti.

17.10 Stile Editoriale

Come per il Tono Comunicativo: Parametri di configurazione (es. formale, empatico, tecnico) che calibrano il registro dell'AI Assistant.

18 T

18.1 Tenant

Un'istanza isolata e dedicata a un singolo cliente o organizzazione all'interno della piattaforma software. Ogni tenant possiede configurazioni, parametri di qualità e dati separati dagli altri.

18.2 Test di Integrazione

Test volti a verificare che i vari moduli del sistema funzionino correttamente quando combinati.

18.3 Test di Regressione

Test eseguiti per assicurarsi che nuove modifiche non abbiano introdotto errori in funzionalità precedentemente funzionanti.

18.4 Test di Unità

Test volti a verificare il corretto funzionamento di singole parti (unità) di codice.

18.5 Timeout

Interruzione forzata di un'operazione che si verifica quando un servizio o un modulo (come il motore di generazione AI) non risponde alla richiesta entro un tempo massimo prestabilito.

18.6 Token API

Una sorta di "chiave digitale" segreta che permette a diversi programmi o servizi di parlare tra loro in modo sicuro.

18.7 Tono Comunicativo

Parametri di configurazione (es. formale, empatico, tecnico) che calibrano il registro dell'AI Assistant.

18.8 Trigger

Evento o azione che innesca l'esecuzione di un caso d'uso.

19 V

19.1 Verbale Esterno

Documento che attesta i punti discussi e gli accordi presi durante gli incontri con l'azienda proponente (Eggon).

19.2 Verbale Interno

Documento formale che riassume gli esiti, le decisioni e le attività pianificate durante le riunioni tra i soli membri del team.

19.3 Verificatore

Ruolo incaricato di revisionare i documenti e il codice prodotti dagli altri membri.

19.4 Versioning

È il sistema che tiene traccia delle diverse versioni di un documento o di un codice, permettendo di vedere cosa è cambiato nel tempo.

20 W

20.1 Way of Working (WoW)

Insieme di procedure operative, strumenti e regole di collaborazione adottate dal team.

20.2 Workflow

Indica la sequenza automatica di passaggi che un documento deve seguire, dal momento in cui viene caricato a quando viene inviato.