



1

OPCIÓN MÚLTIPLE INCORRECTO

0 / 1

^

Un escenario de calidad se compone de seis partes. ¿Cuál es la lista correcta?

☒

Incorrecta:
Requisito, Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Monitoreo

☐

Actor, Historia, Sprint, Backlog, Incremento, Retrospectiva

☐

Entrada, Proceso, Salida, Validación, Seguridad, Rendimiento

☐

Fuente, Estímulo, Artefacto, Ambiente, Respuesta, Medida de respuesta

Respuesta correcta

2

OPCIÓN MÚLTIPLE CORRECTO

1 / 1

^

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la arquitectura de software?

☐

Un listado de requisitos funcionales del sistema

☒

Correcta:
La estructura o estructuras del sistema que comprenden elementos, propiedades visibles externamente y relaciones

☐

El código fuente completo del sistema con comentarios

☐

Un conjunto de diagramas UML para documentar el sistema

Respuesta correcta

3

OPCIÓN MÚLTIPLE CORRECTO

1 / 1

^

La refactorización “Extract Method” se usa típicamente cuando:

☐

El cuerpo de un método es tan claro como su nombre y debe eliminarse

☐

Se requiere mover un método a otra clase porque usa más datos de esa otra clase

☒

Correcta:
Existe un fragmento de código que puede agruparse y extraerse a un nuevo método con nombre significativo

☐

Hay que reemplazar una variable temporal por una consulta a BD

Respuesta correcta

4

OPCIÓN MÚLTIPLE CORRECTO

1 / 1

^

Según Martin Fowler, refactoring se refiere a:

☐

Cambios grandes para agregar nuevas funcionalidades rápidamente

- ☐

Reescritura total del sistema desde cero
- ☐

Optimización exclusiva del rendimiento del sistema
- ☒

Correcta:
Pequeños cambios que modifican la estructura interna sin cambiar el comportamiento externo
- Respuesta correcta

5

OPCIÓN MÚLTIPLE

INCORRECTO

0 / 1

^

Un error común en la vista lógica, según las diapositivas, es:

- ☐

Organizar el sistema en subsistemas e interfaces
- ☒

Incorrecta:
Incluir escenarios de atributos de calidad
- ☐

No explicar los diagramas o usar diagramas genéricos sin conocer estilos
- Respuesta correcta
- ☐

Considerar restricciones de implementación

6

OPCIÓN MÚLTIPLE

INCORRECTO

0 / 1

^

Un requisito no funcional en arquitectura suele expresarse en términos de:

- ☐

Diagramas de clases
- ☒

Incorrecta:
Casos de prueba unitarios
- ☐

Atributos de calidad (terminados en “-bility”)
- Respuesta correcta
- ☐

Historias de usuario

7

OPCIÓN MÚLTIPLE

CORRECTO

1 / 1

^

Para romper un ciclo entre paquetes, una estrategia correcta es:

- ☐

Eliminar uno de los paquetes
- ☒

Correcta:
Aplicar el principio de inversión de dependencias
- Respuesta correcta
- ☐

Fusionar todos los paquetes en uno solo
- ☐

Aumentar el acoplamiento entre paquetes

8

OPCIÓN MÚLTIPLE

CORRECTO

1 / 1

^

En una propuesta de documento de arquitectura, las “restricciones” se entienden como:

- ☒

Correcta:

Respuesta correcta

Decisiones de diseño ya tomadas que limitan opciones (p.ej., lenguaje, BD, infraestructura)

- Métricas de complejidad ciclomatica
- Estimaciones de esfuerzo por sprint
- Casos de uso secundarios de baja prioridad