

# 个人简历

## 基本资料

姓名：赵俊潼

工作经验：7 年

年龄：29

联系电话：13714040198

电子邮件：[13714040198@163.com](mailto:13714040198@163.com)

求职意向：高级前端工程师

## 工作经历

### 2021.06-2024.01 深圳奥哲网络科技有限公司

- 负责瓴云低代码平台的业务迭代，技术栈为 Vue。主要核心业务有表单、视图、工作台以及设计器模块
- 针对建造业和制造业的甘特图视图开发。负责甘特图右侧泳道图开发，功能分为时间轴和任务可视化区域，设计方案和功能开发从 0 到 1 实现
- 自动化模块重构。自动化功能类似一个流水线的功能，根据客户自己设定的条件自动实现相关联的业务连贯性和流程化操作。这块主要进行了业务梳理并整理文档；代码逻辑抽离封装；节点依赖关系改用发布订阅的模式替换了原来的跨层级传递数据加 watch 监听数据，当依赖的前置节点变化时，后置节点跟随变化，使代码逻辑和数据流变化更清晰
- 带应届生参与业务开发、安排开发任务、管控进度和代码 review，及时和领导汇报

### 2018.05-2021.04 深圳铱云科技有限公司

- 易订货是一款 B2B 的数字订单管理系统，技术栈为 React 和 sea.js、taro。主要负责 pc、app 管理端、小程序订货端以及 CRM 销售小程序的开发和维护
- 元数据的开发。为了应对各行业的不同企业提出的需求，现有的系统字段无法满足客户的业务需求，公司提出了自定义字段的功能，类似于简版的低代码，用户自定义订单、商品和客户的字段，在原有的字段上进行扩展
- cdn 资源改造，解决线上资源出错时发布时无法定位哪次发布造成的问题。项目 webpack 打包 chunk 命名用的是 contenthash，只要内容不变，打包多少次 chunk 名都不会变。因此发布上线后没有改变内容的文件都是一样的地址，资源出错时无法定位哪次发布有问题。在 shell 脚本中读取打包项目的名称和分支名，构建一个打包 id 组成一个新的访问路径字符串注入到 node 环境变量中，打包后通过环境变量读取到该值传递给 webpack 配置的 public 字段。这样就可以通过打包 id 确认发布版本
- webpack 版本升级。之前使用的 webpack3，随着代码量的上升，文件体积的变大，加上新功能引入的第三方库，项目启动和热更新都变得慢了，影响开发体验。webpack3 升级到 4，首先通过插件分析得到打包慢的原因，包括重复打包，部分包体积过大等。其次通过拆包和利用 tree shaking 将体积从 70m 减小到了 21m。然后用 hard-source-webpack-plugin 插件将编译速度提升了 15s。通过 babel-plugin-dynamic-import-node 在本地开发时将异步导入转换成同步，结束了重复编译问题，减少热更新时间。最终项目热更新时间从 5s 提升至 2.6s；打包体积缩小了 2.5 倍；打包时间 160s 提升至 105s；本地编译时间 23s 提升至 12s
- 小程序订货端重构了支付模块，并对接了建行支付和招行聚合支付。对各平台的支付逻

辑进行了抽离改造，添加注释，使代码看起来更简洁，易于维护，并且书写了详细的开发文档

◎ CRM 销售小程序的开发。帮助公司管理客户关系，推广产品，留住商机，吸引客户流量

## 教育背景

---

**2013.09-2017.07**

**湖南工程学院**

**本科**

**市场营销**

◎ 主要课程：经济学、市场营销学、品牌管理、广告策划、定价策略等

◎ 辅修课程：大三开始学习计算机软件知识。包括 html、css、javascript 前端必备知识；生态圈相关框架 vue、JQuery、bootstrap 等知识；计算机网络和组成原理等基本知识

## 个人技能

---

◎ HTML(5)、CSS(3)、Javascript、Typescript

◎ React、Vue、seajs

◎ git、webpack、whistle 等开发调试代理工具

◎ taro、微信小程序开发

◎ 带过应届生，有基础的管理能力