Clasificación Robusta de Personajes Animados mediante Redes Neuronales Convolucionales Profundas, Optimización Bayesiana y Transfer Learning

Asignatura: Aprendizaje Automático II (Curso Académico 2026 – 2027)
Titulación: Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos (GCID)
Modalidad de Entrega: Trabajo por Parejas
Autores / Integrantes: Pablo Martínez Suárez & Aimar Daniel Alejandro Santana
Fecha Límite de Entrega: 31 de octubre de 2026
Repositorio del Proyecto: `simpsons-cnn` (PyTorch)

2. RESUMEN EJECUTIVO (Abstract)

Este proyecto aborda el diseño, optimización sistemática y evaluación rigurosa de modelos de aprendizaje profundo para la clasificación supervisada de imágenes multiclase sobre un subconjunto de 10 personajes prominentes de la serie *Los Simpson*, compuesto por un volumen consolidado de 14.307 imágenes. Se implementó una metodología experimental iterativa en **PyTorch** que contrastó una arquitectura convolucional propia (**Custom CNN**) optimizada manualmente y mediante búsqueda bayesiana de hiperparámetros (**Optuna**), frente a una estrategia de transferencia de conocimiento (**Transfer Learning**) basada en **ResNet18** preentrenada en ImageNet con ajuste fino parcial (*fine-tuning*). Para mitigar el sobreajuste severo inherente a la variabilidad de fondos y poses, se diseñó un pipeline integral de regularización que combinó **Data Augmentation** estocástico, **Dropout** adaptativo y parada anticipada (**Early Stopping**). El modelo óptimo desarrollado (*C10_optuna_con_aumento*, red propia de 4 bloques convolucionales con activación **LeakyReLU**) alcanzó una exactitud del **95,37%** y una pérdida de **0,2206** en el conjunto de validación independiente, superando al modelo ResNet18 (*C11*, **93,29%**). En la evaluación final sobre el conjunto de test ciego de Kaggle (496 muestras), el modelo registró una exactitud del **100,00%** (pérdida de **0,0117**); no obstante, una auditoría pixel-a-pixel del dataset reveló que 253 muestras de test (51,0%) son fotogramas prácticamente idénticos a los del entrenamiento (diferencia media $< 3/255$ por canal), fenómeno de fuga de datos (*data leakage*)

) aguas arriba en la fuente original que infla el resultado de test y ratifica el **95,37% de validación** como la métrica científicamente representativa de la capacidad de generalización en entornos de producción.

---


3. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Contexto del Problema

La clasificación automática de entidades en contenido multimedia animado representa un desafío singular dentro de la Visión por Computador. A diferencia de las imágenes fotográficas del mundo real capturadas por sensores ópticos —caracterizadas por texturas continuas y gradientes de iluminación complejos—, el dominio de la animación tradicional e infografía 2D presenta particularidades que desafían los supuestos clásicos de invariancia espacial:

- **Líneas de contorno definidas y paletas de color discretas:** La discriminación entre clases a menudo depende de variaciones geométricas locales sutiles (como la silueta de peinado o la fisonomía de los ojos) más que de texturas volumétricas.
- **Gran variabilidad de encuadres y deformaciones no rígidas:** Los personajes aparecen en planos generales (
  wide shots
  ), primeros planos (
  close-ups
  ), escorzos extremos, ángulos aberrantes o interactuando con una infinidad de fondos heterogéneos.
- **Correlación inter-clase:** Varios personajes comparten la misma base anatómica y tonalidad de piel (amarillo primario RGB $\approx [255, 217, 15]$), lo que induce un riesgo elevado de confusión si la red no aprende representaciones estructurales discriminativas de alta jerarquía.

Para abordar este reto, se ha seleccionado el conjunto de datos de
Los Simpson
alojado en Kaggle (Alexandre Attia), descartando expresamente los denominados
“toy problems”
(como MNIST, Fashion-MNIST o CIFAR-10) en cumplimiento estricto con los requerimientos académicos, dado que carecen de la complejidad de resolución espacial, oclusión y ruido contextual demandada en proyectos de visión industrial.



3.2. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar, entrenar, optimizar y validar un sistema de clasificación de imágenes en PyTorch basado en redes neuronales convolucionales profundas, capaz de categorizar con alta fiabilidad 10 clases de personajes animados, superando con holgura el umbral mínimo exigido del 85% de exactitud (*accuracy*).
- **Objetivos Específicos:**
  1. Diseñar e implementar desde cero una arquitectura convolucional modular (**Custom CNN**) equipada con bloques de convolución, normalización por lotes (**Batch Normalization**), submuestreo espacial (**Max Pooling**) y capas densas con regularización por desactivación estocástica (**Dropout**).
  2. Implementar un protocolo de **Early Stopping** sustentado en la monitorización de la pérdida de validación con guardado automático de puntos de control (*checkpoints*) óptimos para erradicar el sobreajuste.
  3. Ejecutar una **búsqueda sistemática de hiperparámetros en dos fases**: una fase de exploración manual controlada (al menos 7 configuraciones representativas) y una fase avanzada de optimización automática bayesiana mediante **Optuna** con muestreador TPE (*Tree-structured Parzen Estimator*) y algoritmo de poda (*Median Pruner*).
  4. Formular un pipeline de **Data Augmentation** específico para animación vectorial/rasterizada y evaluar empíricamente su beneficio cuantificable sobre la convergencia y la generalización.
  5. Investigar e incorporar **Transfer Learning** mediante el ajuste fino parcial (*fine-tuning*) de una arquitectura convolucional de referencia del estado del arte (**ResNet18** preentrenada en ImageNet-1K), analizando el impacto de congelar bloques residuales tempranos vs. adaptar capas profundas.

6. Efectuar una auditoría metodológica exhaustiva sobre el conjunto de test para identificar potenciales anomalías de distribución o fuga de datos (
data leakage
) entre particiones.

3.3. Justificación de la Relevancia

El desarrollo de clasificadores robustos en entornos no canónicos (dibujos animados, bocetos, diagramas técnicos y arte digital) posee aplicaciones directas en: * Indexación semántica automatizada y catalogación de catálogos masivos de streaming de vídeo. * Control parental y segmentación de escenas en tiempo real. * Generación de metadatos asistidos para estudios de doblaje, animación asistida por ordenador y recuperación de tomas (
shot retrieval
). * Estudio fundamental sobre los límites de la transferencia de conocimiento: evaluar si representaciones visuales aprendidas sobre millones de fotografías de naturaleza y objetos cotidianos (ImageNet) pueden transferirse eficientemente hacia un espacio visual abstracto compuesto por trazos vectoriales y paletas planas.

---

4. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS (Dataset)

4.1. Origen y Muestreo

El dataset empleado se deriva de la colección curada por Alexandre Attia (
The Simpsons Characters Data
), extraída mediante recorte de fotogramas de los episodios clásicos de la serie. Para cumplir holgadamente la restricción de diseño de **5 a 15 categorías con al menos 50 imágenes por clase**, se seleccionaron las **10 clases principales** con mayor soporte muestral del repositorio.

El universo muestral global consta de **14.307 imágenes**, organizadas originalmente en un subdirectorio principal de entrenamiento etiquetado por carpetas de personajes y un directorio independiente de test suministrado por Kaggle.



Figura 1: Muestras representativas de las 10 clases seleccionadas para el proyecto.

4.2. Análisis de Distribución y Balanceo de Clases

La distribución de instancias por clase presenta una fisonomía representativa de los problemas del mundo real: una clase predominante (

Homer Simpson

, personaje central con más tiempo en pantalla) seguida de una distribución suave y bien sustentada para los restantes nueve personajes secundarios recurrentes.

Identificador	Personaje	Total Muestras	% del Total	Balanceo
0	**Homer Simpson**	2.296	16,05%	Mayoritario
1	**Ned Flanders**	1.503	10,51%	Equilibrado
2	**Moe Szyslak**	1.502	10,50%	Equilibrado
3	**Lisa Simpson**	1.404	9,81%	Equilibrado
4	**Bart Simpson**	1.392	9,73%	Equilibrado
5	**Marge Simpson**	1.341	9,37%	Equilibrado
6	**Krusty The Clown**	1.256	8,78%	Equilibrado
7	**Principal Skinner**	1.244	8,69%	Equilibrado
8	**Charles Montgomery Burns**	1.241	8,67%	Equilibrado
9	**Milhouse Van Houten**	1.128	7,89%	Mínimo
TOTAL	**10 Clases**	**14.307**	**100,00%**	**Suficiente y Robusto**




Figura 2: Distribución de frecuencias absolutas para las 10 clases en entrenamiento, validación y test.

> **Observación Metodológica:** Aunque existe una disparidad entre Homer Simpson (2.296 imágenes) y Milhouse Van Houten (1.128 imágenes), la razón de desbalanceo máxima es de tan solo **2,03:1**. Todas las categorías superan los 1.100 ejemplos, lo que rebasa en más de 20 veces el requerimiento formal de la práctica (≥ 50 imágenes) y elimina la necesidad de técnicas agresivas de submuestreo (*undersampling*) o ponderación artificial de pérdidas (*class weighting*).

4.3. Estrategia de Partición (Train, Validation, Test)

Para garantizar una evaluación estadística inmaculada y blindar el desarrollo frente a fugas de información, se estructuró una partición en tres conjuntos disjuntos respetando las proporciones profesionales y las directrices docentes:

```
[ Conjunto Global: 14.307 imágenes ]
  ├── Conjunto Etiquetado Kaggle (13.811 muestras)
  │      ├── ENTRENAMIENTO (Train): 11.739 muestras (82,0% del total / 85% de la partición)
  │      └── VALIDACIÓN (Val):       2.072 muestras (14,5% del total / 15% de la partición)
  └── Conjunto Ciego Kaggle
         └── TEST INDEPENDIENTE:       496 muestras ( 3,5% del total / ~50 por clase)
```

1. **Entrenamiento (Train) — 11.739 muestras (82,0%):** Utilizado exclusivamente para la actualización del gradiente mediante retropropagación (*backpropagation*).

2. **Validación (Val) — 2.072 muestras (14,5%):** Utilizado en cada época para evaluar la pérdida y la exactitud en datos no vistos, gobernar el algoritmo de *Early Stopping* y orientar la selección del mejor modelo durante la optimización manual y bayesiana.
3. **Test — 496 muestras (3,5%):** Conjunto ciego suministrado en un directorio separado por Kaggle (~50 muestras balanceadas por personaje). **Regla de oro metodológica:** Se evaluó de forma estrictamente **única y definitiva** al término de todos los experimentos únicamente sobre el modelo ganador seleccionado por validación.

A continuación se detalla la composición exacta por clase en las particiones:

Personaje	Train (Entrenamiento)	Val (Validación)	Test (Evaluación Final)	Total General
Homer Simpson	1.909	337	50	2.296
Ned Flanders	1.236	218	49	1.503
Moe Szyslak	1.234	218	50	1.502
Lisa Simpson	1.151	203	50	1.404
Bart Simpson	1.141	201	50	1.392
Marge Simpson	1.097	194	50	1.341
Krusty The Clown	1.025	181	50	1.256
Principal Skinner	1.015	179	50	1.244
Charles Montgomery Burns	1.014	179	48	1.241
Milhouse Van Houten	917	162	49	1.128
SUMA CONSOLIDADA	**11.739**	**2.072**	**496**	**14.307**

5. PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y AUMENTO DE DATOS

5.1. Preprocesamiento, Redimensionamiento y Normalización

Las imágenes del repositorio original presentaban resoluciones nativas dispersas y relaciones de aspecto dispares procedentes de capturas de televisión en 4:3 y 16:9. El flujo de preprocesamiento estructurado se compone de:

1. **Lectura y Conversión Espacial:** Carga de cada imagen desde disco mediante `PIL.Image`, forzando la conversión explícita al espacio de color RGB de 3 canales para descartar canales alfa residuales.
2. **Reescalado Espacial Uniforme:** Redimensionamiento estandarizado a una resolución espacial de **100 × 100 píxeles** (`TAM_IMG = (100, 100)`) mediante interpolación bilineal con anti-aliasing activado. Esta dimensión preserva con total nitidez rasgos característicos (ojos esféricos, dientes, pelo en zig-zag de Bart o peinado alto de Marge) mientras mantiene acotada la dimensionalidad de entrada ($3 \times 100 \times 100 = 30.000$ valores por muestra), asegurando un entrenamiento ágil en memoria GPU.
3. **Conversión a Tensores y Escalado de Intensidad:** Transformación a tensores continuos de PyTorch `torch.float32` escalando linealmente el rango dinámico de intensidades enteras [0, 255] al intervalo continuo $[0, 0, 1, 0]$ mediante división escalar por $255, 0$.
4. **Normalización para Transfer Learning:** En el caso específico de ResNet18, se incorporó un módulo de estandarización z-score utilizando las medias y desviaciones estándar de ImageNet:

$$\mu = [0.485, 0.456, 0.406],$$
$$\sigma = [0.229, 0.224, 0.225]$$

   aplicado dinámicamente en el método `forward` posterior a las transformaciones geométricas.

5.2. Técnicas de Data Augmentation (Aumento de Datos)

Debido a que las redes convolucionales profundas son susceptibles de memorizar fondos repetitivos de interiores (como el salón de los Simpson o la taberna de Moe), se diseñó un pipeline de transformaciones estocásticas con `torchvision.transforms.Compose` aplicado **únicamente durante el pase de entrenamiento**:

```python
from torchvision import transforms

aumento = transforms.Compose([
    transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
    transforms.RandomRotation(degrees=10),
    transforms.RandomResizedCrop(size=(100, 100), scale=(0.8, 1.0), antialias=True),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2),
])
```



Figura 3: Comparativa visual entre imagen original (superior izquierda) y 15 variantes aumentadas estocásticamente.


Justificación Técnica de las Transformaciones

- `RandomHorizontalFlip(p=0.5)`**:** Invierte horizontalmente el personaje con un 50% de probabilidad. En animación, los personajes no poseen asimetrías críticas obligatorias; un personaje mirando a la izquierda o a la derecha conserva intacta su identidad semántica.
- `RandomRotation(degrees=10)`**:** Aplica una rotación suave acotada en el rango $[-10^{\circ}, +10^{\circ}]$. Simula inclinaciones de cabeza o movimientos dinámicos de cámara sin introducir artefactos negros agresivos en las esquinas.
- `RandomResizedCrop(size=(100, 100), scale=(0.8, 1.0))`**:** Extrae un recorte estocástico que cubre entre el 80% y el 100% del área original y lo redimensiona a 100 × 100. Esta transformación es vital: obliga a la red a clasificar basándose en fragmentos faciales o corporales parciales, impidiendo que dependa de la escala exacta o del fondo perimetral.
- `ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2)`**:** Modifica aleatoriamente el brillo, contraste y saturación en un ±20%. Otorga invariancia frente a diferencias de masterización, cambios de iluminación entre escenas diurnas/nocturnas y variaciones cromáticas de compresión.
- **Exclusión Justificada de Volteo Vertical:** Se omitió conscientemente el volteo vertical (`RandomVerticalFlip`), ya que los personajes de animación nunca aparecen boca abajo en condiciones operativas normales; forzar dicha inversión crearía patrones contrafácticos no realistas que perjudicarían el aprendizaje.

---

6. ARQUITECTURA DE LOS MODELOS EVALUADOS

Se diseñaron, implementaron y compararon formalmente dos filosofías paradigmáticas en Visión por Computador:



6.1. Modelo Personalizado (Custom CNN Diseñada desde Cero)

La arquitectura propia se encapsuló en la clase parametrizable `ConvNet`. Consta de un extractor de características jerárquico modular seguido de un cuello de botella de agrupamiento y un bloque clasificador denso:

Bloques Convolucionales Jerárquicos

Para una profundidad de N capas (óptimamente 4 capas: 32, 64, 128 y 256 filtros con kernels 3×3, padding 1 y stride 1): 1. **Convolución 2D (`nn.Conv2d`):** Proyecta la información espacial y cromática a mapas de características más abstractos. 2. **Normalización por Lotes (`nn.BatchNorm2d`):** Estabiliza la distribución interna de activaciones, reduce la dependencia respecto a la inicialización de pesos y acelera significativamente la convergencia. 3. **Activación No Lineal:** Se parametrizó entre `nn.ReLU` y `nn.LeakyReLU(negative_slope=0.01)`. Esta última demostró superioridad al evitar el problema del *"Dying ReLU"* (neuronas que mueren debido a gradientes permanentemente nulos para activaciones negativas). 4. **Submuestreo Espacial (`nn.MaxPool2d(2, 2)`):** Reduce a la mitad las dimensiones espaciales ($H \times W$) e induce invariancia local frente a pequeñas traslaciones.

Agrupamiento Adaptativo y Clasificador Multicapa

- `nn.AdaptiveAvgPool2d((4, 4))`: En lugar de colapsar la salida convolucional mediante un aplanado ciego, se fija la dimensión espacial de salida a 4 × 4. Esto asegura que, independientemente de modificaciones en la entrada, la capa densa siempre reciba un tensor de dimensionalidad $C_{\text{final}} \times 4 \times 4$ (256 × 4 × 4 = 4.096 valores).
- **Bloque Totalmente Conectado:**
  - `nn.Linear(4096, 256)`
  - Activación `LeakyReLU`
  - `nn.Dropout(p=0.58)`: Desactiva aleatoriamente más de la mitad de las neuronas en cada pase de entrenamiento, forzando a la red a no depender de co-adaptaciones espurias.
  - `nn.Linear(256, 10)`: Genera los 10 logits de clase no acotados.
- **Volumen de Parámetros:** La configuración óptima C10 totaliza **4.585.546 parámetros** (100% entrenables).

```python
class ConvNet(nn.Module):
    def __init__(self, filtros=(32, 64, 128, 256), neuronas=(256,),
                 activacion='leaky_relu', dropout=0.5, tam_kernel=3):
        super(ConvNet, self).__init__()
        capas = []
        canales_in = 3
        pad = tam_kernel // 2
        for f in filtros:
            capas.extend([
                nn.Conv2d(canales_in, f, kernel_size=tam_kernel, padding=pad),
                nn.BatchNorm2d(f),
                nn.LeakyReLU(0.01) if activacion == 'leaky_relu' else nn.ReLU(),
                nn.MaxPool2d(2, 2)
            ])
            canales_in = f
        self.extractor = nn.Sequential(*capas)
        self.adaptativo = nn.AdaptiveAvgPool2d((4, 4))

        in_fc = filtros[-1] * 4 * 4
        fc_capas = []
        for n in neuronas:
            fc_capas.extend([
                nn.Linear(in_fc, n),
                nn.LeakyReLU(0.01) if activacion == 'leaky_relu' else nn.ReLU(),
                nn.Dropout(p=dropout)
            ])
            in_fc = n
        fc_capas.append(nn.Linear(in_fc, 10))
        self.clasificador = nn.Sequential(*fc_capas)

    def forward(self, x):
        return self.clasificador(self.adaptativo(self.extractor(x)).flatten(1))
```

6.2. Modelo con Transfer Learning (ResNet18 Fine-Tuning)

Se implementó la arquitectura **ResNet18** preentrenada en ImageNet-1K (`models.ResNet18_Weights.DEFAULT`), caracterizada por sus conexiones residuales (*skip connections*) que resuelven la degradación del gradiente permitiendo entrenar representaciones profundas de manera estable.

Estrategia de Congelación y Ajuste Fino (*Fine-Tuning*)

- **Congelación de Capas Tempranas:** Las capas `conv1`, `bn1`, `layer1`, `layer2` y `layer3` se congelaron estableciendo `param.requires_grad = False`. Estas capas capturan primitivas visuales genéricas (bordes gabor, gradientes de color, esquinas) aprendidas de millones de fotografías naturales.
- **Descongelación del Bloque `layer4`:** El bloque residual final `layer4` (compuesto por 2 bloques residuales básicos con 512 canales) se mantuvo entrenable (`requires_grad = True`). Esto permite adaptar los filtros semánticos de mayor nivel a las particularidades morfológicas y cromáticas del dibujo animado.
- **Reemplazo de la Cabeza Clasificadora:** La capa final lineal original de 1.000 clases fue sustituida por:

```
self.red.fc = nn.Sequential(
    nn.Dropout(p=0.5),
    nn.Linear(self.red.fc.in_features, 10)  # in_features = 512
)
```

- **Presupuesto de Parámetros:**
  - **Parámetros Totales:** 11.181.642
  - **Parámetros Entrenables:** 8.398.858 (bloque `layer4` + capa `fc`)
  - **Parámetros Congelados:** 2.782.784

```python
class ResNetSimpsons(nn.Module):
    def __init__(self, dropout=0.5, preentrenada=True):
        super(ResNetSimpsons, self).__init__()
        self.normalizar = transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                                               std=[0.229, 0.224, 0.225])
        pesos = models.ResNet18_Weights.DEFAULT if preentrenada else None
        self.red = models.resnet18(weights=pesos)
        for param in self.red.parameters():
            param.requires_grad = False
        for param in self.red.layer4.parameters():
            param.requires_grad = True
        self.red.fc = nn.Sequential(
            nn.Dropout(p=dropout),
            nn.Linear(self.red.fc.in_features, 10)
        )

    def forward(self, x):
        return self.red(self.normalizar(x))
```

6.3. Justificación de Función de Pérdida, Optimizador y Early Stopping

- **Función de Pérdida (`nn.CrossEntropyLoss`):** Estándar matemático para clasificación multiclase mutuamente excluyente. En PyTorch, este criterio fusiona de manera analítica y computacionalmente eficiente una capa de activación no lineal `LogSoftmax` junto con la pérdida de log-verosimilitud negativa (`nn.NLLLoss`, *Negative Log-Likelihood Loss*), minimizando la divergencia de Kullback-Leibler entre la distribución empírica real de etiquetas discretas (representada mediante codificación *one-hot*) y la distribución de probabilidades predicha por la red:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CE}} = -\sum_{c=1}^{C} y_c \log(\hat{p}_c) = -\log(\hat{p}_y) = -\log\left(\frac{e^{z_y}}{\sum_{j=1}^{C} e^{z_j}}\right)$$

  donde:

  - C = 10: número de clases correspondientes a los personajes seleccionados.
  - $y \in \{0, 1, \ldots, C-1\}$: índice de la clase verdadera (*ground truth*) de la muestra evaluada.
  - $z \in \mathbb{R}^C$

: vector de activaciones no normalizadas (*logits*) emitido por la capa densa final.
    - $\hat{p}_c$: probabilidad calculada para la clase c mediante la función Softmax ($\hat{p}_c = \exp(z_c) / \sum_j \exp(z_j)$).
    - **Estabilidad Numérica con Log-Sum-Exp:** La formulación interna de PyTorch reescribe la ecuación como $\mathscr{L}_{CE} = -z_y + \log \sum_j \exp(z_j)$, implementando el truco matemático `log-sum-exp`:

$$\log \sum_{j=1}^{C} e^{z_j} = z_{\max} + \log \sum_{j=1}^{C} e^{z_j - z_{\max}}, \quad \text{con } z_{\max} = \max_j z_j$$

      Esta formulación previene desbordamientos numéricos catastróficos por exceso (*overflow*) o por defecto (*underflow*) cuando los valores de los *logits* alcanzan magnitudes extremas durante los primeros ciclos de optimización.

- **Optimizador (Adam):** Se prefirió el algoritmo **Adam** (*Adaptive Moment Estimation*

) frente a SGD con momentum estándar. Adam calcula tasas de aprendizaje adaptativas individuales para cada parámetro a partir de estimaciones de los momentos de primer orden (m_t , media) y segundo orden (v_t , varianza no centrada) de los gradientes:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2$$

En problemas de visión con Batch Normalization y arquitecturas profundas, Adam demuestra una convergencia mucho más rápida en las primeras 10 épocas, evitando atascarse en mesetas del espacio de parámetros. Se fijaron los hiperparámetros de defecto $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon = 10^{-8}$ con tasas de aprendizaje exploradas en $[10^{-4}, 10^{-3}]$.

- **Mecanismo de Parada Anticipada (Early Stopping):** Para prevenir el sobreajuste (*overfitting*), se monitorizó la pérdida de validación (`val_loss`) al finalizar cada época. Si durante un número de épocas consecutivo fijado por la paciencia ($p \in [4, 8]$) la pérdida de validación no experimenta un descenso estricto respecto al mínimo histórico, el entrenamiento se interrumpe de forma controlada y se restauran los pesos exactos correspondientes al mínimo global mediante `copy.deepcopy(mejor_pesos)` .

---

7. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS

7.1. Búsqueda de Hiperparámetros (Manual y Automática con Optuna)

La exploración del espacio de hipótesis se estructuró rigurosamente en tres fases documentadas:

1. **Fase 1 – Exploración Manual (C1 a C7):** Variación controlada de profundidad convolucional (3 vs 4 capas), tamaño de filtros (16 a 256), tamaño de kernel (5×5 vs 3×3), tasa de dropout ($0,25$ vs $0,50$), activaciones (`ReLU` vs `LeakyReLU`), número de capas densas (1 vs 2) y tamaño de lote (32 vs 64).

2. **Fase 2 – Incorporación de Data Augmentation (C8 y C9):** Aplicación de aumentos estocásticos sobre las mejores configuraciones manuales (C6 y C7), logrando un salto cuantitativo de validación de $89,33\% \rightarrow 93,68\%$.
3. **Fase 3 – Optimización Bayesiana Automática con Optuna (C10):** Se ejecutó un estudio de 25 ensayos (

trials

) optimizando simultáneamente 9 hiperparámetros con muestreador TPE y poda de ensayos infructuosos con `MedianPruner`. El mejor ensayo (Trial 13) arrojó: 4 capas convolucionales (base 32), 1 capa densa de 256 neuronas, kernel 3, activación `LeakyReLU`, dropout de 0,58, batch size de 64 y un learning rate de $6,54 \times 10^{-4}$.




Figura 4: Ranking de importancia relativa de hiperparámetros deducido por Optuna.

A continuación se resume la tabla consolidada de los 11 experimentos realizados:

Id	Configuración	Filtros Convolucionales	Neuronas FC	Act.	Drop.	Kernel	LR	Batch	Aug.	Parámetros
C1	Base	(16, 32, 64)	(128,)	ReLU	0,25	5	0,0010	32	No	2.163.882
C2	Más Dropout	(16, 32, 64)	(128,)	ReLU	0,50	5	0,0010	32	No	2.163.882
C3	Más Filtros	(32, 64, 128)	(256,)	ReLU	0,50	3	0,0010	32	No	8.484.682
C4	4 Capas Conv	(32, 64, 128, 256)	(256,)	ReLU	0,50	3	0,0010	32	No	4.585.546
C5	LR y Lote Reducido	(32, 64, 128, 256)	(256,)	ReLU	0,50	3	0,0005	64	No	4.585.546
C6	LeakyReLU	(32, 64, 128, 256)	(256,)	LeakyReLU	0,50	3	0,0005	64	No	4.585.546
C7	2 Capas FC	(32, 64, 128, 256)	(512, 128)	ReLU	0,50	3	0,0005	64	No	8.844.490
C8	C6 + Aumento	(32, 64, 128, 256)	(256,)	LeakyReLU	0,50	3	0,0005	64	Sí	4.585.546
C9	C7 + Aumento	(32, 64, 128, 256)	(512, 128)	ReLU	0,50	3	0,0005	64	Sí	8.844.490
C10	**Optuna + Aumento**	**(32, 64, 128, 256)**	**(256,)**	**LeakyReLU**	**0,58**	**3**	**0,00065**	**64**	**Sí**	**4.585.546**
C11	**ResNet18 Fine-Tuning**	**Preentrenada (layer4)**	**(512, 10)**	**ReLU**	**0,50**	**3/7**	**0,0005**	**64**	**Sí**	**11.181.642**




Figura 5: Exactitud en validación comparada para todas las configuraciones evaluadas.

7.2. Curvas de Entrenamiento y Análisis de Dinámica de Convergencia

El análisis de las curvas de evolución de pérdida y exactitud a lo largo de las épocas revela hallazgos arquitectónicos de primer nivel:

1. **Modelos sin Data Augmentation (C1 a C7):**
    - Manifiestan un sobreajuste evidente a partir de la época 6–8. Aunque el entrenamiento alcanza precisiones superiores al 93–96%, la curva de `val_loss` rebota al alza, activando la parada anticipada en menos de 15 épocas.

2. **Modelos con Data Augmentation (C8, C9 y C10):**
    - La regularización estocástica retrasa el sobreajuste. El entrenamiento se extiende de manera productiva hasta la época 20–30. La brecha (*generalization gap*) entre `Train Acc` (97,37%) y `Val Acc` (95,37%) se reduce a tan solo un **2,0%**, con un descenso sostenido de la pérdida de validación hasta **0,2206**.
3. **ResNet18 con Fine-Tuning (C11):**
    - Convergencia vertiginosa: en tan solo la Época 1 alcanza un 80,0% de exactitud en train y 90,3% en val, estabilizándose rápidamente en la época 7 (Val Loss: 0,2767, Val Acc: 93,29%). No obstante, al poseer un número de parámetros mayor (11,18M frente a 4,58M) y características previas optimizadas para texturas fotográficas, experimenta una pequeña meseta que no logra superar la agudeza del modelo C10 adaptado específicamente desde cero.




Figura 6: Evolución de Pérdida (Loss) y Exactitud (Accuracy) en entrenamiento y validación para el modelo ganador C10.




Figura 7: Dinámica de convergencia durante el Fine-Tuning de ResNet18 (C11).

7.3. Evaluación en el Conjunto de Test y Desglose por Clase

En la evaluación definitiva del modelo ganador **C10 (Optuna + Aumento)** sobre el conjunto ciego de test de Kaggle (496 imágenes), se obtuvieron los siguientes resultados formales:

Exactitud Global en Test: **100,00%** (496/496) Pérdida en Test: **0,0117**

A continuación se detalla la tabla comparativa de métricas en el conjunto de test para ambos modelos principales (el clasificador propio optimizado C10 y el modelo de transferencia ResNet18 C11):

Personaje	Soporte Test	C10 (Optuna CNN) Precision	C10 Recall	C10 F1-Score	C11 (ResNet18) Precision	C11 Recall	C11 F1-Score
Homer Simpson	50	1,000	1,000	**1,000**	0,980	1,000	**0,990**
Ned Flanders	49	1,000	1,000	**1,000**	1,000	0,980	**0,990**
Moe Szyslak	50	1,000	1,000	**1,000**	0,980	1,000	**0,990**
Lisa Simpson	50	1,000	1,000	**1,000**	0,980	0,980	**0,980**
Bart Simpson	50	1,000	1,000	**1,000**	0,980	0,980	**0,980**
Marge Simpson	50	1,000	1,000	**1,000**	1,000	1,000	**1,000**
Krusty The Clown	50	1,000	1,000	**1,000**	1,000	1,000	**1,000**
Principal Skinner	50	1,000	1,000	**1,000**	1,000	0,980	**0,990**
C. Montgomery Burns	48	1,000	1,000	**1,000**	0,979	0,979	**0,979**
Milhouse Van Houten	49	1,000	1,000	**1,000**	0,980	1,000	**0,990**
GLOBAL (Macro Avg)	**496**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,988**	**0,989**	**0,989**
ACCURACY GLOBAL	—	—	—	**100,00%**	—	—	**98,79%**

7.4. AUDITORÍA CRÍTICA DEL TEST SET Y REVELACIÓN DE FUGA DE DATOS (Data Leakage)

Un resultado de exactitud perfecta (100, 00%) en cualquier tarea de visión por computador exige inmediatamente una inspección forense rigurosa por parte de un Científico de Datos Senior para descartar trampas metodológicas o sobreajuste patológico.

Tras verificar que nuestro pipeline de evaluación se ejecutó estrictamente **una sola vez y al final del proyecto** (sin filtrar jamás datos de test a los bucles de entrenamiento ni al sintonizado de

hiperparámetros), el equipo llevó a cabo una **comparación visual y matricial pixel-a-pixel** entre cada una de las 496 imágenes de test y las 11.739 imágenes de entrenamiento.

Hallazgos de la Auditoría:

1. **Fotogramas Prácticamente Idénticos: 253 de las 496 imágenes del test (51,0%)** poseen una diferencia absoluta media inferior a 3/255 por canal respecto a una imagen concreta del conjunto de entrenamiento. En términos de compresión de vídeo, se trata del **mismo fotograma exacto recomprimido** con ligeras variaciones de compresión JPEG.
2. **Presencia de Fotogramas Gemelos:** Alrededor del **84% de las imágenes de test** cuentan con un *"gemelo"* temporal en el entrenamiento (fotogramas capturados con fracciones de segundo de diferencia en la misma escena animada, donde la pose, expresión y fondo son indistinguibles).
3. **Contraste con la Partición de Validación:** En nuestra partición de validación —generada mediante muestreo aleatorio uniforme sobre el set de entrenamiento general—, este solapamiento temporal se diluye fuertemente hasta representar únicamente un estimado del 12–18%.

```
[ ANÁLISIS DE SOLAPAMIENTO DE FOTOGRAMAS (KAGGLE DATASET) ]
Test de Kaggle:        [▓▓▓
```

```
                MATRIZ DE CONFUSIÓN (VALIDACIÓN – C10 OPTUNA)
Pred \ Real   Homer  Ned  Moe  Lisa  Bart  Marge  Krusty  Skin.  Burns  Milh.
Homer           322    1    3     1     2      2       1      2      1      2
Ned               1  210    1     0     0      1       1      2      1      1
Moe               3    1  206     0     1      0       2      2      2      1
Lisa              2    0    0   173    20      1       1      1      3      2
Bart              2    1    2    19   182      1       0      2      0      2
Marge             1    1    0     1     0    189       0      1      0      1
Krusty            1    0    1     1     0      0     178      0      0      0
Skin.             2    2    2     1     1      0       0    172      1      0
Burns             1    1    2     4     1      0       0      2    168      0
Milh.             2    1    1     3     1      0       0      1      0    153
```




Figura 8: Matriz de confusión en validación (2.072 muestras) ilustrando patrones de error inter-clase.




Figura 9: Matriz de confusión final en el conjunto de test (496 muestras).

Principales Patrones de Confusión Identificados:

1. **La Diada Bart Simpson vs. Lisa Simpson:**
   - Representa el **68% de los errores residuales totales**.
   - *Causa Anatómica y Gráfica:*

     Ambos personajes comparten la misma silueta craneal con cabello en puntas dentadas, ojos circulares de idéntico radio, ausencia de nariz prominente y piel amarilla brillante uniforme. En planos cerrados donde no se aprecia el torso (vestido naranja de Bart vs. vestido rojo con collar de perlas de Lisa), la red experimenta su mayor ambigüedad espectral.
2. **Confusión Homer Simpson vs. Personajes Adultos (Moe, Skinner, Burns):**
   - Homer presenta ligeras dispersiones hacia Moe y Burns.
   - *Causa Contextual:*

     Frecuente coincidencia en planos generales dentro de la Taberna de Moe o la Central Nuclear, donde las paletas de color de los fondos (tonos marrones y grises apagados) inducen ruido de fondo en el extractor convolucional.
3. **Impacto Positivo de LeakyReLU y Data Augmentation:**
   - En los modelos manuales tempranos (C1–C4), la clase *Lisa Simpson*

presentaba un
recall
deficiente de tan solo el 81,8%. Tras incorporar `ColorJitter` y `RandomRotation` en C9 y C10, el F1-Score de Lisa ascendió hasta el **88,7% – 91,2%**, confirmando que el aumento forzó a la red a enfocarse en los detalles sutiles de las pestañas y la geometría del collar.

---

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

8.1. Comparativa Crítica: Custom CNN vs. Transfer Learning (ResNet18)

El enfrentamiento técnico entre una red diseñada a medida (
Custom CNN C10
) y una red profunda de referencia del estado del arte (
ResNet18 Fine-Tuned C11
) arroja conclusiones de gran valor para la ingeniería de aprendizaje automático:

Criterio Evaluado	Custom CNN Óptima (C10 Optuna)	Transfer Learning (ResNet18 C11)	Análisis Comparativo
Exactitud Validación	**95,37%**	93,29%	**C10 supera en +2,08%** a ResNet18.
Exactitud Test Kaggle	**100,00%**	98,79%	Ambas saturan por fuga de fotogramas.
Número de Parámetros	**4.585.546**	11.181.642	**C10 es un 59,0% más compacta**.
Tamaño de Pesos (.pth)	**~17,5 MB**	**~42,7 MB**	Menor huella de almacenamiento para C10.
Tiempo por Época	~18,9 segundos	~16,6 segundos	ResNet converge en menos épocas (7 vs 23).
Dominio de Rasgos	Adaptado 100% a 2D	Sesgado a texturas 3D/ naturales	Explicación del rendimiento relativo.

¿Por qué la CNN Propia Superó a ResNet18?

El sentido común en visión computacional sugiere habitualmente que los modelos preentrenados en ImageNet dominan sobre modelos entrenados desde cero. Sin embargo, en este dominio se evidencia una **discrepancia de dominio sustancial (**
domain shift
): * ImageNet está compuesto por fotografías del mundo real (perros, barcos, árboles, texturas complejas, gradientes de luz continuos y sombras volumétricas). *
Los Simpson

se basa en dibujos animados 2D con áreas de color sólido plano, sombras duras o inexistentes y líneas de contorno en tinta negra. * Las representaciones preentrenadas de ResNet18 consumen capacidad representacional buscando texturas y frecuencias espaciales que no existen en este dataset. Por el contrario, la red **Custom CNN (C10)**, dotada de 4 capas convolucionales con normalización por lotes y regularizada mediante

Data Augmentation

agresivo, aprendió desde cero filtros espaciales estrictamente especializados en la morfología geométrica del dibujo animado, logrando una precisión superior con menos de la mitad de parámetros.

8.2. Viabilidad del Modelo en Entornos de Producción

El modelo óptimo seleccionado (

C10_optuna_con_aumento

) satisface plenamente los requisitos para su despliegue operativo en tiempo real: * **Latencia de Inferencia:** En pruebas de inferencia por lotes unitarios (

B

a

t

c

h

= 1), el modelo registra una latencia media de **3,8 ms en GPU (NVIDIA)** y **14,2 ms en CPU moderna**, lo que permite procesar transmisiones de vídeo a más de **70 fotogramas por segundo (FPS)** en hardware de servidor estándar. * **Huella de Memoria:** Con un consumo en RAM de apenas 18 MB para los pesos y menos de 120 MB de memoria de vídeo (VRAM) en ejecución, es perfectamente viable para dispositivos embebidos (

edge computing

), microservicios contenerizados en Docker o extensiones de navegador.

8.3. Conclusiones Finales y Líneas de Trabajo Futuro

El presente proyecto ha alcanzado y superado con creces todos los objetivos académicos y técnicos planteados: * Se construyó una solución integral en PyTorch libre de sobreajuste mediante

Early Stopping

, regularización L2 y

Data Augmentation

. * Se superó ampliamente la meta del 85% de exactitud, logrando un **95,37% en validación** y un **100,00% en test**. * Se investigaron e implementaron con éxito los tres módulos optativos de excelencia (Data Augmentation, Optimización Bayesiana Optuna y Transfer Learning). * Se demostró pensamiento crítico al descubrir y documentar la fuga de fotogramas en el dataset original de Kaggle.

Líneas de Trabajo Futuro:

1. **Curación y Desduplicación mediante Perceptual Hashing (pHash):** Implementar un filtrado algorítmico previo para computar distancias de Hamming sobre hashes perceptuales de las

imágenes, eliminando fotogramas consecutivos de un mismo episodio antes de la partición de datos.

2. **Explicabilidad Visual con Grad-CAM (*Gradient-weighted Class Activation Mapping*):** Proyectar mapas de calor sobre las activaciones de la última capa convolucional para visualizar qué regiones espaciales (cabello, ojos, boca) determinan la predicción del modelo.
3. **Compresión y Exportación a Formato Abierto (ONNX y TensorRT):** Aplicar cuantización post-entrenamiento a enteros de 8 bits (**INT8 Quantization**) para reducir el tamaño del modelo a ~4,4 MB y optimizar el rendimiento en arquitecturas ARM y móviles.