

接口模块	接口功能	接口类型	接口地址	接口描述
用户模块	用户登录用接口	POST	/api/user/login	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	用户注册用接口	POST	/api/user/register	post 为一个 json 整体对应用户实体 domian
	用户找回密码用接口	POST	/api/user/find/password	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	用户修改密码用接口	POST	/api/user/update/password	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	更新用户信息用接口	POST	/api/user/update	post 为一个 json 整体对应用户实体 domian
	删除用户用接口	POST	/api/user/delete	键值对为一 key = id
	查询全部用户用接口	GET	/api/user/query/all	查询全部的用户信息
	根据用户学号查询用户基本信息用接口	GET	/api/user/query/id/{id}	根据学号查询用户基本信息（显示在个人信息）
管理员模块	管理员登录用接口	POST	/api/admin/login	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	添加管理员用接口	POST	/api/admin/register	post 为一个 json 整体对应管理员实体 domian
	管理员找回密码用接口	POST	/api/admin/find/password	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	管理员修改密码用接口	POST	/api/admin/update/password	键值对为二 key = id && password 成功返回“succeed” 失败返回“defeat”
	更新管理员信息用接口	POST	/api/admin/update	post 为一个 json 整体对应管理员实体 domian
	删除管理员用	POST	/api/admin/delete	键值对为一 key = id

	接口			
	查询全部管理员用接口	GET	/api/admin/query/all	查询全部的管理员信息
	根据管理员 id 查询管理员基本信息用接口	GET	/api/admin/query/id/{id}	根据 id 查询管理员基本信息（显示在管理员信息）
任务模块	发布任务用接口	POST	/api/task/insert	post 为一个 json 整体 成功返回当前添加的任务的条目 id 用于下一个接口更新图片的地址
	发布任务用接口（更新图片用）	POST	/api/upload/task/image	由任务的条目 id 更新任务的图片，键值为一 key = image
	更新任务的解决状态用接口	POST	/api/task/update/is_done	更新修改任务的解决状态 键值对为二 key = id && is_done 0:未解决 1: 已解决
	更新任务基本信息用接口	POST	/api/task/update	post 为一个 json 整体对应任务实体 domian
	删除任务用接口	POST	/api/task/delete	删除任务用接口 键值对为一 key = id
	查询全部任务用接口	GET	/api/task/query/all	查询全部的任务信息
	根据条目 id 查询任务基本信息用接口	GET	/api/task/query/id/{id}	根据条目 id 查询任务（单个对应）
	根据用户查询任务基本信息用接口	GET	/api/task/query/user_id/{user_id}	根据用户 id 查询任务（多个对应）
	根据标题或内容或标签查询任务基本信息用接口（模糊）	GET	/api/task/query/%like/{%like}	模糊查询任务（多个对应）
失物招领模块	发布失物招领用接口	POST	/api/lost_and_found/insert	post 为一个 json 整体 成功返回当前添加的失物招领的条目 id 用于下一个接口更新图片的地址
	发布失物招领用接口（更新图片用）	POST	/api/upload/lost_and_found/image	由失物招领的条目 id 更新任务的图片，键值为一 key = image
	更新失物招领的解决状态用接口	POST	/api/lost_and_found/update/is_done	更新修改失物招领的解决状态 键值对为二 key = id && is_done 0:未解决 1: 已解决

物品租赁模块	更新失物招领基本信息用接口	POST	/api/lost_and_found/update	post 为一个 json 整体对应失物招领实体 domian
	删除失物招领用接口	POST	/api/lost_and_found/delete	删除失物招领用接口 键值对为一 key = id
	查询全部失物招领用接口	GET	/api/lost_and_found/query/all	查询全部的失物招领信息
	根据条目 id 查询失物招领基本信息用接口	GET	/api/lost_and_found/query/id/{id}	根据条目 id 查询失物招领（单个对应）
	根据用户查询失物招领基本信息用接口	GET	/api/lost_and_found/query/user_id/{user_id}	根据用户 id 查询失物招领（多个对应）
	根据标题或内容或标签查询失物招领基本信息用接口（模糊）	GET	/api/lost_and_found/query/%like/{%like}	模糊查询失物招领（多个对应）
	发布物品租赁用接口	POST	/api/goods/insert	post 为一个 json 整体 成功返回当前添加的物品租赁的条目 id 用于下一个接口更新图片的地址
	发布物品租赁用接口（更新图片用）	POST	/api/upload/goods/image	由物品租赁的条目 id 更新任务的图片, 键值为一 key = image
	更新物品租赁的解决状态用接口	POST	/api/goods/update/is_done	更新修改物品租赁的解决状态 键值对为二 key = id && is_done 0:未解决 1:已解决
	更新物品租赁基本信息用接口	POST	/api/goods/update	post 为一个 json 整体对应物品租赁实体 domian
	删除物品租赁用接口	POST	/api/goods/delete	删除物品租赁用接口 键值对为一 key = id
	查询全部物品租赁用接口	GET	/api/goods/query/all	查询全部的物品租赁信息
	根据条目 id 查询物品租赁基本信息用接口	GET	/api/goods/query/id/{id}	根据条目 id 查询物品租赁（单个对应）
	根据用户查询物品租赁基本信息用接口	GET	/api/goods/query/user_id/{user_id}	根据用户 id 查询物品租赁（多个对应）
	根据标题或内容或标签查询	GET	/api/goods/query/%like/{%like}	模糊查询物品租赁（多个对应）

	物品租赁基本信息用接口（模糊）			
--	-----------------	--	--	--