

Cuaderno de problemas
Estructuras de Datos y Algoritmos.

Complejidad de algoritmos recursivos
Cálculo de recurrencias

Prof. Isabel Pita

1 de octubre de 2018

4. Recursión

Solución recursiva de un problema:

- Se conoce la solución del problema para un conjunto de datos *simple*. (Caso base o directo)
- Se conoce como resolver el problema para el resto de los datos a partir de la solución del problema para casos más sencillos. (Caso recursivo)

Ejemplos:

- Cálculo de la potencia: $x^0 = 1; x^n = x^{n-1} * x$;
- Cálculo del factorial: $0! = 1; n! = (n-1)! * n$;
- Suma de las componentes de un vector.
- Problema de las torres de Hanoi

Tipos de recursión.

$$recursión = \begin{cases} lineal \\ múltiple \end{cases} \quad \begin{cases} final \\ no final \end{cases}$$

4.1. Coste de una implementación recursiva.

Para analizar la complejidad de un algoritmo recursivo debemos analizar la complejidad de lo que se hace en cada llamada recursiva y estimar el número de llamadas recursivas que se realizan.

Para calcular el coste de una función recursiva se debe definir la ecuación de recurrencia del algoritmo:

- *Una llamada recursiva, disminución del tamaño del problema por sustracción y coste constante de las funciones sucesor y de combinación.*

- Ejemplo. Función factorial.

```
using lli = long long int;
lli factorial ( int n ){
    if ( n == 0 ) return 1;
    else return n * factorial(n-1);    // (n > 0)
}
```

- Ecuación de recurrencia, donde n representa el valor de entrada n :

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 0 \\ T(n-1) + c_1 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

Donde:

- c_0 es una constante que representa el coste del caso base ($n == 0$).
 - c_1 es una constante que representa el coste de las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva (un producto) y el coste de calcular los argumentos de la llamada recursiva (una resta).
 - $T(n-1)$ representa el coste de hacer la llamada recursiva con un argumento una unidad menor.
- Para obtener el orden de complejidad debemos *desplegar* la recurrencia. Para ello:
 1. Sustituimos el coste de $T(n-i)$ por su valor para algunos valores de i ($i = 0, 1, 2, 3$).
 $T(n) = T(n-1) + c_1 = T(n-2) + c_1 + c_1 = T(n-3) + c_1 + c_1 + c_1 = \dots$
 2. Obtenemos un término general cuando hemos desplegado k veces:
$$T(n-k) + k * c_1$$
 3. Calculamos cuando el despliegue llega a su término, es decir cuando llegamos a $T(0)$. Para obtener $T(0)$ en el término general debemos tener $n-k = 0$ y por lo tanto $k = n$

4. El término general cuando terminamos de desplegar la recurrencia, es:

$$T(0) + n * c_1$$

5. El desplegado completo es:

$$T(n) = T(n-1) + c_1 = T(n-2) + c_1 + c_1 = T(n-3) + c_1 + c_1 + c_1 = \dots = T(n-k) + k * c_1 = \dots = T(0) + n * c_1 \in \mathcal{O}(n)$$

6. Por lo tanto el coste está en el orden $\mathcal{O}(n)$, siendo n el valor de entrada al algoritmo.

- *Una llamada recursiva, disminución del tamaño del problema por sustracción y coste lineal de las funciones sucesor o de combinación.*

- Ejemplo:

```
int f ( int n ){
    if (n == 0) return 1;
    else {      // (n > 0)
        int x = f(n-1);
        g(n,x);
        return ....
    }
}
```

donde $g(n)$ representa una llamada a función, o un conjunto de instrucciones, cuyo coste de ejecución está en $\mathcal{O}(n)$, siendo n el tamaño del problema.

- El caso base consiste en una comparación, su coste es constante.
- Las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva tienen coste $\mathcal{O}(n)$.
- La llamada recursiva se hace con un valor una unidad menor que el valor de entrada a la función.

- Ecuación de recurrencia, donde n representa el valor de entrada n :

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 0 \\ T(n-1) + n & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + n \\ &= T(n-2) + (n-1) + n \\ &= T(n-3) + (n-2) + (n-1) + n = \\ &= \dots \\ &= T(n-k) + (n-k+1) + (n-k+2) + \dots + (n-1) + n \\ &= T(n-k) + \sum_{j=0}^{k-1} (n-j) \\ &= T(n-k) + \sum_{j=0}^{k-1} n - \sum_{j=0}^{k-1} j \\ &= T(n-k) + n * k - \frac{k*(k-1)}{2} \\ &= \dots \\ &= T(0) + n * n - \frac{n*(n-1)}{2} \in \mathcal{O}(n^2). \end{aligned}$$

- *Dos llamadas recursivas, disminución del tamaño del problema por sustracción y coste constante de las funciones sucesor o de combinación.*

- Ejemplo: Torres de Hanoi.

```
void hanoi ( int n, int ini, int aux, int fin ){
    if (n > 0) {
        hanoi(n-1,ini,fin,aux);
        std::cout << "mover de " << ini << " a " << fin << '\n';
        hanoi(n-1,aux,ini,fin);
    }
}
```

- Los casos base es vacío, su coste es constante.
- Las instrucciones que acompañan a las llamadas recursiva, dos restas para calcular los parámetros y una instrucción de escritura tienen coste constante.

- Las llamadas recursivas se hace con un valor una unidad menor que el valor de entrada a la función.
- Ecuación de recurrencia, donde n representa el valor de entrada n :

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 0 \vee n == 1 \\ 2T(n-1) + c_1 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + c_1 \\ &= 2(2T(n-2) + c_1) + c_1 \\ &= 2^2T(n-2) + 2c_1 + c_1 \\ &= 2^2(2T(n-3) + c_1) + 2c_1 + c_1 \\ &= 2^3T(n-3) + 2^2c_1 + 2c_1 + c_1 \\ &= \dots \\ &= 2^kT(n-k) + 2^{k-1}c_1 + 2^{k-2}c_1 + \dots 2c_1 + c_1 \\ &= 2^kT(n-k) + \sum_{j=0}^{k-1} (2^j c_1) \\ &= 2^kT(n-k) + c_1 \sum_{j=0}^{k-1} 2^j \\ &= 2^kT(n-k) + c_1 \frac{2^{k-1}2 - 2^0}{2-1} \\ &= 2^kT(n-k) + c_1 2^k \\ &= \dots \\ &= 2^nT(0) + c_1 2^n \in \mathcal{O}(2^n). \end{aligned}$$

- *Dos llamadas recursivas, disminución del tamaño del problema por división y coste constante de las funciones sucesor y de combinación.*

- Ejemplo. Búsqueda binaria

```
bool search ( std::vector<int> const& v, int ini, int fin, int x ){
    if (ini == fin) return false; // Vector vacio
    else { // Vector con uno o mas elementos
        int m = (ini + fin - 1) / 2;
        if (v[m] == x) return true;
        else if (x < v[m]) return search(v, ini, m);
        else return search(v, m+1, fin);
    }
}
```

- Los dos casos base tienen coste constante, ya que consisten en comparaciones y operaciones aritméticas.
- Las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva son comparaciones y operaciones aritméticas, tienen coste constante.
- La llamada recursiva se hace con la mitad de los elementos del vector de entrada.
- Ecuación de recurrencia, donde n es el número de elementos considerados en el vector: $\text{fin} - \text{ini}$.

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 1 \\ T(\frac{n}{2}) + c_1 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(\frac{n}{2}) + c_1 \\ &= T(\frac{n}{2^2}) + c_1 + c_1 \\ &= T(\frac{n}{2^3}) + c_1 + c_1 + c_1 = \\ &= \dots \\ &= T(\frac{n}{2^k}) + k * c_1 \\ &= \dots \\ &= T(1) + \log(n) * c_1 \in \mathcal{O}(\log(n)). \end{aligned}$$

Cálculo del número de veces que se despliega la recurrencia:

$$\begin{aligned}
\frac{n}{2^k} = 1 & \Leftrightarrow \text{Despejando el valor de } n \\
n = 2^k & \Leftrightarrow \text{Tomando logaritmos en ambos terminos de la igualdad} \\
\log_2(n) = \log_2(2^k) & \Leftrightarrow \text{Aplicando } \log_2(2^k) = k \log_2(2) \text{ y } \log_2(2) = 1 \\
\log_2(n) = k &
\end{aligned}$$

- Una llamada recursiva, disminución del tamaño del problema por división y coste lineal de las funciones sucesor y de combinación.

- Ejemplo.

```

int f ( std::vector<int> & v, int ini, int fin){
    if (ini == fin) return 0; // Vector vacio
    else {
        int m = (ini + fin - 1) / 2;
        if (m ..) {
            int x1 = f(v,ini,m+1);
            // Instrucciones que tratan el resultado de la llamada recursiva
            //con coste lineal en el numero de elementos del vector
        }
        else {
            int x2 = f(v,m+1,fin);
            // Instrucciones que tratan el resultado de la llamada recursiva
            //con coste lineal en el numero de elementos del vector
        }
    }
}

```

- El caso base tienen coste constante, ya que es una instrucción de comparación.
- Las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva son comparaciones, operaciones aritméticas con coste constante y una serie de instrucciones cuyo coste es lineal en el número de elementos del vector. El coste es el máximo de todos ellos y por lo tanto lineal en el número de elementos del vector de entrada.
- Las llamadas recursivas se hacen cada una con la mitad de los elementos del vector de entrada.
- Ecuación de recurrencia, donde n es el número de elementos considerados en el vector: $\text{fin} - \text{ini}$.

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 1 \\ T(\frac{n}{2}) + n & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned}
T(n) &= T(\frac{n}{2}) + n \\
&= T(\frac{n}{2^2}) + \frac{n}{2} + n \\
&= T(\frac{n}{2^3}) + \frac{n}{2^2} + \frac{n}{2} + n = \\
&= \dots \\
&= T(\frac{n}{2^k}) + \sum_{j=0}^{k-1} \frac{n}{2^j} \\
&\approx_{(1)} T(\frac{n}{2^k}) + 2n \\
&= \dots \\
&= T(1) + 2n \in \mathcal{O}(n).
\end{aligned}$$

donde (1) se desarrolla como:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{k-1} \frac{n}{2^j} \\
&= n \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{2^j} \rightarrow \text{Sacando factor común } n \\
&= n \left(\frac{1 - \frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}} \right) \rightarrow \text{Aplicando la suma de la progresión geométrica} \\
&= n \left(2 \left(1 - \frac{1}{2^k} \right) \right) \rightarrow \text{Simplificando} \\
&= \frac{2^k - 1}{2^{k-1}} \\
&\approx_{(1)} 2n
\end{aligned}$$

- Dos llamadas recursivas, disminución del tamaño del problema por división y coste constante de las funciones sucesor y de combinación.

- Ejemplo. Esta recurrencia aparece en varios problemas de la asignatura.

```
int f ( std::vector<int> const& v, int ini, int fin){
    if (ini == fin) return 0; // vector vacio
    else {
        int m = (ini + fin - 1) / 2;
        int n1 = f(v,ini,m+1);
        int n2 = f(v,m+1,fin);
        // Instrucciones que combinan el resultado n1 y n2
        // con coste constante
    }
}
```

- El caso base tienen coste constante, ya que es vacío.
 - Las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva son comparaciones, operaciones aritméticas y las instrucciones que combinan los resultados de las llamadas recursivas, todas ellas con coste constante.
 - Las dos llamadas recursivas se hacen cada una con la mitad de los elementos del vector de entrada.
- Ecuación de recurrencia, donde n es el número de elementos considerados en el vector: $\text{fin} - \text{ini}$.

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 1 \\ 2T(\frac{n}{2}) + c_1 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(\frac{n}{2}) + c_1 \\ &= 2(2T(\frac{n}{2^2}) + c_1) + c_1 \\ &= 2^2T(\frac{n}{2^2}) + c_1 + c_1 \\ &= 2^2(2T(\frac{n}{2^3}) + c_1) + c_1 + c_1 = \\ &= 2^3T(\frac{n}{2^3}) + c_1 + c_1 + c_1 = \\ &= \dots \\ &= 2^kT(\frac{n}{2^k}) + kc_1 \\ &= \dots \\ &= 2^{\log(n)}T(1) + \log(n) * c_1 \in \mathcal{O}(n). \end{aligned}$$

Cálculo del número de veces que se despliega la recurrencia:

$$\begin{aligned} \frac{n}{2^k} &= 1 && \Leftrightarrow \text{Despejando el valor de } n \\ n &= 2^k && \Leftrightarrow \text{Tomando logaritmos en ambos terminos de la igualdad} \\ \log_2(n) &= \log_2(2^k) && \Leftrightarrow \text{Aplicando } \log_2(2^k) = k \log_2(2) \text{ y } \log_2(2) = 1 \\ \log_2(n) &= k \end{aligned}$$

- *Dos llamadas recursivas, disminución del tamaño del problema por división y coste lineal de las funciones sucesor y de combinación.*

- Ejemplo. Mergesort

```
void mergesort ( std::vector<int> & v, int ini, int fin){
    if (ini + 1 < fin) { // Vector con dos o mas elementos
        int m = (ini + fin - 1) / 2;
        mergesort(v,ini,m+1);
        mergesort(v,m+1,fin);
        mezcla(v,ini,m,fin);
    }
}
```

- El caso base tienen coste constante, ya que es vacío.
- Las instrucciones que acompañan a la llamada recursiva son comparaciones, operaciones aritméticas con coste constante y una llamada a la función `mezcla` cuyo coste es lineal en el número de elementos del vector. El coste es el máximo de todos ellos y por lo tanto lineal en el número de elementos del vector de entrada.

- Las dos llamadas recursivas se hacen cada una con la mitad de los elementos del vector de entrada.
- Ecuación de recurrencia, donde n es el número de elementos considerados en el vector: **fin** - **ini**.

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 1 \\ 2T(\frac{n}{2}) + n & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

- Despliegue:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(\frac{n}{2}) + n \\ &= 2(2T(\frac{n}{2^2}) + \frac{n}{2}) + n \\ &= 2^2T(\frac{n}{2^2}) + n + n \\ &= 2^2(2T(\frac{n}{2^3}) + \frac{n}{2^2}) + n + n = \\ &= 2^3T(\frac{n}{2^3}) + n + n + n = \\ &= \dots \\ &= 2^kT(\frac{n}{2^k}) + kn \\ &= \dots \\ &= 2^{\log(n)}T(1) + \log(n) * n \in \mathcal{O}(n \log(n)). \end{aligned}$$

Cálculo del número de veces que se despliega la recurrencia:

$$\begin{aligned} \frac{n}{2^k} &= 1 && \Leftrightarrow \text{Despejando el valor de } n \\ n &= 2^k && \Leftrightarrow \text{Tomando logaritmos en ambos terminos de la igualdad} \\ \log_2(n) &= \log_2(2^k) && \Leftrightarrow \text{Aplicando } \log_2(2^k) = k \log_2(2) \text{ y } \log_2(2) = 1S \\ \log_2(n) &= k \end{aligned}$$