

05 | 深入浅出索引（下）

2018-11-23 林晓斌





05 | 深入浅出索引（下）

朗读者：林晓斌 09'53" 4.53M

在一篇文章中，我和你介绍了 InnoDB 索引的数据结构模型，今天我们再继续聊聊跟 MySQL 索引有关的概念。

在开始这篇文章之前，我们先来看一下这个问题：

在下面这个表 T 中，如果我执行 select * from T where k between 3 and 5，需要执行几次树的搜索操作，会扫描多少行？

下面是这个表的初始化语句。

```
1 mysql> create table T (
2   ID int primary key,
3   k int NOT NULL DEFAULT 0,
4   s varchar(16) NOT NULL DEFAULT '',
5   index k(k)
6   engine=InnoDB;
7
8 insert into T values(100,1,'aa'),(200,2,'bb'),(300,3,'cc'),(500,5,'ee'),(600,6,'ff'),(700,7,'gg');
```



图 1 InnoDB 的索引组织结构

现在，我们一起来看看这条 SQL 查询语句的执行流程：

1. 在 k 索引树上找到 k=3 的记录，取得 ID = 300；
2. 再到 ID 索引树查到 ID=300 对应的 R3；
3. 在 k 索引树取下一个值 k=5，取得 ID=500；
4. 再回到 ID 索引树查到 ID=500 对应的 R4；
5. 在 k 索引树取下一个值 k=6，不满足条件，循环结束。

在这个过程中，**回到主键索引树搜索的过程，我们称为回表**。可以看到，这个查询过程读了 k 索引树的 3 条记录（步骤 1、3 和 5），回表了两次（步骤 2 和 4）。

在这个例子中，由于查询结果所需要的数据只在主键索引上有，所以不得不回表。那么，有没有可能经过索引优化，避免回表过程呢？

覆盖索引

如果执行的语句是 select ID from T where k between 3 and 5，这时只需要查 ID 的值，而 ID 的值已经在 k 索引树上了，因此可以直接提供查询结果，不需要回表。也就是说，在这个查询里面，索引 k 已经“覆盖”了我们的查询需求，我们称为覆盖索引。

由于覆盖索引可以减少树的搜索次数，显著提升查询性能，所以使用覆盖索引是一个常用的性能优化手段。

需要注意的是，在引擎内部使用覆盖索引在索引 k 上其实读了三个记录，R3-R5（对应的索引 k 上的记录项），但是对于 MySQL 的 Server 层来说，它就是引擎拿到了两条记录，因此 MySQL 认为扫描行数 = 2。

备注：关于如何查看扫描行数的问题，我将会在第 16 文章《如何正确地显示随机消息？》中，和你详细讨论。

基于上面覆盖索引的说明，我们来讨论一个问题：**在一个市民信息表上，是否有必要将身份证号和名字建立联合索引？**

假设这个市民表的定义是这样的：

```
1 CREATE TABLE `tuser` (
2   `id` int(11) NOT NULL,
3   `id_card` varchar(32) DEFAULT NULL,
4   `name` varchar(32) DEFAULT NULL,
5   `age` int(11) DEFAULT NULL,
6   `ismale` tinyint(1) DEFAULT NULL,
7   PRIMARY KEY (`id`),
8   KEY `id_card` (`id_card`),
9   KEY `name_age` (`name`,`age`)
10  ) ENGINE=InnoDB
```

我们知道，身份证号是市民的唯一标识。也就是说，如果有根据身份证号查询市民信息的需求，我们只要在身份证号字段上建立索引就够了。而再建立一个（身份证号、姓名）的联合索引，是不是浪费空间？

如果现在有一个高频请求，要根据市民的身份证号查询他的姓名，这个联合索引就有意义了。它可以在这个高频请求上用到覆盖索引，不再需要回表查整行记录，减少语句的执行时间。

当然，索引字段的维护总是有代价的。因此，在建立冗余索引来支持覆盖索引时就需要权衡考虑了。这正是业务 DBA，或者称为业务数据架构师的工作。

最左前缀原则

看到这里你一定有一个疑问，如果为每一种查询都设计一个索引，索引是不是太多了。如果我现在要按照市民的身份证号去查他的家庭地址呢？虽然这个查询需求在业务中出现的概率不高，但总不能让它走全表扫描吧？反过来说，单独为一个不频繁的请求创建一个（身份证号，地址）的索引又感觉有点浪费，应该这么做呢？

这里，我先和你讨论吧。**B+ 树这种索引结构，可以利用索引的“最左前缀”，来定位记录。**

为了直观地说明这个概念，我们用（name，age）这个联合索引来分析。




图 2（name，age）索引示意图

可以看到，索引项是按照索引定义里面出现的字段顺序排序的。

当你的逻辑需求是查到所有名字是“张三”的人时，可以快速定位到 ID4，然后向后遍历得到所有的结果。

如果你要查的是所有名字第一个字是“张”的人，你的 SQL 语句的条件是“where name like ‘张%’”。这时，你也能够用上这个索引，查找到第一个符合条件的记录是 ID3，然后向后遍历，直到不满足条件为止。

可以看到，不只是索引的全部定义，只要满足最左前缀，就可以利用索引来加速检索。这个最左前缀可以是联合索引的最左 N 个字段，也可以是字符串索引的最左 M 个字符。

基于上面对最左前缀索引的说明，我们来讨论一个问题：**在建立联合索引的时候，如何安排索引内的字段顺序。**

这里我们的评估标准是，索引的复用能力。因为可以支持最左前缀，所以当已经有了（a,b）这个联合索引后，一般就不需要单独在 a 上建立索引了。因此，**第一原则是，如果通过调整顺序，可以减少维护一个索引，那么这个顺序往往就是需要优先考虑采用的。**

所以现在你知道了，这段开头的问题里，我们要为高频请求创建（身份证号，姓名）这个联合索引，并用这个索引支持“根据身份证号查询地址”的需求。

那么，如果既有联合查询，又有基于 a、b 各自的查询呢？查询条件里面只有 b 的语句，是无法使用（a,b）这个联合索引的，这时候你不得不维护另外一个索引，也就是说你需要同时维护（a,b）、（b）这两个索引。

这时候，我们要考虑的原则就是空间了。比如上面这个市民表的情况，name 字段是比 age 字段大的，那我就建议你创建一个（name,age）的联合索引和一个（age）的单字段索引。

索引下推

上一段我们说到满足最左前缀原则的时候，最左前缀可以用于在索引中定位记录。这时，你可能要问，那些不符合最左前缀的部分，会怎么样呢？

我们还是以市民表的联合索引（name，age）为例。如果现在有一个需求：检索出表中“名字第一个字是张，而且年龄是 10 岁的所有男孩”。那么，SQL 语句是这么写的：

```
1 mysql> select * from tuser where name like '张%' and age=10 and ismale=1;
```

你已经知道了前缀索引规则，所以这个语句在搜索索引树的时候，只能用“张”，找到第一个满足条件的记录 ID3。当然，这还不错，总比全表扫描要好。

然后呢？

当然是判断其他条件是否满足。

在 MySQL 5.6 之前，只能从 ID3 开始一个回表。到主键索引上找出数据行，再对比字段值。

而 MySQL 5.6 引入的索引下推优化（index condition pushdown），可以在索引遍历过程中，对索引中包含的字段先做判断，直接过滤掉不满足条件的记录，减少回表次数。

图 3 和图 4，是这两个过程的执行流程图。



图 3 无索引下推执行流程




图 4 索引下推执行流程

在图 3 和 4 这两个图里面，每一个虚线箭头表示了回表一次。

图 3 中，在（name,age）索引里面我特意去掉了 age 的值，这个过程 InnoDB 并不会去看 age 的值，只是按顺序把“name 第一个字是‘张’”的记录一条条取出来回表。因此，需要回表 4 次。

图 4 跟图 3 的区别是，InnoDB 在（name,age）索引内部就判断了 age 是否等于 10，对于不等于 10 的记录，直接跳过并跳过。在我们的这个例子中，只需要对 ID4、ID5 这两条记录回表取数据判断，就只需要回表 2 次。

小结

今天这篇文章，我和你继续讨论了数据库索引的概念，包括了覆盖索引、前缀索引、索引下推。你可以看到，在满足语句需求的情况下，尽量少地访问资源是数据库设计的重要原则之一。我们在使用数据的时候，尤其是在设计表结构时，也要以减少资源消耗作为目标。

接下来我给你留下一个问题吧。

实际上主键索引也是可以使用多个字段的。DBA 小吕在入职新公司的时候，就发现自己接手维护的库里面，有这么一个表，表结构定义类似这样的：

```
1 CREATE TABLE `geek` (
2   `a` int(11) NOT NULL,
3   `b` int(11) NOT NULL,
4   `c` int(11) NOT NULL,
5   `d` int(11) NOT NULL,
6   PRIMARY KEY (`a`,`b`),
7   KEY `c` (`c`),
8   KEY `ca` (`c`,`a`),
9   KEY `cb` (`c`,`b`)
10  ) ENGINE=InnoDB;
```

公司的同事告诉他说，由于历史原因，这个表需要 a、b 做联合主键，这个小吕理解了。

但是，学过本章内容的小吕又纳闷了，既然主键包含了 a、b 这两个字段，那意味着单独在字段 c 上创建一个索引，就已经包含了三个字段了呀，为什么要创建“ca”“cb”这两个索引？

同事告诉他，是因为他们的业务里面有这样的两种语句：

```
1 select * from geek where c=N order by a limit 1;
2 select * from geek where c=N order by b limit 1;
```

我给你的问题是，这位同事的解释对吗，为了这两个查询模式，这两个索引是否都是必须的？为什么呢？

你可以把你的思考和观点写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

上期的问题是，通过两个 alter 语句重建索引 k，以及通过两个 alter 语句重建主键索引是否合理。

在评论区，有同学问到为什么要重建索引。我们文章里面有提到，索引可能因为删除，或者页分裂等原因，导致数据页有空洞，重建索引的过程会创建一个新的索引，把数据按顺序插入，这样页面的利用率最高，也就是索引更紧凑、更省空间。

这道题目，我给你的“参考答案”是：

重建索引 k 的做法是合理的，可以达到省空间的目的。但是，重建主键的过程不合理。不论是删除主键还是创建主键，都会将整个表重建。所以连着执行这两个语句的话，第一个语句就白做了。这两个语句，你可以用这个语句代替：alter table T engine=InnoDB。在专栏的第 12 篇文章《为什么表数据删掉一半，表文件大小不变？》中，我会和你分析这条语句的执行流程。

评论区留言中，@壹笙@漂泊 做了很详细的笔记，@离杭 帮同学解答了问题，@约书亚 提了一个很不错的面试问题。在这里，我要和你们道一声感谢。

PS：如果你面试中，曾有过被 MySQL 相关问题难住的经验，也可以把这个问题发到评论区，我们一起来讨论。如果解答这个问题，需要的篇幅会很长的话，我可以放到答疑文章展开。



极客时间

MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL



林晓斌 网名丁奇 前阿里资深技术专家

©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 04 | 深入浅出索引（上）

精选留言

约书亚

疑问：

1. 有些资料提到，在不影响排序结果的情况下，在取出主键后，回表之前，会在对所有获取到的主键排序，请问是否存在这种情况？

2. 索引下推那个例子，感觉 5.6 之前的机制很匪夷所思：感觉判断“张%”之后再“看 age 的值”是顺理成章的事。难道联合索引的底层实现结构在这期间发生了变化？

2018-11-23

作者回复

1. 有的，Multi-Range Read (MRR) 由于不论是否使用这个策略，SQL 语句写法不变，就没有在正文中提

2. 不是，是接口能力发生了变化，以前只能传“搜索关键字”。

如果你用过 5.1 甚至 5.0，在从现在的观点看，你会发现很多“匪夷所思”。还有：并行复制官方 5.6 才引入，MDL 5.5 才有，InnoDB 自增主键持久化、多源复制、online DDL ...

只能说，持续进化，幸甚幸甚😄

2018-11-23

benson42

这两个语句，你可以用这个语句代替：alter table T engine=InnoDB。可以解释一下原理吗。

2018-11-23

工资不交税

老师好，文章提到建立一个（身份证号、姓名）的联合索引，是不是浪费空间？后文解释如果根据身份证号查询姓名和年龄就会用到覆盖索引。这里我不理解的是，年龄并不在联合索引内，那是不是应该回表啊？

2018-11-23

gether

ca 索引可以去掉，cb 索引可以保留。

ca 索引，通过索引对数据进行筛选，回表的时候，a 本身就是主键索引，所以可以保证有序；cb 索引，b 上并没有索引，ab 索引也无法满足最左匹配原则，可以保证加快排序速度。

但如果查询结果很少的话，内存中排序也够了吧，也没有必要建立 cb 索引。老师，我理解的对不？

2018-11-23

老杨同志

表记录

--a--|-b--|-c--

1 2 3

1 3 2

1 4 3

2 1 3

2 2 2

2 3 4

主键 a，b 的聚簇索引组织顺序相当于 order by a,b

也就是先按 a 排序，再按 b 排序，c 无序

索引 ca 的组织是先按 a 排序，在按 a 排序，同时记录主键

--c--|-a--|-|-主键 ab--

2 1 1,3

2 2 2,2

3 1 1,2

3 1 1,4

3 2 2,1

4 2 2,3

索引 cb 的组织是先按 c 排序，在按 b 排序，同时记录主键

--c--|-|-b--|-|-c--|-|-主键 ab--

2 1 2,2

2 3 1,3

3 1 2,1

3 2 1,2

请加微信 1182316662 众享更多课程 107