

讲堂 > MySQL实战45讲 > 文章详情

11 | 怎么给字符串字段加索引?

2018-12-07 林晓斌



11 | 怎么给字符串字段加索引?

朗读人：林晓斌 12'46" | 11.70M

现在，几乎所有的系统都支持邮箱登录，如何在邮箱这样的字段上建立合理的索引，是我们今天要讨论的问题。

假设，你现在维护一个支持邮箱登录的系统，用户表是这么定义的：

```
1 mysql> create table SUser(  
2   ID bigint unsigned primary key,  
3   email varchar(64),  
4   ...  
5 )engine=innodb;
```

复制代码

由于要使用邮箱登录，所以业务代码中一定会出现类似于这样的语句：

```
1 mysql> select f1, f2 from SUser where email='xxx';
```

复制代码

从第 4 和第 5 篇讲解索引的文章中，我们可以知道，如果 email 这个字段上没有索引，那么这个语句就只能做全表扫描。

同时，MySQL 是支持前缀索引的，也就是说，你可以定义字符串的一部分作为索引。默认地，如果你创建索引的语句不指定前缀长度，那么索引就会包含整个字符串。

比如，这两个在 email 字段上创建索引的语句：

```
1 mysql> alter table SUser add index index1(email);  
2 或  
3 mysql> alter table SUser add index index2(email(6));
```

[复制代码](#)

第一个语句创建的 index1 索引里面，包含了每个记录的整个字符串；而第二个语句创建的 index2 索引里面，对于每个记录都是只取前 6 个字节。

那么，这两种不同的定义在数据结构和存储上有什么区别呢？如图 2 和 3 所示，就是这两个索引的示意图。




图 1 email 索引结构




图 2 email(6) 索引结构

从图中你可以看到，由于 email(6) 这个索引结构中每个邮箱字段都只取前 6 个字节（即：zhangs），所以占用的空间会更小，这就是使用前缀索引的优势。

但，这同时带来的损失是，可能会增加额外的记录扫描次数。

接下来，我们再看看下面这个语句，在这两个索引定义下分别是怎么执行的。

```
1 select id,name,email from SUser where email='zhangssxyz@xxx.com';
```

[复制代码](#)

如果使用的是 index1（即 email 整个字符串的索引结构），执行顺序是这样的：

1. 从 index1 索引树找到满足索引值是 'zhangssxyz@xxx.com' 的这条记录，取得 ID2 的值；
2. 到主键上查到主键值是 ID2 的行，判断 email 的值是正确的，将这行记录加入结果集；
3. 取 index1 索引树上刚刚查到的位置的下一条记录，发现已经不满足 email='zhangssxyz@xxx.com' 的条件了，循环结束。

这个过程中，只需要回主键索引取一次数据，所以系统认为只扫描了一行。

如果使用的是 index2（即 email(6) 索引结构），执行顺序是这样的：

1. 从 index2 索引树找到满足索引值是 'zhangs' 的记录，找到的第一个是 ID1；
2. 到主键上查到主键值是 ID1 的行，判断出 email 的值不是 'zhangssxyz@xxx.com'，这行记录丢弃；
3. 取 index2 上刚刚查到的位置的下一条记录，发现仍然是 'zhangs'，取出 ID2，再到 ID 索引上取整行然后判断，这次值对了，将这行记录加入结果集；
4. 重复上一步，直到在 index2 上取到的值不是 'zhangs' 时，循环结束。

在这个过程中，要回主键索引取 4 次数据，也就是扫描了 4 行。

通过这个对比，你很容易就可以发现，使用前缀索引后，可能会导致查询语句读数据的次数变多。

但是，对于这个查询语句来说，如果你定义的 index2 不是 email(6) 而是 email(7)，也就是说取 email 字段的前 7 个字节来构建索引的话，即满足前缀 'zhangss' 的记录只有一个，也能够直接查到 ID2，只扫描一行就结束了。

也就是说使用前缀索引，定义好长度，就可以做到既节省空间，又不用额外增加太多的查询成本。

于是，你就有个问题：当要给字符串创建前缀索引时，有什么方法能够确定我应该使用多长的前缀呢？

实际上，我们在建立索引时关注的是区分度，区分度越高越好。因为区分度越高，意味着重复的键值越少。因此，我们可以通过统计索引上有多少个不同的值来判断要使用多长的前缀。

首先，你可以使用下面这个语句，算出这个列上有多少个不同的值：

```
1 mysql> select count(distinct email) as L from SUser;
```

[复制代码](#)

然后，依次选取不同长度的前缀来看这个值，比如我们要看一下 4~7 个字节的前缀索引，可以用这个语句：

```
1 mysql> select
2   count(distinct left(email,4)) as L4,
3   count(distinct left(email,5)) as L5,
4   count(distinct left(email,6)) as L6,
```

[复制代码](#)

```
5 count(distinct left(email,7)) as L7,  
6 from SUser;
```

当然，使用前缀索引很可能会损失区分度，所以你需要预先设定一个可以接受的损失比例，比如5%。然后，在返回的 L4~L7 中，找出不小于 $L * 95\%$ 的值，假设这里 L6、L7 都满足，你就可以选择前缀长度为 6。

前缀索引对覆盖索引的影响

前面我们说了使用前缀索引可能会增加扫描行数，这会影响到性能。其实，前缀索引的影响不止如此，我们再看一下另外一个场景。

你先来看看这个 SQL 语句：

```
1 select id,email from SUser where email='zhangssxyz@xxx.com';
```

[复制代码](#)

与前面例子中的 SQL 语句

```
1 select id,name,email from SUser where email='zhangssxyz@xxx.com';
```

[复制代码](#)

相比，这个语句只要求返回 id 和 email 字段。

所以，如果使用 index1（即 email 整个字符串的索引结构）的话，可以利用覆盖索引，从 index1 查到结果后直接就返回了，不需要回到 ID 索引再去查一次。而如果使用 index2（即 email(6) 索引结构）的话，就不得不回到 ID 索引再去判断 email 字段的值。

即使你将 index2 的定义修改为 email(18) 的前缀索引，这时候虽然 index2 已经包含了所有的信息，但 InnoDB 还是要回到 id 索引再查一下，因为系统并不确定前缀索引的定义是否截断了完整信息。

也就是说，使用前缀索引就用不上覆盖索引对查询性能的优化了，这也是你在选择是否使用前缀索引时需要考虑的一个因素。

其他方式

对于类似于邮箱这样的字段来说，使用前缀索引的效果可能还不错。但是，遇到前缀的区分度不够好的情况时，我们要怎么办呢？

比如，我们国家的身份证号，一共 18 位，其中前 6 位是地址码，所以同一个县的人的身份证号前 6 位一般会相同的。

假设你维护的数据库是一个市的公民信息系统，这时候如果对身份证号做长度为 6 的前缀索引的话，这个索引的区分度就非常低了。

按照我们前面说的方法，可能你需要创建长度为 12 以上的前缀索引，才能够满足区分度要求。

但是，索引选取的越长，占用的磁盘空间就越大，相同的数据页能放下的索引值就越少，搜索的效率也就会越低。

那么，如果我们能够确定业务需求里面只有按照身份证进行等值查询的需求，还有没有别的处理方法呢？这种方法，既可以占用更小的空间，也能达到相同的查询效率。

答案是，有的。

第一种方式是使用倒序存储。如果你存储身份证号的时候把它倒过来存，每次查询的时候，你可以这么写：

```
1 mysql> select field_list from t where id_card = reverse('input_id_card_string');
```

 复制代码

由于身份证号的最后 6 位没有地址码这样的重复逻辑，所以最后这 6 位很可能就提供了足够的区分度。当然了，实践中你不要忘记使用 count(distinct) 方法去做个验证。

第二种方式是使用 hash 字段。你可以在表上再创建一个整数字段，来保存身份证的校验码，同时在这个字段上创建索引。

```
1 mysql> alter table t add id_card_crc int unsigned, add index(id_card_crc);
```

 复制代码

然后每次插入新记录的时候，都同时用 crc32() 这个函数得到校验码填到这个新字段。由于校验码可能存在冲突，也就是说两个不同的身份证号通过 crc32() 函数得到的结果可能是相同的，所以你的查询语句 where 部分要判断 id_card 的值是否精确相同。

```
1 mysql> select field_list from t where id_card_crc=crc32('input_id_card_string') and id_card='inp
```

 复制代码

这样，索引的长度变成了 4 个字节，比原来小了很多。

接下来，我们再一起看看**使用倒序存储和使用 hash 字段这两种方法的异同点。**

首先，它们的相同点是，都不支持范围查询。倒序存储的字段上创建的索引是按照倒序字符串的方式排序的，已经没有办法利用索引方式查出身份证号码在 [ID_X, ID_Y] 的所有市民了。同样地，hash 字段的方式也只能支持等值查询。

它们的区别，主要体现在以下三个方面：

1. 从占用的额外空间来看，倒序存储方式在主键索引上，不会消耗额外的存储空间，而 hash 字段方法需要增加一个字段。当然，倒序存储方式使用 4 个字节的前缀长度应该是不够的，如果再长一点，这个消耗跟额外这个 hash 字段也差不多抵消了。
2. 在 CPU 消耗方面，倒序方式每次写和读的时候，都需要额外调用一次 reverse 函数，而 hash 字段的方式需要额外调用一次 crc32() 函数。如果只从这两个函数的计算复杂度来看的话，reverse 函数额外消耗的 CPU 资源会更小些。
3. 从查询效率上看，使用 hash 字段方式的查询性能相对更稳定一些。因为 crc32 算出来的值虽然有冲突的概率，但是概率非常小，可以认为每次查询的平均扫描行数接近 1。而倒序存储方式毕竟还是用的前缀索引的方式，也就是说还是会增加扫描行数。

小结

在今天这篇文章中，我跟你聊了聊字符串字段创建索引的场景。我们来回顾一下，你可以使用的方式有：

1. 直接创建完整索引，这样可能比较占用空间；
2. 创建前缀索引，节省空间，但会增加查询扫描次数，并且不能使用覆盖索引；
3. 倒序存储，再创建前缀索引，用于绕过字符串本身前缀的区分度不够的问题；
4. 创建 hash 字段索引，查询性能稳定，有额外的存储和计算消耗，跟第三种方式一样，都不支持范围扫描。

在实际应用中，你要根据业务字段的特点选择使用哪种方式。

好了，又到了最后的问题时间。


如果你在维护一个学校的学生信息数据库，学生登录名的统一格式是“学号 @gmail.com”，而学号的规则是：十五位的数字，其中前三位是所在城市编号、第四到第六位是学校编号、第七位到第十位是入学年份、最后五位是顺序编号。

系统登录的时候都需要学生输入登录名和密码，验证正确后才能继续使用系统。就只考虑登录验证这个行为的话，你会怎么设计这个登录名的索引呢？

你可以把你的分析思路和设计结果写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

上篇文章中的第一个例子，评论区有几位同学说没有复现，大家要检查一下隔离级别是不是 RR（Repeatable Read，可重复读），创建的表 t 是不是 InnoDB 引擎。我把复现过程做成了一个视频，供你参考。



在上一篇文章最后，我给你留的问题是，为什么经过这个操作序列，explain 的结果就不对了？这里，我来为你分析一下原因。

delete 语句删掉了所有的数据，然后再通过 call idata() 插入了 10 万行数据，id 的值是从 100001 到 200000 的。

但是，session A 开启了事务并没有提交，所以之前插入的 10 万行数据是不能删除的。这样，每一行数据都有两个版本，旧版本是 delete 之前的数据，新版本是标记为 deleted 的数据。

这样，索引 a 上的数据其实就有两份。

然后你会说，不对啊，主键上的数据也不能删，那没有使用 force index 的语句，使用 explain 命令看到的扫描行数为什么还是 100000 左右？（潜台词，如果这个也翻倍，也许优化器还会认为选字段 a 作为索引更合适）

是的，不过这个是主键，主键是直接按照表的行数来估计的。而表的行数，优化器直接用的是 show table status 的值。

这个值的计算方法，我会在后面有文章为你详细讲解。

更多优质好课加微信：YPKC001


```
mysql> explain select * from t where a between 10000 and 20000;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | t | NULL | ALL | a | NULL | NULL | NULL | 104128 | 50.00 | Using where |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)

mysql> show table status like 't'\G
***** 1. row *****
      Name: t
      Engine: InnoDB
      Version: 10
      Row_format: Dynamic
      Rows: 104128
      Avg_row_length: 85
      Data_length: 8929280
      Max_data_length: 0
      Index_length: 13664256
      Data_free: 4194304
      Auto_increment: 300001
      Create_time: 2018-12-06 17:45:49
      Update_time: 2018-12-06 17:48:55
      Check_time: NULL
      Collation: latin1_swedish_ci
      Checksum: NULL
      Create_options:
      Comment:
1 row in set (0.00 sec)
```

评论区留言点赞板：

@斜面镜子 Bill 的评论最接近答案；

@某、人 做了两个很不错的对照试验；

@ye7zi 等几位同学很认真的验证，赞态度。大家的机器如果 IO 能力比较差的话，做这个验证的时候，可以把 innodb_flush_log_at_trx_commit 和 sync_binlog 都设置成 0。




MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 10 | MySQL为什么有时候会选错索引?

写留言

精选留言



Hunter

1

是不是还是之前的思路，把邮件的地址里面@的前一段做倒排存储，然后就可以使用前缀索引了。

或者也可以用年份和顺序号单独存一列，这样就有点类似哈希了，优点是还可以支持范围查询。

2018-12-07



HuaMax

0

课后题解答：一个学校内的数据，只需年份和顺序编号即可确定一个学生的唯一性。再来考虑索引数据长度的问题，年份只需取后两位即可，跨百年的学校很少；顺序编码是五位，可以统计一下该校历年的学生人数，如果基本不超过1万，可考虑只使用四位编码，大概率只需回表一次

2018-12-07



天王

0

1 可重复读隔离级别，会在事务启动前创建个视图，视图里面包含哪几部分？老师讲的先删除10万条数据，再新增10万条数据，这种情况下，索引树和存储的数据是怎么变化的？老的索引树和数据什么时候删除？

2018-12-07



小文

0

首先排除全部索引，占空间，其次排除前缀索引，区分度不高，再排除倒序索引，区分度还没前缀索引高。

最后hash索引适合，而且只是登录检验，不需要范围查询。

2018-12-07



不做码农

0

对于一个学校的登录名，地区编码和学校编码是一样的，邮箱的后缀@gmail.com也是一样的，区分度最大的在入学年份和顺序编号，使用完整索引，空间消耗大；如果使用前缀索引，需要loginname(15)，这样空间消耗比较大；我会新增一个字段，暂且叫学生标识，截取入学年份和顺序编号作为该字段的值，给这个字段建完整索引。(PS:对于学号来说，入学年份加顺序编号应该是唯一的)

2018-12-07



不靠谱的琴谱

0

不整那些花里胡哨的，学号是15位数字，前面提到是一个学校内，前6位基本一致，直接把学号后9位提取存一个int字段加索引

2018-12-07



杨

0

请教一个问题，业务上有这样的需求，A、B两个用户，如果互相喜欢，则成为好友。设计上是有两张表，一个是like表，一个是friend表，like表有user_id、liker_id两个字段，我设置为复合唯一索引即uk_user_id_liker_id。语句执行顺序是这样的：

以A喜欢B为例：

1、先查询对方有没有喜欢自己（B有没有喜欢A）

```
select * from like where user_id = B and liker_id = A
```

2、如果有，则成为好友

```
insert into friend
```

3、没有，则只是喜欢关系

```
insert into like
```

如果A、B同时喜欢对方，会出现不会成为好友的问题。因为上面第1步，双方都没喜欢对方。第1步即使使用了排他锁也不行，因为记录不存在，行锁无法生效。请问这种情况，在mysql锁层面有没有办法处理 这个问题是怎么解决的呢

2018-12-07



LY

0

所有业务系统的主键均是用的uuid，该怎么办😓

2018-12-07



undifined

0

老师，我们有这样一个表，里面存的是快递信息，主要有快递单号，快递公司，添加时间，订单号这几个列，都是字符串，500w 左右的数据，列的长度大概是10-50之间，平时的查询是通过快递单号和时间查找，如果我给每一个列单独加索引和快递单号、快递公司、时间做联合索引，以及快递单号前缀索引，我认为联合索引的速度会最快，但是会增加索引的长度和占用空间，老师您觉得该怎么修改，联合索引会额外占用多少物理空间，这个对查询速度影响大吗

2018-12-07



张永志

0

因为登录名邮箱是固定格式，所以表中可只存储入学年份+序号，即学号的第7到第15位，共计9位。

由于存储值为数值形式，所以字段可设为int类型。

当类型为int时，登录索引为了避免回表取密码字段，直接创建学号、密码两个字段的覆盖索引就可以。查询时需要将登录名进行截取以匹配表中数据。

当学号字段为字符串类型，学号可倒序存储，也可不倒序，这里性能影响不大。索引设计为学号密码两字段的覆盖索引，学号无需前缀。

2018-12-07



Livis

0

课后题思考：可以使用学号拼接密码构建一个hash值，每次登录校验时重新计算hash值匹配；

2018-12-07



某、人

0

老师针对上一期的答案有两个问题:

1.为什么事务A未提交,之前插入的10W数据不能删除啊? 不是应该都进undo和change buffer了嘛,

根据mvcc查之前的版本就可以了啊。

2.不明白为什么第二次调用插入的存储过程,id就变为100000-200000,id是固定插入的,又不是自增的

2018-12-07



张翀

0

请问老师, count(1) 和count(*)以及count(列)的区别呢? 或者说在什么场景下(比如对某列加了索引后), 哪句性能更有优势呢, 谢谢

2018-12-07



张翀

0

请问一下老师解释下count(1)和count(*)的区别呢, 谢谢

2018-12-07

作者回复

后面有文章会展开这个话题

2018-12-07