

الإضافات والتعديلات وأماكنها في الواجهة

توثيق كامل للصفحات الجديدة والإصلاحات وربط واجهات ال API، مع مكان كل ميزة داخل واجهة المستخدم.

تغطية ال API: 311/311 (100%)

الإطار: Next.js (App Router) + React + shadcn/ui

التاريخ: 14 يونيو 2026

نظرة عامة

1

يلخص هذا المستند جميع الإضافات والتعديلات التي تمت على المشروع: ثلاث صفحات جديدة مكتملة، وإصلاحات لأخطاء فعلية في الحفظ والتقارير، وضبط ربط واجهات ال API بحيث أصبح لكل مسار في مجموعة Postman مكان في الواجهة. تم التحقق من الجودة عبر فحص الأنواع tsc واختبارات jest و vitest وبناء الإنتاج next build.

114

صفحة في البناء

101

اختبارات vitest ناجحة

285

اختبارات jest ناجحة

3

صفحات جديدة

المنسق (Orchestrator) جديد

المكان في الواجهة: القائمة الجانبية ← لوحة المشرف ← «المنسق».

المسار: `/dashboard/admin/orchestrator`

لوحة مراقبة وتحكم بأسطول معالجة الكاميرات (وحدات العمل/GPU). تعرض البطاقات والجداول التالية مع تحديث تلقائي كل 15 ثانية:

- العمال النشطون، المهام المعلقة، العمال المتوقفون، وقائمة الإيقاف.
- إجراء «تفعيل» عامل (`camera_service_id` + `container_id`).
- إجراء «إعادة تعيين الكل» مع نافذة تأكيد.
- حقل إدخال رمز `X-Orchestrator-Token` لأن هذه الواجهات محمية برمز خاص.

الأدوار (Admin Roles) جديد

المكان في الواجهة: القائمة الجانبية ← لوحة المشرف ← «الأدوار».

المسار: `/dashboard/admin/roles`

- عرض الأدوار مع عدد الصلاحيات، وبحث، وعمليات إنشاء/تعديل/حذف كاملة.
- نافذة الإنشاء/التعديل تحتوي قائمة صلاحيات مجمعة (تُحمل من `/admin/roles/permissions`), وتُحمل صلاحيات الدور الحالي من `/admin/roles/single` عند التعديل.
- تُرسل المعرفات بصيغة `permission_ids[i]` المطابقة للـ `backend`.

الاكتشافات (Admin Detections) جديد

المكان في الواجهة: القائمة الجانبية ← لوحة المشرف ← «الاكتشافات».

المسار: `/dashboard/admin/detections`

- جدول قابل للبحث (العميل، الفرع، الكاميرا، النوع، النتيجة، وقت الاكتشاف) مع حذف.
- نافذة إنشاء/تعديل بالحقول: `client_id, branch_id, camera_id, ai_model_id, service_id, type, score, detected_at`

إعدادات الشات بوت إصلاح

المكان: </dashboard/chat-settings> (صفحة «إعدادات المساعد الذكي»).

- كان الحفظ يرسل أسماء حقول خاطئة (`whatsapp_enabled...`) فلا تُحفظ الإعدادات. تم توحيدها مع عقد Postman: `enabled, phoneNumber, notificationLanguage, dailyReports, weeklyReports, alerts, alertThresholds`
- تطبيق لغة الإشعارات (`notificationLanguage`) على المساعد الذكي العائم فعليًا.
- إعادة جلب الإعدادات بعد الحفظ لعكس القيم المحفوظة في الواجهة.

تقرير «دقة التحقق» إصلاح

المكان: </dashboard/task-reports>

كان التقرير موجّهًا خطأً إلى مسار «الأداء» فيُنزّل تقريرًا خاطئًا. تم توجيهه إلى المسار الصحيح - `/customer/task-reports/verification`

جزيرة العميل / store-intelligence إصلاح

المكان: صفحات /dashboard/customer-island/*

أصبحت الخدمة تستدعي `/customer/store-intelligence/*` أولًا ثم ترجع تلقائيًا إلى المسار القديم `/customer/island/*` عند الخطأ 404.

خدمة التقارير (الإحصائيات) إصلاح

المكان: </dashboard/statistics>

أزيل مسار احتياطي معطوب كان يطلب نطاقًا خارجيًا (`indices.fatoorah.ai`) بمفتاح رمز خاطئ. أصبحت الخدمة تستدعي `/customer/reports/statistics` وتُرجع فارغًا عند عدم وجود بيانات وتُمرّر الأخطاء لتظهر لافتة الخطأ. هذا أصلح 12 اختبارًا فاشلاً.

الصفحة	المسار	الحالة
الملف الشخصي	<code>/dashboard/profile</code>	يُحمّل القيم الأولية ويعكس التحديثات بعد الحفظ (إعادة التحقق من <code>["profile"]</code>) – سليم.
إعدادات المساعد	<code>/dashboard/chat-settings</code>	يعرض القيم الأولية، يحفظ بالحقول الصحيحة، ويعيد الجلب بعد الحفظ – سليم.
إعدادات الإشعارات	<code>/dashboard/preferences/notification-settings</code>	ربط فعلي بال API (إرسال/ جلب) مغطى بـ 21 اختبارًا – سليم.
الإعدادات العامة	<code>/dashboard/settings</code>	تفضيلات محلية (السمة/اللغة) بحسب التصميم – تحيل الإعدادات الفعلية إلى الصفحات أعلاه.

5

الأدوار والصلاحيات (CRUD)

- أدوار العميل (`rolesService`): إنشاء/تعديل/حذف + جلب الصلاحيات – كامل. المكان: `/dashboard/preferences/roles` `./permissionsg`.
- أدوار المشرف (الصفحة الجديدة): CRUD كامل بنفس صيغة الحمولة المثبتة.
- اكتشافات المشرف: CRUD كامل.
- خُطاف `usePermission` يتحكم بأزرار القراءة/الإنشاء/التعديل/الحذف لكل مورد: والمشرف يملك صلاحية كاملة.

6

تغطية واجهات ال API

جميع نقاط النهاية في مجموعة Postman أصبح لها تمثيل في سجل العناوين `src/lib/endpoints.ts` : **311 من 311 (100%)**. تشمل ذلك كتلاً جديدة: `orchestrator`, `broadcasting`, `storeIntelligence`, `webhooks`. وإضافات `admin` (`roles/detections/profile/dashboard-stats/impersonate`) و `Foodicsg` التفصيلية والمسارات العامة (`face/password/webhooks`).

ملاحظة: نقاط النهاية من نوع خادم-لخادم (مثل `broadcasting/auth`, `subscriptions/webhook`, `webhooks/*` , ورسائل المنسق الآلية) موجودة في السجل لكنها ليست شاشات للمستخدم بطبيعتها.

الفحص	النتيجة
فحص الأنواع tsc --noEmit	نظيف
اختبارات jest	285 / 285 ناجحة
اختبارات vitest	101 / 101 ناجحة
بناء الإنتاج next build	نجاح - 114 صفحة
تمائل ملفات الترجمة en/ar	متماثلة - 2567 مفتاحًا

جميع الاختبارات الحالية تنجح، والبناء نظيف. هذا يغطي طبقة الخدمات/المنطق وواجهات الصفحات على مستوى البناء؛ لا يوجد اختبار عرض مستقل لكل صفحة على حدة.

8

ملاحظات تحتاج تأكيدًا من ال Backend

- تسمية مسارات Foodics: `footfall` مقابل `conversion/*` و `prep-time` مقابل `prep-times` و `refund-g` مقابل `refunds` - الكود يدعم الاسمين، والتأكيد يحتاج خادمًا حيًا.
- قاعدة `store-intelligence` مقابل `island` - تُعالج تلقائيًا بآلية الرجوع.
- أسماء حقول حفظ الإعدادات على الخادم الحقيقي (متطابقة مع عقد Postman الحالي).