

建设工程施工工艺标准（停车场限位器（钢管式）安装施工工艺）-067

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	前期准备	/	1、进行技术交底 2、施工工具进行检查（是否配备，是否正常使用） 3、人员保险查验，进场施工必须购买保险 4、材料验收：油漆质量与厚度、铁板厚度、螺栓孔直径	/	1、材料验收时查看相关规范以及内控要求	1、漆膜仪 2、游标卡尺 3、钢卷尺
2	施工放线	钢卷尺 经纬仪	1、采用经纬仪确定安装位置（按照图纸施工） 2、使用墨斗线确定控制线 3、施工完毕后、现场进行清理	/	1、经纬仪确定安装位置 2、控制线误差±1cm	1、卷尺。 2、目测
3	限位器固定	膨胀螺栓、冲击钻	1、按照控制线位置查看图纸确定打孔位置 2、使用冲击钻钻孔（孔径直径大于螺栓直径1.5倍） 3、打孔深度满足要求（打孔深度比螺栓长度多2-3个直径差） 4、膨胀螺栓选用内膨胀螺栓、使用镀锌膨胀螺栓 5、限位器安装（要求横平竖直，不得倾斜，如有两个及以上限位器，则需所有限位器在一条直线上）		1、打孔深度大于螺栓长度2-3直径差 2、打孔孔径大于螺栓直径1.5倍 3、两个及两个以上限位器要求在同一水平线上，误差±1cm	1、目测 2、钢卷尺 3、20cm细钢筋头或铁丝（测量打孔深度）
4	现场清理	扫把	现场施工完毕之后，清理干净，保证现场5s做到位	/	现场无施工剩余垃圾	1、目测