

建设工程施工工艺标准（围墙护坡桩施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	挖机 汽车吊	1、运至现场的桩，厂家必须提供完整的有关资料及产品质量保证书，并现场检验合格后方可使用。 2、桩卸货要注意方法，不得损伤桩，严禁车子自卸。		1、外观无露筋、裂缝。 2、砼强度应符合要求。 3、桩尺寸应符合要求。	目测
2	测量定位	全站仪/经纬仪 卷尺 尼龙线	1、全站仪/经纬仪定桩位轴线，拉卷尺确定桩位点，石灰标记点位。		1、桩位放线允许偏差<5CM。	目测
3	打桩施工	挖机	1、先试桩，了解土质情况，若有大石块需要换填土方。 2、若地质原因无法直接下桩，可采用引孔措施，如打钢桩或钻孔机引孔。 3、挖机送桩控制力度，避免桩头破损严重或断桩， 4、控制桩顶标高。		1、桩顶标高偏差±5CM。 2、桩位控制在基础以内（若偏出基础，可采用补桩或基础局部加大措施）。 3、桩垂直度角度不得大于10°。	1、水准仪 2、钢卷尺
4	破桩头	风镐 电镐 小型挖机	1、根据设计要求，若需破桩头应在垫层浇筑后进行桩头破除。 2、桩头钢筋调整。 3、破桩头不得破坏垫层。		1、破除桩头的标高符合要求。 2、露出桩头钢筋的长度符合设计要求。	1、水准仪 2、钢卷尺