

建设工程施工工艺标准（室内墙体、墙砖、地砖拆除施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	现场准备	标识牌	1、清理拆除范围内的物品 2、接通施工中的临时水、电、设备 3、切断被拆除范围的水、电、管道等。 4、在拆除工程开工前，做好防护系统的搭建，封闭施工现场，搭设有效围挡，围挡高度不应低于1.8M。 5、在拆除区域设置醒目警示标志。 6、根据拆除工程施工作业环境，指定相应的消防安全措施。施工现场应配备足够的灭火器材，保证充足的消防水源。			目测
2	机械材料设备的准备	电镐 铁锤 撬棍 切割机	1、准备施工中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。			目测
3	施工措施	/	1、人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行，不得数层同时拆除，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。 2、拆除工程施工作业人员必须正确佩戴安全帽等劳动保护用品，高处作业应系好安全带，不得冒险作业。 3、拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场地。 4、拆除时应对拆除物应采取有效的下落控制措施，对房间原有的地面采取有效的保护措施。 5、拆除工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施，阳台窗户应关闭。 6、拆除工程完成后应及时将建筑垃圾清运出场，严禁从高空抛出。		1、墙体应拆除至基层，如混凝土层或红砖层，确保没有残留物。 2、墙砖、地砖应拆除至基层，即混凝土或红砖层，且墙面不得留有粉尘。	目测
4	完工清理	扫把 手推车	现场打扫干净，工完料清。		现场打扫干净，工完料清。	目测