

# 激光测距模块-主动上报-v1.01

1: 波特率 115200

2: 测距帧率 50fps

3: UART 上传帧率 50fps

4: 数据上报

| 数据定义 | 数据类型   | 长度 | Hex            |
|------|--------|----|----------------|
| 帧头   | UInt8  | 1  | 0xAA（固定）       |
| 数据长度 | UInt8  | 1  | 0x05（固定）       |
| 固件版本 | UInt16 | 2  | 0x65（v1.01）    |
| 距离   | UInt16 | 2  | 0x07D0（2000mm） |
| 可信度  | UInt8  | 1  | 0x50（80%）      |
| 校验和  | UInt8  | 1  | /              |

5: 校准（**厂家内部使用，校准最小距离不能低于 60cm**）

| 数据定义 | 数据类型   | 长度 | Hex            |
|------|--------|----|----------------|
| 帧头   | UInt8  | 1  | 0x5A（固定）       |
| 数据长度 | UInt8  | 1  | 0x03（固定）       |
| 校准位置 | UInt16 | 2  | 0x07D0（2000mm） |
| 启动校准 | UInt8  | 1  | 0x01（固定）       |
| 校验和  | UInt8  | 1  | /              |

解释:

数据长度: 从数据长度后面 1 为开始计算, 不含校验位

校 验 和: 校验和前面所有字节的累加和

距 离: 小端模式