instructions.md 2024-02-09

Twitter

Liste des tweets

```
• service services/TweetService
```

- créer le service (ng g s ...)
- injecter le HttpClient dans le constructeur
- ajouter une méthode findAll(): Observable<Tweet[]> faisant une requête GET sur /tweets
- composant components/TweetListComponent:
 - ts
- créer un attribut tweets de type Tweet [] | undefined
- injecter TweetService dans le constructeur
- ajouter la méthode ngOnInit qui appelle la méthode findAll du service et mettre le résultat (subscribe) dans l'attribut tweets
- html: faite un truc moche

Page de détail

- service services/TweetService
 - ajouter une méthode findById(id: number): Observable<Tweet> faisant une requête
 GET sur /tweets/:id
- composant components/TweetDetailsComponent:
 - o créer le composant
 - ts:
 - créer un attribut tweet\$ de type Observable<Tweet>
 - injecter dans le constructeur TweetService et ActivatedRoute
 - toujours dans le constructeur mettre dans l'attributs tweet\$ le résultat de l'appel à activatedRoute.params.pipe (map (...), mergeMap (...))
 - html: faite un truc moche
- dans app-routing.module.ts, associer la route /tweets/:id au composant
 TweetDetailsComponent
- dans le html de components/TweetListComponent, ajouter un lien pour chaque tweet

Suppression des tweets

Ajout

modification