

Лабораторная работа №11

Модель системы массового обслуживания М/М/1/

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Постановка задачи	6
3.2	Построение модели с помощью CPNTools	6
3.3	Мониторинг параметров моделируемой системы	13
4	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

3.1	Граф сети системы обработки заявок в очереди	7
3.2	Граф генератора заявок системы	7
3.3	Граф процесса обработки заявок на сервере системы	8
3.4	Заданная декларация системы	10
3.5	Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди	11
3.6	Параметры элементов генератора заявок системы	12
3.7	Параметры элементов обработчика заявок системы	13
3.8	Функция Predicate монитора Ostanovka	13
3.9	Функция Observer монитора Queue Delay	14
3.10	Файл Queue_Delay.log	15
3.11	График изменения задержки в очереди	16
3.12	Функция Observer монитора Queue Delay Real	16
3.13	Содержимое Queue_Delay_Real.log	17
3.14	Функция Observer монитора Long Delay Time	17
3.15	Определение longdelaytime в декларациях	18
3.16	Содержимое Long_Delay_Time.log	18
3.17	Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение	19

1 Цель работы

Реализовать модель $M|M|1|\infty$ в *CPN tools*[1].

2 Задание

- Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1|\infty$.
- Настроить мониторинг параметров моделируемой системы и нарисовать графики изменения задержки в очереди[2].

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Постановка задачи

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

3.2 Построение модели с помощью CPNTools

Будем использовать три отдельных листа: на первом листе опишем граф системы (рис. 3.1), на втором — генератор заявок (рис. 3.2), на третьем — сервер обработки заявок (рис. 3.3).

Сеть имеет 2 позиции (очередь — Queue, обслуженные заявки — Complited) и два перехода (генерировать заявку — Arrivals, передать заявку на обработку серверу — Server). Переходы имеют сложную иерархическую структуру, задаваемую на отдельных листах модели (с помощью соответствующего инструмента меню — Hierarchy).

Между переходом Arrivals и позицией Queue, а также между позицией Queue и переходом Server установлена дуплексная связь. Между переходом Server и позицией Complited — односторонняя связь.




Рис. 3.1: Граф сети системы обработки заявок в очереди

Граф генератора заявок имеет 3 позиции (текущая заявка — Init, следующая заявка — Next, очередь — Queue из листа System) и 2 перехода (Init — определяет распределение поступления заявок по экспоненциальному закону с интенсивностью 100 заявок в единицу времени, Arrive — определяет поступление заявок в очередь).




Рис. 3.2: Граф генератора заявок системы

Граф процесса обработки заявок на сервере имеет 4 позиции (Busy — сервер занят, Idle — сервер в режиме ожидания, Queue и Completed из листа System) и 2 перехода (Start — начать обработку заявки, Stop — закончить обработку заявки).




Рис. 3.3: Граф процесса обработки заявок на сервере системы

Зададим декларации системы (рис. 3.4).

Определим множества цветов системы (colorset):

- фишки типа UNIT определяют моменты времени;
- фишки типа INT определяют моменты поступления заявок в систему.
- фишки типа JobType определяют 2 типа заявок — А и В;
- кортеж Job имеет 2 поля: jobType определяет тип работы (соответственно имеет тип JobType, поле AT имеет тип INT и используется для хранения времени нахождения заявки в системе);
- фишки Jobs — список заявок;
- фишки типа ServerxJob — определяют состояние сервера, занятого обработкой заявок.

Переменные модели:

- proctime — определяет время обработки заявки;
- job — определяет тип заявки;
- jobs — определяет поступление заявок в очередь.

Определим функции системы:

- функция `expTime` описывает генерацию целочисленных значений через интервалы времени, распределённые по экспоненциальному закону;
- функция `intTime` преобразует текущее модельное время в целое число;
- функция `newJob` возвращает значение из набора `Job` — случайный выбор типа заявки (А или В).

```

▶ Options
▼ lab11_1.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ▶ Options
  ▶ History
  ▼ Declarations
    ▼ System
      ▼ colset UNIT = unit timed;
      ▼ colset INT = int;
      ▼ colset Server = with server timed;
      ▼ colset JobType = with A|B;
      ▼ colset Job = record
        jobType : JobType * AT : INT;
      ▼ colset Jobs = list Job;
      ▼ colset ServerxJob = product
        Server * Job timed;
      ▼ var proctime : INT;
      ▼ var job : Job;
      ▼ var jobs : Jobs;
      ▼ fun expTime(mean : int) =
        let
          val realMean = Real.fromInt mean
          val rv = exponential ((1.0/realMean))
        in
          floor (rv + 0.5)
        end;
      ▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time());
      ▼ fun newJob() = {jobType = JobType.ran(),
        AT = intTime()};
      ▼ Standard declarations
        ▶ colset BOOL
        ▶ colset STRING
      ▶ Monitors
      ▼ System
        Arrivals
        Server

```

Рис. 3.4: Заданная декларация системы

Зададим параметры модели на графах сети.

На листе System (рис. 3.5):

- у позиции Queue множество цветов фишек — Jobs; начальная маркировка 1[] определяет, что изначально очередь пуста.
- у позиции Completed множество цветов фишек — Job.




Рис. 3.5: Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди

На листе Arrivals (рис. 3.6):

- у позиции Init: множество цветов фишек — UNIT; начальная маркировка 1`()@0 определяет, что поступление заявок в систему начинается с нулевого момента времени;
- у позиции Next: множество цветов фишек — UNIT;
- на дуге от позиции Init к переходу Init выражение () задаёт генерацию заявок;
- на дуге от переходов Init и Arrive к позиции Next выражение ()@+expTime(100) задаёт экспоненциальное распределение времени между поступлениями заявок;
- на дуге от позиции Next к переходу Arrive выражение () задаёт перемещение фишки;
- на дуге от перехода Arrive к позиции Queue выражение jobs^[job] задает поступление заявки в очередь;
- на дуге от позиции Queue к переходу Arrive выражение jobs задаёт обратную связь.




Рис. 3.6: Параметры элементов генератора заявок системы

На листе Server (рис. 3.7):

- у позиции Busy: множество цветов фишек — Server, начальное значение маркировки — `1'`server@0` определяет, что изначально на сервере нет заявок на обслуживание;
- у позиции Idle: множество цветов фишек — `ServerxJob`;
- переход Start имеет сегмент кода `output (proctime); action expTime(90);` определяющий, что время обслуживания заявки распределено по экспоненциальному закону со средним временем обработки в 90 единиц времени;
- на дуге от позиции Queue к переходу Start выражение `job : jobs` определяет, что сервер может начать обработку заявки, если в очереди есть хотя бы одна заявка;
- на дуге от перехода Start к позиции Busy выражение `(server, job)@+proctime` запускает функцию расчёта времени обработки заявки на сервере;
- на дуге от позиции Busy к переходу Stop выражение `(server, job)` говорит о завершении обработки заявки на сервере;
- на дуге от перехода Stop к позиции Completed выражение `job` показывает, что заявка считается обслуженной;
- выражение `server` на дугах от и к позиции Idle определяет изменение состояние сервера (обрабатывает заявки или ожидает);
- на дуге от перехода Start к позиции Queue выражение `jobs` задаёт обратную

СВЯЗЬ.




Рис. 3.7: Параметры элементов обработчика заявок системы

3.3 Мониторинг параметров моделируемой системы

Потребуется палитра Monitoring. Выбираем Break Point (точка останова) и устанавливаем её на переход Start. После этого в разделе меню Monitor появится новый подраздел, который назовём Ostanovka. В этом подразделе необходимо внести изменения в функцию Predicate, которая будет выполняться при запуске монитора. Изначально, когда функция начинает работать, она возвращает значение true, в противном случае — false. В теле функции вызывается процедура predBindElem, которую определяем в предварительных декларациях. Зададим число шагов, через которое будем останавливать мониторинг. Для этого true заменим на Queue_Delay.count()=200.

В результате функция примет вид (рис. 3.8):

```


Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Queue Delay> fun pred <Ostanovka>
fun pred (bindelem) =
  let
    fun predBindElem (Server'Start (1,
      {job,jobs,proctime})) =
      Queue_Delay.count()=200
    | predBindElem _ = false
  in
    predBindElem bindelem
  end

```

Рис. 3.8: Функция Predicate монитора Ostanovka

Необходимо определить конструкцию Queue_Delay.count(). С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay (без подчеркивания). Функция Observer выполняется тогда, когда функция предикатора выдаёт значение true. По умолчанию функция выдаёт 0 или унарный минус (~1), подчёркивание обозначает произвольный аргумент. Изменим её так, чтобы получить значение задержки в очереди. Для этого необходимо из текущего времени intTime() вычесть временную метку AT, означающую приход заявки в очередь.

В результате функция примет вид (рис. 3.9):



```

Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Queue Delay>
fun obs (bindelem) =
let
  fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) =
    (intTime() - (#AT job))
    | obsBindElem _ = ~1
in
  obsBindElem bindelem
end

```

Рис. 3.9: Функция Observer монитора Queue Delay

После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Queue_Delay.log (рис. 3.10), содержащий в первой колонке — значение задержки очереди, во второй — счётчик, в третьей — шаг, в четвёртой — время.

```

/home/openmodelica/Desktop/output/logfiles/Queue_Delay.log - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
#data counter step time
0 1 3 80
63 2 7 174
31 3 9 175
81 4 14 357
51 5 16 359
77 6 20 423
117 7 22 501
147 8 24 539
131 9 29 677
114 10 31 731
145 11 33 763
0 12 36 896
204 13 43 1101
366 14 47 1289
333 15 49 1333
318 16 51 1344
516 17 57 1548
419 18 59 1574
386 19 61 1626
227 20 63 1632
259 21 67 1740
358 22 69 1857
396 23 71 1903
438 24 75 2086
432 25 77 2090
128 26 79 2125
74 27 81 2134
343 28 88 2588
538 29 95 2852
303 30 97 2871

```

Рис. 3.10: Файл Queue_Delay.log

С помощью gnuplot можно построить график значений задержки в очереди (рис. 3.11), выбрав по оси x время, а по оси y — значения задержки:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.pdf'
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```




Рис. 3.11: График изменения задержки в очереди

Посчитаем задержку в действительных значениях. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay Real. Функцию Observer изменим следующим образом(рис. 3.12):

```
Binder 0
System Arrivals Server fun obs<Queue Delay Real>
fun obs (bindelem) =
let
  fun obsBindElem (ServerStart (1, {job,jobs,proctime})) =
    Real.fromInt(intTime()-(#AT job))
    | obsBindElem _ = ~1.0
in
  obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 3.12: Функция Observer монитора Queue Delay Real

По сравнению с предыдущим описанием функции добавлено преобразование значения функции из целого в действительное, при этом obsBindElem _ принимает значение ~1.0. После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Queue_Delay_Real.log с содержимым, аналогичным содержимому файла Queue_Delay.log, но значения задержки имеют действительный тип (рис. 3.13):




Рис. 3.13: Содержимое Queue_Delay_Real.log

Посчитаем, сколько раз задержка превысила заданное значение. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Монитор называем Long Delay Time. Функцию Observer изменим следующим образом (рис. 3.14):




Рис. 3.14: Функция Observer монитора Long Delay Time

Если значение монитора Queue Delay превысит некоторое заданное значение, то функция выдаст 1, в противном случае — 0. Восклицательный знак означает разыменование ссылки.

При этом необходимо в декларациях задать глобальную переменную (в форме ссылки на число 200) (рис. 3.15).




Рис. 3.15: Определение longdelaytime в декларациях

После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Long_Delay_Time.log (рис. 3.16)




Рис. 3.16: Содержимое Long_Delay_Time.log

С помощью gnuplot можно построить график (рис. 3.17), демонстрирующий, в какие периоды времени значения задержки в очереди превышали заданное значение 200.

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
```

```
set term pdfcairo font "Arial,9"
```

```
# задаём выходной файл графика
```

```
set out 'window_2.pdf'
```

```
plot [0:][0:1.2] "Long_Delay_Time.log" using ($4):($1) with lines
```




Рис. 3.17: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

4 Выводы

Мы реализовали модель $M|M|1|\infty$ в *CPN tools*.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа 11. Модель системы массового обслуживания М/М/1/ [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Сети Петри. Моделирование в CPN Tools [Электронный ресурс].