

```
<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<style>

table, td, th

{

border: 1px solid black;

width: 33%;

text-align: center;

background-color: DarkGray;

border-collapse: collapse;

}

table { margin: auto; }

input { text-align: right; }

</style>

<script type="text/javascript">

function calc(clicked_id)

{

var val1 = parseFloat(document.getElementById("value1").value);

var val2 = parseFloat(document.getElementById("value2").value);

if(isNaN(val1) || isNaN(val2))

alert("ENTER VALID NUMBER");

else if(clicked_id=="add")

document.getElementById("answer").value=val1+val2;

else if(clicked_id=="sub")

document.getElementById("answer").value=val1-val2;

else if(clicked_id=="mul")

document.getElementById("answer").value=val1*val2;

else if(clicked_id=="div")
```

```

document.getElementById("answer").value=val1/val2;
}
function cls()
{
value1.value="0";
value2.value="0";
answer.value="";
}
</script>
</head>
<body>
<table>
<tr><th colspan="4"> SIMPLE CALCULATOR </th></tr>
<tr><td>value1</td><td><input type="text" id="value1" value="0"/></td>
<td>value2</td><td><input type="text" id="value2" value="0"/> </td></tr>
<tr><td><input type="button" value="Addition" id = "add"
onclick="calc(this.id)"/></td>
<td><input type="button" value="Subtraction" id = "sub"
onclick="calc(this.id)"/></td>
<td><input type="button" value="Multiplication" id = "mul"
onclick="calc(this.id)"/></td>
<td><input type="button" value="Division" id ="div"
onclick="calc(this.id)"/></td></tr>
<tr><td>Answer:</td><td> <input type="text" id="answer" value=""
disabled/></td>
<td colspan="2"><input type="button" value="CLEAR ALL" onclick="cls()"/></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

OUTPUT

SIMPLE CALCULATOR			
value1	17	value2	2
Addition	Subtraction	Multiplication	Division
Answer:	34	CLEAR ALL	