

Лабораторная работы №7. Управление журналами событий в системе.

Презентация

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

1. Запустите три вкладки терминала и в каждом из них получите полномочия администратора: `su -`





Рис. 1: Задание 1

2. На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени: `tail -f /var/log/messages`

```
[root@aaglushenok ~]# tail -f /var/log/messages
Oct 13 18:44:19 aaglushenok systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Oct 13 18:44:19 aaglushenok systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Oct 13 18:44:24 aaglushenok su(6266): (to root) aaglushenok on pts/0
Oct 13 18:44:24 aaglushenok systemd[1]: Starting Hostname Service...
Oct 13 18:44:24 aaglushenok systemd[1]: Started Hostname Service.
Oct 13 18:44:26 aaglushenok systemd[2683]: Started VTE child process 6316 launched by gnome-terminal-server process 6177.
Oct 13 18:44:34 aaglushenok su(6355): (to root) aaglushenok on pts/1
Oct 13 18:44:36 aaglushenok systemd[2683]: Started VTE child process 6398 launched by gnome-terminal-server process 6177.
Oct 13 18:44:44 aaglushenok su(6427): (to root) aaglushenok on pts/2
Oct 13 18:44:50 aaglushenok systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 2: Задание 2

3. В третьей вкладке терминала вернитесь к учётной записи своего пользователя (Ctrl + d) и попробуйте получить полномочия администратора, но введите неправильный пароль. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...». Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле /var/log/messages.



```
> [root@aaglushenok ~]#  
- выход  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
su: Сбой при проверке подлинности  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```


Рис. 3: Задание 3

```
Oct 13 18:45:23 aaglushenok systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.  
Oct 13 18:45:27 aaglushenok su[6500]: FAILED su (to root) aaglushenok on pts/2
```

Рис. 4: Задание 3

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

4. В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введите `logger hello`. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий вы увидите сообщение, которое также будет зафиксировано в файле `/var/log/messages`.
5. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановите трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `Ctrl + c`. Затем запустите мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов): `tail -n 20 /var/log/secure`. Вы увидите сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авто-ризации при вводе команды `su`.



```
Oct 13 18:45:57 aaglushenok aaglushenok[6543]: hello
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 5: Задание 4-5

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

```
[root@aaglushenok ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 13 17:07:23 aaglushenok useradd[956]: failed adding user 'vboxadd', exit c
ode: 9
Oct 13 17:07:25 aaglushenok sshd[1003]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 13 17:07:25 aaglushenok sshd[1003]: Server listening on :: port 22.
Oct 13 17:07:36 aaglushenok systemd[2181]: pam_unix(systemd-user:session): ses
sion opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 13 17:07:37 aaglushenok gdm-launch-environment[2176]: pam_unix(gdm-launch
-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by [uid=0]
Oct 13 17:07:40 aaglushenok polkitd[821]: Registered Authentication Agent for
unix-session=1 [system bus name :1.25 [/usr/bin/gnome-shell], object path /or
g/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8]
Oct 13 17:07:48 aaglushenok gdm-password[2627]: pam_unix(gdm-password:auth):
user [aaglushenok] has blank password; authenticated without it
```

Рис. 6: Задание 4-5

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

```
Oct 13 18:45:10 aaglushenok su[6427]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Oct 13 18:45:25 aaglushenok unix_chkpwd[6588]: password check failed for user (root)
Oct 13 18:45:25 aaglushenok su[6500]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=aaglushenok uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=aaglushenok rhost=
```

Рис. 7: Задание 4-5

Изменение правил rsyslog.conf

1. В первой вкладке терминала установите Apache, если он не был ранее установлен: `dnf -y install httpd`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# dnf -y install httpd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:47:32 назад, Пн 13 о
кт 2025 18:01:43.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия                Репозиторий  Размер
=====
Установка:
httpd                x86_64       2.4.62-4.el9_6.4     appstream    44 k
Установка зависимостей:
apr                  x86_64       1.7.0-12.el9_3       appstream    122 k
apr-util             x86_64       1.6.1-23.el9         appstream    94 k
apr-util-ldap        x86_64       1.6.1-23.el9         appstream    12 k
httpd-core           x86_64       2.4.62-4.el9_6.4     appstream    1.4 M
httpdfilesystem      noarch       2.4.62-4.el9_6.4     appstream    11 k
httpd-tools          x86_64       2.4.62-4.el9_6.4     appstream    78 k
rocky-logos-httpd    noarch       90.16-1.el9          appstream    24 k
Установка файлов зависимостей:
apr-util-openssl     x86_64       1.6.1-23.el9         appstream    14 k
mod_http2            x86_64       2.0.26-4.el9_6.1     appstream    163 k
mod_lua              x86_64       2.4.62-4.el9_6.4     appstream    58 k
```


Рис. 8: Задание 1

2. После окончания процесса установки запустите веб-службу: `systemctl start httpd`, `systemctl enable httpd`

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl start httpd
[root@aaglushenok ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: Задание 2

3. Во второй вкладке терминала посмотрите журнал сообщений об ошибках веб-службы: `tail -f /var/log/httpd/error_log`. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте `Ctrl + c`.



```
[root@anglushenok ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Oct 13 18:50:56.680146 2025] [core:notice] [pid 37623:tid 37623] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Oct 13 18:50:56.687133 2025] [suexec:notice] [pid 37623:tid 37623] AH0123
2: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Oct 13 18:50:56.749699 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 37623:tid 3
7623] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Oct 13 18:50:56.762519 2025] [mpm_event:notice] [pid 37623:tid 37623] AH0
9489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Mon Oct 13 18:50:56.762560 2025] [core:notice] [pid 37623:tid 37623] AH00094:
Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@anglushenok ~]#
```

Рис. 10: Задание 3

Изменение правил rsyslog.conf

4. В третьей вкладке терминала получите полномочия администратора и в файле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавьте строку: `ErrorLog syslog:local1`



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP on, EnableSendfile off
#
#EnableMMAP off
#EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 11: Задание 4

5. В каталоге /etc/rsyslog.d создайте файл мониторинга событий веб-службы: `cd /etc/rsyslog.d, touch httpd.conf`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём `local1.* -/var/log/httpd-error.log`. Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта local1 (который теперь используется службой httpd), в файл /var/log/httpd-error.log.

```
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@aaglushenok rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]# nano httpd.conf
```

Рис. 12: Задание 5



Рис. 13: Задание 5

6. Перейдите в первую вкладку терминала и перезагрузите конфигурацию rsyslogd и веб-службу: `systemctl restart rsyslog.service`, `systemctl restart httpd`. Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл `/var/log/httpd-error.log`

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart httpd
[root@aaglushenok ~]#
```


Рис. 14: Задание 6

- В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации: `cd /etc/rsyslog.d, touch debug.conf`. В этом же терминале введите `echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf`

```
[root@aaglushenok rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@aaglushenok rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]#
```

Рис. 15: Задание 7

8. В первой вкладке терминала снова перезапустите rsyslogd: `systemctl restart rsyslog.service`

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@aaglushenok ~]#. The command entered is systemctl restart rsyslog.service. The prompt after the command is [root@aaglushenok ~]#.

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 16: Задание 8

9. Во второй вкладке терминала запустите мониторинг отладочной информации: `tail -f /var/log/messages-debug`

```
[root@aaglushenok ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41087]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="41087" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41422]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="41422" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41422]: %journal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/8 ]
```

Рис. 17: Задание 9

10. В третьей вкладке терминала введите: `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`



```
[root@aaglushenok rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@aaglushenok rsyslog.d]#
```

Рис. 18: Задание 10

11. В терминале с мониторингом посмотрите сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте Ctrl + c



```
Oct 13 18:59:22 aaglushenok root[41452]: Daemon Debug Message  
^C  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 19: Задание 11


Использование journalctl

1. Во второй вкладке терминала посмотрите содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы: journalctl. Для пролистывания журнала используйте или Enter (построчный просмотр), или пробел (постраничный просмотр). Для выхода из просмотра используйте q .

```
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: x86: update [mem 0x00000000-0x00000000]
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: x86: remove [mem 0x00000000-0x00000000]
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x120000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed)
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: 0
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0x000000 max_arch_pfn = 0x000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem 0x00000000-0x00000000]
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x30e7f000-0x30e7f000]
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum verification failed
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x0000000000000000 00000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x0000000000000000 00000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x0000000000000000 00000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x0000000000000000 00000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000 00000000
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000 00000000
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 20: Задание 1

2. Просмотр содержимого журнала без использования пейджера: journalctl -no-pager




```

OCT 13 19:00:01 aaglushmanok.localdomain anacron[4376]: Job 'cron.monthly' terminated
OCT 13 19:00:01 aaglushmanok.localdomain anacron[4376]: Normal exit (3 jobs run)
OCT 13 19:01:01 aaglushmanok.localdomain CROND[41524]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
OCT 13 19:01:01 aaglushmanok.localdomain run-parts[41527]: (/etc/cron.hourly) starting anacron
OCT 13 19:01:01 aaglushmanok.localdomain run-parts[41533]: (/etc/cron.hourly) finished anacron
OCT 13 19:01:01 aaglushmanok.localdomain CROND[41523]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
[root@aaglushmanok ~]#
```

Рис. 21: Задание 2

4. Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введите journalctl и дважды нажмите клавишу Tab .



```
[root@aaglushenok ~]# journalctl  
Display all 111 possibilities? (y or n)
```

Рис. 22: Задание 4

Использование journalctl

```
DBUS_BROKER_MESSAGE_TYPE=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_UNIX_FDS=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_AVG=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_COUNT=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MAX=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MIN=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_STDDEV=  
DBUS_BROKER_POLICY_TYPE=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_SECURITY_LABEL=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_UNIQUE_NAME=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_WELL_KNOWN_NAME_0=  
DBUS_BROKER_SENDER_SECURITY_LABEL=  
DBUS_BROKER_SENDER_UNIQUE_NAME=  
DBUS_BROKER_TRANSMIT_ACTION=  
DISK_AVAILABLE=  
DISK_AVAILABLE_PRETTY=  
[root@aaglushenok ~]# journalctl
```

Рис. 23: Задание 4

5. Просмотрите события для UID0: journalctl _UID=0

```
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Finished dracut pre-udev.
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Rule-based Manage
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd-udevd[381]: Using default inte
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Rule-based Manage
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: dracut pre-trigger hook ve
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Coldplug All ude
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: sys-module-fuse.device: Fi
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Finished Coldplug All ude
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: rm-intrd.service was shu
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Reached target Network.
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: rm-wait-online-intrd.serv
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting dracut initqueue
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Show Plymouth Bo
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Received SIGTERM29 from
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Show Plymouth Boo
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Dispatch Password Request
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Forward Password
(root@aaglushenok ~)#
```


Рис. 24: Задание 5

6. Для отображения последних 20 строк журнала введите `journalctl -n 20`
7. Для просмотра только сообщений об ошибках введите `journalctl -p err`

```
[root@aaglushenok ~]# journalctl -n 20
OCT 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain PackageKit[7643]: daemon quit
OCT 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deacti
OCT 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consu
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging S
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41087]: [origin software="rs
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactiva
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging S
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting System Logging S
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41422]: [origin software="rs
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started System Logging S
OCT 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41422]: %journal: journal fi
OCT 13 18:59:22 aaglushenok.localdomain root[41422]: Daemon debug message
OCT 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Job 'cron.monthly' sta
OCT 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Job 'cron.monthly' ter
OCT 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Normal exit (3 jobs ru
OCT 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROMD[41524]: (root) CMD (run-parts /
OCT 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41527]: (/etc/cron.hourly)
OCT 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41533]: (/etc/cron.hourly)
OCT 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROMD[41523]: (root) CMDEND (run-part
OCT 13 19:04:34 aaglushenok.localdomain cupsd[1062]: REQUEST localhost - - "P
[root@aaglushenok ~]# journalctl -p err
OCT 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardware
OCT 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid BMT field header.
OCT 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver
OCT 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E
OCT 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E
OCT 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E
OCT 13 17:07:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid BMT field header.
OCT 13 17:07:22 aaglushenok.localdomain alsactl[847]: alsa-lib main.c:1354:(
OCT 13 17:07:24 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver
OCT 13 17:07:26 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start whoadd
OCT 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start whoadd
OCT 13 17:07:49 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic
OCT 13 17:07:59 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic
OCT 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-wayland-session[2197]: GLib: Sourc
OCT 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-launch-environment[2176]: GLib:
[lines 1-15/15 (END)]
```

Рис. 25: Задание 6-7

8. Если вы хотите просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, вы можете использовать параметры `–since` и `–until`. Обе опции принимают параметр времени в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`. Кроме того, вы можете использовать `yesterday`, `today` и `tomorrow` в качестве параметров. Например, для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введите `journalctl –since yesterday`



```
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]:0
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: CPU MTRRs all blank - virtual
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0x0000 max_arch_0
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x10e7f000-0x3d
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum ver
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x0000000000000000
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x0000000000000000
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x0000000000000000
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x0000000000000000
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000
окт 13 17:07:13 aglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000
root@aglushenok:~#
```


Рис. 26: Задание 8

9. Если вы хотите показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, то используйте `journalctl --since yesterday -p err`

```
[root@aaglushenok ~]# journalctl --since yesterday -p err
oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: deprecated Hardware
oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header
oct 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver
oct 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: smmgr 0000:00:02.0: [drm]
oct 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: smmgr 0000:00:02.0: [drm]
oct 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: smmgr 0000:00:02.0: [drm]
oct 13 17:07:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header
oct 13 17:07:22 aaglushenok.localdomain alsa-ctl[847]: alsa-lib main.c:1354:
oct 13 17:07:24 aaglushenok.localdomain kernel: warning: Unmaintained driver
oct 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd.
oct 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd.
oct 13 17:07:49 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Appli
oct 13 17:07:50 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Appli
oct 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-wayland-session[2197]: glib: hou
oct 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-launch-environment[2176]: glib:
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 27: Задание 9


10. Если вам нужна детальная информация, то используйте `journalctl -o verbose`



```
Mon 2025-10-13 17:07:13.410949 MSK [s=47977b3bc5f04f7792d08cdfdfa9099a;1;3;0;0]
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  _BOOT_ID=0c219746548efdbf023a717f3ae98e
  _MACHINE_ID=12af00d1811547448a1087dfa02651d0
  _HOSTNAME=saglushenok.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
  PRIORITY=0
  MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt4)/vmlinuz-5.14.0-570.37.1.el9_0
Mon 2025-10-13 17:07:13.410958 MSK [s=47977b3bc5f04f7792d08cdfdfa9099a;1;4;0;0]
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
lines 1-30
```

Рис. 28: Задание 10

11. Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введите `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`



```
[root@aaglushenok ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
out 13 17:07:25 aaglushenok.localdomain sshd[1083]: Server listening on 0.0.0.0 port 22
out 13 17:07:25 aaglushenok.localdomain sshd[1083]: Server listening on :: port 22
lines 1-2/2 (END)
```

Рис. 29: Задание 11

Постоянный журнал `journald`

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Создайте каталог для хранения записей журнала: `mkdir -p /var/log/journal`
3. Скорректируйте права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal, chmod 2755 /var/log/journal`
4. Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему, или использовать команду: `killall -USR1 systemd-journald`
5. Журнал `systemd` теперь постоянный. Если вы хотите видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используйте: `journalctl -b`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
#  
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /var/log/journal  
[root@aaglushenok ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal  
chown: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или к  
аталога  
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /var/log/journal  
[root@aaglushenok ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal  
[root@aaglushenok ~]# chmod 755 /var/log/journal  
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart systemd-journal  
[root@aaglushenok ~]# journalctl --
```

Рис. 30: Задание 1-5

```
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: BSCP 0x00000000000E0000
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x0000000000FF0030
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x0000000000FF00F0
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x0000000000FF0200
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000FF0200
Oct 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000FF0200
[lines 1-35]
```

Рис. 31: Задание 1-5

В ходе выполнения лабораторной работы №7 мне удалось получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Благодарю за внимание!