问题一模型建立与求解

问题一分析

问题一要求由化学组成预测多维感官强度。本题可用样本为 250 款啤酒，输入包含 231 项化学与理化特征，监督信号为 50 个标准化连续感官属性。其困难在于输入维数接近样本量、化合物之间相关性较强，各感官家族的可预测性又不相同；附件中的标准化值还不能唯一还原为评委原始 0—6 分。风格分布不均，单一平均误差也可能掩盖缺陷味及小样本风格的失败。

本文按 beer 字段对齐附件，在训练折内完成填补与特征变换；以 ExtraTrees 为非线性基线，将 HGB、秩高斯 Ridge 和 PLS2 的互补预测纳入非负最小二乘堆叠，并通过感官组向共享权重收缩控制方差。采用 10 次重复、每次 3 折的外层验证，基学习器选择与堆叠权重估计均限制在外层训练数据内。评价同时覆盖解释度、绝对误差、排序一致性及弱目标、风格误差，0—6 仅按训练折经验分布给出相对强度。

问题一模型

数据口径与缺失值插补

主键使用 beer，beer_id 存在精度问题，不参与连接或建模；风格字段仅用于分层验证及分组误差报告，不作为最终模型输入。表 1 给出预处理步骤与维度变化。所有需估计的填补、变换及映射参数只由相应训练折计算。附件 1 的给定尺度保持不变，已确认的 log10 字段不重复取对数；其中负值表示原浓度小于 1。

表 1 数据预处理步骤与维度变化

步骤	处理与范围	维度变化	理由
读取核对	附件 1 与附件 4	250×234；250×53	核对主键、目标与字段类型
样本对齐	按 beer 一一连接	250+250→250 行	避免标识精度导致错配
字段拆分	剔除三列元数据	X：250×231；Y：250×50	排除身份与风格标签入模
尺度保留	不重复取 log10、不全局截尾	250 行、231 输入不变	保留实际差异与极端观测
折内插补	训练中位数与缺失指示	231→231+k，0≤k≤9	73 单元、63 行、9 列缺失
分支变换	线性分支折内秩高斯变换	样本及目标数不变	减轻偏态、共线与量纲影响
相对映射	仅用训练折经验分布	50 维连续值＋50 维相对等级	不声称恢复原始评委均分

全部 250 行均保留，不按全数据分位数删除异常样本。37 个 log10 字段及 33 个原尺度字段可由附件 8 识别，但这不意味着两附件所有对应单元格一致；发现冲突时保留输入原值并单列核验，不静默替换。缺失机制及跨批次可比性属于模型假设，需由后续外部样本检验。

连续监督信号与相对标签

以标准化感官向量作为监督信号，多输出关系定义为式(1)。每款啤酒的化学特征向量记为 x，感官向量记为 y；误差项包含未测化合物、评委差异及随机扰动。

$$y_i = F(x_i) + \varepsilon_i, \quad F: \mathbb{R}^{231} \to \mathbb{R}^{50}, \quad i = 1, \ldots, 250 \tag{1}$$

附件 4 包含标准化后汇总值，缺少完整的评委中心与尺度参数，因此从它到原始 0—6 均分并非唯一。连续尺度承担模型训练与误差评价，相对等级仅承担展示；两者分开报告。

基学习器与特征构造

基学习器由 ExtraTrees、直方图梯度提升 HGB、秩高斯 Ridge 和秩高斯 PLS2 组成。ExtraTrees 刻画随机化非线性与交互[2]，HGB 补充局部阈值响应，Ridge 缓和共线，PLS2 提供多输出共享的低秩表示。树分支保留附件尺度；线性分支在各训练折中填补后进行秩高斯变换，并将缺失指示单独并入。表 2 列出完整候选范围。

表 2 基学习器与折内候选参数

学习器	候选范围	数据处理
ExtraTrees	300 棵；特征比例 0.33/0.60/1.00；叶节点 1/2/4/8；不限深度	中位数填补＋缺失指示
HGB	叶节点上限 7/15；最小叶样本 20；学习率 0.05；100 轮；L2=1	中位数填补＋缺失指示
Ridge	正则强度 0.1/1/10/100/1000	折内秩高斯变换与缩放
PLS2	潜变量数 2/5/10/15/20	折内秩高斯变换与多输出拟合

内层以宏平均 MAE 最小选择每个学习器的参数；相同时依次比较 R^2、Spearman 和两项七档代理指标。候选范围固定，外层验证数据不参与参数、权重或截距估计。HGB 候选也可能得到相同预测，本文保留固定候选范围，不据此扩大搜索。

感官组收缩非负堆叠模型

堆叠利用训练数据内部的交叉验证预测估计组合系数，其非负约束可减少相关预测器之间的相互抵消[1]。设 T 为当前外层训练样本，z 为各基学习器在 T 上经内层 3 折得到的折外预测，m 为四个基学习器的索引。对目标集合 G，分别求解式(2)；G 可取全部目标或某一感官家族。

$$w_G{}^{*} = \arg\min_{w\geq 0} \sum_{j\in G}\sum_{i\in T}\left(\frac{y_{ij} - \bar{y}_j - \sum_{m=1}^{4} w_m\left(z_{ijm} - \bar{z}_{jm}\right)}{s_j}\right)^2 \quad (2)$$

式中，y 的横线为训练目标均值，z 的横线为对应内层折外预测均值，s 为训练目标的标准差；零方差时取 1。标准差归一化使高波动目标不独占权重拟合。按香气 15 维、风味 15 维、其他味觉 15 维、口感 4 维、总体喜好 1 维分组；组别由字段定义预先确定，与啤酒风格不同。

为降低小感官组的权重方差，将组内解向全目标共享解收缩，定义式(3)。固定 λ=0.5，不使用外层指标选择收缩强度。

$$\tilde{w}_g = (1-\lambda)w_g{}^{*} + \lambda w_{全部}{}^{*},\ \lambda = 0.5 \quad (3)$$

非负约束只要求各权重不小于 0，不要求权重之和为 1。每个目标保留自由截距，按训练均值恢复为式(4)，因此截距可为负值，不能与权重一同约束为非负。

$$b_j = \bar{y}_j - \sum_{m=1}^{4} \tilde{w}_{g(j),m}\bar{z}_{jm} \quad (4)$$

式中 g(j)为目标 j 所属感官家族。各基学习器随后在完整外层训练集 T 上重拟合，对验证样本的最终连续预测由式(5)给出。

$$\hat{y}_{ij} = b_j + \sum_{m=1}^{4} \tilde{w}_{g(j),m} f_m{}^{(T)}(x_i) \quad (5)$$

表 3 汇总 30 个外层训练折的权重，表示不同预测器在本数据中的组合方式，不作因果贡献比例解释。权重总和允许超过 1，自由截距同时校正中心偏移。

表 3 感官组收缩堆叠的平均非负权重

感官家族	ExtraTrees	HGB	Ridge	PLS2
香气	0.713	0.142	0.040	0.231
风味	0.784	0.146	0.033	0.202
其他味觉	0.648	0.250	0.100	0.178
口感	0.643	0.207	0.172	0.219
总体喜好	0.642	0.180	0.046	0.192

0—6 相对强度映射

仅利用当前外层训练集中目标 j 的经验分布，将验证预测单调映射至 0—6 区间，定义为式(6)。其中 F 为训练目标的经验分布函数，指示函数统计不大于给定预测值的训练观测比例。

$$\hat{g}_{ij} = 6 \cdot \hat{F}_{j,tr}(\hat{y}_{ij}), \quad 0 \le \hat{g}_{ij} \le 6 \tag{6}$$

先逐折映射，再对 10 次重复的等级取平均，不能先汇总预测再用全体目标拟合映射。该等级保持维度内部的相对强弱次序，不能等同于原始评委平均分。附图 S1(b)展示固定训练折的映射曲线。

问题一求解

求解步骤与交叉验证

使用固定的 10 次重复、每次 3 折外层划分，尽量平衡细分风格；极小风格不强求每折均出现。每次重复中，每款啤酒恰好进入一个验证折。对每个外层训练集，依次进行内层 3 折参数选择、内层折外预测构造、共享及组内 NNLS 拟合、0.5 权重收缩与自由截距恢复，最后重拟合基学习器并预测外层验证集。随机种子以 20261023 为起点，并由重复、折及学习器索引确定。

对每个感官目标先单独计算指标，再对 50 个目标等权平均。式(7)、式(8)给出宏平均 R^2 与 MAE；n 为本次评价样本数，J=50，评价均值仅用于指标定义，不用于训练。RMSE 同样先按目标计算再平均。

$$R^2_{宏} = \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_{ij} - \hat{y}_{ij}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(y_{ij} - \overline{y}_j\right)^2}\right] \tag{7}$$

$$MAE_{宏} = \frac{1}{nJ}\sum_{j=1}^{J}\sum_{i=1}^{n}\left|y_{ij} - \hat{y}_{ij}\right| \tag{8}$$

Spearman 衡量连续值排序关系。七档分位代理 QWK 与相邻等级一致率分别将观测、预测按各自样本分位数分为七档，再计算一致性；它们是固定的事后排序诊断，不进入相对等级推断，也不是原始 0—6 评分准确率。以下主比较使用 10 个完整重复指标的均值与标准差；平均折外预测则先对每款啤酒的 10 次预测取平均，二者单列。

结果分析与模型对比

表 4 比较非线性基线及三种融合方法与最终模型，各模型使用相同外层划分，图 1 进一步展示重复间波动。最终模型提高解释度与连续预测精度，但在部分排序指标上没有取得最高值。

表 4 相同外层划分下的五项预测指标

方法	R^2（均值±SD）	MAE（均值±SD）	Spearman	代理 QWK	相邻等级一致率
ExtraTrees 基线	0.2359±0.0058	0.3422±0.0011	0.4144	0.4026	54.76%
连续凸融合	0.2482±0.0065	0.3397±0.0013	0.4273	0.4150	55.23%
连续—有序融合	0.2480±0.0060	0.3356±0.0014	0.4314	0.4194	55.52%
逐目标收缩融合	0.2472±0.0059	0.3360±0.0012	0.4295	0.4172	55.25%
感官组收缩 NNLS	0.2564±0.0070	0.3361±0.0016	0.4302	0.4183	55.42%

感官组收缩 NNLS 的重复均值 R^2 为 0.2564，MAE 为 0.3361，Spearman 为 0.4302，代理 QWK 为 0.4183，相邻等级一致率为 55.42%；五项均在 10 次重复中优于 ExtraTrees 基线。重复均值 RMSE 为 0.4714。连续—有序融合的 MAE 为 0.3356、Spearman 为 0.4314、代理 QWK 为 0.4194、相邻等级一致率为 55.52%，均略好于最终模型。选择最终模型依据连续解释度、平均折外精度及稳健性综合权衡，不将其表述为所有指标同时最优。




图 1 基线、融合与最终模型的重复折外性能比较（纵轴为局部范围）

平均折外预测的宏平均 R^2 为 0.2742、MAE 为 0.3315、RMSE 为 0.4655、Spearman 为 0.4487，代理 QWK 为 0.4368、相邻等级一致率为 56.42%。ExtraTrees 基线对应 R^2 为 0.2502、MAE 为 0.3389。平均预测降低了随机划分造成的波动，但

这些指标不替代上文 10 次重复的均值；逐目标收缩融合的平均折外 Spearman 为 0.4511，仍高于最终模型。

图 2 按感官家族完整展示 50 个目标，避免只挑高分目标。目前 50 个目标的平均折外 R^2 为正。酸度、酒精感等信号较强，花香酯、陈旧酒花味及部分总体感受信号较弱。每个目标的解释度与秩相关不能互相替代，尤其在预测幅度收缩时，排序尚可仍可能伴随较低 R^2 。




图 2 最终模型 50 个感官目标的平均折外 R^2 与 Spearman

图 3 沿用事先固定的酸度、4VG 和陈旧酒花味三个代表目标，分别检视较强、中等及较弱信号。虚线为理想预测，实线与阴影为观测—预测 OLS 拟合及均值置信带，不是单个新样本的预测区间。弱目标的预测仍向均值收缩，说明共享建模不能补足未测化学信息。




图 3 固定代表感官目标的平均折外观测—预测关系

模型检验与稳健性

输入中排除标识与风格标签，填补、秩变换、基学习器选择、堆叠与映射均在相应训练范围内进行。附件 2、5、6 的全量相关矩阵不用于本问筛选或调参。数据附带的标准化监督信号沿用官方定义；没有原始评委记录时，不能审计或消除其上游标准化过程可能带来的依赖。

为检验弱目标，以基线重复平均 R^2 预先固定最低的 13 个目标，另固定 10 个难目标，不能按最终模型重新挑选。尾部 13 目标的平均 R^2 从 0.0411 增至 0.0639，MAE 从 0.3277 降至 0.3227；10 个难目标平均 ΔR^2 为+0.0081、ΔMAE 为−0.0032。相较逐目标收缩融合，尾部 MAE 仍略高，因此不声称弱目标普遍最优。图 4 同时展示风格误差和难目标的正负变化。




图 4 平均折外风格误差与预登记难目标的重复平均 R^2变化

22 个风格中，20 个的重复平均 MAE 低于基线；最差风格 Brut 由 0.5512 降至 0.5348。佛兰德老棕艾尔与 Tripel 分别增加 0.0019 和 0.0011。总体喜好和反式-2-壬烯醛的 R^2 分别下降 0.0144 和 0.0101，MAE 分别增加 0.0042 和 0.0010；香气、风味的热带酒花维度也有小幅下降。风格内样本量较小，这些描述不构成未见风格的外推保证。

进一步在固定平均折外预测上，以啤酒为配对单位进行 20,000 次自助重采样。每款啤酒先对 50 个目标取绝对误差平均；秩误差则对各目标的观测和预测分别排名，以样本数减 1 归一化，再求绝对差。表 5 中的差值均为最终模型减基线，负值表示误差较低。

表 5 最终模型相对基线的配对自助重采样结果

指标	基线	最终模型	差值	95%百分位区间
MAE	0.338879	0.331498	-0.007381	[-0.009467, -0.005331]
归一化绝对秩误差	0.237023	0.233291	-0.003732	[-0.006055, -0.001502]

两个区间均位于 0 以下，支持当前固定预测下的平均改善。该自助区间不包含重训或模型选择的不确定性，10 次划分也共享样本，不作为 10 个独立研究处理。附图 S1(a)继续检查残差的极端区间偏差与方差变化。

表 6 比较预先设置的三种权重共享结构；共享权重反映全局共性，逐目标权重提供更细自由度，感官组结构处于二者之间。三种模型均固定 0.5 收缩，表内比较仅解释权重结构差异，不是对收缩系数的敏感性曲线。

表 6 权重共享结构消融

结构	R^2	MAE	Spearman	代理 QWK	相邻等级一致率
共享权重 NNLS	0.2551	0.3365	0.4298	0.4175	55.34%
感官组收缩 NNLS	0.2564	0.3361	0.4302	0.4183	55.42%
逐目标收缩 NNLS	0.2551	0.3364	0.4274	0.4157	55.43%

感官组收缩在此比较中取得较高解释度与较低 MAE；逐目标收缩的相邻等级一致率为 55.432%，略高于感官组的 55.423%，说明更细的权重并未带来各项指标一致改善。现有结果只支持固定结构下的比较；其他收缩强度、跨批次数据和原始 0—6 标签的检验仍待补充。

补充检验：校准、区间与逐目标可靠性

为检验最终模型的重复稳定性、校准与逐目标解释范围，本文按既定外层划分核对全部折外结果，并将补充检验汇总于表 7、图 5。10 次重复、250 款啤酒和 50 个目标形成的 125,000 个预测均为有限值，每款啤酒在每次重复中恰好进入一次验证集。重复宏平均 R^2 为 0.2564±0.0070，MAE 为 0.3361±0.0016，其中±表示 10 次重复的样本标准差；图 5(a)(b)给出同划分下基线与最终模型的逐重复结果。

图 5(c)将每个目标的平均折外预测分为 5 个等频箱，比较箱内预测与观测均值，50 个目标的平均 ECE 为 0.0516，单位沿用附件 4 标准化尺度。图 5(d)进一步显示：按重复预测标准差构造的 80%、90%、95%区间仅覆盖 18.0%、23.2%、27.5%的观测；用其他 9 次重复的残差分位校准后，覆盖率分别为 80.0%、90.0%、95.0%。重复拟合波动不足以描述新样本预测误差；后者重复使用同一批 250 款啤酒的真值，属于样本内校准检查，不能解释为独立验证或新样本覆盖保证。

逐目标检验先平均 10 次折外预测，再计算各维 R^2，范围为 0.033—0.748、中位数为 0.212。按当前 50 个目标的 R^2 秩划分相对三分位后，较高、中等、较低组为 17、16、17 个目标，完整结果与固定预测下 1,000 次啤酒层 bootstrap 区间见附图 S3。该分层反映目标之间的相对差异，宏平均性能不能替代每个维度的可靠性证据，也不能把三分位标签当作固定的实用性标准。

附图 S2 给出单次重复下的结构消融、标签置换及留一风格压力测试。完整模型 R^2/MAE 为 0.2462/0.3385，去除 4 个汇总字段后为 0.2453/0.3382；将 250 款啤酒的目标整行全局置换一次后，R^2 降至−0.0094、MAE 升至 0.4176。22 次留一风格的 Spearman 为−0.04—0.41、MAE 为 0.26—0.54，样本较少风格的 R^2 对留出方差敏感，因此以 Spearman 和 MAE 描述其压力测试。新增重训只保存汇总表与运行记录，相关数字经来源一致性核对，未从逐样本重训预测另行复算；该部分不提供重训不确定性估计。

表 7 最终模型的补充检验结果

检验项	核验结果	单位/口径
折外完整性	10×250×50，全部有限	每款每重复恰好验证一次
重复宏 R^2	0.2564±0.0070	10 次重复均值±样本 SD
重复宏 MAE	0.3361±0.0016	附件 4 标准化尺度
五分位箱校准	平均 ECE=0.0516	逐目标平均折外预测，5 箱
重复 SD 区间覆盖	18.0% / 23.2% / 27.5%	名义 80% / 90% / 95%
残差校准区间覆盖	80.0% / 90.0% / 95.0%	同批真值，样本内校准
逐目标 R^2	0.033—0.748；中位 0.212	先平均 10 次折外预测
相对可靠性分层	较高 17 / 中等 16 / 较低 17	当前 50 目标秩三分位
留一风格压力测试	Spearman −0.04—0.41；MAE 0.26—0.54	22 风格；n=3—31

注：区间实际覆盖为 50 个目标的平均。重复 SD 反映拟合波动；残差校准重复使用同批观测，仅为样本内检查。逐目标 R^2 使用平均折外预测，与逐重复宏 R^2 的计算顺序不同。




图 5 重复验证稳定性与预测校准

注：(a)(b)为同一 10×3 划分下的重复宏指标；(c)每点对应一个目标的一个预测五分位箱，虚线表示预测均值与观测均值相等；(d)点为 50 目标平均覆盖率，误差棒为目标间 10%—90%分位，灰虚线为名义与实际覆盖相等。残差校准使用同批观测，不构成独立覆盖保证。

结果解释与模型评价

最终模型利用树模型、线性收缩与低秩多输出的误差互补，在严格外层验证中提高整体连续解释度，固定尾部和最差风格也优于基线。NNLS 权重保留可解释的非负组合，自由截距与组间收缩控制幅度和小组方差，适合作为后续感官画像的预测接口。

其限制有三点：少数难目标的化学信号仍不足，整体改善不能替代逐维可靠性；七档排序代理及相对强度映射均不能当作原始评委评分；重复验证、自助区间和标准化数据只支持当前商业啤酒样本范围，不能证明未见风格或合成化学谱上的真实感官安全。问题二的关联证据与问题三的候选设计仍须分别验证。


参考文献

[1] Breiman L. Stacked regressions. Machine Learning, 1996, 24: 49–64. DOI: 10.1023/A:1018046112532.

[2] Geurts P, Ernst D, Wehenkel L. Extremely randomized trees. Machine Learning, 2006, 63: 3–42. DOI: 10.1007/s10994-006-6226-1.


附图

附图 S1 合并残差诊断与训练折经验分布映射。残差图使用与图 3 相同的固定目标；映射示例仅使用首个重复的首个外层训练折，不使用验证观测拟合经验分布。程序及完整逐维表另附。



附图 S1 固定目标残差与训练折经验分布的相对量表映射


附图 S2 展示单次重复下的结构消融与全局标签置换，以及逐风格留出的 Spearman 和 MAE。



附图 S2 结构消融、标签置换与留一风格压力测试

注：(a)(b)使用一次重复的 3 折；标签在外层划分前整行全局置换一次。(c)(d)风格顺序相同，标签给出留出样本数；实心圆表示 n≥10，空心三角表示 n<10。样本较少风格只作压力测试，不以其 R^2 作主指标。附加重训未保存逐样本预测，此处数字按源汇总表与运行记录核对。

附图 S3 将 50 个目标按 R^2 排序分为左右两栏，以展示总体平均指标所掩盖的逐目标差异。



附图 S3 逐目标平均折外预测的解释度与相对可靠性

注：每点为先平均 10 次折外预测后计算的逐目标 R^2；线段为 1,000 次啤酒层 bootstrap 的 95%百分位区间，只含固定预测下的样本抽样波动。相对可靠性以当前 50 目标的 R^2 秩三分位划分为 17/16/17 个目标，颜色与点形共同编码。