

1) Entorno

- SO: Windows + XAMPP (Apache 2.4, PHP 8.2, MySQL/MariaDB).
- Navegador: Chrome (versión actual).
- URL base: `http://localhost/mvc-todolist-completo/`

2) Base de datos importada

- Archivo: `todo_app.sql`
- Base: `todo_app (utf8mb4_unicode_ci)`

3) Errores detectados y correcciones

Corrección 1 — Error 1046 “No database selected” al importar

- **Archivo/Sección:** Importación SQL
- **Problema:** Se ejecutó el script sin seleccionar una base.

Solución aplicada (SQL):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS todo_app
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE todo_app;
SET NAMES utf8mb4;
```

-
- **Evidencia:** importación OK, tabla tareas creada.

Corrección 2 — Doble carpeta / índice de Apache

- **Archivo/Sección:** Estructura de proyecto en htdocs
- **Problema:** Proyecto anidado `mvc-todolist-completo/mvc-todolist-completo` → “Index of ...”.

- **Solución aplicada:** Mover todo el contenido a
C:\xampp\htdocs\mvc-todolist-completo\ (sin carpeta duplicada).
- **Evidencia:** <http://localhost/mvc-todolist-completo/> carga index.php.

Corrección 3 — Falta de configuración de conexión (no había config)

- **Archivo editado:** config.php (creado en raíz)
- **Problema:** No existía archivo de conexión; el modelo no podía conectarse.

Solución aplicada (código):

```
<?php
define('DB_HOST','127.0.0.1');
define('DB_NAME','todo_app');
define('DB_USER','root');
define('DB_PASS','');
define('DB_CHARSET','utf8mb4');
function db(){
    static $pdo;
    if ($pdo) return $pdo;
    $dsn = "mysql:host=".DB_HOST.";dbname=".DB_NAME.";charset=".DB_CHARSET;
    $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]);
    return $pdo;
}
```

-
- **Evidencia:** conexión exitosa; operaciones CRUD funcionan.

Corrección 4 — Modelo sin conexión centralizada

- **Archivo editado:** model/Task.php
- **Problema:** El modelo no usaba una conexión común.
- **Solución aplicada (antes/después):**

Después (uso de db() + prepared statements):

```
require_once __DIR__ . '/../config.php';
class Task {
    private $pdo;
    public function __construct(){ $this->pdo = db(); }
    public function all(){
        return $this->pdo->query("SELECT id, descripcion, completada, fecha_creacion FROM
tarefas ORDER BY id DESC")->fetchAll();
    }
    public function create($desc){
        $st = $this->pdo->prepare("INSERT INTO tareas (descripcion, completada,
fecha_creacion) VALUES (?, 0, NOW())");
        $st->execute([$desc]);
    }
    public function toggle($id, $done){
        $st = $this->pdo->prepare("UPDATE tareas SET completada=? WHERE id=?");
        $st->execute([$done ? 1 : 0, (int)$id]);
    }
    public function delete($id){
        $st = $this->pdo->prepare("DELETE FROM tareas WHERE id=?");
        $st->execute([(int)$id]);
    }
}
```

○

Corrección 5 — Enrutado simple sin depender de .htaccess

- **Archivos:** index.php (front controller), controller/TaskController.php
- **Problema:** Dependencia potencial de rutas “bonitas”.

Solución aplicada: Enrutado por ?action= para evitar problemas de mod_rewrite.

```
// index.php
require_once __DIR__ . '/controller/TaskController.php';
$ctrl = new TaskController();
$action = $_GET['action'] ?? 'index';
if (!method_exists($ctrl, $action)) { http_response_code(404); exit('Not found'); }
$ctrl->$action();
```

(Si tu proyecto traía otras fallas menores—nombres de tablas, fields—agregás esas mini-correcciones también.)

4) Casos de prueba ejecutados

- **CP1** Listado inicial: GET / → muestra “ToDoList” y formulario. **Resultado:** OK.
- **CP2** Crear tarea: POST /index.php?action=store con descripcion="Comprar pan" → aparece en lista. **Resultado:** OK.
- **CP3** Completar tarea: GET /index.php?action=toggle&id=1&done=1 → queda tachada. **Resultado:** OK.
- **CP4** Desmarcar tarea: GET /index.php?action=toggle&id=1&done=0 → vuelve normal. **Resultado:** OK.
- **CP5** Eliminar: GET /index.php?action=destroy&id=1 → no aparece más. **Resultado:** OK.

5) Checklist (marca como verificado)

- Conexión PDO con utf8mb4.
- Consultas preparadas en el modelo.
- Vistas con htmlspecialchars(...).
- Estructura MVC clara (controller/, model/, view/).
- Importación de DB correcta y tabla tareas con AUTO_INCREMENT.
- Enrutado funcional sin depender de .htaccess.

6) Evidencias

- Capturas: Home, crear/guardar, completar, eliminar, phpMyAdmin mostrando tabla tareas.